

# Taller 10

---

- Crear directorio `C:\bdbbackup\`
- `C:\Program Files\PostgreSQL\9.5\data\postgresql.conf` :

```
archive_mode = on          # enables archiving; off, on, or always
archive_command = 'copy "%p" "C:\\bdbbackup\\%f"' # Windows
```

- Primer respaldo: `(psql)`

```
SELECT pg_start_backup('uno');
SELECT pg_stop_backup();
```

- Transacciones:

```
taller=# DROP TABLE actividad;
DROP TABLE
taller=# DROP TABLE compra;
DROP TABLE
```

- Respaldos 2 y 3:

```
taller=# SELECT pg_start_backup('dos');
pg_start_backup
-----
0/13000028
(1 fila)
taller=# SELECT pg_stop_backup();
NOTICE:  pg_stop_backup completado, todos los segmentos de WAL requeridos han sido archivados
pg_stop_backup
-----
0/130000C0
(1 fila)
taller=# SELECT pg_start_backup('tres');
pg_start_backup
-----
0/14000028
(1 fila)
taller=# SELECT pg_stop_backup();
NOTICE:  pg_stop_backup completado, todos los segmentos de WAL requeridos han sido archivados
pg_stop_backup
-----
0/140000C0
(1 fila)
```

- No pude restaurar :(