Progress (100%)

☰

Item 1/15

✔ Correct

⚑ 🐞

S: Alttaki kod:

```
print(float("1, 3"))
```

○ çıktı (prints) `1,3`

● üretir bir `ValueError` istisnası üretir

○ çıktı `13`

○ çıktı (prints) `1.3`

Next →

Retake Test   Back to Summary

Progress (100%)

≡

Item 2/15

✔ Correct

S: ASCII:

○ standart bir Python modül adı

○ bir karakter adı

● *American Standard Code for Information Interchange* kısaltılmışı

○ önceden tanımlanmış bir Python değişken adı

← Prev   Next →

Retake Test   Back to Summary

Progress (100%)

≡ Item 3/15 ✔ Correct

S: Alttaki kod:

```
print(ord('c') - ord('a'))
```

çıktı verir:

- ● 2
- ○ 0
- ○ 1
- ○ 3

← Prev Next →

Retake Test Back to Summary

● Online

Progress (100%)

☰

Item 4/15

✔ Correct

S: UTF-8:

○ Python sürüm adı

● Unicode kod noktalarını kodlayan bir form

○ UTF standardının 9. sürümü

○ *byte*'ın eşanlamlısı

← Prev   Next →

Retake Test   Back to Summary

S: Aşağıdaki kodun beklenen çıktısı nedir?

```
try:
    print("5"/0)
except ArithmeticError:
    print("arith")
except ZeroDivisionError:
    print("zero")
except:
    print("some")
```

- ● some
- ○ 0
- ○ arith
- ○ zero

← Prev Next →

Retake Test Back to Summary

S: Alttaki kod:

```
print(chr(ord('z') - 2))
```

çıktı verir:

○ y

○ z

○ a

● x

← Prev | Next →

Retake Test | Back to Summary

● Online

Progress (100%)

≡

Item 7/15

✔ Correct

S: Aşağıdaki ifade:

```
assert var == 0
```

○ yanlıştır

● programı ... olduğunda durduracak: `var != 0`

○ hiçbir etkisi yoktur

○ programı ... olduğunda durduracak: `var == 0`

← Prev   Next →

Retake Test   Back to Summary

● Online

Progress (100%)

✔ Correct

S: Aşağıdakilerden hangileri Python yerleşik **concrete** istisna örnekleridr? (İki cevap seçin)

✔ `ImportError`

✔ `IndexError`

☐ `BaseException`

☐ `ArithmeticError`

← Prev Next →

Retake Test   Back to Summary

PYTHON INSTITUTE
Open Education & Development Group

● Online

Progress (100%)

☰

✔ Correct

S: UNICODE ne standardıdır:

⚑ 🐛

○ floating-point sayıları kodlama

● ASCII gibi, ama çok daha geniş

○ üniversitelerden kodlayıcılar tarafından kullanılır

○ tüm evren tarafından onurlandırıldı

← Prev   Next →

Retake Test   Back to Summary

S: Alttaki kod:

```
print('Mike' > "Mikey")
```

çıktı verir:

- ● False
- ○ 0
- ○ True
- ○ 1

← Prev   Next →

Retake Test   Back to Summary

Progress (100%)

✔ Correct

S: Alttaki kod:

```
x = '\''
print(len(x))
```

çıktı verir:

○ 3

● 1

○ 2

○ 20

← Prev   Next →

Retake Test   Back to Summary

PYTHON INSTITUTE
Open Education & Development Group

● Online

Progress (100%)

≡

Item 12/15

✔ Correct

🏳 🐞

S: En sık Python istisnası şu şekilde adlandırılır:

○ `PythonException`

○ `TopException`

○ `Exception`

● `BaseException`

← Prev   Next →

Retake Test   Back to Summary

Progress (100%)

S: Alttaki kod:

```
print(3 * 'abc' + 'xyz')
```

çıktı verir:

- ● abcabcabcxyz
- ○ abcabcxyzxyz
- ○ xyzxyzxyzxyz
- ○ abcxyzxyzxyz

← Prev Next →

Retake Test Back to Summary

● Online

Progress (100%)

☰   Item 14/15   ✔ Correct

S: Adsız `except:` blok:

○ herhangi bir adlandırılmış blok kullanılmışsa kullanılamaz

● sonuncusu olmalı

○ ilk olmalı

○ herhangi bir yere yerleştirilebilir

← Prev   Next →

Retake Test   Back to Summary

Progress (100%)

☰   Item 15/15   ✔ Correct

S: Giriş (enter) bu `try:` bloğun, şu anlama gelir:

● Bu bloktan bazı yönergeler çalıştırılamayabilir

○ Bu bloktan tüm talimatlar yürütülecek

○ Bu bloktan gelen talimatların hiçbiri idam edilmeyecek

○ blok atlanacaktır

← Prev

Retake Test   Back to Summary

PYTHON
INSTITUTE
Open Education & Development Group

● Online

Your score: **15/15**

100%

Congratulations, you've passed the test!

SECTION ANALYSIS	
PE2 -- Module 2 Test	100%

Retake Test   **Review Test**