

Recherche décentralisée de connexité pour réseaux de capteurs mobiles

Merwan Achibet

Université du Havre

Jeudi 16 février 2012


Problème

- Des capteurs mobiles sont lâchés dans un espace
- Pour communiquer, il doivent être proches
- Pour être efficaces, ils doivent être dispersés

Deux questions :

- ① Comment savoir si le réseau est connexe ?
- ② Comment rendre le réseau connexe ?

Et ce, de manière décentralisée !



► ● et ● sont connectés

► ● est isolé

Inspirations


Boids

- Craig W. Reynolds, 1987
- Un jeu de règles simple
- Les actions locales...
- ... aboutissent à un comportement global


Systèmes particuliers

- Cheng, Cheng et Nagpal, 2005
- Forces de répulsion
- Répartition de particules dans des formes géométriques


L'attraction



La répulsion



La gravité



Combiner les différentes influences

$$\vec{f} = \frac{\vec{a} + \vec{r} + \vec{g}}{3} \quad (1)$$

- Chaque force a la même importance
- Au début de la simulation, acceptable
- Ensuite, le maillage s'affaisse

→ Démonstration

Combiner les différentes influences

Prioritiser les forces

- Répulsion → Attraction → Gravité
 - Chaque capteur a une vitesse maximale
- 1 On applique la 1ère force
 - 2 S'il reste de la magnitude, on applique la 2nde force
 - 3 S'il reste de la magnitude, on applique la 3ème force

→ Démonstration

Test avec répartition serrée

Test avec répartition large