

Cours MOdélisation, Vérification et EXpérimentations  
Exercices (avec les corrections)  
Sémantique des langages de programmation  
par Dominique Méry  
22 mai 2025

## Exercices sur Frama-c et wp

**Exercice 1 Question 1.1** Soit le petit programme suivant annoté mais incomplet.

```
/*@ requires A(x,y,z) ;
   ensures \result == 49 ;
*/

int q6(int x, int y, int z){

    z = y*(x+y);
    y = x*y;
    x=x*x;
    z = z+x+y;
   /*@ assert z == 49; */

    return z;
}
```

En utilisant l'opérateur wp, proposer des assertions pour  $A(x, y, z)$ , afin que le contrat soit correct.

◇— **Solution de la question 1.1**

$A(x, y, z)$  est défini par  $y * (xy) + x * x + x * y == 49$ .

```
/*@ requires A(x,y,z) ;
   ensures \result == 49 ;
*/

int q6(int x, int y, int z){
    /*@ assert y*(x+y)+x*x+x*y == 49; */
    z = y*(x+y);
    /*@ assert z+x*x+x*y == 49; */
    y = x*y;
    /*@ assert z+x*x+y == 49; */
    x=x*x;
    /*@ assert z+x+y == 49; */
    z = z+x+y;
    /*@ assert z == 49; */

    return z;
}
```

---

**Fin 1.1**

**Question 1.2** Soit le petit programme suivant annoté mais incomplet.

```
/*@ requires A(x,y,z) ;
   ensures \result == 144 ;
*/

int q6(int x, int y, int z){
    int u;
```

```

u = x+y+z;
x=x*x;
/*@ assert x == 9;*/
y=y*y;
/*@ assert y == 16;*/
z=z*z;
u = u*u;
    return u;
}

```

En utilisant l'opérateur *wp*, proposer une assertion pour *A*, afin que le contrat soit correct. Les annotations indiquées sont correctes et font partie des données du problème.

◇— **Solution de la question 1.2**

L'assertion  $A(x,y,z)$  peut être simplement  $x*x == 9 \ \&\& \ y*y == 16 \ \&\& \ (x+y+z)*(x+y+z) == 144$ .

```

    /*@ requires A(x,y,z);
    ensures \result == 144 ;
*/

int q6(int x,int y, int z){
    /*@ assert x*x == 9 && y*y == 16 && (x+y+z)*(x+y+z) == 144;*/
    int u;
    /*@ assert x*x == 9 && y*y == 16 && (x+y+z)*(x+y+z) == 144;*/
    u = x+y+z;
    /*@ assert x*x == 9 && y*y == 16 && u*u == 144;*/
    x=x*x;
    /*@ assert x == 9 && y*y == 16 && u*u == 144;*/
    y=y*y;
    /*@ assert y == 16 && u*u == 144;*/
    z=z*z;
    /*@ assert u*u == 144;*/
    u = u*u;
    /*@ assert u == 144;*/
    return u;
}

```

**Fin 1.2**

**Exercice 2** Nous étudions ce petit algorithme qui calcule quelque chose et nous avons exécuté cet algorithme de 0 et 10 pour obtenir la suite suivante :

0 --> 0, 1 --> 1, 2 --> 3, 3 --> 7, 4 --> 15, 5 --> 31, 6 --> 63, 7 --> 127, 8 --> 255,

```

#ifdef _A_H
#define _A_H
// Definition of the mathematical function mathpower2
/*@ axiomatic mathpower {
    @ logic integer mathpower(integer n, integer m);
    @ axiom mathpower_0: \forall integer n; n >= 0 ==> mathpower(n,0) == 1;
    @ axiom mathpower_in: \forall integer n,m; n >= 0 && m >= 0
    ==> mathpower(n,m+1) == mathpower(n,m)*n;
    @ } */

int inv1(int x);
#endif

```

```
#include <limits.h>
#include <qmathiinv1.h>
```

```
int inv1(int x)
{ int u=0;
  int k=0;
  while (k < x)
  { u=2*u+1;
    k=k+1;
  };
  return(u);
}
```

Si on utilise la fonction power2, on obtient la suite suivante :

0 --> 1, 1 --> 2, 2 --> 4, 3 --> 8, 4 --> 16, 5 --> 32, 6 --> 64, 7 --> 128, 8 --> 256, 9 -->

**Question 2.1** On comprend que l'algorithme calcule la suite  $u_n$  d'entiers telle que  $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = 2^n - 1$ . En particulier,  $u_0 = 0$ .

Donner une définition de  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$  en calculant le rapport  $\frac{u_{n+1}+1}{u_n+1}$

**Question 2.2** Ecrire un contrat pour cette algorithme en précisant la clause requires et la clause ensures.

**Question 2.3** Proposer un invariant de boucle en vous aidant de la suite  $u_n$  et montrer qu'il est correct par cette preuve de correction.

**Question 2.4** Exprimer la terminaison de cet algorithme et justifier qu'il termine pour la précondition choisie.

**Exercice 3** On dit que  $S1$  est équivalent à  $S2$  et on note  $S1 \equiv S2$ , si pour tous les états  $s$  et  $s'$ ,  $(S1, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$  si, et seulement si,  $(S2, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$ .

**Question 3.1** Montrer que  $\text{while } b \text{ do } S \text{ od} \equiv \text{if } b \text{ then } S; \text{while } b \text{ do } S \text{ od else skip fi}$

**Question 3.2** Etendre la fonction sémantique pour l'instruction  $\text{repeat } S \text{ until } b$ .

**Question 3.3** Montrer que  $\text{repeat } S \text{ until } b \equiv S; \text{if } b \text{ then skip else repeat } S \text{ until } b \text{ fi}$


**Exercice 4** On rappelle que  $wp(X := E)(P(x)) = P[e(x)/x]$  et que  $\{A(x)\}X := E\{B(x)\}$  est définie par  $A \Rightarrow wp(X := E)(B)$ . On peut assez naturellement appliquer cette définition pour

$$\begin{array}{l} \ell_1 : A(x) \\ X := E(X) \\ \ell_2 : B(x) \end{array}$$

Montrer la correction des triplets suivants et vérifier avec Frama-C en examinant les conditions de vérification engendrées :

—

$$\begin{array}{l} \ell_1 : x = 10 \wedge y = z+x \wedge z = 2 \cdot x \\ y := z+x \\ \ell_2 : x = 10 \wedge y = x+2 \cdot 10 \end{array}$$



**Exercice 5** Calculer  $wp(S)(P)$  dans les cas suivants :

1.  $wp(X := E(X); Y := F(X))(P(x, y))$
2.  $wp(X := Y, Y := X)(P(x, y))$
3.  $wp(\text{while } TRUE \text{ do } X := E(X) \text{ od})(P(x, y))$
4.  $wp(\text{while } FALSE \text{ do } X := E(X) \text{ od})(P(x, y))$
5.  $wp(\text{while } x < 20 \text{ do } X := X+1 \text{ od})(TRUE)$

## Sémantique naturelle et sémantique SOS

**Exercice 6**

$n ::= 0 \mid 1 \mid n0 \mid n1$   
 $e ::= n \mid x \mid e1+e2 \mid e1-e2 \mid e1 \cdot e2$   
 $b ::= tt \mid ff \mid e1 = e2 \mid e1 \neq e2 \mid e1 \leq e2 \mid e1 \geq e2 \mid e1 < e2 \mid e1 > e2 \mid \neg b \mid b1 \ \&\& \ b2$   
 $S ::= x := e \mid \text{skip} \mid S1; S2 \mid (\text{if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi} \mid \text{while } b \text{ do } S \text{ od}$

**Question 6.1** Définir une fonction sémantique pour la catégorie syntaxique des chaînes numériques  $NUM$  à valeurs dans  $\mathbb{Z} : \mathcal{N} \in NUM \rightarrow \mathbb{Z}$ .

**Question 6.2** Evaluer les valeurs suivantes :

- $\mathcal{N}(11)$
- $\mathcal{N}(101)$
- $\mathcal{N}(0100)$

**Question 6.3** Montrer que  $\mathcal{N}$  est bien définie pour toutes les expressions.

**Exercice 7** On définit l'ensemble des états  $States = Var \rightarrow \mathbb{Z}$  où  $Var$  est l'ensemble des variables.

**Question 7.1** Une expression arithmétique  $e \in Exp$  est évaluée dans un état  $\sigma$  par la fonction sémantique  $\mathcal{E} \in Exp \rightarrow (States \rightarrow \mathbb{Z})$ . Définir  $\mathcal{E}$  par induction sur la syntaxe.

**Question 7.2** Soit  $s \in \text{States}$  tel que  $s(x) = 2$  et  $s(y) = 3$  où  $x, y \in \text{Var}$  et  $s \in \text{States}$ .  
Evaluer les expressions suivantes en  $s$  :  $x+y+101$ ,  $x \cdot y$ .

**Question 7.3** Une expression logique  $b \in \text{Bexp}$  est évaluée dans un état  $s$  par la fonction sémantique  $B \in \text{Bexp} \rightarrow (\text{States} \rightarrow \mathbb{B})$ .  
Définir  $B$  par induction sur la syntaxe.

**Question 7.4** Soit  $s \in \text{States}$  tel que  $s(x) = 2$  et  $s(y) = 3$  où  $x, y \in \text{Var}$  et  $s \in \text{States}$ .  
Evaluer les expressions suivantes en  $s$  :  $x = y$ ,  $x \neq y$ ,  $x \leq y$ ,  $x < y$  &  $x + -6 \leq y$ .

**Question 7.5** On étend le langage des expressions logiques par les deux constructions  $b1 \Rightarrow b2$  et  $b1 \Leftrightarrow b2$ . Ce langage est noté  $\text{Bexp1}$ .  
Montrer que pour tout expression  $b \in \text{Bexp1}$ , il existe une expression  $b' \in \text{Bexp}$  telle que  $B(b) = B(b')$ .

**Exercice 8** Nous définissons deux opérations substitution et mise à jour. Ces deux opérations seront utilisées plus tard dans l'expression de la sémantique des instructions :

- la notation de substitution  $e[x \mapsto e1]$  qui est la substitution de  $x$  par  $e1$  dans  $e$ .
- la mise à jour pour un état  $s$  et on la note  $s[x \mapsto v]$  qui est le nouvel état obtenu par mise à jour de la valeur de  $x$  pour  $s$ .

**Question 8.1** Ecrire une définition inductive de  $e[x \mapsto f]$ .

◊ **Solution de la question 8.1**

On définit cette substitution par induction sur la syntaxe des expressions  $e$  :

$$\begin{aligned} n[x \mapsto f] &\stackrel{\text{def}}{=} n \\ x[x \mapsto f] &\stackrel{\text{def}}{=} f \\ y[x \mapsto f] &\stackrel{\text{def}}{=} y \\ (e1+e2)[x \mapsto f] &\stackrel{\text{def}}{=} e1[x \mapsto f] \oplus e2[x \mapsto f] \\ (e1 \cdot e2)[x \mapsto f] &\stackrel{\text{def}}{=} e1[x \mapsto f] \otimes e2[x \mapsto f] \\ (e1 \text{ op } e2)[x \mapsto f] &\stackrel{\text{def}}{=} e1[x \mapsto f] \text{ op } e2[x \mapsto f] \end{aligned}$$

Dans cette écriture, nous utilisons les symboles  $\oplus$ ,  $\otimes$  et **op** pour signifier les opérateurs arithmétiques dans l'ensemble  $\mathbb{Z}$  et qui sont les opérateurs du monde des mathématiques.

**Fin 8.1**

**Question 8.2** Définir la mise à jour pour un état  $s$  et on la note  $s[x \mapsto v]$  qui est le nouvel état obtenu par mise à jour de la valeur de  $x$  pour  $s$ .

◊ **Solution de la question 8.2**

$$\begin{aligned} s[x \mapsto v](x) &\stackrel{\text{def}}{=} v \\ s[x \mapsto v](y) &\stackrel{\text{def}}{=} y \end{aligned}$$

$x$  et  $y$  sont deux noms distincts.

**Fin 8.2**

**Question 8.3** Montrer que  $s[x \mapsto v][y \mapsto w] = s[y \mapsto w][x \mapsto v]$  et que  $s[x \mapsto v][\mapsto w] = s[x \mapsto v]$ .

**Question 8.4** Montrer que  $\mathcal{E}(e[x \mapsto f])(s) = \mathcal{E}(e)(s[x \mapsto \mathcal{E}(f)(s)])$ .

## ◇ Solution de la question 8.4

$$\begin{aligned}
 \text{Cas } e = n & \begin{cases} \mathcal{E}(n[x \mapsto f])(s) = \mathcal{E}(n)(s) = n \\ \mathcal{E}(n)(s[x \mapsto \mathcal{E}(f)(s)]) = n \\ \mathcal{E}(n[x \mapsto f])(s) = \mathcal{E}(n)(s[x \mapsto \mathcal{E}(f)(s)]) \end{cases} \\
 \text{Cas } e = x & \begin{cases} \mathcal{E}(x[x \mapsto f])(s) = \mathcal{E}(f)(s) \\ \mathcal{E}(x)(s[x \mapsto \mathcal{E}(f)(s)]) = \mathcal{E}(f)(s) \\ \mathcal{E}(x[x \mapsto f])(s) = \mathcal{E}(x)(s[x \mapsto \mathcal{E}(f)(s)]) \end{cases} \\
 \text{Cas } e = y & \begin{cases} \mathcal{E}(y[x \mapsto f])(s) = s(y) \\ \mathcal{E}(y)(s[x \mapsto \mathcal{E}(f)(s)]) = s(y) \\ \mathcal{E}(y[x \mapsto f])(s) = \mathcal{E}(y)(s[x \mapsto \mathcal{E}(f)(s)]) \end{cases} \\
 \text{Cas } e = e1 + e2 & \begin{cases} \mathcal{E}(e[x \mapsto f])(s) = \mathcal{E}(e1[x \mapsto f])(s) \oplus \mathcal{E}(e2[x \mapsto f])(s) \\ \mathcal{E}(e1[x \mapsto f])(s) = \mathcal{E}(e1)(s[x \mapsto \mathcal{E}(f)(s)]) \text{ (hypothèse d'induction structurelle)} \\ \mathcal{E}(e2[x \mapsto f])(s) = \mathcal{E}(e2)(s[x \mapsto \mathcal{E}(f)(s)]) \text{ (hypothèse d'induction structurelle)} \\ \mathcal{E}(e1[x \mapsto f])(s) \oplus \mathcal{E}(e2[x \mapsto f])(s) = \mathcal{E}(e1)(s[x \mapsto \mathcal{E}(f)(s)]) \oplus \mathcal{E}(e2)(s[x \mapsto \mathcal{E}(f)(s)]) \\ \mathcal{E}(e1)(s[x \mapsto \mathcal{E}(f)(s)]) \oplus \mathcal{E}(e2)(s[x \mapsto \mathcal{E}(f)(s)]) = \mathcal{E}(e1 + e2)(s[x \mapsto \mathcal{E}(f)(s)]) \end{cases} \\
 (e1 \cdot e2)[x \mapsto f] & \stackrel{def}{=} e1[x \mapsto f] \otimes e2[x \mapsto f] \\
 (e1 \text{ op } e2)[x \mapsto f] & \stackrel{def}{=} e1[x \mapsto f] \text{ op } e2[x \mapsto f]
 \end{aligned}$$

Fin 8.4

**Question 8.5** Définir la substitution pour les expressions booléennes  $b[x \mapsto e]$  où  $b$  est une expression booléenne de  $BExp$  et  $e$  est une expression arithmétique de  $Exp$ .


**Question 8.6**

Montrer que  $\mathcal{E}(b[x \mapsto e])(s) = \mathcal{E}(b)(s[x \mapsto \mathcal{E}(e)(s)])$ .

## ◇ Solution de la question 8.6

Cette question n'est pas corrigée et fait partie des exercices qui pourraient être proposés lors de la prochaine évaluation.

Fin 8.6

**Exercice 9**

On rappelle les règles définissant la sémantique naturelle du langage de programmation  $\mathcal{PL}$

Règles de définition selon la syntaxe

Axiome Ass  $(x := e, s) \xrightarrow{\text{nat}} s[x \mapsto \mathcal{E}(e)(s)]$

Axiome Skip  $(\text{skip}, s) \xrightarrow{\text{nat}} s$

Règle Comp Si  $(S_1, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$  et  $(S_2, s') \xrightarrow{\text{nat}} s''$ , alors  $(S_1; S_2, s) \xrightarrow{\text{nat}} s''$ .

Règle Iftt Si  $(S_1, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$  et  $\mathcal{B}(b)(s) = \text{TRUE}$ , alors  $(\text{if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$ .

Règle Ifff Si  $(S_2, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$  et  $\mathcal{B}(b)(s) = \text{FALSE}$ , alors  $(\text{if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$ .

Règle Whilett Si  $(S, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$  et  $(\text{while } b \text{ do } S \text{ od}, s') \xrightarrow{\text{nat}} s''$  et  $\mathcal{B}(b)(s) = \text{TRUE}$ , alors  $(\text{while } b \text{ do } S \text{ od}, s) \xrightarrow{\text{nat}} s''$ .

Règle Whieff Si  $\mathcal{B}(b)(s) = \text{FALSE}$ , alors  $(\text{while } b \text{ do } S \text{ od}, s) \xrightarrow{\text{nat}} s$ .

**Question 9.1** Soit  $s$  tel que  $s(u) = 0$  et  $s(v) = 1$ .

- Evaluer  $(u := 11; v := u + 100; u := u + v, s)$  en sémantique naturelle.
- Evaluer  $(w := u; u := v; v := w, s)$  en sémantique naturelle.

## ◇ Solution de la question 9.1

Une évaluation est une suite d'application des règles ci-dessus.

- $(u := 11, s) \xrightarrow{\text{nat}} s[u \mapsto \mathcal{E}(11)(s)]$

- (1)  $(u := 11, s) \xrightarrow{\text{nat}} s[x \mapsto 3]$   
—  $(v := u+100, s[u \mapsto 3]) \xrightarrow{\text{nat}} s[u \mapsto 3][v \mapsto \mathcal{E}(u+100)(s[u \mapsto 3])]$   
(2)  $(v := u+100, s[u \mapsto 3]) \xrightarrow{\text{nat}} s[u \mapsto 3][v \mapsto 7]$   
(3)  $(u := u+v, s[u \mapsto 3][v \mapsto 7]) \xrightarrow{\text{nat}} s[u \mapsto 3][v \mapsto 7][u \mapsto 10]$   
(4)  $(u := 11; v := u+100, s) \xrightarrow{\text{nat}} s[u \mapsto 3][v \mapsto 7]$  *par le point 1 et le point 2 et l'application de la règle 2.*  
(final)  $(u := 3; v := u+4; u := u+v, s) \xrightarrow{\text{nat}} s[u \mapsto 3][v \mapsto 7][u \mapsto 10]$  *par le point 3 et le point 4 et l'application de la règle 2.*

*On procède de même pour l'autre suite d'instructions qui est laissée en guise de révision pour l'épreuve écrite.*

---

**Fin 9.1**