

&lt;

Cours Modélisation et vérification des systèmes informatiques  
 Exercices  
 Utilisation d'un environnement de vérification Frama-c (I)  
 par Dominique Méry  
 4 décembre 2025

**Exercice 1** Soit le petit programme suivant

Listing 1 – td61.c

```
void ex(void) {
    int x=2,y=4,z,a=1;

    //@ assert x <= y;
    x = x*x;
    //@ assert x == a*y;
    y = 2*x;

    z = x + y;

    //@ assert z == x+y && x* y >= 8;
}
```

Analyser la correction des annotations avec *Frama-c* et trouver  $a$  pour que cela soit correctement analysé.

**Exercice 2** Soit le petit programme suivant

Listing 2 – td62.c

```
void ex(void) {
    int x0,y0,z0;
    int x=x0,y=x0,z=x0*x0;
    //@ assert l1: x == y && z == x*y;
    x = x*x;
    //@ assert l2: x == y*y && z == x;
    y = x;
    //@ assert l3: x + y + 2*z == (x0+x0)*(x0+x0);
    z = x + y + 2*z;

    //@ assert z == (x0+x0)*(x0+x0);
}
```

Analyser la correction des annotations avec *Frama-c*.

**Exercice 3** Soit le petit programme suivant

Listing 3 – td63.c

```
#include <limits.h>
// returns the maximum of x and y
/*@
    ensures \result >= x && \result >= y && (\result == x || \result == y);
*/
int max ( int x, int y ) {

    if ( x >= y )
    {
```

```

        //@ assert x >= y;
    return x ;
    //@ assert x >= y;
}
    //@ assert x < y;
return y ;
    //@ assert x < y;
}

```

Analyser la correction des annotations avec Frama-c.

**Exercice 4** La définition structurelle des transformateurs de prédicats est rappelée dans le tableau ci-dessous :

$S$	$wp(S)(P)$
$X := E(X, D)$	$P[e(x, d)/x]$
SKIP	$P$
$S_1; S_2$	$wp(S_1)(wp(S_2)(P))$
IF $B$ $S_1$ ELSE $S_2$ FI	$(B \Rightarrow wp(S_1)(P)) \wedge (\neg B \Rightarrow wp(S_2)(P))$

- Axiome d'affectation :  $\{P(e/x)\} X := E(X) \{P\}$ .
- Axiome du saut :  $\{P\} \text{skip} \{P\}$ .
- Règle de composition : Si  $\{P\} S_1 \{R\}$  et  $\{R\} S_2 \{Q\}$ , alors  $\{P\} S_1; S_2 \{Q\}$ .
- Si  $\{P \wedge B\} S_1 \{Q\}$  et  $\{P \wedge \neg B\} S_2 \{Q\}$ , alors  $\{P\} \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ then } S_2 \text{ fi} \{Q\}$ .
- Si  $\{P \wedge B\} S \{P\}$ , alors  $\{P\} \text{while } B \text{ do } S \text{ od} \{P \wedge \neg B\}$ .
- Règle de renforcement/affaiblissement : Si  $P' \Rightarrow P$ ,  $\{P\} S \{Q\}$ ,  $Q \Rightarrow Q'$ , alors  $\{P'\} S \{Q'\}$ .

**Question 4.1** Simplifier les expressions suivantes :

1.  $WP(X := X + Y + 7)(x + y = 6)$
2.  $WP(X := X + Y)(x < y)$

**Question 4.2** On rappelle que  $\{P\} S \{Q\}$  est défini par l'implication  $O \Rightarrow WP(S)(Q)$ . Pour chaque point énuméré ci-dessous, monter que la propriété  $\{P\} S \{Q\}$  est valide ou pas en utilisant la définition suivante :

$$\{P\} S \{Q\} = P \Rightarrow WP(S)(Q)$$

1.  $\{x + y = 7\} X := Y + X \{2 \cdot x + y = 6\}$
2.  $\{x < y\} \text{IF } x \neq y \text{ THEN } x := 5 \text{ ELSE } x := 8 \text{ FI} \{x \in \{5, 8\}\}$

**Question 4.3** Utiliser frama-c pour vérifier les éléments suivants :

1.  $\{x + y = 7\} X := Y + X \{2 \cdot x + y = 6\}$
2.  $\{x < y\} \text{IF } x \neq y \text{ THEN } x := 5 \text{ ELSE } x := 8 \text{ FI} \{x \in \{5, 8\}\}$

**Exercice 5** td65.c

Soit le petit programme suivant dans un fichier :

Listing 4 – td65.c

```

/*@
  assigns  \nothing;
*/
void swap1(int a, int b) {
    int x = a;
    int y = b;
    //@ assert x == a && y == b;
    int tmp;
    //@ assert y == b && x == a;
}

```

```

    tmp = x;
    //@ assert y == b && tmp == a;
    x = y;
    //@ assert x == b && tmp == a;
    y = tmp;
    //@ assert x == b && y == a;
}

```

**Question 5.1** Utiliser l'outil *frama-c-gui* avec la commande `$frama-c-gui ex1.c` et cliquer sur le lien *ex1.c* apparaissant sur la gauche. A partir du fichier source, une fenêtre est créée et vous découvrez le texte du fichier.

**Question 5.2** Cliquer à droite sur le mot-clé *assert* et cliquer sur *Prove annotation by WP*. Les boutons deviennent vert.

### Question 5.3

```

void swap2(int a, int b) {
    int x = a;
    int y = b;
    //@ assert x == a && y == b;
    int tmp;
    tmp = x;
    x = y;
    y = tmp;
    //@ assert x == a && y == a;
}

```

Répétez les mêmes suites d'opérations mais avec le programme suivant dans *ex2.c*.

**Question 5.4** Ajoutez une précondition pour que les preuves soient possibles.

**Question 5.5** Soit le nouvel algorithme avec un contrat qui établit ce que l'on attend de cet algorithme

```

/*@
requires \valid(a);
requires \valid(b);
ensures P: *a == \old(*b);
ensures Q: *b == \old(*a);
*/
void swap3(int
           *a, int *b) {
    int tmp;
    tmp = *a;
    *a = *b;
    *b = tmp;
}

```

Recommencer les opérations précédentes et observer ce qui a été utilisé comme outils de preuve.

**Exercice 6** Etudier la correction de l'algorithme suivant en complétant l'invariant de boucle :

Listing 5 – td66.c

```

/*@
requires 0 <= n;
ensures \result == n * n;
*/

```

```

int f(int n) {
    int i = 0;
    /*@ assert i=0
    int s = 0;
    /*@ loop invariant ...;
        @ loop assigns ...; */
    while (i < n) {
        i++;
        s += 2 * i - 1;
    };
    return s;
}

```

### Exercice 7

On rappelle que l'annotation suivante du listing 6 est correcte, si les conditions suivantes sont vérifiées :

- $pre(v_0) \wedge v = v_0 \Rightarrow A(v_0, v)$
- $pre(v_0) \wedge B(v_0, v) \Rightarrow post(v_0, v)$
- $A(v_0, v) \Rightarrow wp(v = f(v))(B(v_0, v))$  où  $wp(v = f(v))(B(v_0, v))$  est définie par  $B(v_0, v)[f(v)/v]$ .

Dans le cas de frama-c, la valeur initiale d'une variable  $v$  est notée  $\backslash at(v, Pre)$  et aussi  $\backslash old(v)$ . Nous utiliserons la notation  $v_0$  dans cet exercice.

Listing 6 – contrat

```

requires pre(v)
ensures post(\old(v), v)
type1 truc(type2 v)
    /*@ assert A(v0, v); */
    v = f(v);
    /*@ assert B(v0, v);      */
return val;

```

Soient les annotations suivantes. Les variables sont supposées de type integer.

#### Question 7.1

$$\begin{aligned}
 \ell_1 &: x = 64 \wedge y = x \cdot z \wedge z = 2 \cdot x \\
 Y &:= X \cdot Z \\
 \ell_2 &: y \cdot z = 2 \cdot x \cdot x \cdot z
 \end{aligned}$$

Montrer que l'annotation est correcte ou incorrecte en utilisant Frama-c

Listing 7 – td71.c

```

/*@
requires x0>=0 && y0 >= 0 && z0 >= 0 && z0 == 25 && y0==x0+1 && x0*x0 + y0*y0 =
ensures \result == 100;
*/
int f(int x0, int y0, int z0) {
    int x = x0;
    int y = y0;
    int z = z0;
    /*@ assert x*x + y*y == z && z == 25 ;*/
    x = x +3;
    y = y +4;
    z = z + 75;
    /*@ assert x*x + y*y == z ; */
}

```

```

    return z;
}

```

**Question 7.2** Soient trois constantes  $n, m, p$

$$\begin{aligned} \ell_1 &: x = 3^n \wedge y = 3^p \wedge z = 3^m; \\ T &:= 8 \cdot X \cdot Y \cdot Z; \\ \ell_2 &: t = (y+z)^3 \wedge y = x; \end{aligned}$$

Montrer que l'annotation est correcte ou incorrecte en utilisant Frama-c. On prendra soin de discuter sur les valeurs de  $m, n, p$  et notamment de donner une condition sur ces valeurs pour que cel soit correcte.

Listing 8 – td68.c

```

Exercice 8 // #include <limits.h>
/*@ axiomatic auxmath {
    @ axiom rule1: \forall int n; n > 0 ==> n*n == (n-1)*(n-1)+2*n+1;
    @ } */

/*@ requires 0 <= x;
    ensures \result == x*x;
*/
int power2(int x)
{int r, k, cv, cw, or, ok, ocv, ocw;
  r=0; k=0; cv=0; cw=0; or=0; ok=k; ocv=cv; ocw=cw;
  /*@ loop invariant cv == k*k;
    @ loop invariant k <= x;
    @ loop invariant cw == 2*k;
    @ loop invariant 4*cv == cw*cw;
    @ loop assigns k, cv, cw, or, ok, ocv, ocw; */
  while (k<x)
  {
    ok=k; ocv=cv; ocw=cw;
    k=ok+1;
    cv=ocv+ocw+1;
    cw=ocw+2;

  }
  r=cv;
  return(r);
}

/*@ requires 0 <= x;
    ensures \result == x*x;
*/
int p(int x)
{
  int r;
  if (x==0)
  {
    r=0;
  }
  else

```

```

    {
        r = p(x-1)+2*x+1;
    }
    return(r);
}

```

```

/*@ requires 0 <= n;
   ensures \result == 1;
*/

```

```

int check(int n){
    int r1,r2,r;
    r1 = power2(n);
    r2 = p(n);
    if (r1 != r2)
    { r = 0;
    }
    else
    { r = 1;
    };
    return r;
}

```

Soit le fichier `qpowers2.c` qui est partiellement complété et qui permet de calculer le carré d'un nombre naturel. L'exercice vise à compléter les points d'interrogation puis de simplifier le résultat et de montrer l'équivalence de deux fonctions. Le fichier `mainpowers2.c` peut être compilé pour que vous puissiez faire des expérimentations sur les valeurs calculées.

**Question 8.1** Compléter le fichier `qpowers2.c` et produire le fichier `power2.c` qui est vérifié avec `fraama-c`.

**Question 8.2 a** Simplifier la fonction itérative en supprimant les variables commençant par la lettre `o`. Puis vérifier les fonctions obtenues avec `frama-c`.

**Question 8.3** En fait, vous avez montré que les deux fonctions étaient équivalentes. Expliquez pourquoi en quelques lignes.