

Modélisation et vérification avec TLA⁺

RAPPELS


Un réseau de Petri est un uple $R=(S,T,F,K,M,W)$ tel que

- S est l'ensemble (fini) des places.
- T est l'ensemble (fini) des transitions.
- $S \cap T = \emptyset$
- F est la relation du flôt d'exécution : $F \subseteq S \times T \cup T \times S$
- K représente la capacité de chaque place : $K \in S \rightarrow \text{Nat}$.
- M représente le initial marquage chaque place :
 $M \in S \rightarrow \text{Nat}$ et vérifie la condition $\forall s \in S : M(s) \leq K(s)$.
- W représente le poids de chaque arc : $W \in F \rightarrow \text{Nat}$
- un marquage M pour R est une fonction de S dans Nat :
 $M \in S \rightarrow \text{Nat}$ et respectant la condition $\forall s \in S : M(s) \leq K(s)$.
- une transition t de T est activable à partir de M un marquage de R si
 1. $\forall s \in \{s' \in S \mid (s',t) \in F\} : M(s) \geq W(s,t)$.
 2. $\forall s \in \{s' \in S \mid (t,s') \in F\} : M(s) \leq K(s) - W(s,t)$.
- Pour chaque transition t de T , $\text{Pre}(t)$ est l'ensemble des places conduisant à t et $\text{Post}(t)$ est l'ensemble des places pointées par un lien depuis t :
 $\text{Pre}(t) = \{s' \in S : (s',t) \in F\}$ et $\text{Post}(t) = \{s' \in S : (t,s') \in F\}$
- Soit une transition t de T activable à partir de M un marquage de R :
 1. $\forall s \in \{s' \in S \mid (s',t) \in F\} : M(s) \geq W(s,t)$.
 2. $\forall s \in \{s' \in S \mid (t,s') \in F\} : M(s) \leq K(s) - W(s,t)$.
- un nouveau marquage M' est défini à partir de M par : $\forall s \in S$,

$$M'(s) = \begin{cases} M(s) - W(s,t), & \text{SI } s \in \text{Pre}(t) - \text{Post}(t) \\ M(s) + W(t,s), & \text{SI } s \in \text{Post}(t) - \text{Pre}(t) \\ M(s) - W(s,t) + W(t,s), & \text{SI } s \in \text{Pre}(t) \cap \text{Post}(t) \\ M(s), & \text{SINON} \end{cases}$$

Exercice 1 (*petri13.tla*)

Soit le réseau de Petri suivant :



Question 1.1 *Modéliser ce réseau de Petri avec TLA^+ .*

Question 1.2 *Etudier ce réseau en proposant et en vérifiant des invariants
À l'aide des outils.*

```

----- MODULE petri13 -----
EXTENDS Naturals ,TLC
-----
VARIABLES M
-----
CONSTANT Places ,N
-----
TypeOK == M \in [Places -> Nat]
-----
\* condition de t1
t1 ==
  /\ M["p1"] \geq 1
  /\ M' = [[M EXCEPT! ["p1"] = @-1] EXCEPT!["p2"] = @+1]

t2 ==
  /\ M["p1"] \geq 1
  /\ M' = [[M EXCEPT! ["p1"] = @-1] EXCEPT!["p3"] = @+1]

t3 ==
  /\ M["p2"] \geq 1
  /\ M' = [[M EXCEPT! ["p2"] = @-1] EXCEPT!["p5"] = @+1]

```

```

t4 ==
    /\ M["p3"] \geq 1 /\ M["p4"] < N
    /\ M' = [[[[ M EXCEPT! ["p1"] = @+1] EXCEPT! ["p7"] = @+1] EXCEPT!["p4"] =
t5 ==
    /\ M["p5"] \geq 1 /\ M["p4"] < N
    /\ M' = [[[[M EXCEPT! ["p1"] = @+1] EXCEPT!["p6"] = @+1]
EXCEPT!["p4"] = @+1] EXCEPT!["p5"] = @-1]

-----
(* defining the system *)
Init == M = [p \in Places |-> IF p \in {"p1"} THEN 1 ELSE 0]
Next == t1 \/ t2 \/ t3 \/ t4 \/ t5
-----
(* analysing properties of the system *)
P1 == M["p4"] = M["p6"]+M["p7"]
P2 == M["p1"] + M["p2"]+M["p3"]+M["p5"] = 1
=====

\* SPECIFICATION
\* Uncomment the previous line and provide the specification name if it's declared
\* in the specification file. Comment INIT / NEXT parameters if you use SPECIFICATION

CONSTANTS
    greeting = "Hello"
    Places = {"p1", "p2", "p3", "p4", "p5", "p6", "p7"}
    intmax = 100000

INIT Init
NEXT Next


\* PROPERTY
\* Uncomment the previous line and add property names

INVARIANT
\* Uncomment the previous line and add invariant names
P1
P2

```

Exercice 2 (petri10.tla)

On considère le réseau suivant :



Question 2.1 Traduire ce réseau en un module TLA^+ .. Pour cela, on donnera la définition des quatre transitions $t1, t2, t3, t4$. On ne tiendra pas compte de la capacité des places : les places ont une capacité d'au plus un jeton, sauf la place pi qui peut contenir N jetons, la place $p5$ peut contenir au plus B jetons et la place po peut contenir au plus Q .

Question 2.2 Donner une relation liant les places $po, p1, p3, p5, pi$ et la valeur N . Justifier la réponse.

Question 2.3 Si on suppose que la place po peut contenir au plus Q jetons, donnez une condition sur Q pour que tous les jetons de pi soient consommés un jour. Justifier la réponse.

Question 2.4 Expliquer ce que modélise ce réseau de Petri.

◇— **Solution de l'exercice 2** _____

```

----- MODULE petri13 -----
EXTENDS Naturals, TLC
-----
VARIABLES M
-----
CONSTANT Places, N
-----
TypeOK == M \in [Places -> Nat]
-----
\* condition de t1
t1 ==
  /\ M["p1"] \geq 1
  /\ M' = [M EXCEPT! ["p1"] = @-1] EXCEPT! ["p2"] = @+1]

t2 ==
  /\ M["p1"] \geq 1
  /\ M' = [M EXCEPT! ["p1"] = @-1] EXCEPT! ["p3"] = @+1]

```

```

t3 ==
    /\ M["p2"] \geq 1
    /\ M' = [[M EXCEPT! ["p2"] = @-1] EXCEPT!["p5"] = @+1]

t4 ==
    /\ M["p3"] \geq 1 /\ M["p4"] < N
    /\ M' = [[[[ M EXCEPT! ["p1"] = @+1] EXCEPT! ["p7"] = @+1] EXCEPT!["p4"] =

t5 ==
    /\ M["p5"] \geq 1 /\ M["p4"] < N
    /\ M' = [[[[M EXCEPT! ["p1"] = @+1] EXCEPT!["p6"] = @+1]
EXCEPT!["p4"] = @+1] EXCEPT!["p5"] = @-1]

-----
(* defining the system *)
Init == M = [p \in Places |-> IF p \in {"p1"} THEN 1 ELSE 0]
Next == t1 \/ t2 \/ t3 \/ t4 \/ t5
-----
(* analysiong properties of nthe system *)
P1 == M["p4"] = M["p6"]+M["p7"]
P2 == M["p1"] + M["p2"]+M["p3"]+M["p5"] =1
=====

\* SPECIFICATION
\* Uncomment the previous line and provide the specification name if it's declared
\* in the specification file. Comment INIT / NEXT parameters if you use SPECIFICATIO

CONSTANTS
    greeting = "Hello"
    Places = {"p1","p2","p3","p4","p5","p6","p7"}
    intmax = 100000

INIT Init
NEXT Next

\* PROPERTY
\* Uncomment the previous line and add property names

INVARIANT
\* Uncomment the previous line and add invariant names
P1
P2

```

Fin 2

Exercice 3 (*petri14.tla*)

La figure 1 est un réseau de Petri modélisant le système des philosophes qui mangent des spaghetti.

Question 3.1 Traduire le réseau de Petri sous la forme d'un module TLA.

Question 3.2 Est-ce que le réseau peut atteindre un point de deadlock ? Expliquez votre réponse.

Question 3.3 Proposer une propriété TLA pour répondre à la question suivante, en donnant des explications.

Est-ce que deux philosophes voisins peuvent manger en même temps ?




FIGURE 1 – Réseau de Petri

----- MODULE petri14 -----
EXTENDS Naturals ,TLC

```

-----
CONSTANTS  Places (* d\'esigne l\'ensemble des places du r\'eseau de Petri
*)

```

```

-----
VARIABLES  M  (* la variable d\'\'etat indiquant o\'u se trouvent les jetons *)

```

```

ASSUME

```

```

    Places \subseteq {"p1", "p11","p12","p13", "p2", "p21", "p22", "p23",
    "p3", "p31", "p32", "p33", "p4", "p41", "p42", "p43"}

```

```

l1 ==

```

```

    M["p2"] >= 1 /\ M' =  [ [M EXCEPT!["p2"]=M["p2"]-1] EXCEPT!["p11"]=M["p11"]+1

```

```

-----
Init ==  M = [p \in Places |-> IF p \in {"p1", "p2", "p3", "p4", "p13", "p23", "p33"
Next ==
    \/ l1
-----

```

```

=====

```

```

‘

```

```

\* SPECIFICATION

```

```

\* Uncomment the previous line and provide the specification name if it's declared
\* in the specification file. Comment INIT / NEXT parameters if you use SPECIFICATION

```

```

CONSTANTS

```

```

    greeting = "Hello"

```

```

    Places = {"p1", "p11","p12","p13", "p2", "p21", "p22", "p23", "p3", "p31", "p32"

```

```

INIT Init

```

```

NEXT Next

```

```

\* PROPERTY

```

```

\* Uncomment the previous line and add property names

```

```

\* INVARIANT

```

```

\* Uncomment the previous line and add invariant names

```

Exercise 4 (*disapp_td1_ex1.tla*)




Fig. 14. A Petri-net model of a multiprocessor system, where tokens in p_1 represent active processors, p_2 available buses, p_3 , p_4 , and p_5 processors waiting for, having access to, queued for common memories, respectively.

FIGURE 2 – Réseau de Petri

Question 4.1 Modéliser sous forme d'un module TLA^+ le réseau de Petri de la figure 2. Donner une instanciation possible des constantes. Préciser les conditions initiales correspondant à un système avec cinq (5) processeurs et deux (2) bus.

Question 4.2 On désire analyser le comportement de ce réseau et, pour cela, on souhaite savoir si la place p_5 contiendra au moins un jeton. Expliquer comment on doit procéder pour obtenir une réponse en un temps fini. Préciser le message donné par le système TLAPS.

Question 4.3 Est-ce que le réseau peut atteindre un point de deadlock ?

Question 4.4 Énoncez trois propriétés de sûreté de ce réseau établissant une relation entre au moins deux places.

----- MODULE petri15 -----
 (* Petri-net for the multiprocessor system *)


```

EXTENDS Naturals ,TLC
CONSTANTS Places ,P,B
VARIABLES  M

```

```

-----
(* Assumptions over Places namely Stellen *)
K == [p \in FPlaces l-> IF p \in {"p3"} THEN 1      ELSE 0 ]

```

```

TypeOK == M \in Places --> Nat
-----

```

```

t1 ==
  /\ M["p1"] \geq 1 /\ M["p3"]+1 \leq K["p3"]
  /\ M' = [[M EXCEPT!["p3"]=M["p3"]+1] EXCEPT!["p1"]=M["p1"]-1]

```

```

t2 ==
  /\ M["p2"] \geq 1 /\ M["p3"] \geq 1
  /\ M' = [[M EXCEPT!["p3"]=M["p3"]-1]
            EXCEPT!["p2"]=M["p2"]-1]
            EXCEPT!["p4"]=M["p4"]+1]

```

```

t3 ==
  /\ M["p2"] \geq 1 /\ M["p3"] \geq 1 /\ M["p4"] \geq 1
  /\ M' = [[M EXCEPT!["p3"]=M["p3"]-1]
            EXCEPT!["p5"]=M["p5"]+1]

```

```

t4 ==
  /\ M["p4"] \geq 1
  /\ M' = [[M EXCEPT!["p4"]=M["p4"]-1]
            EXCEPT!["p2"]=M["p2"]+1]
            EXCEPT!["p1"]=M["p1"]+1]

```

```

t5 ==
  /\ M["p4"] \geq 1 /\ M["p5"] \geq 1
  /\ M' = [[M EXCEPT!["p5"]=M["p5"]-1]
            EXCEPT!["p1"]=M["p1"]+1]

```

```

-----
Init == M = [p \in Places l->
  IF p \in {"p1"} THEN P
  ELSE IF p \in {"p2"}
  THEN B ELSE 0 ]

```

Next == t1 \/\ t2 \/\ t3 \/\ t4 \/\ t5

Petri == Init /\ [][Next]_<<M>>

I0 == \A p \in Places : M[p] \geq 0

I1 == 0 \leq M["p3"] /\ M["p3"] \leq 1

I2 == M["p1"] \leq 5 /\ M["p2"] \leq 2

I3 == \A p \in {"p5"} : 0 \leq M[p] /\ M[p] \leq 5

I4 == \A p \in {"p4"} : 0 \leq M[p] /\ M[p] \leq 2

AP4 == M["p4"] = 0

AP5 == M["p5"] = 0

Test == I0 /\ I1 /\ I2 /\ I3 /\ I4

=====