/Users/mery/lectures/libraryframac/project-divers/exercices.tex

Table des matières

1 TD5 **2**

2 TD6 **3**

3 TD7 **4**

3.1 Annotations 4

3.2 Contrat division euclidienne 5

3.3 Contrat factorielle 6

3.4 Power2 6

Cours MOdélisation, Vérification et EXpérimentations
Exercices
Utilisation d'un environnement de vérification Frama-c (I)
par Dominique Méry
20 mars 2026

1 TD5

Exercice 1 *annotations03.c,annotations04.c*
Nous vous donnons des annotations que vous devez analyser avec Frama-c.

Listing 1 – annotations03.c

Question 1.1
```
#include <limits.h>
/*@ requires a >= 0 && b>= 0;
  @ assigns \nothing;
  @ ensures \result == \old(a)+\old(b)-2;

  @*/
int annotations03(int a,int b)
{
  int x,y,z;
  x = a;
/*@  assert l1: x == a; */
  y = b;
/*@  assert l2: x == a && y == b; */
   z = a+b-2;
/*@  assert l3: x == a && y == b && z==a+b-2; */
  return(z);
}
```

Listing 2 – annotations04.c

Question 1.2
```
/*@ requires a >= 0;
  @ assigns \nothing;
  @ ensures \result == 0;
  @*/
int annotation(int a)
{
  int x;
  x = a;
  return(x);

  }
```

Exercice 2 *annotations05.c*
Soit le petit programme suivant

Listing 3 – annotations05.c

```
void ex(void) {

    int x=2,y=4,z,a;
```

```
  //@ assert x <= y;

   x = x*x;
  //@ assert x == a*y && x* 2*x >= 8;
   y = 2*x;
  z = x + y;
  //@ assert z == x+y && x* y >= 8;
}
```

Analyser le correction des annotations avec Frama-c et trouver a pour que cela soit correctement analysé.

Exercice 3 *Soit le petit programme suivant*

Listing 4 – annotations06.c

```
void ex(void) {
  int x0,y0,z0;
    int x=x0,y=x0,z=x0*x0;
  //@ assert l1: x == y && z == x*y;
  x = x*x;
  //@ assert l2: x == y*y && z == x;
  y = x;
    //@ assert l3:  x + y + 2*z == (x0+x0)*(x0+x0) ;
  z = x + y + 2*z;
 //@ assert z == (x0+x0)*(x0+x0);
}
```

Analyser la correction des annotations avec Frama-c et définir un contrat en supposant que l'on ajoute une instruction return(z).

Exercice 4 *annotation07.c*
Soit le petit programme suivant

Listing 5 – annotations07.c

```
/*@
  assigns \nothing;
   ensures \result >= x && \result >= y && (\result == x || \result == y);
 */

int max ( int x, int y ) {

  if ( x >=y )
    {
      return x ;
    }
  return y ;
}
```

Analyser la correction des annotations avec Frama-c. Ce programme calcule la valeur du maximum de deux valeurs. Il faudra définir correctement le contrat.

2 TD6

Exercice 5 *La définition structurelle des transformateurs de prédicats est rappelée dans le tableau ci-dessous :*

S	*wp(S)(P)*
X :=E(X,D)	$P[e(x,d)/x]$
SKIP	P
$\mathrm{S}_1;\mathrm{S}_2$	$wp(\mathrm{S}_1)(wp(\mathrm{S}_2)(P))$
IF B S_1 ELSE S_2 FI	$(B \Rightarrow wp(S_1)(P)) \wedge (\neg B \Rightarrow wp(S_2)(P))$

— *Axiome d'affectation :* $\{P(e/x)\}$***X :=E(X)***$\{P\}$.
— *Axiome du saut :* $\{P\}$***skip***$\{P\}$.
— *Règle de composition : Si* $\{P\}\boldsymbol{S}_1\{R\}$ *et* $\{R\}\boldsymbol{S}_2\{Q\}$*, alors* $\{P\}\boldsymbol{S}_1$***;***$\boldsymbol{S}_2\{Q\}$.
— *Si* $\{P \wedge B\}\boldsymbol{S}_1\{Q\}$ *et* $\{P \wedge \neg B\}\boldsymbol{S}_2\{Q\}$*, alors* $\{P\}$***if B then*** $\boldsymbol{S}_1$ ***then*** $\boldsymbol{S}_2$ ***fi***$\{Q\}$.
— *Si* $\{P \wedge B\}\boldsymbol{S}\{P\}$*, alors* $\{P\}$***while B do S od***$\{P \wedge \neg B\}$.
— *Règle de renforcement / affaiblissement : Si* $P' \Rightarrow P$*,* $\{P\}\boldsymbol{S}\{Q\}$*,* $Q \Rightarrow Q'$*, alors* $\{P'\}\boldsymbol{S}\{Q'\}$.

Question 5.1 *Simplifier les expressions suivantes :*

1. *WP(X :=X+Y+7)(x+y=6)*
2. *WP(X :=X+Y)(x<y)*

Question 5.2 *On rappelle que* $\{P\}\boldsymbol{S}\{Q\}$ *est défini par l'implication* $O \Rightarrow WP(S)(Q)$*. Pour chaque point énuméré ci-dessous, monter que la propriété* $\{P\}\boldsymbol{S}\{Q\}$ *est valide ou pas en utilisant la définition suivante :*

$$\{P\}\boldsymbol{S}\{Q\} = P \Rightarrow WP(S)(Q)$$

1. $\{x+y=7\}$***X :=Y+X***$\{2{\cdot}x+y=6\}$
2. $\{x<y\}$**IF** $\boldsymbol{x \neq y}$ **THEN** ***x := 5*** **ELSE** ***x := 8*** **FI**$\{x \in \{5,8\}\}$

Question 5.3 *Utiliser frama-c pour vérifier les éléments suivants :*

1. $\{x+y=7\}$***X :=Y+X***$\{2{\cdot}x+y=6\}$
2. $\{x<y\}$**IF** $\boldsymbol{x \neq y}$ **THEN** ***x := 5*** **ELSE** ***x := 8*** **FI**$\{x \in \{5,8\}\}$

3 TD7

3.1 Annotations

Exercice 6 *Annotations*
On rappelle que l'annotation suivante du listing 6 est correcte , si les conditions suivantes sont vérifiées :
— $pre(v_0) \wedge v = v_0 \Rightarrow A(v_0, v)$
— $pre(v_0) \wedge B(v_0, v) \Rightarrow post(v_0, v)$
— $A(v_0, v) \Rightarrow wp(v = f(v))(B(v_0, v)$ *où* $wp(v = f(v))(B(v_0, v))$ *est définie par* $B(v_0, v)[f(v)/v)]$.
Dans le cas de Frama-c, la valeur initiale d'une variable v est notée $\backslash at(v, Pre)$ *et aussi* $\backslash old(v)$ *. Nous utiliserons la notation* v_0 *dans cet exercice.*

Listing 6 – contrat

```
requires pre(v)
ensures post(\old(v),v)
type1 truc(type2 v)
  /*@ assert A(v0,v); */
  v = f(v);
  /*@  assert  B(v0,v);      */
return  val;
```

Soient les annotations suivantes. Les variables sont supposées de type int.

Question 6.1 *annotations11.c*

$\ell_1 : x = 64 \ \wedge \ y = x{\cdot}z \ \wedge z = 2{\cdot}x$
$Y := X{\cdot}Z$
$\ell_2 : \ y{\cdot}z = 2{\cdot}x{\cdot}x{\cdot}z$

Montrer que l'annotation est correcte ou incorrecte en utilisant Frama-c

Question 6.2

$\ell_1 : x = 10 \ \wedge \ y = z{+}x \ \wedge z = 2{\cdot}x$
$y := z{+}x$
$\ell_2 : x = 10 \ \wedge \ y = x{+}2{\cdot}10$

Montrer que l'annotation est correcte ou incorrecte en utilisant Frama-c

Exercice 7 *annotations13.c*
Soit le contrat suivant :

variables X, Y, Z
requires $x_0 >= 0 \wedge y_0 >= 0 \wedge z_0 >= 0 \wedge z_0 = 25 \wedge y_0 = x_0{+}1$
ensures $z_f = 100;$
begin
$0 : x^2{+}y^2 = z \wedge z = 25;$
$(X, Y, Z) := (X{+}3, Y{+}4, Z{+}75);$
$1 : x^2{+}y^2 = z;$
end

Question 7.1 *Traduire ce contrat avec le langage PlusCal et proposer une validation pour que ce contrat soit valide.*

Question 7.2 *Traduire ce contrat en ACSL et vérifier qu'il est valide ou non. S'il est non valide, proposer une correction de la pré-condition et/ou de la postcondition.*

3.2 Contrat division euclidienne

Exercice 8 *division.c, division.h*
Ecrire un contrat pour la division euclidienne en tenat compte de différents cas du dénominateur.

Listing 7 – division.c

```
struct s  division(int a, int b)
{  int rr = a;
   int qq = 0;
   /*@ loop invariant  b <= rr &  ;
        lopp assigns rr,qq;
    while (rr >= b) { rr = rr - b; qq=qq+1;};
   resu.q= qq;
   resu.r = rr;
  return resu;
}
}
```

3.3 Contrat factorielle

Exercice 9 *fact.c*
Soit la fonction fact qui calcule la fonction factorielle.

Listing 8 – fact.c

```
int codefact(int n) {
  int y = 1;
  int x = n;
   while (x != 1) {
    y = y * x;
    x = x - 1;
  };
  return y;

}
```

Définir un contrat pour cette fonction en définissant la fonction mathématique factorielle. Annoter le programme en définissant un invariant de boucle.

3.4 Power2

Exercice 10 *power2.c*

Listing 9 – qpower2.c

```
// #include <limits.h>
/*@ axiomatic auxmath {
  @ axiom  rule1: \forall int n; n >0 ==> n*n == (n-1)*(n-1)+2*n+1;
  @ } */

/*@  requires  0 <= x;
     ensures \result == x*x;
*/
int power2(int x)
{int  r,k,cv,cw,or,ok,ocv,ocw;
  r=0;k=0;cv=0;cw=0;or=0;ok=k;ocv=cv;ocw=cw;
      /*@ loop invariant cv == k*k;
         @ loop invariant k  <= x;
         @ loop invariant cw  == 2*k;
         @ loop invariant  4*cv  == cw*cw;
         @ loop assigns k,cv,cw,or,ok,ocv,ocw; */
  while (k<x)
        {
          ok=k;ocv=cv;ocw=cw;
          k=ok+1;
          cv=ocv+ocw+1;
          cw=ocw+2;

        }
  r=cv;
  return(r);
}
```

Soit le fichier `qpower2.c` *qui est patriellement complété et qui permet de calculer le carré d'un nombre naturel. Léxercice vise à compléter les points qui manquent puis de simplifier le résultat et de montrer l'équivalence de deux fonctions.*

Question 10.1 *Compléter le fichier* `qpower2.c` *et produire le fichier* `power2.c` *qui est vérifié avec Frama-c.*

Question 10.2 *Simplifier la fonction itérative en supprimant les variables commençant par la lettre* `o`*. Puis vérifier les fonctions obtenues avec frama-c.*

Listing 10 – qmainpower2.c

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int power2(int x)
{int  r,k,cv,cw,or,ok,ocv,ocw;
  r=0;k=0;cv=0;cw=0;or=0;ok=k;ocv=cv;ocw=cw;
  while (k<x)
        {
          ok=k;ocv=cv;ocw=cw;
          k=ok+1;
          cv=ocv+ocw+1;
          cw=ocw+2;

        }
  r=cv;
  return(r);
}

int p(int x)
{
  int r;
  if (x==0)
        {
          r=0;

        }
  else
        {
          r= p(x-1)+2*x-1;

        }
  return(r);
}

int check(int n){
  int r1,r2,r;
  r1 = power2(n);
  r2 = p(n);
  if (?? == ??)
    { r = ??;
    }
  else
    { r = ??;
    };
  return r;
 }
int main()
{
```

```
  int val1,val2,val3,num;
   printf("Enter a number: ");
   scanf("%d", &num);
   val1 = power2(num);
     val2 = p(num);
     val3 = check(num);
     printf("Et le rÃ©sultat  pour n= %d: %d %d %d\n", num, val1,val2,val3);
   return 0;
}
```

Question 10.3 *Compléter les contrats*

Question 10.4 *En fait, vous avez montré que les deux fonctions étaient équivalentes. Expliquez pourquoi en quelques lignes.*

Exercice 11 *inv1.c*
Nous étudions ce petit algorithme qui calcule quelque chose et nous avons exécuté cet algorithme de 0 et 10 pour obtenir la suite suivante :

```
0 --> 0,1 --> 1,2 --> 3,3 --> 7,4 --> 15,5 --> 31,6 --> 63,7 --> 127,8 --> 255,
```

Listing 11 – mathinv1.h

```
#ifndef _A_H
#define _A_H
// Definition of the  mathematical function mathpower2
/*@ axiomatic mathpower {
  @ logic integer mathpower(integer n,integer m);
  @ axiom mathpower_0: \forall integer n; n >= 0 ==> mathpower(n,0) == 1;
  @ axiom mathpower_in: \forall integer n,m; n >= 0 && m >= 0
  ==> mathpower(n,m+1) == mathpower(n,m)*n;
  @ } */


int inv1(int x);
#endif
```

Listing 12 – inv1.c

```
#include <limits.h>
#include <qmathinv1.h>

int inv1(int x)
{ int u=0;
  int k=0;
  while (k  < x)
    { u=2*u+1;
      k=k+1;
    };
  return(u);
    }
```

Si on utilise la fonction power2, on obtient la suite suivante :

```
0 --> 1,1 --> 2,2 --> 4,3 --> 8,4 --> 16,5 --> 32,6 --> 64,7 --> 128,8 --> 256,9 --
```

Question 11.1 *On comprend que l'algorithme calcule la suite* u_n *d'entiers telle que* $\forall n \in \mathbb{N}$: $u_n = 2^n - 1$. *En particulier,* $u_0 = 0$.
Donner une définition de u_{n+1} *en fonction de* u_n *en calculant le rapport* $\frac{u_{n+1}+1}{u_n+1}$

Question 11.2 *Ecrire un contrat pour cet algorithme, en précisant la clause* requires *et la clause* ensures.

Question 11.3 *Proposer un invariant de boucle en vous aidant de la suite* u_n *et monter qu'il est correct pour cette preuve de correction.*

Question 11.4 *Exprimer la terminaison de cet algorithme et justifier qu'il termine pour la précondition choisie.*