


<

Cours Modélisation et vérification des systèmes informatiques
Exercices
Modélisation TLA⁺ (2)
par Dominique Méry
7 octobre 2026

Exercice 1 Soit l'organigramme suivant proposé par Z. Manna dans son ouvrage *Mathematical Theory of Computation*.



Question 1.1 Construire un module TLA⁺ modélisant les différents pas de calcul.

Question 1.2 Evaluer l'algorithme en posant des questions de sûreté suivantes :

1. l'algorithme est partiellement correct.
2. l'algorithme n'a pas d'erreurs à l'exécution.

Exercice 2 Soit le schéma suivant définissant un calcul déterminant si un nombre entier naturel est premier ou non.

Consider the flowchart program (Fig. 3-19) over the integers for deciding whether or not a given integer x is a prime number. Prove that it is totally correct wrt $\varphi(x)$: $x \geq 2$ and $\psi(x, z)$: $z \equiv \text{prime}(x)$, where $\text{prime}(x)$ is *true* if and only if x is a prime number; that is $\forall k [2 \leq k < x \supset \text{rem}(x, k) \neq 0]$.




Figure 3-19 Flowchart program for deciding whether or not x is a prime number.

Question 2.1 Ecrire un modèle TLA modélisant ce schéma de calcul.

Question 2.2 Ecrire un invariant à partir d'annotations que vous définirez après avoir défini des points de contrôle.

Question 2.3 Vérifier la correction partielle

Question 2.4 Vérifier l'absence d'erreurs à l'exécution.

Exercice 3 Le module *truc* permet de résoudre un problème très classique en informatique : trouver un chemin entre un sommet *input* et des sommets *output* supposés être des sommets de sortie.

Question 3.1 Pour trouver un chemin de *input* à l'un des sommets de *output*, il faut poser une question de sûreté à notre système de vérification. Donner une question de sûreté à poser permettant de trouver un chemin de *input* vers un sommet de *output*.

Question 3.2 On désire utiliser cette technique pour trouver un chemin dans un labyrinthe. Un labyrinthe est représenté par une matrice carrée de taille n . On définit ensuite pour chaque élément $\langle\langle i, j \rangle\rangle$ de la matrice les voisins communiquant à l'aide de la fonction *lab* qui associe à $\langle\langle i, j \rangle\rangle$ les éléments qui peuvent être atteints en un coup. Par exemple, le mouvement possible à partir de $\langle\langle 1, 1 \rangle\rangle$ est $\langle\langle 2, 1 \rangle\rangle$, ou le mouvement possible à partir de $\langle\langle 2, 1 \rangle\rangle$ est $\langle\langle 2, 2 \rangle\rangle$ ou $\langle\langle 1, 1 \rangle\rangle$, ou le mouvement possible à partir de $\langle\langle 2, 2 \rangle\rangle$ est $\langle\langle 2, 3 \rangle\rangle$ ou $\langle\langle 3, 2 \rangle\rangle$ ou $\langle\langle 2, 1 \rangle\rangle$, ...

```

lab == [<<x,y>> \in (nodes \X nodes) |->
      IF x=1 /\ y=1 THEN {<<2,1>>} ELSE
      IF x=2 /\ y=1 THEN {<<2,2>>}
      IF x=1 /\ y=2 THEN {} ELSE
      IF x=2 /\ y=2 THEN {<<3,2>>, <<2,3>>} ELSE
      ELSE {}
    ]
  
```

MODULE *Naturals*

A dummy module that defines the operators that are defined by the real *Naturals* module.

$Nat \triangleq \{ \}$
 $a+b \triangleq \{a, b\}$
 $a-b \triangleq \{a, b\}$
 $a \cdot b \triangleq \{a, b\}$
 $a^b \triangleq \{a, b\}$
 $a < b \triangleq a = b$
 $a > b \triangleq a = b$
 $a \leq b \triangleq a = b$
 $a \geq b \triangleq a = b$
 $a \% b \triangleq \{a, b\}$
 $a \div b \triangleq \{a, b\}$
 $a .. b \triangleq \{a, b\}$

MODULE *TLC*

LOCAL INSTANCE *Naturals*
 LOCAL INSTANCE *Sequences*

$Print(out, val) \triangleq val$
 $PrintT(out) \triangleq TRUE$
 $Assert(val, out) \triangleq \text{IF } val = TRUE \text{ THEN } TRUE$
 $ELSE \text{ CHOOSE } v : TRUE$
 $JavaTime \triangleq \text{CHOOSE } n : n \in Nat$
 $TLCGet(i) \triangleq \text{CHOOSE } n : TRUE$
 $TLCSet(i, v) \triangleq TRUE$

$d \rightarrow e \triangleq [x \in \{d\} \mapsto e]$
 $f @@@ g \triangleq [x \in (\text{DOMAIN } f) \cup (\text{DOMAIN } g) \mapsto$
 $\text{IF } x \in \text{DOMAIN } f \text{ THEN } f[x] \text{ ELSE } g[x]]$
 $Permutations(S) \triangleq$
 $\{f \in [S \rightarrow S] : \forall w \in S : \exists v \in S : f[v] = w\}$

In the following definition, we use *Op* as the formal parameter rather than *\prec* because TLC Version 1 can't handle infix formal parameters.

$SortSeq(s, Op(_, _)) \triangleq$
 $LET \text{Perm} \triangleq \text{CHOOSE } p \in Permutations(1 .. Len(s)) :$
 $\forall i, j \in 1..Len(s) :$
 $(i < j) \Rightarrow Op(s[p[i]], s[p[j]]) \vee (s[p[i]] = s[p[j]])$
 $IN [i \in 1..Len(s) \mapsto s[Perm[i]]]$

 $RandomElement(s) \triangleq \text{CHOOSE } x \in s : TRUE$

 $Any \triangleq \text{CHOOSE } x : TRUE$

 $ToString(v) \triangleq (\text{CHOOSE } x \in [a : v, b : STRING] : TRUE).b$

 $TLCEval(v) \triangleq v$

FIGURE 1 – Modules *Naturals.tla* et *TLC.tla*




FIGURE 2 – Labyrinthe

Modifier le module truc pour traiter ce problème et donner la question à poser pour trouver une sortie.

```

MODULE truc
EXTENDS Integers, TLC
VARIABLES p
CONSTANTS input, output

n ≜ 10
nodes ≜ 1..n
l ≜ [i ∈ 1..n ↦ IF i = 1 THEN {4, 5} ELSE
  IF i = 2 THEN {6, 7, 10} ELSE
  IF i = 4 THEN {7, 8} ELSE
  IF i = 5 THEN {} ELSE
  IF i = 6 THEN {4} ELSE
  IF i = 7 THEN {5} ELSE
  IF i = 8 THEN {5, 2} ELSE
  {}
]

Init ≜ p = 1
M(i) ≜ ∧ i ∈ l[p]
      ∧ p' = i

```

$$Next \triangleq \exists i \in 1..n : M(i)$$
