

Lasttrennschalter SW60-DC, 2P, 1.000V DC, Anschlüsse oben

A9N61699

EAN Code: 3606480504143

Hauptmerkmale

Schaltanwendung	Photovoltaikwechselrichterschutz
Produktbereich	SW60
Produkt- oder Komponententyp	Lasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	SW60-DC
Beschreibung der Pole	2P
Nutzungskategorie	DC-21A
Eignung für Isolation	Ja entspricht EN/IEC 60947-3

Name atrials atraces to	50 A DC-21A 1.000 V DC 40 °C
Nennbetriebsstrom le	63 A DC-21A 1.000 V DC 40 C
	61 A DC-21A 1.000 V DC 3 C
	60 A DC-21A 1.000 V DC 10 °C
	58 A DC-21A 1.000 V DC 13 °C
	56 A DC-21A 1.000 V DC 25 °C
	54 A DC-21A 1.000 V DC 23 °C
	52 A DC-21A 1.000 V DC 35 °C
	48 A DC-21A 1.000 V DC 45 °C
	46 A DC-21A 1.000 V DC 50 °C
	41 A DC-21A 1.000 V DC 60 °C
	35 A DC-21A 1.000 V DC 70 °C
Spannungsabfall	251 mV 5,02 MOhm 12,54 W 50 A
[Ui] Bemessungs-	1000 V DC
Isolationsspannung	
[Uimp] Bemessungs-	6 kV
Stoßspannungsfestigkeit	
Kontrolltyp	Kippschalter
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	8
Höhe	132,7 mm
Breite	72 mm
Tiefe	77,4 mm
Produktgewicht	0,53 kg
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen

Elektrische Lebensdauer	3000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemme (oben) 135 mm² fest Tunnelklemme (oben) 125 mm² flexibel Vorverdrahtetes Kabel (Unterseite)
[M] Anzugsdrehmoment	3,5 Nm
Kompatibilitätscode	SW60-DC
Montage	
Normen	EN/IEC 60947-3
Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2570 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4085 °C
Verpackungseinheiten	
VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	13,6 cm
VPE 1 Gewicht	572 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	17,347 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	50 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	150,78 kg
Nachhaltigkeit	
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Informationen zu RoHSAusnahmen

Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 18 months

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)