

プロダクト要求仕様書 (PRD)

horse-racing-calendar Web アプリケーション

プロダクト名	horse-racing-calendar Web アプリケーション (MVP)	作成日	2026年9月12日 (最終更新: 2026年9月16日)
バージョン	v1.5.3	配信形式	SPA / PWA (GitHub Pages ホスティング)

1. プロジェクト概要

本プロダクト(horse-racing-calendar)は、JRA(日本中央競馬会)の重賞レース(G1, G2, G3等)を中心に、年間・月間の開催スケジュールを視覚的かつ軽快に確認できるWebアプリケーションである。

モバイル閲覧時はタイムライン形式、PC/タブレット閲覧時は月間カレンダー形式を初期表示とし、PWAおよびオフライン閲覧に対応することで、競馬場や外出先などの電波状況が不安定な環境でもストレスなくアクセスできる体験を提供する。UIライブラリには **Shadcn UI** (Radix UI + Tailwind CSS) を全面採用し、モダンで洗練されたデザインと、Radix UI 由来の高いアクセシビリティ(キーボード操作・WAI-ARIA準拠)を両立したユーザー体験を実現する。

2. コア要件およびビジョン

フェーズ1 (MVP / 現在のスコープ)

- JRA重賞一覧ページ(`jyusyo.html`)からデータ補完マスターを作成
- 公式 `.ics` (iCalendar)からの当年のデータ取得、データ補完マスターとマージして当年のレース情報を作成
- i18n(国際化)を見据えた Localized Object 形式 { `ja`, `en` } によるデータ構造化
- ユーザー登録不要のオープン型SPA
- GitHub Pages による完全静的ホスティング(コスト0運用)
- PWA & Service Worker によるオフライン高速閲覧
- Shadcn UI によるコンポーネント基盤の構築とアクセシビリティ(a11y)確保

フェーズ2 (将来拡張)

- i18n 多言語切り替え(`name.ja` / `name.en`、`course.ja` / `course.en` 等)UIスイッチ実装
- NAR(地方競馬ダートグレード)および海外主要レース(米・豪・香港・サウジ・ドバイ・欧州)の拡張(`organization` フィールドおよび拡張ID体系を活用)
- GitHub Actions による `.ics` 自動パッチ&ビルドバッチ化
- 性別・年齢・距離区分・馬場種別(芝/ダート/障害)による高度なフィルタリング機能追加(Shadcn UI の `Select` / `Popover` / `Command` を活用)

3. デザイン・カラーパレット仕様 (Shadcn UI 準拠)

3.1 デザインシステム方針

- Shadcn UI** (<https://ui.shadcn.com/docs>): コンポーネント設計および Tailwind CSS デザイントークン(CSS Variables)を採用する。
- ベースプリミティブ**: Radix UI をアクセシビリティ層として使用し、キーボード操作・フォーカス管理・スクリーンリーダー対応を標準で確保する。
- テーマ設定**: Shadcn UI 標準のニュートラルカラー(Slate / Zinc / Stone 等)をベースに、CSS変数(`--primary`、`--background` 等)でテーマを管理。

3.2 カラーパレット&重賞グレードバッジ

Shadcn UI の `Badge` コンポーネントおよび Tailwind CSS デザイントークン (CSS Variables) を適用し、コントラスト比 (WCAG 2.1 AA 準拠: 4.5:1 以上) を満たすセマンティックカラーを設定する。コンポーネント内への直接のカラーコードハードコードは行わず、CSS変数を介して管理する。

グレード	セマンティックトークン	カラーコード (HEX / Tailwind)	文字色トークン	備考・アクセシビリティ配慮
G1 / J.G1	<code>--grade-g1</code>	<code>#1D4ED8</code> (<code>bg-grade-g1</code>)	<code>--grade-g1-foreground</code> (<code>#FFFFFF</code>)	コントラスト比 7.42:1 (WCAG AA適合)
G2 / J.G2	<code>--grade-g2</code>	<code>#B91C1C</code> (<code>bg-grade-g2</code>)	<code>--grade-g2-foreground</code> (<code>#FFFFFF</code>)	コントラスト比 7.02:1 (WCAG AA適合)
G3 / J.G3	<code>--grade-g3</code>	<code>#15803D</code> (<code>bg-grade-g3</code>)	<code>--grade-g3-foreground</code> (<code>#FFFFFF</code>)	コントラスト比 5.86:1 (WCAG AA適合)

4. UI/UX 仕様 (Shadcn UI コンポーネント構成)

4.1 レスポンシブ初期ビューおよび表示切替

- モバイル表示(画面幅 < 768px): 直近および今後のレースを時系列で追える「タイムラインビュー」を初期表示。
- デスクトップ/タブレット表示(画面幅 >= 768px): 全体感を把握できる「月間カレンダービュー」を初期表示。
 - 週始まりの定義: 競馬の土日連続開催を直感的に視認・把握できるよう、必ず 月曜日始まり(月～日) の7列グリッドとする。
 - 週末・日付スタイル: 土曜日は青系、日曜日は赤系で区別表示し、当月以外の日付セルは非活性(グレイアウト)とする。
 - ナビゲーション: 年月切り替え(前月・翌月・今月へジャンプ)および当月の重賞件数表示を備える。
- ビュー切替コンポーネント: Shadcn UI の `Tabs` または `ToggleGroup` を使用。
- ユーザー設定の永続化: ユーザーの選択状態を `localStorage` に保存。

4.2 アクセシビリティ & コンポーネント要件

- キーボードナビゲーション: Radix UI プリミティブにより、Tab / Shift+Tab / 矢印キーで完全操作可能。
- カード操作: レースカード(`RaceCard`)は `role="button"` , `tabindex="0"` , `aria-haspopup="dialog"` を持ち、Enter / Space キーで詳細ダイアログを起動。
- フォーカスインジケータ: Shadcn UI 標準の `focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-ring focus-visible:ring-offset-2` による明確なアウトライン表示。
- レース詳細ダイアログ (`RaceDetailDialog`): レース詳細表示には独立したモーダルダイアログを使用。タイムラインビューおよびカレンダービューの双方から再利用可能な合成設計とする。

4.3 タイムゾーン自動変換 & 日時表示仕様

- ローカル時刻変換: JSON内の発走時刻(UTC ISO 8601)を、クライアント側で端末のローカルタイムゾーン(通常は日本標準時 JST)に変換して `HH:mm` 形式で表示。
- 開催日表示: `YYYY年M月D日(曜日)` 形式で曜日を自動計算・付与して表示。
- 確定ステータスバッジ: `is_time_confirmed` フラグに応じて「発走確定」(強調)または「発走予定」(アウトライン)バッジを時刻横に併記。

4.4 フィルタリング機能

- UI構成: Shadcn UI の `Input` (検索)、トグルチップ(`Button` / `Badge` 合成)、リセットボタンからなるフィルターバー(`FilterBar`)。
- 条件:
 - キーワード検索: 日本語名(`name.ja`)・英語名(`name.en`)の部分一致検索(クリアボタン付き)。
 - グレード絞り込み: `G1` , `G2` , `G3` , `J.G1` , `J.G2` , `J.G3` のトグルチップによる複数選択(OR検索)。
 - 馬場種別絞り込み: 芝(`turf`) , ダート(`dirt`) , 障害(`obstacle`) のトグルチップによる複数選択。
 - 条件リセット: 適用中の全フィルターをワンクリックで初期状態へ復元。
- (将来拡張フィールド): 国・団体コード(`organization`)、多言語表示切替、距離区分。

5. データアーキテクチャ & パイプライン

5.1 競馬用語標準化ルール(JRA公式用語集準拠)

レースマスター情報および条件データの一次情報源として、JRA公式の重賞日程ページおよび用語集を使用する。

JRA重賞レースソース: 重賞レース一覧 (<https://www.jra.go.jp/datafile/seiseki/replay/2026/jyusyo.html>)
 用語マスターソース: 海外競馬英和辞典 (<https://www.jra.go.jp/keiba/overseas/yougo/index.html>)

5.2 データパース & 分割ルール

A. 「出走資格(性別・年齢制限)」の分離・構造化

原本データ表記を解析し、プログラム処理用のコード値(`constraint`)と多言語表示用ラベル(`label`)に構造化する。

- 性別制限 (`sex_constraint`):
 - /牡・牝|牡・牝馬/ → コード: `colt_and_filly`, ラベル: { `ja`: "牡・牝", `en`: "Colts & Fillies" }
 - /牝/ → コード: `filly_and_mare`, ラベル: { `ja`: "牝", `en`: "Fillies & Mares" }
 - 上記以外 → コード: `none`, ラベル: { `ja`: "制限なし", `en`: "Open to All" }
- 年齢制限 (`age_constraint`):
 - /3歳以上/ → コード: `3yo_and_up`, ラベル: { `ja`: "3歳以上", `en`: "3yo & Up" }
 - /4歳以上/ → コード: `4yo_and_up`, ラベル: { `ja`: "4歳以上", `en`: "4yo & Up" }
 - /2歳/ → コード: `2yo`, ラベル: { `ja`: "2歳", `en`: "2yo" }
 - /3歳/ → コード: `3yo`, ラベル: { `ja`: "3歳", `en`: "3yo" }

B. 「コース」の分離(馬場・距離)

- 馬場種別 (`track_type`):
 - /障害|J・G|障/ → コード: `obstacle`, ラベル: { `ja`: "障害", `en`: "Jump" }
 - /ダート|ダ/ → コード: `dirt`, ラベル: { `ja`: "ダート", `en`: "Dirt" }
 - 上記以外(「芝」含む) → コード: `turf`, ラベル: { `ja`: "芝", `en`: "Turf" }
- 距離 (`distance`): カンマや「メートル」を除去し、整数型 (number) として保持(例: `1600`)。

C. 「負担重量(斤量種別)」の判定・構造化

- 定量: コード `weight_for_age`, ラベル: { ja: "定量", en: "Weight for Age" }
- 馬齢: コード `special_weight`, ラベル: { ja: "馬齢", en: "Special Weight" }
- 別定: コード `set_weight`, ラベル: { ja: "別定", en: "Set Weight" }
- ハンデ: コード `handicap`, ラベル: { ja: "ハンデ", en: "Handicap" }

D. 発走時刻の取得・決定パイプライン**1. 初期推定値の設定(年間ビルド時):**

- 平地重賞(関東・新潟・福島): 原則 15:40 JST を初期値としてセット。
- 平地重賞(関西・中京・小倉): 原則 15:45 JST を初期値としてセット。
- 平地重賞(北海道・札幌・函館): 原則 15:35 JST を初期値としてセット。
- 障害重賞(J.G1~J.G3): 13:50 ~ 14:45 JST(J.G1は 14:45、一般は 13:50)をセット。
- 開催日と `default_time_jst` を組み合わせ、UTC ISO 8601 形式(Z)に変換して `start_time` に格納。
- `is_time_confirmed: false` としてフラグ管理。

2. 直前確定値の上書き更新(開催直前ビルド時):

- 開催週(木曜日以降)にJRA公式出馬表ページから正確な確定発走時刻をスクレイピング取得。
- 確定時刻で `start_time` を更新し、`is_time_confirmed: true` に変更。

E. 組織コードおよびID体系 (拡張性設計)

- 組織識別子 `organization`: "jra" (将来拡張: "nar", "overseas" / "intl")
- レースID体系: {年度}-{組織コード}-{グレード小文字}-{連番2桁} (例: 2026-jra-g1-01、将来は 2026-nar-jpn1-01)

5.3 データ補完マスター構造 (src/data/race_master.json)

```
{
  "フェブラリーステークス": {
    "name": {
      "ja": "フェブラリーステークス",
      "en": "February Stakes"
    },
    "organization": "jra",
    "course": {
      "ja": "東京競馬場",
      "en": "Tokyo Racecourse"
    },
    "default_time_jst": "15:40",
    "sex_constraint": {
      "code": "none",
      "label": {
        "ja": "制限なし",
        "en": "Open to All"
      }
    },
    "age_constraint": {
      "code": "4yo_and_up",
      "label": {
        "ja": "4歳以上",
        "en": "4yo & Up"
      }
    },
    "track_type": {
      "code": "dirt",
      "label": {
        "ja": "ダート",
        "en": "Dirt"
      }
    },
    "distance": 1600,
    "handicap": {
      "code": "weight_for_age",
      "label": {
        "ja": "定量",
        "en": "Weight for Age"
      }
    }
  }
}
```

5.4 アプリケーション出力データ構造 (public/data/races.json)

```
[
  {
    "id": "2026-jra-g1-01",
    "organization": "jra",
    "name": {
      "ja": "フェブラリーステークス",
      "en": "February Stakes"
    },
    "grade": "G1",
    "date": "2026-02-22",
    "start_time": "2026-02-22T06:40:00.000Z",
    "is_time_confirmed": false,
    "course": {
      "ja": "東京",
      "en": "Tokyo"
    },
    "distance": 1600,
    "track_type": "dirt",
    "sex_constraint": "none",
    "age_constraint": "4yo_and_up",
    "handicap": {
      "code": "weight_for_age",
      "ja": "定量",
      "en": "Weight for Age"
    }
  }
]
```

5.5 .ics パーサー (結合変換ロジック) 要件

- JRA公式 .ics の SUMMARY から正規表現(半角・全角括弧の混在に対応)で「レース名」と「グレード (G1/G2/G3/J.G1等)」を抽出。
- DTSTART から「開催日」、LOCATION から「開催競馬場」を取得。
- レース名エイリアス辞書(略称マッピング)を用いて jyusyo.html の行データと1対1結合。
- レース名をキーにして race_master.json を参照し、各フィールドを補完。
- 開催日と default_time_jst (確定時は出馬表の確定時刻)を組み合わせ、UTC 形式 (Z) に変換して start_time に格納。

6. 技術スタック選定基準

区分	選定技術・ライブラリおよび選定理由・運用方針
フロントエンド	React 19 + TypeScript (Vite) アクティブな巨大コミュニティ、迅速な脆弱性対応、エコシステムの充実。
UIライブラリ / CSS	Shadcn UI (New York スタイル) + Tailwind CSS + Radix UI Radix UI による高いアクセシビリティ確保と、Tailwind CSS デザイントークンによるデザインカスタマイズ性。
状態管理	Zustand 軽量でボイラープレートが少なく、フィルターやビュー切替のグローバル状態管理に最適。
テスト基盤	Vitest + @testing-library/react + jsdom Vite と同一設定で高速動作し、コンポーネント操作・a11y 検証を効率化。
PWA / Cache	vite-plugin-pwa (Workbox) Service Worker による races.json および静的アセットのローカルキャッシュ化。
インフラ	GitHub Pages (GitHub Actions でビルド・デプロイ) 完全無料・CI/CDとの親和性最高。
セキュリティ・品質方針	GitHub Dependabot / axe-core / Lighthouse 活発なOSSで構成し、Dependabotで脆弱性を自動検知。axe-core/Lighthouse 等で a11y 準拠を自動チェック。

7. Antigravity 連携手順

- Step 1:** リポジトリ直下に本 PRD (PRD.md) および AGENTS.md (Shadcn UI 準拠ルール)を配置。**[完了]**
- Step 2:** JIRA公式の jrarace2026.ics と jyusyo.html を結合して races.json および race_master.json を出力するデータ生成スクリプト(npm run data:build)を作成・実行。**[完了]**
- Step 3:** Shadcn UI + Tailwind CSS を初期化し、セマンティックトークン基盤および共通UIコンポーネント群(GradeBadge , RaceCard , RaceDetailDialog , FilterBar , Header , Layout)を実装・検証。**[完了]**
- Step 4:** 共通UIコンポーネントを活用し、レスポンシブな「タイムラインビュー」および「月間カレンダービュー(月曜始まり・土日連続)」を実装・統合。**[完了]**
- Step 5:** PWA & Service Worker(オフラインキャッシュ対応)および GitHub Pages 自動デプロイパイプラインの構築。**[次のステップ]**