

Documentación Completa de APIs de Integración - TalenHuman SaaS

Bienvenido a la documentación de integración de TalenHuman. Esta guía proporciona toda la información necesaria para que sus sistemas externos (como ERPs, sistemas de nómina, o software de RRHH) puedan conectarse de manera segura con nuestra plataforma, tanto para **ingesta de datos** (enviar información) como para **extracción de datos** (consultar).

[!IMPORTANT] Especificaciones Técnicas

- **Arquitectura:** API RESTful
- **Formato de Intercambio de Datos:** JSON
- **Base URL:** `https://app.talenhuman.com/api/integration`
- **Headers Obligatorios:** Todas las peticiones `POST` deben incluir `Content-Type: application/json`.
- **Encoding:** UTF-8

🔑 Autenticación y Seguridad (API Key)

Para garantizar el aislamiento de datos (Multi-Tenant) y la seguridad de las peticiones, todas las integraciones de servidor a servidor utilizan autenticación por **API Key**.

Usted debe enviar su clave de integración única en los encabezados (headers) de cada petición HTTP.

Header Requerido:

```
X-API-Key: <su-llave-de-integracion-aqui>
```

[!WARNING] La `X-API-Key` tiene los mismos privilegios que un administrador del sistema para la extracción y manipulación de datos. **Nunca** exponga esta llave en aplicaciones cliente (como frontend web o aplicaciones móviles). Debe usarse exclusivamente en comunicaciones de Backend a Backend.

1. Extracción de Datos (GET Endpoints)

Estos endpoints permiten obtener datos procesados o creados dentro de TalenHuman para enviarlos a sistemas externos.

1.1 Consultar Novedades (Vacaciones, Incapacidades, Permisos)

Permite extraer todas las solicitudes operativas y de nómina (Novedades) registradas en un rango de fechas.

- **Endpoint:** GET /novedades
- **Autorización:** X-API-Key

Parámetros de Consulta (Query Parameters)

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
startDate	DateTime	Sí	Fecha inicial de búsqueda (ej. 2026-01-01).
endDate	DateTime	Sí	Fecha final de búsqueda (ej. 2026-01-31). Máximo 31 días.
storeCode	String	No	Código o ID externo de una sede específica para filtrar.
employeeIdNo	String	No	Número de identificación / Cédula del empleado.

Respuesta de Éxito (200 OK)

Devuelve un arreglo de objetos JSON.

```
[
  {
    "novedadId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "idSolicitud": 1024,
    "tipoNovedad": "Vacaciones Disfrutadas",
    "categoria": "Vacaciones",
    "fechaInicio": "2026-01-15T00:00:00Z",
    "fechaFin": "2026-01-30T23:59:59Z",
    "status": "Approved",
    "employee": {
      "identificationNumber": "100200300",
      "firstName": "Juan",
      "lastName": "Pérez",
      "profile": "Asesor de Ventas"
    },
    "store": {
      "code": "BOG-01",
      "externalId": "EXT-991",
      "name": "Sucursal Norte"
    }
  }
]
```

1.2 Consultar Turnos y Horarios (Shifts)

Extrae los horarios programados de los empleados.

- **Endpoint:** GET /shifts
- **Autorización:** X-API-Key

Parámetros de Consulta (Query Parameters)

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
startDate	DateTime	Sí	Fecha inicial de búsqueda (ej. 2026-01-01).
endDate	DateTime	Sí	Fecha final de búsqueda (ej. 2026-01-31). Máximo 31 días.
storeCode	String	No	Código de la tienda o sede.
employeeIdNo	String	No	Número de identificación / Cédula del empleado.
isDescanso	Boolean	No	true para consultar solo días libres, false para turnos de trabajo.

Respuesta de Éxito (200 OK)

Devuelve un arreglo de turnos.

```
[
  {
    "shiftId": "223e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "startTime": "2026-01-15T08:00:00Z",
    "endTime": "2026-01-15T17:00:00Z",
    "status": "Published",
    "isDescanso": false,
    "isFuera": false,
    "observation": "Turno de apertura",
    "employee": {
      "identificationNumber": "100200300",
      "firstName": "Juan",
      "lastName": "Pérez",
      "profile": "Asesor de Ventas"
    },
    "store": {
      "code": "BOG-01",
      "externalId": "EXT-991",
      "name": "Sucursal Norte"
    }
  }
]
```

2. Ingesta de Datos (POST Endpoints)

Estos endpoints permiten insertar o actualizar catálogos (Sedes, Empleados) y registros (Marcaciones) de forma masiva (Batch). Todas las peticiones reciben un `Array` de objetos en formato JSON.

2.1 Sincronización de Tiendas / Sedes

- **Endpoint:** `POST /sync-stores`
- **Cuerpo de la Petición (Body JSON):** Arreglo de tiendas.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Code	String	Sí	Código interno o identificador único para TalenHuman.
ExternalId	String	No	ID del sistema externo (ERP).
Name	String	Sí	Nombre de la sede/tienda.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Address	String	No	Dirección física.
BiometricId	String	No	ID del dispositivo biométrico asociado.
BrandName	String	Sí	Nombre de la marca o razón social a la que pertenece (debe existir).
IsActive	Boolean	No	Determina si la tienda está activa. Default: <code>true</code> .

Ejemplo de Petición:

```
[
  {
    "code": "BOG-01",
    "externalId": "ERP-555",
    "name": "Sede Norte",
    "address": "Calle 100 #15-20",
    "brandName": "Mi Empresa SAS",
    "isActive": true
  }
]
```

2.2 Sincronización de Empleados

Crea o actualiza empleados. Si un empleado se crea activo por primera vez, el sistema autogenera su usuario de acceso.

- **Endpoint:** `POST /sync-employees`
- **Cuerpo de la Petición (Body JSON):** Arreglo de empleados.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
IdentificationNumber	String	Sí	Cédula o número de documento único.
FirstName	String	Sí	Nombres.
LastName	String	Sí	Apellidos.
Email	String	Sí	Correo electrónico.
StoreCode	String	Sí*	Código de la tienda (Store) base. *O <code>StoreName</code>
StoreName	String	Sí*	Nombre de la tienda. *Si no se usa <code>StoreCode</code> .
ProfileName	String	Sí	Nombre del perfil de cargo (ej. "Vendedor"). Si no existe, se crea.
DateOfEntry	DateTime	No	Fecha de ingreso a la compañía.
DailySalary	Decimal	Sí	Salario diario base.
IsActive	Boolean	No	Estado del empleado. Default: <code>true</code> .
DateOfTermination	DateTime	No	Fecha de retiro (si aplica).
BirthDate	DateTime	No	Fecha de nacimiento.
Gender	String	No	Género.
JornadaNombre	String	No	Nombre de la jornada laboral asignada (opcional).

Ejemplo de Petición:

```
[
  {
    "identificationNumber": "100200300",
```

```
"firstName": "Ana",
"lastName": "Gómez",
"email": "ana.gomez@empresa.com",
"storeCode": "BOG-01",
"profileName": "Administrador",
"dailySalary": 50000,
"isActive": true
}
]
```

2.3 Sincronización de Asistencias (Clock-In / Clock-Out Procesados)

Para sistemas externos que ya calculan la entrada y salida y solo desean volcar el resultado a TalenHuman.

- **Endpoint:** `POST /sync-attendance`
- **Cuerpo de la Petición (Body JSON):** Arreglo de marcaciones.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
EmployeeIdentification	String	Sí	Cédula del empleado.
ClockIn	DateTime	Sí	Fecha y hora exacta de entrada (ISO 8601).
ClockOut	DateTime	No	Fecha y hora de salida (si ya terminó el turno).
DeviceId	String	No	ID del dispositivo o plataforma origen.
Location	String	No	Coordenadas o ubicación física reportada.

2.4 Sincronización de Logs Biométricos Crudos

Para inyectar marcaciones individuales ("dedazos") generados por dispositivos reloj.

- **Endpoint:** `POST /sync-biometric`
- **Cuerpo de la Petición (Body JSON):** Arreglo de logs.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
DeviceId	String	No	Número serial del equipo biométrico.
DeviceUser	String	No	ID del usuario en el reloj (Suele coincidir con cédula).
Marcacion	DateTime	Sí	Fecha y hora exacta del fichaje.
CreationDate	DateTime	No	Fecha de creación del registro en BD.
AttendanceStatusId	String	No	Estado de asistencia (Entrada/Salida) si el reloj lo indica.
VerificationModeId	String	No	Modo (Huella, Rostro, Tarjeta, Password).

🔑 Estructura de Respuesta para Endpoints POST (Sincronización)

Al invocar cualquier endpoint de sincronización (`POST`), el sistema responderá con un código `200 OK` (a menos que haya un error de red o autenticación) y un objeto JSON que detalla el resultado del lote procesado.

Ejemplo de Respuesta:

```
{
  "created": 15,
  "updated": 3,
  "failed": [
    {
      "identificationNumber": "99999999",
      "error": "Store not found"
    }
  ]
}
```

- **created** : Número de registros insertados exitosamente por primera vez en la base de datos.
- **updated** : Número de registros que ya existían y fueron actualizados con la nueva información.
- **failed** : Lista de objetos que no pudieron ser procesados debido a inconsistencias de datos (ej. relacionar un empleado a una tienda que no existe).

[!TIP] Recomendaciones de Integración

- Para los endpoints `POST` , se recomienda enviar lotes (Batches) de no más de **500 registros por petición** para optimizar tiempos de respuesta y evitar Timeouts en la conexión.
- Al procesar fechas, es imperativo utilizar el estándar ISO 8601 con zona horaria (UTC `Z` , o el offset local `-05:00`). Por ejemplo: `2026-03-15T08:00:00-05:00` .