

Manual de Servicios



Contenido

Introducción	3
Requisitos de Uso	4
Endpoints	5
1. Autenticación	5
2. Obtener información de empleados	7

Introducción

Este manual tiene como propósito proporcionar a desarrolladores, integradores y equipos técnicos la información necesaria para consumir de forma correcta y eficiente la API. Aquí se describen los conceptos fundamentales, los requisitos técnicos, los métodos disponibles, los formatos de intercambio de datos y las mejores prácticas para garantizar una integración estable y segura.

La API ha sido diseñada para permitir la comunicación entre sistemas de manera estandarizada, facilitando la automatización de procesos, el intercambio estructurado de información y la ampliación de funcionalidades en distintas plataformas. A lo largo de este documento se detallan los endpoints, parámetros, códigos de respuesta, ejemplos de uso y lineamientos de autenticación, con el objetivo de asegurar una implementación clara, confiable y alineada con los estándares establecidos.

Requisitos de Uso

La URL para consumir los servicios:

- <https://servicios.tada.mx/services/api/>

Para poder realizar peticiones a los servicios de TADÁ, se necesita un usuario y contraseña, los cuales son únicos y son creados por TADÁ.

Para proporcionar el usuario se necesita la siguiente información:

- **Nombre:** De la persona que queda como responsable.
- **Correo electrónico:** Al cual se liga el usuario, a este correo se envían los datos de usuario y contraseña.

Este usuario es responsabilidad del cliente para efectos del ambiente PRODUCTIVO al ser información de empleados real.

Endpoints.

1. Autenticación

Descripción General

El endpoint /auth/login permite autenticar a un usuario mediante credenciales válidas y, en caso exitoso, genera un JSON Web Token (JWT) que podrá utilizarse para acceder a los recursos protegidos de la API.

El token emitido es firmado digitalmente y posee un tiempo de expiración definido por la configuración del servidor.

URL del Servicio

POST /Auth/Authenticate

Encabezados Requeridos

Encabezado	Tipo	Descripción
Content-Type	application/json	Indica que la solicitud envía datos en formato JSON.
Accept	application/json	Solicita que la respuesta se entregue en formato JSON.

Cuerpo de la solicitud (Request Body)

```
{  
  "username": "usuario_ejemplo",  
  "password": "Contraseña123"  
}
```

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
username	string	Sí	Nombre de usuario o identificador
password	string	Sí	Contraseña asociada

```
{
  "user": {
    "id": 1,
    "username": " usuario_ejemplo ",
    "name": "Nombre Del Usuario",
    "tipo": "Usuario",
    "correo": "correo@tada.mx"
  },
  "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1b290ZW0iLCJkbGllbnRlcyl6IjY1IiwiaWF0IjE5MjQ3MDA0LCJleHAiOiE3NjUzM0MDQsImhdCI6MTc2NTI0NzAwNH0.1SHTfKtcZmsX5RpuO9rybrVpV-T8hAzgK9RIL0Mtmqw"
}
```

```
{
  "message": "User or password invalid"
}
```

2. Obtener información de empleados

Descripción General

Este endpoint permite acceder a un recurso protegido dentro de la API. Para utilizarlo, el cliente debe enviar un Bearer Token válido (JWT) en el encabezado Authorization. El servidor validará el token antes de autorizar el acceso al recurso solicitado.

El endpoint /Empleados/GetEmpleados permite obtener un listado con la información de los empleados del cliente.

URL del Servicio

GET /Empleados/GetEmpleados

Este endpoint no requiere Request Body.

Respuesta Exitosa (HTTP 200)

```
{
  "type": null,
  "statusCode": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "Empleados obtenidos correctamente.",
  "result": [
    {
      "claveEmpleado": "3",
      "nombres": "CARLOS ALEJANDRO",
      "apellidoPaterno": "PRIETO",
      "apellidoMaterno": "RUIZ",
      "rfc": "CAPR941023QX2",
      "curp": "CAPR841023HDFBZB05",
      "nss": null,
      "sexo": " "
    }
  ]
}
```

```
"estadoCivil": "SOLTERO",
"fechaAlta": "0001-01-01",
"fechaBaja": null,
"fechaReconocimientoAntiguedad": "2025-11-07",
"fechaNacimiento": "0001-01-01",
"unidadNegocio": "HONORARIOS",
"centroCostos": null,
"nacionalidad": "MEXICANA",
"puesto": null,
"departamento": null,
"area": null,
"sucursal": null,
"correo": null,
"telefono": null,
"rfC_Patrona": null,
"nombrePatrona": null,
"estatus": "ACTIVO"
}
]
}
```

Respuesta Unauthorized (HTTP 401)

En caso de que el token no sea valido.