Atividade 03

Comando switch:

Outra estrutura de decisão possível de se utilizar, o detalhe para esta estrutura é a de verificar apenas a igualdade de uma variável utilizada.

```
switch($variavel)
{
    case valor1 :
        #comandos a serem executados se
        #este caso for verdadeiro
        break;
    case valor2 :
        #comandos a serem executados se
        #este caso for verdadeiro
        break;
    .
    default :
        #comandos a serem executados se
        #todos os casos acima forem falsos
}
```

Função isset():

Determina se uma variável foi declarada e seu valor é diferente de NULL.

Podemos utilizar esta função em conjunto com o a estrutura de decisão if para por exemplo carregar os resultados de um formulário na mesma página.

Detalhes para realizar este exemplo é o de deixar o parâmetro *action* do formulário vazio e utilizar o parâmetro *name* para o botão *submit*.

Veja exemplo onde o usuário digita seu nome e é uma mensagem de boas-vindas com o nome digitado ao clicar no botão Enviar.

```
<form action="" method="POST">
   >
       <label>Digite seu nome: </label>
       <input type="text" name="nome">
   >
       <input type="submit" value="Enviar" name="btnenviar">
   </form>
<hr>
<mark>&nbsp;</mark>
<?php
   if(isset($_POST["btnenviar"]))
       $nome = $ POST["nome"];
       echo "<h2>";
       echo "Bem-vindo " . $nome;
       echo "</h2>";
```

Função empty():

Determina se uma variável é considerada vazia. Uma variável é considerada vazia se não possuir valor algum ou seu valor é igual FALSE. A função empty() não gera um aviso se a variável não existir.

Operadores Lógicos:

Operadores Lógicos		
Exemplo	Nome	Resultado
\$a and \$b	Е	Verdadeiro (TRUE) se tanto \$a quanto \$b são verdadeiros.
\$a or \$b	OU	Verdadeiro se \$a ou \$b são verdadeiros.
\$a xor \$b	XOR	Verdadeiro se \$a ou \$b são verdadeiros, mas não ambos.
! \$a	NÃO	Verdadeiro se \$a não é verdadeiro.
\$a && \$b	Е	Verdadeiro se tanto \$a quanto \$b são verdadeiros.
\$a \$b	OU	Verdadeiro se \$a ou \$b são verdadeiros.

Podemos modificar o exemplo anterior exibindo apenas a mensagem de boas-vindas o usuário digitou seu nome, caso ele deixe vazio a caixa de texto não exibimos nada. Veja abaixo:

```
<form action="" method="POST">
       <label>Digite seu nome: </label>
       <input type="text" name="nome">
   >
       <input type="submit" value="Enviar" name="btnenviar">
   </form>
<hr>
<mark>&nbsp;</mark>
<?php
   if(isset($_POST["btnenviar"]) && !(empty($_POST["nome"])))
       $nome = $_POST["nome"];
       echo "<h2>";
       echo "Bem-vindo " . $nome;
       echo "</h2>";
```

Exercício

Monte uma página com um formulário que permita que o usuário escolha uma cor de fundo, escolha um texto e escolha o posicionamento para a imagem.

Ao clicar no botão enviar deve aparecer logo abaixo da linha horizontal da página uma *div* com as escolhas do usuário (cor de fundo, texto e posição da imagem).

Se o usuário deixar qualquer escolha vazia, nada deve aparecer se ele clicar no botão enviar.

Dica: para escolher os diferentes textos recomenda-se utilizar o comando switch.

- Cores: nenhuma, vermelho, azul, verde, amarelo e rosa.
- Textos: nenhum, Lorem ipsum, 1ª parte do hino nacional e 2ª parte do hino nacional.
- Posicionamentos: nenhum, esquerda e direita.

Exemplos:

Página inicial:

Escolha a cor de fundo:		
Escolha seu texto:		
Escolha a posição da imagem:		
Enviar		

Página após escolhido azul, Lorem ipsum e Nenhuma:



Página após escolhido verde, Hino parte 2 e Direita



Importante!!! Adicione ao rodapé da página seu nome completo.

Após finalização da página, compacte o arquivo (.zip ou .rar) e anexe como resposta a esta atividade.

Até breve.