## Atividade 04

### Estruturas de repetição:

No PHP temos diferentes estruturas de repetição, vamos conhecer duas delas:

## Comando for:

Esta é uma estrutura de repetição finita, veja sua sintaxe:

```
for(início ; fim ; incremento)
{
    #comandos a serem repetidos
}
```

No exemplo abaixo exibe a mensagem "Hello World" 10 vezes:

```
for($i=0; $i<10; $i++)
{
    echo "Hello World!";
}</pre>
```

#### Comando while:

Esta é uma estrutura de repetição condicional, ele repete o bloco de código enquanto a condição for verdadeira, veja sua sintaxe:

```
while(condição)
{
    #comandos a serem repetidos
}
```

No exemplo abaixo exibe a mensagem "Hello World" 10 vezes:

```
$cont = 0;
while($cont<10)
{
    echo "Hello World!";
    $cont++;
}</pre>
```

Vamos a outro exemplo de uma página que exiba uma lista de números na tela (começando em 0) até um número definido pelo usuário via formulário. Vamos ver o comportamento utilizando as duas estruturas de repetição.

Codifique como mostrado abaixo:

```
<form action="" method="POST">
       <label>Digite um número: </label>
       <input type="number" name="num" min="1" max="30" value="1">
   >
       <input type="submit" value="Comando for" name="btnfor">
           
       <input type="submit" value="Comando while" name="btnwhile">
   </form>
<hr>
 
<?php
   if(isset($ POST["btnfor"]))
       num = post["num"];
       echo "<h1>Utilizando o comando for</h1>";
       for ($i=0 ; $i<=$num ; $i++)</pre>
           echo "<h3 style='color:green;'>$i</h3>";
   elseif(isset($ POST["btnwhile"]))
       num = POST["num"];
       echo "<h1>Utilizando o comando while</h1>";
       $cont = 0;
       while ($cont<=$num)</pre>
           echo "<h3 style='color:blue;'>$cont</h3>";
           $cont++;
```

Podemos usar a estrutura de repetição para criar objetos de formulário conforme a informação passada pelo usuário.

Observe as próximas duas páginas.

Na primeira o usuário indica a quantidade de amigos que ele tem.

Na segunda página é gerado a quantidade de inputs de texto para ele digitar os nomes dos amigos dele.

#### pag02.php

```
<!php
    $qtdeamigos = $_POST["qtdeamigos"];
    echo "<h2>Meus amigos</h2>";
    echo "<form action='' method='POST'>";
    for($i=1 ; $i<=$qtdeamigos ; $i++)
    {
        echo "<p>";
        echo "<label>Nome do amigo:</label>";
        echo "<input type='text' name='nome'>";
        echo "";
    }
    echo "</form>";
}
```

## Exercício

Seguindo o exemplo anterior, altere a segunda página (pag03.php) para que exiba a "numeração" do amigo e incluía um botão submit, veja exemplo abaixo (de uma escolha de 5 amigos na página inicial):

Meus amigos	
Nome do 1o. amigo:	
Nome do 20. amigo:	
Nome do 3o. amigo:	
Nome do 40. amigo:	
Nome do 50. amigo:	
Enviar	

Agora crie uma nova página (pag04.php) para exibir os nomes de todos os seus amigos, veja exemplo abaixo:

Meus amigos
Nome do 1o. amigo: Fulano
Nome do 2o. amigo: Ciclano
Nome do 3o. amigo: Beltrano
Nome do 4o. amigo: Hermano
Nome do 5o. amigo: Humano
Enviar

# pag04.php

Meus amigos	
Nome do 1o. amigo: Fulano	
Nome do 2o. amigo: Ciclano	
Nome do 3o. amigo: Beltrano	
Nome do 4o. amigo: Hermano	
Nome do 5o. amigo: Humano	

Importante!!! Adicione ao rodapé de todas as páginas seu nome completo.

Após finalização da página, compacte os arquivos (pag02.php, pag03.php e pag04.php) e anexe como resposta a esta atividade.

Até breve.