

Markdown语法

Markdown是一种常用的标记语言，类似于html语言。许多博客都支持md格式，同时该语言也被github支持。

优点： 1、简洁、无需排版。 2、操作简单。

缺点： 1、需要记一些语法。 2、排版、格式有限。

以下笔记总结于两篇博客，如下：

<https://www.jianshu.com/p/191d1e21f7ed>

<https://www.jianshu.com/p/2df05f279331>

一、标题

在标题前加#即表示该段文字是标题。一个#是一级标题，二个#是二级标题，以此类推。支持六级标题。

示例：

```
# 这是一级标题
## 这是二级标题
### 这是三级标题
#### 这是四级标题
##### 这是五级标题
##### 这是六级标题
```

效果：

![1553769689177](1553769689177.png)

二、字体

加粗

要加粗的文字左右分别用两个*号包起来

斜体

要倾斜的文字左右分别用一个*号包起来

斜体加粗

要倾斜和加粗的文字左右分别用三个*号包起来

删除线

要加删除线的文字左右分别用两个~~号包起来

示例：

****这是加粗的文字****
这是倾斜的文字
******这是斜体加粗的文字******
~~~~这是加删除线的文字~~~~

效果：

**这是加粗的文字** *这是倾斜的文字* ***这是斜体加粗的文字*** ~~这是加删除线的文字~~

---

### 三、分割线

三个或以上的-或是\*即可

示例：

```
---  
---  
***  
*****
```

---

### 四、图片

语法：

![图片alt](图片地址 "图片title")

图片alt就是显示在图片下面的文字，相当于对图片内容的解释。  
图片title是图片的标题，当鼠标移到图片上时显示的内容。title可加可不加

示例：

![图片加载失败](1553769689177.png "效果图")

**这是一级标题**

**这是二级标题**

**这是三级标题**

**这是四级标题**

**这是五级标题**

**这是六级标题**

---

### 五、超链接

语法：

[超链接名](超链接地址 "超链接title")  
title可加可不加

示例：

[百度](http://baidu.com)

效果如下： [百度](http://baidu.com)

注：Markdown本身语法不支持链接在新页面中打开，貌似简书做了处理，是可以的。别的平台可能就不行了，如果想要在新页面中打开的话可以用html语言的a标签代替。

---

## 六、表格

如果格式选择默认则按以下

语法：

```
| 一个普通标题 | 一个普通标题 | 一个普通标题 |  
| ----- | ----- | ----- |  
| 短文本 | 中等文本 | 稍微长一点的文本 |  
| 稍微长一点的文本 | 短文本 | 中等文本 |
```

效果：

| 一个普通标题   | 一个普通标题 | 一个普通标题   |
|----------|--------|----------|
| 短文本      | 中等文本   | 稍微长一点的文本 |
| 稍微长一点的文本 | 短文本    | 中等文本     |

注：一些编辑器、解读器，表格的语句上一行必须为空行，不然表格不生效。

如果有左右对齐的需求则按以下

Markdown 代码：

```
| 左对齐标题 | 右对齐标题 | 居中对齐标题 |  
| :----- | -----: | :-----: |  
| 短文本 | 中等文本 | 稍微长一点的文本 |  
| 稍微长一点的文本 | 短文本 | 中等文本 |
```

效果如下：

| 左对齐标题    | 右对齐标题 | 居中对齐标题   |
|----------|-------|----------|
| 短文本      | 中等文本  | 稍微长一点的文本 |
| 稍微长一点的文本 | 短文本   | 中等文本     |

---

## 七、代码

语法：单行代码：代码之间分别用一个反引号包起来

`代码内容`

代码块：代码之间分别用三个反引号包起来，且两边的反引号单独占一行

```
(```)
  代码...
  代码...
  代码...
(```)
```

注：为了防止转译，前后三个反引号处加了小括号，实际是没有的。这里只是用来演示，实际中去掉两边小括号即可。