

Universidade do Minho

Departamento de Informática Mestrado Integrado em Engenharia Informática

Folha de Exercícios n.º PL01	
Unidade Curricular:	Análise de Dados
Ano Letivo:	$2019/2020 - 1.^{o}$ Semestre

1 Registo das Milhas de Passageiros em Voos

Considere o seguinte comando em SQL para uma base de dados MySQL:

```
CREATE TABLE tabMiles (
passengerNumber VARCHAR(20),
flightNumber VARCHAR(20),
flightDate DATE,
classe VARCHAR(1),
miles INT(11),
AwardOrUse VARCHAR(1),
PRIMARY KEY (passengerNumber, flightNumber, flightDate)
);
```

Na tabela tabMiles é registado o número de milhas que um passageiro ganha (quando AwardOrUse = 'A') ou usa (quando AwardOrUse = 'U') num determinado voo.

Considere as seguintes funções e o seguinte trigger da base de dados MySQL em questão:

```
CREATE FUNCTION 'totalAwarded' (passenger VARCHAR(20)) RETURNS INT
BEGIN
DECLARE total INT(11) DEFAULT 0;
SELECT SUM(miles) INTO total FROM tabMiles
WHERE passengerNumber=passenger and awardOrUse='A';
IF (total IS NULL) THEN
SET total=0;
END IF;
RETURN total;
END
CREATE FUNCTION 'totalUsed'(passenger VARCHAR(20)) RETURNS INT
BEGIN
DECLARE total INT(11) DEFAULT 0;
SELECT SUM(miles) INTO total FROM tabMiles
WHERE passengerNumber=passenger and awardOrUse='U';
IF (total IS NULL) THEN
SET total=0;
END IF;
RETURN total;
END
CREATE TRIGGER 'validateMiles' BEFORE INSERT ON tabMiles FOR EACH ROW
BEGIN
DECLARE totalAwarded INT(11) DEFAULT 0;
DECLARE totalUsed INT(11) DEFAULT 0;
IF (new.AwardOrUse = 'U') THEN
IF (totalAwarded(new.passengerNumber)-totalUsed(new.passengerNumber))
< new.miles THEN
SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Milhas insuficientes!';
END IF;
END IF;
END
```

Estão registados 10000 passageiros com cartão de milhas. Cada passageiro faz em média 5 viagens por ano nas quais ganha milhas. Admita que todos os passageiros tem cartão de milhas.

O voo AAL409 de hoje realiza-se num BOEING 767, com capacidade para 20 passageiros em primeira classe, 40 em classe executiva e 200 em classe económica. 20 passageiros do voo AAL409 pagaram a sua viagem descontando milhas, por isso não ganharam milhas. Embarcaram 260 passageiros no total neste voo.

É necessário, para responder às perguntas, saber o nome, o género e a data de nascimento dos passageiros. É necessário também, para cada voo, saber os aeroportos de origem e de destino, assim como a distância em milhas. O mesmo voo pode realizar-se em datas diferentes (por exemplo todos os dias). É necessário também saber para cada viagem a marca do avião, o modelo do avião, o número de lugares em primeira classe (P), em classe executiva (B) e em classe económica (E). As milhas em primeira classe são multiplicadas por 3 e em classe executiva são multiplicadas por 2. Na tabela tabMiles o atributo miles já considera as milhas multiplicadas pelo fator supramencionado. Assume-se que uma viagem é um voo realizado numa determinada data. Em datas diferentes, um voo pode realizar-se em aviões diferentes.

Com base no caso apresentado, pretende-se que:

- 1. Instale o sistema de gestão de bases de dados relacionais MySQL:
 - (a) Sistema operativo Windows (MySQL Installer): https://dev.mysql.com/downloads/installer/;
 - (b) Sistema operativo macOS (MySQL Community Server & MySQL Workbench): https://dev.mysql.com/downloads/.
- 2. Sugere e desenhe um possível esquema conceptual da base de dados apresentada. O modelo conceptual deverá ser constituído pelas entidades *Passageiros*, *Voos* e *Viagens*, bem como os seus respetivos atributos e relacionamentos.
- 3. Utilizando o MySQL Workbench, faça a conversão do modelo conceptual definido na alínea anterior para o seu respetivo modelo lógico (*EER Diagram*). Poderá ser conveniente alterar a estrutura apresentada no enunciado da tabela *tabMiles*.
- 4. Seguidamente, faça a geração do esquema físico para uma base de dados (Database > Forward Engineer).
- Implemente as funções e o trigger definidos no enunciado desta ficha prática laboratorial na base de dados criada.
- 6. Povoe a base de dados criada adequadamente com uma script em SQL.
- 7. Utilizando SQL, desenvolva as queries, bem como a função idade, para responder às seguintes questões:
 - (a) Quais são os nomes e as idades dos passageiros que ganharam milhas no voo AAL409 de hoje?
 - (b) Quais são os nomes e os géneros dos passageiros que gastaram milhas, em classe económica, em voos realizados hoje, a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em aeronaves da marca BOEING?
 - (c) Quais são os nomes dos passageiros que ganharam mais de 5000 milhas num determinado voo?
 - (d) Quais são os nomes dos passageiros que nunca gastaram milhas?

Marisa Esteves $2\ /\ 2$