

CanlıFal Platformlar Arası Tutarlılık Rehberi (§89 #24)

Versiyon: 1.0

Tarih: 2026-08-27

Platformlar: Flutter Mobil (iOS/Android) + Web (canlifal.com)

API Handler: 776 | Auth Dağılımı: 66 dual + 192 mobile-only + 112 web-only + 15 RBAC

1. Genel Bakış

CanlıFal backend'i hem Flutter mobil uygulamayı hem de web istemcisini destekler. Bu doküman, her iki platform arasında tutarlı davranış sağlamak için takip edilmesi gereken standartları belirler.

2. Kimlik Doğrulama Tutarlılığı

2.1 Auth Yöntemleri

Platform	Yöntem	Token	Kütüphane
Flutter	JWT (Bearer)	accessToken + re-freshToken	authenticate-Request()
Web	Session cookie	NextAuth session	getServerSession(authOptions)
Her ikisi	Dual auth	JWT önce, session yedek	authenticate-Request() \\ get-ServerSession()

2.2 Dual Auth Standardı

66 rota dual auth destekler. Doğru pattern:

```
const mobileUser = await authenticateRequest(request)
const session = !mobileUser ? await getServerSession(authOptions) : null
const userId = mobileUser?.id || session?.user?.id

if (!userId) {
  return NextResponse.json({ error: 'Oturum açmanız gerekiyor' }, { status: 401 })
}
```

Kural: Tüm kullanıcı-facing uçlar dual auth desteklemeli. Admin uçları (RBAC + resolveUser) yalnızca JWT kullanır.

2.3 Tutarsızlık Riski

Sorun	Etki	Çözüm
192 rota yalnızca <code>authenticateRequest</code>	Web session ile çalışmaz	Dual auth'a taşı (geriye dönük uyumlu)
112 rota yalnızca <code>getServerSession</code>	Flutter'dan erişilemez	Dual auth'a taşı
Session-based uçlar JWT kabul etmez	Mobil kullanıcılar 401 alır	<code>authenticateRequest</code> eklenmeli

3. Yanıt Formatı Tutarlılığı

3.1 Mevcut Durum — İki Format

Platformda iki farklı yanıt formatı kullanılmaktadır:

Format A — Düz format (eski, ~378 rota):

```
{ "error": "Oturum açmanız gerekiyor" }
{ "data": [...], "total": 50 }
```

Format B — Zarflı format (yeni, ~16 rota):

```
{ "success": false, "error": { "code": "UNAUTHORIZED", "message": "Oturum açmanız gerekiyor" } }
{ "success": true, "data": [...], "meta": { "total": 50 } }
```

3.2 Flutter İstemci Uyumluluğu

Flutter istemcisi **her iki formatı** da işlemelidir:

```
// Hata kontrolü – her iki format desteklenmeli
bool isError(Map<String, dynamic> json) {
  if (json.containsKey('success') && json['success'] == false) return true;
  if (json.containsKey('error') && json['error'] is String) return true;
  return false;
}

String getErrorMessage(Map<String, dynamic> json) {
  if (json['error'] is Map) return json['error']['message'] ?? 'Hata';
  if (json['error'] is String) return json['error'];
  return 'Bilinmeyen hata';
}
```

3.3 Standart Yanıt Kılavuzu

Yeni uçlar **Format B** (zarflı) kullanılmalıdır. Mevcut uçlar geriye dönük uyumluluk için değiştirilmemiştir.

Durum	Yanıt
Başarılı	<code>{ success: true, data: {...} }</code>
Başarılı (liste)	<code>{ success: true, data: [...], meta: { total, page, limit } }</code>
Hata	<code>{ success: false, error: { code: "ERROR_CODE", message: "Türkçe mesaj" } }</code>
Rate limit	<code>{ success: false, error: { code: "RATE_LIMITED", message: "..." } }</code> + 429 + headers
Validation	<code>{ success: false, error: { code: "VALIDATION_ERROR", message: "..." } }</code> + 400

4. Sayfalama Tutarlılığı

4.1 Offset Tabanlı (Eski)

```
// İstek: GET /api/blog?page=1&limit=20
// Yanıt:
{ "data": [...], "total": 150, "page": 1, "limit": 20 }
```

4.2 İmleç Tabanlı (Yeni)

```
// İstek: GET /api/admin/ledger?cursor=xxx&limit=20
// Yanıt:
{ "success": true, "data": [...], "meta": { "cursor": "yyy", "hasMore": true } }
```

4.3 Rehber

Sayfalama Tipi	Kullanım Alanı	Helper
Offset	Genel listeler, blog, profiller	<code>parseOffsetParams()</code>
Cursor	Admin tabloları, gerçek zamanlı akışlar	<code>parseCursorParams() + cursorQuery() + buildCursorMeta()</code>

Her iki tip de desteklenmeli. Flutter istemcisi `meta.cursor` varsa `cursor`, yoksa `offset` kullanılmalıdır.

5. Derin Bağlantı Tutarlılığı

5.1 URI Şeması

Platform	Format	Örnek
Web	Tam URL	<code>https://canlifal.com/canlifalcilar/abc123</code>
Flutter	canlifal:// URI	<code>canlifal://teller/abc123</code>
Evrensel	Her iki format da çözülür	<code>resolveDeepLink()</code> her ikisini de kabul eder

5.2 Desteklenen 14 Tip

Tip	Web Yolu	App URI	Entity
teller	/canli-falcilar/{id}	canlifal://teller/{id}	LiveFortuneTeller
room	/canli-oda/{id}	canlifal://room/{id}	LiveSession
stream	/videolar/izle/{id}	canlifal://stream/{id}	VideoStream
video	/tiktok/{id}	canlifal://video/{id}	ShortVideo
post	/fal/{id}	canlifal://post/{id}	FortunePost
blog	/blog/{slug}	canlifal://blog/{slug}	BlogPost
profile	/profil/{username}	canlifal://profile/{username}	User
chatroom	/sohbet/{slug}	canlifal://chatroom/{slug}	ChatRoom
dream	/ruya/{slug}	canlifal://dream/{slug}	DreamInterpretation
dreamdict	/ruya-sozlugu/{slug}	canlifal://dreamdict/{slug}	DreamDictionary
page	/sayfa/{slug}	canlifal://page/{slug}	CustomPage
message	/mesajlar/{userId}	canlifal://message/{userId}	User
question	/sorbak/soru/{slug}	canlifal://question/{slug}	Question
home	/	canlifal://home/	—

5.3 API Kullanımı

```
# URL'den bağlantı çöz
GET /api/v1/deeplink/resolve?url=https://canlifal.com/blog/ruya-tabirleri

# Tip+değer'den bağlantı üret
GET /api/v1/deeplink/resolve?type=blog&value=ruya-tabirleri
```

6. Push Bildirim Tutarlılığı

6.1 Dağıtım

Özellik	Detay
Sağlayıcı	OneSignal (kanonik)
FCM token	/api/devices/fcm (yalnızca token yakalama)
Lib	lib/push.ts — sendPush() , sendPushBulk()
Kullanım	31 rota push bildirim gönderiyor

6.2 Bildirim Verisi Formatı

```
{
  "title": "Yeni hediye!",
  "body": "Kullanıcı size 100 jeton değerinde hediye gönderdi",
  "data": {
    "type": "gift",
    "deeplink": "canlifal://stream/abc123",
    "referenceId": "abc123"
  }
}
```

Kural: Her push bildiriminde `data.deeplink` alanı olmalı → Flutter bu alan ile doğrudan ilgili ekrana yönlendirir.

7. Hata Mesajı Yerelleştirmesi

7.1 Kural

Tüm kullanıcıya gösterilen hata mesajları **Türkçe** olmalıdır:

İngilizce (yanlış)	Türkçe (doğru)
Unauthorized	Oturum açmanız gerekiyor
Not found	Bulunamadı
Rate limited	Çok fazla istek gönderdiniz, lütfen biraz bekleyin
Insufficient balance	Yetersiz bakiye
Invalid input	Geçersiz giriş
Server error	Bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyin

7.2 Geliştirici Hata Kodları

Flutter geliştiricileri için `error.code` alanı İngilizce kalır:

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "INSUFFICIENT_BALANCE",
    "message": "Yetersiz bakiye"
  }
}
```

8. Medya URL Tutarlılığı

8.1 Kural

- Tüm medya URL'leri **tam nitelikli** (fully-qualified) olmalı
- Göreceli yollar `/uploads/...` döndürüMEMELİ
- `serializeGiftMedia()` gibi serializer'lar URL'leri dönüştürür

8.2 URL Formatları

Tip	Format
Kullanıcı yükleme	<code>https://<bucket>.s3.<region>.amazonaws.com/<key></code>
Public asset	<code>https://canlifal.com/fortunes/tarot.jpg</code>
CDN (opsiyonel)	<code>https://cdn.canlifal.com/<path></code>

9. Feature Flag Tutarlılığı

9.1 Kontrol Noktaları

Katman	Yöntem
Backend API	<code>requireFeature('FLAG_NAME')</code> → 403 döner
Flutter	Bootstrap API'den flagları al, yerel olarak kontrol et
Web	<code>/api/config</code> veya bootstrap'ten flagları al

9.2 Mevcut Flaglar (12 adet)

PHONE_LOGIN_ENABLED, LIVE_ENABLED, VOICE_ROOM_ENABLED,
GIFTS_ENABLED, PK_ENABLED, FORTUNE_TELLER_ENABLED,
SOCIAL_ENABLED, SHORT_VIDEOS_ENABLED, GAMES_ENABLED,
DREAMS_ENABLED, STORIES_ENABLED, CHAT_ENABLED

9.3 Bootstrap Yanıtı

```
GET /api/v1/bootstrap?platform=flutter
{
  "success": true,
  "data": {
    "featureFlags": { "LIVE_ENABLED": true, ... },
    "remoteConfigs": { "level_thresholds": {...}, {...} },
    "platformSettings": { "credits_per_minute": "10", ... },
    "user": { "id": "...", "name": "...", "level": 5 }
  }
}
```

10. Tutarlılık Kontrol Listesi

Yeni uç eklerken bu kontrol listesini takip edin:

- [] Dual auth destekliyor mu? (authenticateRequest + getServerSession)
- [] Yanıt formatı zarflı mı? (success/data/error)
- [] Hata mesajları Türkçe mi?
- [] Hata kodları İngilizce mi? (UPPERCASE_SNAKE_CASE)
- [] Rate limit gerekli mi? (yazma uçları için evet)
- [] Sayfalama gerekli mi? (liste uçları için evet)
- [] Medya URL'leri tam nitelikli mi?
- [] Feature flag kontrolü gerekli mi?
- [] Push bildirim gerekli mi? (deeplink dahil)
- [] Derin bağlantı registry'ye eklenecek yeni entity var mı?
- [] OpenAPI/Postman dokümanları güncellendi mi?
- [] Idempotency gerekli mi? (finansal yazma uçları için evet)
- [] Audit log gerekli mi? (admin işlemleri için evet)
- [] Ledger kaydı gerekli mi? (para hareketi olan uçlar için evet)
- [] Risk değerlendirmesi gerekli mi? (yüksek miktarlı işlemler)