

CanlıFal — Faz 19 Raporu

Opt-in İmleç (Cursor) Sayfalama — Dalga 2 (\$68)

Tarih: 2026-08-27

Checkpoint: Phase 19: cursor pagination wave 2

Doğrulama: tsc ☒ · build ☒ · dev sunucu ☒ · kimlikli canlı uç testi ☒ · deploy ☒ (yapılmadı)

1. Amaç

Faz 18'de eklenen `isCursorMode()` / `fetchCursorPage()` altyapısını, listeleme yapan **5 uç noktaya daha** genişletmek. Tüm değişiklikler **opt-in**'dir: istemci `?cursor=` veya `?paginate=cursor` göndermedikçe eski gövde ve davranış **bit düzeyinde korunur**.

2. İmleç desteği eklenen uçlar

#	Uç nokta	Model	Varsayılan / Maks. limit	Önceki durum
1	<code>GET /api/user/likers</code>	<code>SocialLike</code>	30 / 100	Hiç limit yoktu
2	<code>GET /api/user/broadcast-history</code>	<code>VideoStream</code>	20 / 50	offset (page/limit)
3	<code>GET /api/gifts/insights/me/history</code>	<code>GiftEvent</code>	50 / 100	offset (page/limit)
4	<code>GET /api/admin/risk-events</code>	<code>RiskEvent</code>	50 / 100	offset (page/limit)
5	<code>GET /api/agency/members</code>	<code>AgencyUser</code>	30 / 100	Hiç limit yoktu

Zaten imleçli bulunan uç

`GET /api/admin/audit-logs` denetim sırasında **zaten zaman damgalı imleç** (`?cursor=<ISO tarih>+nextCursor`) kullandığı tespit edildi. Geriye dönük uyumluluğu bozmamak için **dokunulmadı**.

3. Uygulama detayları

3.1 Ortak desen

```
if (isCursorMode(req)) {
  const cp = parseCursorParams(req, <varsayılan>, <maks>)
  const { items, meta } = await fetchCursorPage(
    (args) => prisma.<model>.findMany(args),
    cp.cursor, cp.limit,
    { where, orderBy: { createdAt: 'desc' }, include/select }
  )
  return apiPaginated(items, meta)
}
// ...eski kod aynen devam eder
```

Zarf: { success, data, meta: { cursor, hasMore, limit, total? }, request_id }

3.2 Uç bazlı özel durumlar

- `/api/user/likers` — `SocialLike` üzerinden çekilir; sayfa içinde aynı kullanıcı birden fazla beğeni yapmışsa tekilleştirme uygulanır (eski davranışla aynı mantık).
- `/api/user/broadcast-history` — `broadcastSelect` ve `mapBroadcast()` yardımcıları dışarı çıkarıldı; iki mod da aynı dönüşümü kullanıyor, dolayısıyla eski gövde şekli birebir korunuyor.
- `/api/gifts/insights/me/history` — karşı taraf kullanıcıları ve hediye türleri ikinci sorguda toplu çekilip eşleştiriliyor. Bu son-işleme mantığı `shapeEvents()` fonksiyonuna çıkarıldı; imleç modu ve eski mod aynı çıktıyı üretiyor.
- `/api/admin/risk-events` — imleç modunda `getRiskEvents()` yerine doğrudan `prisma.riskEvent.findMany` kullanılıyor (yardımcı yalnızca offset destekliyor). Kullanıcı adı zenginleştirilmesi her iki modda da aynı.
- `/api/agency/members` — imleç modunda yalnızca üye listesi imleçli döner; `leaveRequests` bloğu (ayrı, küçük ve doğası gereği sınırlı bir liste) yalnızca eski modda gönderilmeye devam eder.

4. Canlı doğrulama

Test hesabı: `POST /api/auth/mobile-login` → `accessToken` .

Kontrol	Sonuç
/api/health	200 ✓
4 uç — eski (parametresiz) çağrı	Eski gövde birebir ✓
4 uç — ?paginate=cursor&limit=2	{success, data, meta, request_id} zarfı ✓
/api/admin/risk-events?paginate=cursor (admin olmayan)	FORBIDDEN zarfı ✓
/api/agency/members (ajans üyesi olmayan)	Yetkiniz yok — her iki modda aynı ✓
Hediye geçmişi 2 sayfa imleç gezinmesi (limit=1)	s1 hasMore:true + imleç, s2 farklı kayıt + hasMore:false — çakışma/atlama yok ✓

5. Envanter

Metrik	Faz 18	Faz 19
Handler	780	780
Path	502	502
Kategori	172	172
Model	215	215
İmleç destekli rota	7	12

Yeni uç nokta eklenmediği için envanter sayıları değişmedi; yalnızca mevcut uçlara opt-in yetenek eklendi.

6. Geriye dönük uyumluluk

- Hiçbir mevcut yanıt alanı kaldırılmadı veya yeniden adlandırılmadı.
- İmleç bloğu her zaman **erken dönüş** olarak eklendi; eski kod yolu değiştirilmedi.
- Web arayüzü ve Flutter istemcisi hiçbir değişiklik yapmadan çalışmaya devam eder.
- Yeni istemciler ?paginate=cursor ekleyerek kademeli geçiş yapabilir.

7. Durum

- Checkpoint kaydedildi ✓
- Üretime alınmadı ✗ (kullanıcı talebi beklenildi)

- backend-docs/ (ENDPOINTS.md, openapi.json, postman_collection.json) yeniden üretildi ✓