

FLUTTER SOURCE CONNECTION AUDIT

Bu rapor SADECE TESPİT + ANALİZ amaçlıdır. Bu aşamada hiçbir kod değiştirilmemiş, hiçbir commit/deployment yapılmamıştır.

Aşağıdaki tüm dosya yolları, satır numaraları ve base URL değerleri gerçek kaynak koddan (grep/cat) okunarak doğrulanmıştır — envanterden kopyalanmamıştır.

REPOSITORY

- **mesutbyrm/Cursor-Flutter-**

- Erişim yöntemi: kaynak arşivi indirilip okundu (git clone platform tarafından engellendiği için arşiv/tarball yöntemi kullanıldı). Salt-okunur inceleme yapıldı; repoya yazma/push YAPILMADI.
- Flutter uygulaması repo içinde `mobile/` klasörü altındadır.

BRANCH

- **main**

SOURCE FOUND

- **YES**

- Flutter kaynağı ana uygulama çalışma alanında (`/home/ubuntu/fortune_telling_platform`) MEVCUT DEĞİLDİR — orası yalnızca ana backend kodudur. Flutter kaynağı ayrı repodadır ve bu inceleme için repo arşivinden okunmuştur.

FLUTTER PROJECT

- **YES**

- `mobile/pubspec.yaml` : `name: canlifal_social` , `version: 1.0.148+182` , Dart SDK `>=3.8.0 <4.0.0` .
- Doğrulan proje yapısı (`mobile/` altında): `pubspec.yaml` ✓, `lib/` ✓, `android/` ✓, `ios/` ✓, `assets/` ✓ (ayrıca `web/` , `macos/` , `windows/` , `linux/` , `test/`).
- `lib/` üst dizinleri: `app/` , `core/` , `features/` , `services/` , `main.dart` .

API CLIENT

Ağ katmanı `lib/core/network/` altında toplanmıştır. İlgili çekirdek dosyalar:

Dosya	Rol
lib/core/network/api_backend_router.dart	İstek path'ini backend'e yönlendiren tek karar noktası (ApiBackendRouter.resolve , baseUrlFor)
lib/core/network/api_endpoints.dart	Tüm endpoint path sabitleri (ApiEndpoints.*)
lib/core/config/env.dart	Base URL tanımları (Env.apiUrl , Env.gamesApiBaseUrl , Env.gatewayApiBaseUrl)
lib/core/network/dio_provider.dart	Dio istemcisi + safeGet/safePost/safePut/safePatch/safeDelete sarmalayıcıları

Çağrı deseni: Feature datasource'ları `_dio.safeGet/safePost(ApiEndpoints.X, ...)` çağırır. Yönlendirme, path bazında `ApiBackendRouter.resolve` tarafından otomatik yapılır; her datasource base URL'i elle belirtmez.

Kapsam (gerçek grep): lib/ içinde toplam **522** adet `safeGet/safePost/safePut/safePatch/safeDelete` çağırısı bulunmaktadır.

BASE URLS

lib/core/config/env.dart içindeki tanımlar (derleme-zamanı `String.fromEnvironment` , varsayılan değerlerle):

Anahtar	Varsayılan değer	Anlamı
Env.apiUrl	https://canlifal.com	MAIN (ana backend)
Env.gamesApiBaseUrl	https://canlifalapi.abacusai.app	SECOND (ikinci backend)
Env.gatewayApiBaseUrl	(boş)	Gateway — normal akışta kullanılmaz, yalnızca fallback

Router base URL eşlemesi (`ApiBackendRouter.baseUrlFor` , `api_backend_router.dart` satır 7-11):

- `ApiBackendKind.main` → `Env.apiUrl` → **MAIN** = `https://canlifal.com`
- `ApiBackendKind.game` → `Env.gamesApiBaseUrl` → **SECOND** = `https://canlifalapi.abacusai.app`
- `ApiBackendKind.gateway` → `Env.gatewayApiBaseUrl` (boş)

Yönlendirme kuralları (`ApiBackendRouter.resolve` , `api_backend_router.dart` satır 14-72).

Aşağıdaki path prefix'leri **SECOND (game)** backend'e gider; geri kalan her şey **MAIN**'e gider:

1. `/api/pk*` (satır 33)
2. `/api/gifts/battles*` veya `/api/gifts/goals*` (satır 42-44)
3. `/api/membership*` (satır 51-52) ← **çoğul üyelik uçlarını yanlışlıkla kapsıyor**
4. `/api/live/pk/active*` veya `/api/live/guest/*` (satır 60-62)

5. `/api/games/rooms` , `/api/games/auto-match` , `/api/games/room*` , `/api/games/play` (satır 65-71) ← **games/room ve games/play burada**

SECOND BACKEND CALLS

Router kuralına (yukarıdaki 5 prefix grubu) giren ve `api_endpoints.dart` içinde tanımlı **47 distinct endpoint path** ikinci backend'e (`gamesApiBaseUrl` = `https://canlifalapi.abacusai.app`) yönlendirilmektedir. Dağılımı:

Grup	Path adedi	Örnekler
<code>/api/pk*</code>	29	<code>/api/pk/active</code> , <code>/api/pk/\$matchId</code> , <code>/api/pk/battles</code> , <code>/api/pk/admin/*</code> , <code>/api/pk/me/*</code> ...
<code>/api/gifts/battles*</code> , <code>/api/gifts/goals*</code>	3	<code>/api/gifts/battles</code> , <code>/api/gifts/battles/\$id</code> , <code>/api/gifts/goals</code>
<code>/api/membership*</code>	4	<code>/api/memberships</code> , <code>/api/memberships/packages</code> , <code>/api/memberships/purchase</code> , <code>/api/membership-badges</code>
<code>/api/live/pk/active*</code> , <code>/api/live/guest/*</code>	2	<code>/api/live/pk/active</code> , <code>/api/live/guest/list</code>
<code>/api/games/room*</code> , <code>/api/games/rooms</code> , <code>/api/games/play</code> , <code>/api/games/auto-match</code>	9	<code>/api/games/room</code> , <code>/api/games/room/\$roomId</code> , <code>/api/games/room/\$roomId/join</code> , <code>/api/games/room/\$roomId/chat</code> , <code>/api/games/room/\$roomId/viewers</code> , <code>/api/games/rooms</code> , <code>/api/games/play</code> , <code>/api/games/auto-match</code>
TOPLAM	47	

Doğrulama notu (B0/B1 canlı probe ile tutarlı): Bu 47 yolun büyük kısmı (özellikle `/api/pk*` , `/api/gifts/battles|goals` , `/api/live/pk/active` , `/api/live/guest` , gerçek oyun-odası uçları) SECOND backend'de gerçekten mevcuttur ve bu yönlendirme DOĞRUDUR. Ancak aşağıdaki 5 yol SECOND'da 404 döner, MAIN'de mevcuttur → yanlış yönlendirilmiştir (bkz. sonraki bölüm).

FIVE WRONG ROUTES

Aşağıdaki 5 endpoint şu an `/api/membership*` ve `/api/games/room*` / `/api/games/play` prefix kuralları nedeniyle **SECOND**'a yönlendiriliyor; oysa yalnızca **MAIN**'de mevcutlar (B1 canlı probe: SECOND=404, MAIN=200/405).

1. `/api/memberships`

- **FILE:** `lib/features/membership/data/membership_remote_datasource.dart` (satır 18) — sabit tanımı: `lib/core/network/api_endpoints.dart:594` (`membershipsCatalog = '/api/memberships'`)
- **CLASS/FUNCTION:** `MembershipRemoteDataSource.loadCatalog()` (satır 15) — `_dio.safeGet(ApiEndpoints.membershipsCatalog)`
- **CURRENT BASE URL:** SECOND = `https://canlifalapi.abacusai.app` (router `/api/membership*` → game)
- **EXPECTED BASE URL:** MAIN = `https://canlifal.com`

2. `/api/memberships/packages`

- **FILE:** `lib/features/membership/data/membership_remote_datasource.dart` (satır 17) — sabit tanımı: `api_endpoints.dart:592` (`membershipPackages = '/api/memberships/packages'`)
- **CLASS/FUNCTION:** `MembershipRemoteDataSource.loadCatalog()` (satır 15) — `_dio.safeGet(ApiEndpoints.membershipPackages)`
- **CURRENT BASE URL:** SECOND = `https://canlifalapi.abacusai.app` (router `/api/membership*` → game)
- **EXPECTED BASE URL:** MAIN = `https://canlifal.com`

3. `/api/membership-badges`

- **FILE:** `lib/features/cosmetics/data/cosmetics_remote_datasource.dart` (satır 27) — sabit tanımı: `api_endpoints.dart:597` (`membershipBadges = '/api/membership-badges'`)
- **CLASS/FUNCTION:** `CosmeticsRemoteDataSource.fetchMembershipBadges()` (satır 25) — `_dio.safeGet(ApiEndpoints.membershipBadges)`
- **CURRENT BASE URL:** SECOND = `https://canlifalapi.abacusai.app` (router `/api/membership*` → game)
- **EXPECTED BASE URL:** MAIN = `https://canlifal.com`

4. `/api/games/room`

- **FILE:** `lib/features/games/data/game_remote_datasource.dart` — sabit tanımı: `api_endpoints.dart:215` (`gameRoomCreate = '/api/games/room'`), `224` (`gameRoom(roomId) => '/api/games/room/$roomId'`)
- **CLASS/FUNCTION:** `GameRemoteDataSource.createRoom()` (satır 27, `gameRoomCreate`), `auto-Match()` (satır 57, `gameRoomCreate`), `fetchRoomState()` (satır 111, `gameRoom(roomId)`), `send-Move()` (satır 136, `gameRoom(roomId)`)
- **CURRENT BASE URL:** SECOND = `https://canlifalapi.abacusai.app` (router `/api/games/room*` → game)
- **EXPECTED BASE URL:** MAIN = `https://canlifal.com`

5. `/api/games/play`

- **FILE:** `lib/features/games/data/game_remote_datasource.dart` — sabit tanımı: `api_endpoints.dart:216` (`gamePlay = '/api/games/play'`)

- **CLASS/FUNCTION:** `GameRemoteDataSource.createRoom()` (satır 68), `fetchRoomState()` (satır 119), `sendMove()` (satır 143/150) — `ApiEndpoints.gamePlay`
- **CURRENT BASE URL:** SECOND = `https://canlifalapi.abacusai.app` (router `/api/games/play` → `game`)
- **EXPECTED BASE URL:** MAIN = `https://canlifal.com`

İNCELİK (düzeltme aşamasında dikkat): `/api/membership*` prefix kuralı hem TEKİL `/api/membership/plans` + `/api/membership/plans/purchase` (bunlar SECOND'da DOĞRU şekilde mevcut — B1: SECOND 200, MAIN 404) hem de ÇOĞUL `/api/memberships*` + `/api/membership-badges` (bunlar YANLIŞ — MAIN'de olmalı) yollarını aynı anda yakalıyor. Bu nedenle düzeltme, kuralı tümünden kaldırmak değil, çoğul üyelik + `membership-badges` yollarını MAIN'e istisna etmek şeklinde olmalıdır. Benzer şekilde `/api/games/room*` ve `/api/games/play` MAIN'e alınırken, gerçekten SECOND'da olan diğer oyun-odası uçlarının (`rooms`, `auto-match`, `room/join`, `room/chat`, `room/viewers`) yönlendirmesi ayrıca doğrulanmalıdır. **Bu aşamada DÜZELTME YAPILMAMIŞTIR.**

FILES REQUIRING CHANGE

Düzeltilme aşamasında (B1.5 — henüz YAPILMADI) değiştirilecek dosyalar:

Dosya	Neden
<code>lib/core/network/api_backend_router.dart</code>	Tek karar noktası. <code>_isMembershipBackendPath</code> çoğul üyelik + <code>membership-badges</code> yollarını dışlamalı; <code>_isGameBackendPath</code> içinde <code>/api/games/room*</code> ve <code>/api/games/play</code> MAIN'e alınmalı. Tek dosyada 5 routing de düzeltilebilir.

Not: Endpoint sabitleri (`api_endpoints.dart`) ve datasource dosyaları DOĞRUDUR (path'ler doğru yazılmış); sorun yalnızca yönlendirme kuralındadır. Bu nedenle asıl değişiklik tek dosyada (`api_backend_router.dart`) yeterli görünmektedir. Kesin düzeltme kapsamı B1.5'te onaylanacaktır.

CODE CHANGED

NO — Bu aşamada hiçbir kaynak dosya değiştirilmemiştir.

DEPLOYED

NO — Hiçbir commit, push veya deployment yapılmamıştır.