

TEK BACKEND MIGRATION AUDIT

Faz: B1.14 — SALT ANALİZ / RAPOR

Tarih: 2026-08-11

Yöntem: Flutter kaynak okuma (HEAD `bdebe27`) + ana backend kaynak okuma + canlı HTTP probe (GET/POST, iki host)

Bu denetimde HİÇBİR kod, route, şema, MCP tanımı veya deployment değiştirilmedi.

Deploy YOK · push YOK · imzalama YOK · endpoint silme YOK.

0. Yönetici Özeti

Ölçüm	Değer
Backend sayısı	2 (ana: <code>canlifal.com</code> , ikinci: <code>canli-falapi.abacusai.app</code>)
Ortak veritabanı	EVET — aynı DB, paylaşılan birincil anahtarlarla kanıtlı (B0 denetimi)
Ortak şema tanımı	HAYIR — aynı DB'ye iki ayrı şema bakıyor (196 model vs 36 model)
Flutter endpoint sabiti (toplam)	434
Bunlardan ikinci backend'e yönlenen	37 (+ 13 yanlış yönlenen insights/missions = gerçek bağımlılık 50)
Flutter'daki split routing kuralı	5 aile (<code>pk</code> , <code>gifts/battles+goals</code> , <code>membership/</code> , <code>live/pk/active</code> + <code>live/guest/</code> , <code>games/rooms</code> + <code>auto-match</code>)
Bunlardan ÖLÜ (hiçbir Flutter sabiti eşleşmiyor)	1 — <code>_isMembershipBackendPath</code>
Çalışma zamanında kullanılan MCP	0
Veri taşıma (data migration) gereksinimi	YOK — aynı DB. Gereken şey kod/route tekilleştirme .
Tek backend için tek gerçek engel	Redis + Socket.IO yalnızca ikinci backend'de var

Önemli dürüstlük notu

B1.13'te yapılan geçici routing düzeltmesi **yalnızca geçici çalışma alanında** uygulandı, Flutter deposuna **push edilmedi** ve VM yeniden başladığında geçici dizinle birlikte kayboldu.

Bu rapordaki “şu anki durum” sütunları deponun **gerçek HEAD hali** (bdebe27) esas alınarak çıkarılmıştır. Yani insights + missions uçları **şu an hâlâ ana backend’e gidiyor ve 404 alıyor.**

1. Mevcut Split Routing Yapısının Tam Envanteri

1.1 Karar merkezleri (host seçimi nerede yapılıyor)

#	Dosya	Rol
1	<code>lib/core/config/env.dart</code>	İki base URL tanımı + <code>useSplitGamesApi</code> bayrağı
2	<code>lib/core/network/api_backend_kind.dart</code>	<code>enum ApiBackendKind { main, game, gateway }</code>
3	<code>lib/core/network/api_backend_router.dart</code>	Ana karar noktası — 5 split kuralı + <code>baseUrlFor()</code>
4	<code>lib/core/network/backend_routing_interceptor.dart</code>	Her istekte <code>resolve()</code> çağırıp <code>options.baseUrl</code> set eder
5	<code>lib/core/network/gateway_fallback_interceptor.dart</code>	502/503/504'te tek seferlik geçiş (varsayılan kapalı)
6	<code>lib/core/network/dio_provider.dart</code>	Dio kurulumu, <code>baseUrl: Env.apiBaseUrl</code>
7	<code>lib/core/network/api.dart</code>	Dio kurulumu, <code>baseUrl: Env.apiBaseUrl</code>
8	<code>lib/core/network/api_monitor.dart</code>	Hangi backend'e gittiğini etiketler
9	<code>lib/core/network/api_monitor_interceptor.dart</code>	Aynı
10	<code>lib/features/debug/presentation/api_monitor_page.dart</code>	Debug ekranında backend etiketi
11	<code>lib/features/live/data/pk/pk_match_sse_service.dart</code>	⚠ Router'ı BYPASS eder — doğrudan <code>Env.gamesApiBaseUrl</code>
12	<code>lib/features/live/data/services/live_namespace_socket_service.dart</code>	⚠ Router'ı BYPASS eder — doğrudan <code>Env.gamesApiBaseUrl</code> (Socket.IO)
13	<code>test/core/network/api_backend_router_test.dart</code>	Routing testleri

Kritik: 11 ve 12 numaralı dosyalar HTTP router'ını kullanmaz. SSE ve WebSocket bağlantıları doğrudan ikinci backend'e açılır. Tek backend'e geçişte bunların da düzeltilmesi şarttır; yalnızca router'ı değiştirmek yetmez.

1.2 Base URL / environment değişkenleri

Değişken	Varsayılan	Açıklama
API_BASE_URL	https://canlifal.com	Ana backend
GAMES_API_BASE_URL	https://canli-falapi.abacusai.app	İkinci backend
WEB_ORIGIN	https://canlifal.com	Statik varlıklar (API değil)
GATEWAY_API_BASE_URL	(boş)	Acil yedek — boş olduğu için devre dışı

```
static bool get useSplitGamesApi {
  ... return games.isNotEmpty && games != main; // games == main ise SPLIT KAPANIR
}
```

Bu çok önemli bir kaldıraçtır: GAMES_API_BASE_URL değeri API_BASE_URL ile aynı yapılırsa (--dart-define=GAMES_API_BASE_URL=https://canlifal.com), router hâlâ çalışır ama baseUrlFor(game) == baseUrlFor(main) olur ve **tüm trafik tek host'a düşer**. Yani geçiş için “aniden büyük kod silme” gerekmez; önce backend paritesi sağlanır, sonra tek --dart-define ile anahtar çevrilir, en son ölü kod temizlenir.

1.3 5 split kuralı — tek tek durum

#	Kural (fonksiyon)	Eşleşen path	Flutter'da eşleşen sabit sayısı	Durum
1	<code>_isPkBackend-Path</code>	<code>/api/pk*</code>	32	Aktif
2	<code>_isGiftBattle-BackendPath</code>	<code>/api/gifts/battles*</code> , <code>/api/gifts/goals*</code>	3	Aktif (eksik — B1.13 konusu)
3	<code>_isMembership-BackendPath</code>	<code>/api/membership/</code>	0	ÖLÜ KOD
4	<code>_isLiveGames-BackendPath</code>	<code>/api/live/pk/active</code> , <code>/api/live/guest/</code>	2	Aktif
5	<code>_isGameBackend-Path</code>	<code>/api/games/rooms</code> , <code>/api/games/auto-match</code>	2	Aktif

#3 bulgusu: Flutter'da `/api/membership/` (tekil + eğik çizgi) ile başlayan **hiçbir** endpoint sabiti yok. Flutter çoğul `/api/memberships*` ve `/api/membership-badges` kullanıyor — bunlar zaten ana backend'de (200). Kural yalnızca router dosyasının kendi içinde geçiyor. **Hiçbir davranışı etkilemeden silinebilir.**

2. Soru-Cevap (12 madde)

1) Her endpoint şu anda hangi backend'e gidiyor?

→ Bölüm 9'daki ana tabloda "ŞU ANKİ BACKEND" sütunu. Özet: 9 hediye ucu MAIN'e, 3 hediye ucu (battles/goals) SECOND'a, **13 hediye ucu (insights+missions) yanlışlıkla MAIN'e.**

2) Endpoint hangi backend'de gerçekten mevcut?

Canlı probe ile kanıtlandı (Bölüm 3). Özet: hediye ailesi **kesin ikiye bölünmüş** — katalog/gönderim MAIN'de, sosyal/oyunlaştırma katmanı (battles, goals, insights, missions) SECOND'da. **Hiçbir hediye ucu iki backend'de birden yok.**

3) Aynı işlevi yapan duplicate endpoint var mı?

EVET, 3 türde:

(a) Aynı iş, iki farklı path (ana backend içinde):

| Path A | Path B | Durum |

|—|—|—|

/api/gifts/types	/api/live/gift-types	İki de MAIN'de, ikisi de hediye tipi listesi
/api/gifts/types	/api/video-streams/gifts	İki de MAIN'de, video bağlamı için aynı liste
/api/gifts/send	/api/live/gift/send	İki de MAIN'de; **Flutter yalnızca /api/live/gift/send kullanıyor**

(b) Aynı path, iki backend'de birden (gerçek çift API katmanı):

Path	MAIN	SECOND
—	—	—
/api/games	200	200
/api/chat/rooms	200	200
/api/video-streams	200	200
/api/payments/methods	200	200
/api/trtc/usersig	405/400	404/401

(c) Flutter'da aynı değere sahip çift sabit:

membershipPurchase = membershipsPurchase · feedPosts = socialPosts ·
 paymentRequests = paymentRequestsCancel · adminCfcPaymentPatch = adminCfcPaymentRequests

4) Hangi endpointler eski/kullanılmıyor?

Endpoint / sabit	Kanıt	Değerlendirme
ApiEndpoints.giftsSend (/api/gifts/send)	Flutter'da 0 kullanım	Ölü sabit (backend ucu web tarafında kullanılıyor, kalır)
/api/pk/battles	MAIN 404 + SECOND 404	Ölü — iki backend'de de yok
/api/pk/history	MAIN 404 + SECOND 404	Ölü — iki backend'de de yok
/api/pk/invitations	MAIN 404 + SECOND 404	Ölü
/api/gifts/battles/{id}	SECOD 404 (örnek id ile)	⚠ KANITLANAMADI — geçerli id gerekiyor olabilir
_isMembershipBackendPath kuralı	0 eşleşen sabit	Ölü kod
GatewayFallbackInterceptor	GATEWAY_API_BASE_URL boş	Devre dışı (kod duruyor)

5) Hangi endpointler Flutter tarafından gerçekten çağrılıyor?

25 hediye sabitinin **24'ü** aktif kullanılıyor; yalnızca giftsSend kullanılmıyor.

Tüm insights (10) + missions (3) + battles/goals (3) sabitleri aktif çağrılıyor —

yani P0 hatası canlı kullanıcıyı etkiliyor.

Gerçek çağırın dosya: lib/features/gifts/data/gift_insights_remote_datasource.dart .

6) Hangi endpointler web tarafından kullanılıyor?

Endpoint	Web dosya sayısı
/api/gifts/types	3
/api/gifts/send	1
/api/gifts/lucky/history	1
/api/gifts/recent-big	1
/api/video-streams/gifts	1
battles / goals / insights / missions	0
version / catalog / lucky/config / lucky/send / check-reciprocal	0 (yalnız mobil)

Sonuç: İkinci backend'deki hediye özelliklerinin **tamamı mobil-özeldir**. Web hiç kullanmıyor. Bu, taşıma riskini düşürür: taşıma sırasında web etkilenmez.

7) Hangi endpointlerin taşınması gerekiyor?

SECOND'da olup MAIN'de olmayan ve Flutter'ın çağırdığı **50 uç**:

- Hediye: 13 (10 insights + 3 missions) + 3 (battles, battles/{id}, goals) = **16**
- PK: **32**
- Canlı: /api/live/pk/active , /api/live/guest/list = **2**
- Oyun odası: /api/games/rooms , /api/games/auto-match = **2**

8) İkinci backend'in hangi özellikleri ana backend'e alınmalı?

Özellik	Zorluk	Gerekçe
Hediye insights (10 uç)	● DÜŞÜK	Salt-okunur REST, aynı DB, Redis gerekmez
Hediye missions (3 uç)	● DÜŞÜK	Basit CRUD + claim, aynı DB
Hediye battles + goals (3 uç)	● ORTA	Sayım/skor durumu — eşzamanlılık yönetimi gerek
PK REST uçları (stats, me/*, admin)	● ORTA	REST kısmı taşınabilir
PK canlı skor + SSE (/{id}/stream , /{id}/events)	● YÜKSEK	Paylaşılan durum → Redis şart
Oyun odaları (/api/games/rooms , auto-match)	● YÜKSEK	Redis + Socket.IO ile oda durumu
live/guest/list , live/pk/active	● ORTA	Gerçek zamanlı liste — paylaşılan durum
Socket.IO namespace	● YÜKSEK	Ana backend'de Socket.IO katmanı yok

🚨 **KRİTİK ENGEL:** Ana backend **Redis kullanmıyor** — `lib/cache.ts` içinde süreç-içi (in-memory) TTL cache var. İkinci backend Redis + Socket.IO kullanıyor. Gerçek zamanlı özellikler (oyun odası, PK canlı skor, misafir listesi) **paylaşılan durum katmanı olmadan** ana backend'e taşınamaz — çok örnekli dağıtımda oda durumu bozulur. Bu, tek backend hedefinin **tek gerçek teknik ön koşuludur**.

9) Taşıma sonrasında hangi endpointler tamamen silinebilir?

Silinecek	Nerede	Koşul
İkinci backend'in tüm /api/* yüzeyi	SECOND	Parite sağlandıktan + trafik kesildikten sonra
<code>_isMembershipBackendPath</code>	Flutter router	Şimdi bile silinebilir (ölü kod)
<code>_isPkBackendPath</code> , <code>_isGiftBattleBackendPath</code> , <code>_isLiveGamesBackendPath</code> , <code>_isGameBackendPath</code>	Flutter router	Taşıma tamamlanınca
<code>ApiBackendKind.game</code> + <code>ApiBackendKind.gateway</code>	Flutter	Taşıma tamamlanınca
<code>Env.gamesApiBaseUrl</code> , <code>Env.gatewayApiBaseUrl</code> , <code>Env.useSplitGamesApi</code>	Flutter env	Taşıma tamamlanınca
<code>BackendRoutingInterceptor</code> , <code>GatewayFallbackInterceptor</code>	Flutter	Taşıma tamamlanınca
<code>ApiEndpoints.giftsSend</code> (ölü sabit)	Flutter	Şimdi bile silinebilir
<code>/api/pk/battles</code> , <code>/api/pk/history</code> , <code>/api/pk/invitations</code> sabitleri	Flutter	Zaten iki tarafta da 404
Duplicate sabitler (4 çift)	Flutter	Her an

⚠ **Ana backend'deki /api/gifts/* uçlarının HİÇBİRİ silinmemeli** — hepsi ya web ya mobil tarafından kullanılıyor.

10) MCP'lerin hangileri gerçekten gerekli?

MCP	Durum	Karar
<code>canlifal-backend</code> (<code>mcp-server/index.mjs</code>)	Yalnızca editör (Cursor) için; çalışma zamanında 0 kullanım; <code>/workspace/...</code> mutlak yolu bu ortamda geçersiz	Üretim için GEREKSİZ. Geliştirici aracı olarak tutulabilir, ancak tek-backend geçişinde bir rolü yok

Ana backend içinde MCP sunucusu: 0 • Flutter içinde MCP istemcisi: 0 • Üretimde kullanılan MCP: 0.

Yani tek backend geçişi MCP tarafından **hiç engellenmiyor** ve MCP için taşıma işi yok.

11) Flutter'daki hangi router/service dosyaları sadeleştirilmeli?

Bölüm 1.1'deki 13 dosya. Öncelik sırası Bölüm 10'da.

12) Tek backend'e geçildiğinde kullanılacak TEK BASE URL nedir?

✓ <https://canlifal.com>

Gerekçe: (a) 434 Flutter sabitinin **384'ü** zaten burada, (b) web sitesi + statik varlıklar (WEB_ORIGIN) zaten burada, (c) auth/oturum, cüzdan, ödeme, mesajlaşma, sosyal, TRTC imzası, bildirim SSE burada, (d) Apple OAuth callback zaten <https://canlifal.com/api/auth/callback/apple> olarak sabitlenmiş, (e) 196 modellenli otoritatif şema bu tarafta.

3. Canlı Probe Kanıtları (2026-08-11)

M-G / M-P = MAIN GET/POST · S-G / S-P = SECOND GET/POST

3.1 Hediye ailesi — tam

ENDPOINT	M-G	M-P	S-G	S-P
/api/gifts/version	200	405	404	404
/api/gifts/catalog	401	405	404	404
/api/gifts/types	200	405	404	404
/api/gifts/send	405	401	404	404
/api/gifts/lucky/config	200	405	404	404
/api/gifts/lucky/send	405	401	404	404
/api/gifts/lucky/history	401	405	404	404
/api/gifts/recent-big	200	405	404	404
/api/gifts/check-reciprocal	405	200	404	404
/api/gifts/battles	404	404	200	401
/api/gifts/battles/b1	404	404	404	404
/api/gifts/goals	404	404	200	401
/api/gifts/insights/feed	404	404	200	404
/api/gifts/insights/leaderboard	404	404	200	404
/api/gifts/insights/map	404	404	200	404
/api/gifts/insights/album/u1	404	404	200	404
/api/gifts/insights/badge/u1	404	404	200	404
/api/gifts/insights/collection/u1	404	404	200	404
/api/gifts/insights/first-gifter/live/u1	404	404	200	404
/api/gifts/insights/me/badge	404	404	401	404
/api/gifts/insights/me/history	404	404	401	404
/api/gifts/insights/me/recommendations	404	404	401	404
/api/gifts/missions	404	404	200	404
/api/gifts/missions/me	404	404	401	404
/api/gifts/missions/m1/claim	404	404	404	401

3.2 Diğer split aileleri + duplicate kontrolü

/api/pk/active	404	404		200	404	
/api/pk/leaderboard	404	404		200	404	
/api/pk/stats/u1	404	404		200	404	
/api/pk/me/stats	404	404		401	404	
/api/pk/p1/stream	404	404		200	404	
/api/pk/p1/events	404	404		200	401	
/api/pk/battles	404	404		404	404	<- ÖLÜ
/api/pk/history	404	404		404	404	<- ÖLÜ
/api/pk/invitations	404	404		404	404	<- ÖLÜ
/api/membership/plans	404	404		200	404	<- Flutter kul-
lanmıyor						
/api/memberships	200	405		404	404	
/api/membership-badges	200	405		404	404	
/api/live/pk/active	404	404		200	404	
/api/live/guest/list	404	404		200	404	
/api/live/pk	400	401		404	404	
/api/games/rooms	404	404		200	401	
/api/games/auto-match	404	404		404	401	
/api/games/room	200	401		404	404	
/api/games/play	405	401		404	401	
/api/games	200	405		200	404	<- DUPLICATE
/api/chat/rooms	200	405		200	404	<- DUPLICATE
/api/video-streams	200	401		200	401	<- DUPLICATE
/api/payments/methods	200	405		200	401	<- DUPLICATE
/api/me	401	405		404	404	
/api/auth/mobile-login	405	400		404	400	
/api/social/posts	200	401		404	404	
/api/wallet	401	405		404	404	
/api/messages	401	405		404	404	
/api/trtc/usersig	405	400		404	401	
/api/notifications/stream	401	405		404	404	

4. Özellik Bazında Hedef Backend Kararı

Özellik	Şu an	HEDEF	Not
Auth / oturum / mobil JWT	MAIN	MAIN	Değişmez
Kullanıcı / profil / cüzdan / jeton	MAIN	MAIN	Değişmez
Sosyal / kısa video / hikâye / mesaj	MAIN	MAIN	Değişmez
Ödeme	MAIN	MAIN	SECOND'daki duplicate kapatılır
Hediye katalog / gönderim / lucky	MAIN	MAIN	Değişmez
Hediye insights (10)	SECOND (hatalı şekilde MAIN'e yönlendiriliyor)	MAIN	● İlk taşınacak dalga
Hediye missions (3)	SECOND (hatalı şekilde MAIN'e yönlendiriliyor)	MAIN	● İlk taşınacak dalga
Hediye battles + goals	SECOND	MAIN	● İkinci dalga
Sesli oda (voice room)	MAIN	MAIN	Değişmez
Sesli oda PK (/api/chat/rooms/{id}/pk)	MAIN	MAIN	Değişmez (B1.5'te kanıtlandı)
Birleşik PK REST (32 uç)	SECOND	MAIN	● Üçüncü dalga
PK canlı skor / SSE	SECOND	MAIN	● Redis şart
Canlı yayın (video-streams)	MAIN	MAIN	SECOND'daki duplicate kapatılır
Canlı misafir listesi	SECOND	MAIN	● Paylaşılan durum gerek
Oyun kataloğu / room / play	MAIN	MAIN	Değişmez
	SECOND	MAIN	

Özellik	Şu an	HEDEF	Not
Oyun odası listeleme + auto-match			● Redis + Socket.IO şart
Socket.IO namespace	SECOND	MAIN	● En son taşınır
TRTC imza	MAIN	MAIN	Değişmez
MCP	dev-only	kaldırılabilir	Üretimde rolü yok

5. Önerilen Geçiş Planı (uygulanmadı — yalnızca plan)

Faz 0 — Ön koşullar (kod yok): Şema tekilleştirme kararı (196-modelli ana şema otoritatif kabul edilir) + ana backend için paylaşılan durum katmanı (Redis) kararı.

Faz 1 — ● Düşük riskli hediye dalgası: insights (10) + missions (3) ana backend’de uygulanır. Salt-okunur/basit CRUD, aynı DB, Redis gerekmez, **web hiç kullanmıyor**. Parite kanıtlandıktan sonra router kuralı kaldırılır. B1.13’ün geçici düzeltmesi burada kalıcı çözüme dönüşür.

Faz 2 — ● battles + goals: eşzamanlılık yönetimi ile ana backend’e taşınır.

Faz 3 — ● PK REST: stats, me/*, admin, leaderboard uçları taşınır. Ölü uçlar (/api/pk/battles , /api/pk/history , /api/pk/invitations) hiç taşınmaz, sabitleri silinir.

Faz 4 — ● Gerçek zamanlı katman: Redis kurulduktan sonra oyun odaları, auto-match, misafir listesi, PK SSE ve Socket.IO taşınır. pk_match_sse_service.dart ve live_namespace_socket_service.dart bypass’ları burada düzeltilir.

Faz 5 — Anahtar çevirme: --dart-define=GAMES_API_BASE_URL=https://canlifal.com . Tek satırlık, anında geri alınabilir. ⚠ Ancak Faz 4’ten önce yapılmamalı — SSE/soket bypass’ları bu değişkeni okur ama parite yoksa kırılır.

Faz 6 — Ölü kod temizliği: router, interceptor, enum, env değişkenleri silinir.

Faz 7 — İkinci backend kapatılır.

6. Riskler

#	Risk	Seviye
1	Ana backend'de Redis yok — gerçek zamanlı özellikler taşınamaz	● YÜKSEK
2	Tek DB'ye iki ayrı şema/migration geçmiş i bakıyor	● YÜKSEK
3	4 duplicate path iki backend'de birden 200 dönüyor — tutarsız veri riski	● ORTA
4	SSE/Socket router'ı bypass ediyor — yalnız router düzeltmek yetmez	● ORTA
5	<code>/api/gifts/battles/{id}</code> gerçek varlığı kanıtlanamadı (geçerli id yok)	● DÜŞÜK
6	İkinci backend kaynağı elimizde yok — iş mantığı yalnızca probe ile çıkarılabiliyor	● YÜKSEK

Risk 6 en kritik olanıdır: ikinci backend'in kaynak kodu mevcut olmadığı için taşınacak 50 ucun iç iş mantığı (hesaplama kuralları, yan etkiler) **yeniden yazılmak** zorundadır. Taşımadan önce her ucun gerçek yanıt gövdesi (response schema) kaydedilmelidir.

7. Bu Denetimde KANITLANAMAYANLAR (dürüstlük notu)

- İkinci backend'in kaynak kodu **okunamadı** — tüm bulgular canlı probe ile sınırlı.
- Kimlik gerektiren uçların **2xx gövdeleri** alınamadı (geçerli token yok) — yalnızca 401 ile varlık kanıtlandı.
- `{id}` gerektiren uçlar (`battles/{id}` , `pk/{id}` türevleri) geçerli kimlik olmadan kesin doğrulanamadı.
- Socket.IO namespace'lerinin tam listesi **çıkarılmadı** (WebSocket el sıkışması denenmedi).
- Ana backend'in Redis'e geçirilmesinin maliyeti/süresi **tahmin edilmedi**.
- Fiziksel cihaz olmadığı için TRTC/kamera/mikrofon uçtan uca testi **YAPILMADI**.

8. ⚠ B1.13 Hakkında

B1.13'te yapılan routing düzeltmesi **geçici çözüm** olarak kabul edilmiştir ve talimat uyarınca kalıcı mimari sayılmamaktadır. Ayrıca değişiklik depoya push edilmediği ve geçici çalışma alanı temizlendiği için **şu an depoda mevcut değildir** — yani insights/missions uçları hâlâ hatalı yönlendiriliyor. Kalıcı çözüm Faz 1'dir.

9. ANA TABLO

☒ = evet · ☒ = hayır · ☐ = kanıtlanamadı

“SİLİNECEK Mİ” = tek backend’e geçiş sonrası tamamen kaldırılabilir mi

END-POINT	ŞU ANKI BACKEND	HEDEF BACKEND	FLUTTER KULLANILYOR MU	WEB KULLANILYOR MU	DUPLICATE MI	SİLİNECEK Mİ	TAŞINACAK MI
/api/gifts/version	MAIN	MAIN	✓	✗	✗	✗	✗
/api/gifts/catalog	MAIN	MAIN	✓	✗	✗	✗	✗
/api/gifts/types	MAIN	MAIN	✓	✓	✓ (live/gift-types, video-streams/gifts)	✗	✗
/api/gifts/send	MAIN	MAIN	✗ (sabit ölü)	✓	✓ (live/gift/send)	✗ (backend kalır; Flutter sabiti silinir)	✗
/api/gifts/lucky/config	MAIN	MAIN	✓	✗	✗	✗	✗
/api/gifts/lucky/send	MAIN	MAIN	✓	✗	✗	✗	✗
/api/gifts/lucky/history	MAIN	MAIN	✓	✓	✗	✗	✗
/api/gifts/recent-big	MAIN	MAIN	✓	✓	✗	✗	✗

END-POINT	ŞU ANKİ BACKEND	HEDEF BACKEND	FLUTTER KULLANILYOR MU	WEB KULLANILYOR MU	DUPLICATE MI	SİLİNECEK Mİ	TAŞINACAK MI
/api/gifts/check-reciprocal	MAIN	MAIN	✓	X	X	X	X
/api/gifts/battles	SECOND	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/gifts/battles/{id}	SECOND	MAIN	✓	X	X	?	✓
/api/gifts/goals	SECOND	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/gifts/insights/feed	MAIN (HATALI)	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/gifts/insights/leader-board	MAIN (HATALI)	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/gifts/insights/map	MAIN (HATALI)	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/gifts/insights/	MAIN (HATALI)	MAIN	✓	X	X	X	✓

END-POINT	ŞU ANKİ BACKEND	HEDEF BACKEND	FLUTTER KULLANILYOR MU	WEB KULLANILYOR MU	DUPLICATE MI	SİLİNECEK Mİ	TAŞINACAK MI
album/{id}							
/api/gifts/insights/badge/{id}	MAIN (HATALI)	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/gifts/insights/collection/{id}	MAIN (HATALI)	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/gifts/insights/first-gifter/{ctx}/{id}	MAIN (HATALI)	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/gifts/insights/me/badge	MAIN (HATALI)	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/gifts/insights/me/history	MAIN (HATALI)	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/gifts/in-	MAIN (HATALI)	MAIN	✓	X	X	X	✓

END-POINT	ŞU ANKİ BACKEND	HEDEF BACKEND	FLUT-TER KUL-LANİY-OR MU	WEB KUL-LANİY-OR MU	DUPLIC-ATE MI	SİLİNEC EK Mİ	TAŞINA-CAK MI
sights/me/recommendations							
/api/gifts/missions	MAIN (HATALI)	MAIN	✓	✗	✗	✗	✓
/api/gifts/missions/me	MAIN (HATALI)	MAIN	✓	✗	✗	✗	✓
/api/gifts/missions/{id}/claim	MAIN (HATALI)	MAIN	✓	✗	✗	✗	✓
/api/live/gift-types	MAIN	MAIN	✓	✗	✓ (gifts/types)	✗ (tekilleştirme adayı)	✗
/api/live/gift/send	MAIN	MAIN	✓	✗	✓ (gifts/send)	✗	✗
/api/video-streams/gifts	MAIN	MAIN	✓	✓	✓ (gifts/types)	✗	✗
/api/pk/active	SECOND	MAIN	✓	✗	✗	✗	✓
/api/pk/leader-board	SECOND	MAIN	✓	✗	✗	✗	✓

END-POINT	ŞU ANKI BACKEND	HEDEF BACKEND	FLUTTER KULLANIYOR MU	WEB KULLANIYOR MU	DUPLICATE MI	SİLİNECEK Mİ	TAŞINACAK MI
/api/pk/stats/{id}	SECOND	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/pk/me/stats · me/history · me/invites · me/matches	SECOND	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/pk/{id} + türevleri (/start , /end , /cancel , /respond , /seats / * , /stream , /events)	SECOND	MAIN	✓	X	X	X	✓ (Redis sonrası)
/api/pk/admin/*	SECOND	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/pk/request · /api/pk/room	SECOND	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/pk/battles	YOK (404/404)	—	✓ (sabit var)	X	X	✓ (ölü sabit)	X
/api/pk/history	YOK (404/404)	—	✓ (sabit var)	X	X	✓ (ölü sabit)	X

END-POINT	ŞU ANKI BACKEND	HEDEF BACKEND	FLUT-TER KUL-LANİY-OR MU	WEB KUL-LANİY-OR MU	DUPLIC-ATE MI	SİLİNEC EK Mİ	TAŞINA-CAK MI
/api/pk/invitations	YOK (404/404)	—	✓ (sabit var)	X	X	✓ (ölü sabit)	X
/api/member-ship/plans	SECOND	MAIN	X	X	✓ (/api/member-ships)	✓	X
/api/member-ship/purchase	SECOND	MAIN	X	X	✓ (/api/member-ships/purchase)	✓	X
/api/member-ships · /packages · /purchase	MAIN	MAIN	✓	X	X	X	X
/api/member-ship-badges	MAIN	MAIN	✓	X	X	X	X
/api/live/pk/active	SECOND	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/live/guest/list	SECOND	MAIN	✓	X	X	X	✓
/api/live/pk · /api/live/pk/score	MAIN	MAIN	✓	X	X	X	X
	SECOND	MAIN	✓	X	X	X	

END-POINT	ŞU ANKI BACKEND	HEDEF BACKEND	FLUTTER KULLANIYOR MU	WEB KULLANIYOR MU	DUPLICATE MI	SİLİNECEK Mİ	TAŞINACAK MI
/api/games/rooms							✓ (Redis sonrası)
/api/games/auto-match	SECOND	MAIN	✓	✗	✗	✗	✓ (Redis sonrası)
/api/games/room · /api/games/play	MAIN	MAIN	✓	✓	✗	✗	✗
/api/games	HER İKİSİ	MAIN	✓	✓	✓	✗ (SECOND kopyası kapanır)	✗
/api/chat/rooms*	HER İKİSİ	MAIN	✓	✓	✓	✗ (SECOND kopyası kapanır)	✗
/api/video-streams*	HER İKİSİ	MAIN	✓	✓	✓	✗ (SECOND kopyası kapanır)	✗
/api/payments/methods	HER İKİSİ	MAIN	✓	✓	✓	✗ (SECOND kopyası kapanır)	✗
/api/trtc/usersig	MAIN	MAIN	✓	✓	kısmen	✗	✗
/api/me · /api/auth/*	MAIN	MAIN	✓	✓	✗	✗	✗

END-POINT	ŞU ANKI BACKEND	HEDEF BACKEND	FLUTTER KULLANILYOR MU	WEB KULLANILYOR MU	DUPLICATE MI	SİLİNECEK Mİ	TAŞINACAK MI
· /api/wallet · /api/messages · /api/social/* · /api/stories · /api/short-videos · /api/notifications/*							

10. SONUÇ BÖLÜMLERİ

10.1 Flutter'ın bağlanacağı TEK BASE URL

`https://canlifal.com`

- API_BASE_URL = `https://canlifal.com`
- WEB_ORIGIN = `https://canlifal.com`
- GAMES_API_BASE_URL → **kaldırılır** (geçiş sırasında geçici olarak `https://canlifal.com`)
- GATEWAY_API_BASE_URL → **kaldırılır** (zaten boş/devre dışı)

10.2 Korunacak endpointler (değişiklik yok)

Ana backend'de zaten çalışan ve hedefte de kalacak olanlar:

- **Hediye:** `/api/gifts/version`, `/catalog`, `/types`, `/send`, `/lucky/config`, `/lucky/send`, `/lucky/history`, `/recent-big`, `/check-reciprocal`
- **Hediye (diğer aile):** `/api/live/gift-types`, `/api/live/gift/send`, `/api/video-streams/gifts`
- **Üyelik:** `/api/memberships`, `/api/memberships/packages`, `/api/memberships/purchase`, `/api/member-ship-badges`
- **Oyun:** `/api/games`, `/api/games/room`, `/api/games/play`
- **Canlı:** `/api/live/pk`, `/api/live/pk/score`, `/api/video-streams*`
- **Sesli oda:** `/api/chat/rooms*` (PK dahil)
- **Çekirdek:** `/api/me`, `/api/auth/*`, `/api/wallet`, `/api/messages`, `/api/social/*`, `/api/stories`, `/api/short-videos`, `/api/payments/*`, `/api/trtc/usersig`, `/api/notifications/*`

10.3 Taşınacak endpointler (SECOND → MAIN) — 50 uç

● Dalga 1 — Hediye insights + missions (13) • düşük risk, Redis gerekmez, web etkilenmez

/api/gifts/insights/feed · /leaderboard · /map · /album/{id} · /badge/{id} ·
/collection/{id} · /first-gifter/{ctx}/{id} · /me/badge · /me/history ·
/me/recommendations · /api/gifts/missions · /api/gifts/missions/me · /api/gifts/missions/{id}/
claim

● Dalga 2 — Hediye battles + goals (3)

/api/gifts/battles · /api/gifts/battles/{id} · /api/gifts/goals

● Dalga 3 — PK REST (~26)

/api/pk/active · /leaderboard · /stats/{id} · /me/stats · /me/history ·
/me/invites · /me/matches · /request · /room · /admin/* (5) · /{id} türevleri (REST kısmı)

● Dalga 4 — Gerçek zamanlı (8) • Redis + Socket.IO şart

/api/pk/{id}/stream · /api/pk/{id}/events · /api/pk/{id}/seats/* (3) ·
/api/live/pk/active · /api/live/guest/list · /api/games/rooms · /api/games/auto-match · Sock-
et.IO namespace

10.4 Silinecek endpointler

● Backend tarafı (taşıma + trafik kesimi sonrası):

- İkinci backend'in tüm /api/* yüzeyi (canlifalapi.abacusai.app)
- İkinci backend'in duplicate kopyaları: /api/games , /api/chat/rooms , /api/video-streams , /api/
payments/methods

● Flutter tarafı (şimdi bile güvenle silinebilir):

- ApiEndpoints.giftsSend — 0 kullanım (backend ucu web'de kalır)
- /api/pk/battles , /api/pk/history , /api/pk/invitations sabitleri — iki backend'de de 404
- Duplicate sabitler: membershipsPurchase , socialPosts (veya feedPosts) , paymentRequestsCancel ,
adminCfcPaymentPatch
- _isMembershipBackendPath kuralı — 0 eşleşen sabit (ölü kod)

● Flutter tarafı (taşıma tamamlanınca):

- _isPkBackendPath · _isGiftBattleBackendPath · _isLiveGamesBackendPath · _isGameBackendPath
- ApiBackendKind.game · ApiBackendKind.gateway
- Env.gamesApiBaseUrl · Env.gatewayApiBaseUrl · Env.useSplitGamesApi

10.5 Silinecek MCP'ler

MCP	Karar	Gerekçe
canlifal-backend (mcp-server/index.mjs , 5 araç, 4 kaynak)	Üretimden kaldırılabilir	Çalışma zamanında 0 kul- lanım; yalnız Cursor editörü için; /workspace/... yolu bu ortamda geçersiz. İstenirse geliştirici aracı olarak bırakılabilir — tek-backend geçişini hiç etkilemez

Taşınacak MCP: YOK • Yeni yazılacak MCP: YOK • Flutter'a MCP istemcisi eklenmeyecek.

10.6 Deęiřtirilecek Flutter dosyaları

#	Dosya	Yapılacak	Faz
1	lib/core/network/ api_backend_router.d art	Faz 1'de in- sights+missions kur- alı; sonunda tüm split kuralları silinir, re- solve() daima main döner → dosya tama- men kaldırılır	1→6
2	lib/core/config/ env.dart	gamesApiBaseUrl , gatewayApiBaseUrl , useSplitGamesApi kaldırılır	5→6
3	lib/core/network/ api_backend_kind.dar t	game + gateway değerleri kaldırılır → dosya kaldırılabilir	6
4	lib/core/network/ backend_routing_inte rceptor.dart	Tek base URL kalınca gereksiz → kaldırılır	6
5	lib/core/network/ gate- way_fallback_interce ptor.dart	Zaten devre dışı → kaldırılır	6
6	lib/features/live/ data/pk/ pk_match_sse_service .dart	⚠ Router bypass'ı — Env.gamesApiBaseUrl → Env.apiBaseUrl	4
7	lib/features/live/ data/services/ live_namespace_socke t_service.dart	⚠ Socket.IO bypass'ı — Env.gamesApiBaseUrl → Env.apiBaseUrl	4
8	lib/core/network/ dio_provider.dart	Interceptor kayıtları sadeleştirilir	6
9	lib/core/network/ api.dart	Çift-backend yorum- ları/kurulumu sadeleştirilir	6
10	lib/core/network/ api_monitor.dart	Backend etiketleme kaldırılır	6

#	Dosya	Yapılacak	Faz
11	lib/core/network/ api_monitor_interceptor.dart	Aynı	6
12	lib/features/debug/ presentation/ api_monitor_page.dart	Backend sütunu kaldırılır	6
13	lib/core/network/ api_endpoints.dart	Ölü + duplicate sabitler temizlenir	1 / 6
14	test/core/network/ api_backend_router_test.dart	Faz 1'de güncellenir, Faz 6'da kaldırılır	1→6

Toplam: 14 dosya. Bunlardan **13'ü** şu an split routing'e bağımlı, **2'si (6 ve 7)** router'ı tamamen bypass ettiği için en yüksek dikkat gerektiriyor.

DUR

Bu aşama **yalnızca analiz ve rapordur**. Talimat uyarınca:

kod değiştirilmedi · endpoint silinmedi · deploy yapılmadı · Flutter deposuna push yapılmadı · imzalama yapılmadı · production değişikliği yapılmadı.

Hangi fazdan başlamamı istediğinizi bekliyorum. Önerim **Faz 1** (hediye insights + missions): en düşük riskli, Redis gerektirmeyen, web'i hiç etkilemeyen ve şu an canlıda kırık olan P0 özelliği kalıcı olarak çözen dalga.