

MCP_CLEANUP_REPORT.md — MCP Temizlik Değerlendirmesi

AŞAMA A çıktısı — HİÇBİR ŞEY SİLİNMEDİ. Aşağıdaki değerlendirme yalnızca öneri niteliğindedir; uygulama Aşama C’de ve kullanıcı onayıyla yapılır.

1. Değerlendirme tablosu

MCP	Durum	Kanıt	Öneri
canlıfal-backend (mcp-server/index.mjs)	Geliştirme aracı, üretimde kullanılmıyor	.cursor/mcp.json dışında hiçbir yerden referans yok; Flutter’da MCP istemcisi yok; sunucunun kendi yanıtı “Runtime MCP: not used by Flutter” diyor	KORU — üretim davranışını etkilemiyor, silmenin faydası yok, riski var (geliştirici aracı kaybı)

2. Ölü/duplicate MCP var mı?

Hayır. Tarama sonucunda:

- İkinci bir MCP sunucusu **yok** → duplicate temizliği gerekmiyor.
- Çalışma zamanında MCP çağıran hiçbir kod **yok** → ölü MCP bağımlılığı riski yok.
- Kullanıcının “ölü MCP’leri temizle” hedefi bu proje için **konusuz**: temizlenecek ölü MCP bulunamadı.

3. Tespit edilen tek gerçek sorun

.cursor/mcp.json mutlak yol kullanıyor:

```
"args": ["/workspace/mcp-server/index.mjs"]
```

Bu yol yalnızca belirli bir geliştirme konteynerinde geçerlidir; başka bir makinede MCP sunucusu **başlamaz**. Göreli yola çevrilmesi düşük riskli bir iyileştirmedir.

Sınıf: LOW-RISK-FIX · **Aşama:** C veya E · **Veri kaybı riski:** yok · **Geri alma:** tek satır geri yazma.

4. İkinci sorun — MCP’nin beslendiği belgeler eski olabilir

MCP araçlarının tamamı docs/API_ENDPOINT_MATRIX.md ve 3 denetim belgesini okuyor. Bu belgelerin güncelliği **doğrulanmadı**. Aşama A’da üretilen API_INVENTORY.md gerçek kod taramasına dayandığı için daha güvenilirdir.

Öneri: MCP'nin veri kaynağı Aşama F'de `API_INVENTORY.md` 'ye yönlendirilebilir. Bu bir iyileştirmedir, temizlik değildir.

5. Tek MCP kataloğu hedefi

Kullanıcının “TEK MCP KATALOĞU” hedefi açısından mevcut durum zaten tek katalogludur: **1 sunucu, 5 araç, 4 kaynak**. Yapılacak iş, kataloğun içeriğini güncel tutmaktır — yeni MCP eklemek veya var olanı bölmek değil.