

CanlıFal MCP Kayıt Defteri

MCP sunucusu (`mcp-server/`) REST API'den **tamamen ayırdır**.

- **REST API** → `https://canlifal.com/api/**` — Flutter ve web istemcileri buradan konuşur.
- **MCP** → yerel stdio sunucusu (`canlifal-backend`) — yalnızca yapay zekâ/ajan araçları (ör. Cursor) içindir.
Flutter veya web **asla** MCP'yi REST gibi çağırmaz.

Temel ilkeler

İlke	Durum
Araç adları <code>snake_case</code>	✓ Uygun
Araç adlarında sürüm (v1/v2) yok	✓ Uygun
MCP iş mantığını kopyalamıyor	✓ Uygun — araçlar salt-okunur, kaynak/şema/belge okur, veri değiştirmez
Yinelenen araç	✓ Yok

Araçlar

Araç	Amacı	Kullandığı kaynak	Durum
<code>list_endpoints</code>	Tüm uç noktaları listeler	<code>backend-docs/endpoints_index.json</code>	Aktif
<code>get_endpoint</code>	Tek bir ucun ayrıntısı	Uç nokta dizini + kaynak dosya	Aktif
<code>search_endpoints</code>	Uç noktalarda arama	Uç nokta dizini	Aktif
<code>list_models</code>	Veri modellerini listeler	Şema dosyası	Aktif
<code>get_model</code>	Tek bir modelin ayrıntısı	Şema dosyası	Aktif
<code>search_schema</code>	Şemada arama	Şema dosyası	Aktif
<code>get_auth_flow</code>	Kimlik doğrulama akışını açıklar	<code>lib/mobile-auth</code> , <code>lib/auth-options</code>	Aktif
<code>read_source</code>	Belirtilen kaynak dosyayı okur	Depo dosyaları	Aktif
<code>list_services</code>	Ortak servis katmanını listeler	<code>lib/</code>	Aktif
<code>search_source</code>	Kaynak kodda arama	Depo dosyaları	Aktif

Kaynaklar (resources)

URI	İçerik
<code>schema://prisma</code>	Canlı veri şeması
<code>openapi://spec</code>	OpenAPI tanımı
<code>endpoints://index</code>	Uç nokta dizini

Not: MCP araçları uç nokta dizinini okuduğu için, uç noktalarda yapılan her birleştirme belge üretim betikleri çalıştırıldığında MCP tarafına otomatik yansır.