

CanlıFal — Flutter Tam Entegrasyon Promptu

Bu belge doğrudan bir Flutter geliştiricisine veya kod yazan bir yapay zekâ ajanına verilmek üzere hazırlanmıştır.

Kopyalayıp prompt olarak kullanabilirsiniz. İçinde: taban adres, kimlik doğrulama, tüm modül uçları, gerçek zamanlı akışlar, sesli/görüntülü yayın, hediye motoru, müzik/DJ, ödeme, ve Flutter tarafında yapılması gereken işlerin tam listesi ile referans dosya yolları yer alır.

Son güncelleme: 8 Ağustos 2026 · Backend durumu: **690 uç, 438 benzersiz yol, 148 kategori** · Yayında: <https://canlifal.com>

0. ⚠️ ACİL — KIRILMIŞ OLABİLECEK ESKİ UÇLAR

Backend tarafında çift uçlar birleştirildi ve **aşağıdaki 9 eski uç tamamen SİLİNDİ**. Flutter uygulaması hâlâ bunları çağırıyorsa **404 alır ve ilgili ekran çalışmaz**. İlk iş olarak projede bu yolları arayın ve kanonik karşılıklarıyla değiştirin.

❌ Silinen (artık 404)	✅ Kanonik yeni uç	Not
GET /api/leaderboard	GET /api/leaderboards	sadece isim çoğullandı
GET /api/membership/packages	GET /api/memberships/packages	
GET /api/payment/config	GET /api/payments/config	
GET/POST /api/payment/requests	GET/POST /api/payments/requests	
GET /api/payment-methods	GET /api/payments/methods	
GET /api/payment-settings	GET /api/payments/settings	
GET /api/rooms/{id}/music/current	GET /api/chat/rooms/{roomId}/music	yol tabanı <code>chat/rooms</code> oldu
POST /api/rooms/{id}/music/skip	DELETE /api/chat/rooms/{roomId}/music	HTTP yöntemi değişti: POST → DELETE
POST /api/rooms/{id}/music/stop	POST /api/chat/rooms/{roomId}/music/stop	

Ayrıca: POST /api/tencent/webhook **korunmuştur** (sağlayıcı panelinde kayıtlı), kanonik adı POST /api/trtc/webhook 'tur. İkisi de çalışır; yeni kayıtlarda kanonik olanı kullanın.

Sürümleme kuralı: Bu projede /api/v1/, /api/v2/, /api/version/, /api/legacy/ **yoktur ve kullanılmayacaktır**. Tüm uçlar tek kanonik ad alanındadır: https://canlifal.com/api/**.

1. Temel Bilgiler

Konu	Değer
Taban adres (prod)	<code>https://canlifal.com</code>
API ön eki	<code>/api</code>
İçerik tipi	<code>application/json; charset=utf-8</code> (yüklemeler hariç)
Karakter seti	UTF-8, Türkçe karakterler destekli
Hata gövdesi	<code>{ "error": "Türkçe kullanıcıya gösterilebilir mesaj" }</code>
Bazı yeni uçlarda hata	<code>{ "success": false, "error": { "code": "...", "message": "..." } }</code>
Oran sınırı aşımı	HTTP 429 + <code>{ "error": "Çok fazla istek. Lütfen biraz bekleyin." }</code>
Gerçek zamanlı	SSE (Server-Sent Events) — WebSocket yok
Sesli/görüntülü	Tencent TRTC (Agora terk edildi)

Hata mesajları zaten Türkçedir ve doğrudan kullanıcıya gösterilebilir. Flutter tarafında ayrıca çeviri sözlüğü tutmayın; `error` alanını olduğu gibi `SnackBar/Dialog` içinde gösterin. Yalnızca `401` için oturum yenileme, `429` için geri çekilme (backoff) mantığı kurun.

2. Kimlik Doğrulama (Mobil JWT)

Backend'de iki kimlik yolu vardır:

-  **dual** — Mobil JWT **veya** web oturumu kabul eder. **Flutter bu uçları JWT ile çağırır.** (Uçların büyük çoğunluğu bu tiptedir.)
-  **public** — Kimlik gerekmez.
-  **session** — Yalnız web oturumu (Flutter kullanmaz).
-  **admin** — Yönetici rolü gerekir (mobil uygulama kullanmaz).

2.1 Uçlar

Yöntem	Yol	Kimlik	Açıklama
POST	/api/auth/mobile-register	public	Kayıt
POST	/api/auth/mobile-login	public	E-posta veya kullanıcı adı + şifre
POST	/api/auth/mobile-refresh	public	Yenileme jetonu ile yeni çift üretir
POST	/api/auth/mobile-google	public	Google ile giriş
POST	/api/auth/mobile-apple	public	Apple ile giriş
POST	/api/auth/mobile-tiktok	public	TikTok ile giriş
POST	/api/auth/logout	dual	Çıkış
POST	/api/auth/change-password	dual	Şifre değiştirme
POST	/api/auth/forgot-password	public	Şifre sıfırlama e-postası
POST	/api/auth/reset-password	public	Yeni şifre belirleme

2.2 Giriş isteği/yanıtı

```
POST /api/auth/mobile-login
Content-Type: application/json
```

```
{ "email": "kullanici@ornek.com", "password": "*****" }
```

email yerine username de gönderilebilir (alan adı username).

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOi...",
  "refreshToken": "eyJhbGciOi...",
  "user": {
    "id": "...", "email": "...", "name": "...", "username": "...",
    "role": "USER", "image": "https://i.pinimg.com/474x/51/f6/fb/51f6f-
b256629fc755b8870c801092942.jpg",
    "credits": 0, "jetonBalance": 0, "cfcBalance": 0,
    "membership": null, "membershipExpiresAt": null,
    "preferredLanguage": "tr", "level": 1,
    "bio": null, "phone": null, "birthDate": null,
    "zodiacSign": null, "referralCode": "..."
  }
}
```

2.3 Jeton ömürleri ve başlık

- accessToken → 7 gün
- refreshToken → 30 gün
- Her korumalı istekte: Authorization: Bearer <accessToken>

Flutter’da yapılacak: Bir AuthInterceptor yazın. 401 gelirse /api/auth/mobile-refresh ile tek seferlik yenileme yapıp isteği tekrar deneyin; yenileme de başarısızsa oturumu kapatıp giriş ekranına yönlendirin. Eşzamanlı 401’lerde tek bir yenileme isteği çalışsın (mutex/kilit).

Depolama: Jetonlar flutter_secure_storage içinde tutulmalı, asla SharedPreferences düz metninde değil.

2.4 Bildirim cihazı kaydı

Yöntem	Yol	Açıklama
POST	/api/devices/fcm	Girişten sonra cihaz jetonunu kaydet
DELETE	/api/devices/fcm	Çıkışta kaydı sil

3. Mobil’e Özel Toplu Uçlar (önce bunları kullanın)

Ağ trafiğini azaltmak için mobil için hazırlanmış birleşik uçlar mevcut. Ana ekranı tek tek uçlarla değil bunlarla besleyin.

Yöntem	Yol	Kimlik	Açıklama
GET	/api/mobile/config	public	Uygulama yapılandırması, zorunlu sürüm, açık/kapalı özellikler
GET	/api/mobile/home	dual	Ana ekranın tüm blokları tek yanıtta
GET	/api/mobile/fortune-menu	dual	Fal kategorileri menüsü
GET	/api/mobile/user-profile/{userId}	dual	Başka kullanıcının mobil profil görünümü
GET	/api/me · PATCH /api/me	dual	Kısa “ben” bilgisi ve güncelleme

4. Kullanıcı ve Profil

Yöntem	Yol	Açıklama
GET / PATCH	/api/user/profile	Profil oku/güncelle
GET	/api/user/credits	Kredi/jeton bakiyesi
GET	/api/user/statistics , /api/user/stats , /api/user/xp , /api/user/achievements	İstatistik, seviye, başarımlar
GET	/api/user/activity · PATCH aynı yol	Etkinlik/son görülme
GET	/api/user/followers , /api/user/following , /api/user/likers	Sosyal listeler
POST / DELETE	/api/user/{userId}/follow · GET /api/user/{userId}/follow-status	Takip
GET / POST	/api/user/block · GET/DELETE /api/user/blocked	Engelleme
POST	/api/user/report	Şikâyet
GET	/api/user/received-gifts	Alınan hediyeler
GET	/api/user/fortunes · PATCH /api/user/fortunes/{fortuneId}	Kullanıcının falları
GET / PATCH	/api/user/theme	Tema tercihi
GET / POST	/api/user/watch-ad	Reklam izleyip ödül alma
GET	/api/user/broadcast-history , /api/user/co-broadcast-invites	Yayın geçmişi/davetler
GET	/api/user/active-sessions	Aktif oturumlar
GET	/api/users/{userId} , /api/users/lookup/{username} , /api/users/search , /api/users/online , /api/users/{userId}/posts	Diğer kullanıcılar

4.1 Kozmetik alanlar (yeni)

GET /api/user/profile artık şu alanları da döner — Flutter bunları okuyup görselleştirmeli:

nameEffect	→ isim üzerindeki efekt kimliği
entranceEffectId	→ odaya giriş animasyonu
chatBubbleId	→ sohbet balonu görünümü
micFrameId	→ mikrofon koltuğu çerçevesi
avatarAccessoryIds[]	→ avatar aksesuarları (liste)

İlgili katalog uçları: GET /api/profile-frames (POST ile takma), GET /api/room-themes/catalog ,
GET /api/membership-badges .

5. Jeton, Cüzdan, Ödeme, Üyelik

Yöntem	Yol	Kimlik	Açıklama
GET / POST	/api/jeton	dual	Jeton bakiyesi / işlem
GET	/api/wallet	dual	Cüzdan özeti
GET	/api/credit-packages	public	Kredi paketleri (60 sn önbellekli)
GET	/api/payments/methods	public	Ödeme yöntemleri (60 sn önbellekli)
GET	/api/payments/settings	public	Ödeme ayarları
GET	/api/payments/config	dual	Kullanıcıya özel ödeme yapılandırması
GET / POST	/api/payments/requests	dual	Ödeme talebi oluştur/listele
GET / POST	/api/payments/notify	dual	Ödeme bildirimi
GET	/api/memberships · /api/memberships/packages	public	Üyelik planları
POST	/api/memberships/purchase	dual	Üyelik satın alma
GET / POST	/api/withdrawals	dual	Para çekme (falcı/yayınca)

Önbellek başlığı: credit-packages ve payments/methods Cache-Control: public, max-age=60, stale-while-revalidate=300 döner. Flutter'da bu iki listeyi 60 saniye yerel önbellekte tutun.

Mağaza kuralı: iOS/Android mağaza politikaları gereği dijital jeton satışında platform içi satın alma gerekebilir. GET /api/mobile/config içindeki bayrakları okuyup ödeme akışını buna göre gösterin/gizleyin.

6. Hediye Sistemi

Yöntem	Yol	Kimlik	Açıklama
GET	/api/gifts/catalog	dual	Tam hediye kataloğu
GET	/api/gifts/types	public	Hediye tipleri
GET	/api/gifts/version	public	Katalog sürümü — önbellek geçersi- zleme için
POST	/api/gifts/send	dual	Kullanıcıya doğrudan hediye
POST	/api/gifts/check-reciprocal	dual	Karşılıklı hediye kontrolü
GET	/api/gifts/recent-big	public	Son büyük hediyeler (duyuru şeridi)
GET	/api/gifts/lucky/config · /api/gifts/lucky/history · POST /api/gifts/lucky/send	dual	Şanslı hediye
GET	/api/gift-engine/gifts · /api/gift-engine/queue · POST /api/gift-engine/finish	public/dual	Animasyon kuyruğu motoru
POST	/api/chat/rooms/{roomId}/gifts · GET aynı yol	dual	Sesli odada hediye
POST	/api/video-streams/{streamId}/gifts · GET aynı yol	dual	Görüntülü yayında hediye
POST	/api/live/gift/send · GET /api/live/gift-types	dual	Canlı falcı odasında hediye

6.1 Gövde biçimleri

```
// POST /api/gifts/send
{ "recipientUsername": "kullanici", "giftTypeId": "...", "jetonAmount": 100, "type": "gift" }

// POST /api/chat/rooms/{roomId}/gifts
{ "recipientId": "...", "giftTypeId": "...", "quantity": 1 }

// POST /api/video-streams/{streamId}/gifts
{ "giftTypeId": "...", "quantity": 1 }
```

6.2 Medya URL kuralı — ÖNEMLİ

Hediye medyası backend'de `serializeGiftMedia` ile **tam nitelikli CDN adresi** olarak döner (`https://...`).

Flutter asla taban adres birleştirmesi yapmasın; gelen URL'yi olduğu gibi kullansın. `.svg`, `.webp`, `.mp4`, `.json` (Lottie) uzantılarına göre oynatıcı seçin.

6.3 Animasyon kuyruğu

Aynı anda birden fazla hediye gelirse ekranı boğmayın: `gift-engine/queue` mantığını Flutter'da da uygulayın — tek bir kuyruk, sırayla oynat, bitince `POST /api/gift-engine/finish` ile bildir. Büyük hediyeler tam ekran, küçükler alt şeritte gösterilsin.

7. Sesli Sohbet Odaları (`/api/chat/rooms/**`)

⚠ İKİ AYRI ODA KİMLİK UZAYI VAR — KARIŞTIRMAYIN

- `/api/chat/rooms/{roomId}` → **sesli sohbet odası** (`VoiceRoom.id`)
- `/api/room/{sessionId}` → **birebir canlı fal seansı** (`LiveSession.id`)

Bunlar birleştirilmedi, kimlikler birbirinin yerine kullanılamaz.

Yöntem	Yol	Açıklama
GET	/api/chat/rooms	Oda listesi (public)
POST	/api/chat/rooms/create	Oda oluştur
GET	/api/chat/rooms/backgrounds · /api/chat/broadcast-images	Arka planlar/görseller
GET	/api/chat/rooms/{roomId}/state	Odanın tam anlık durumu — odaya girişte ilk çağrı bu olmalı
GET / POST / DELETE	/api/chat/rooms/{roomId}/messages	Mesajlar
GET	/api/chat/rooms/{roomId}/stream	SSE — gerçek zamanlı akış
GET / PATCH	/api/chat/rooms/{roomId}/seats	Mikrofon koltukları
GET / POST	/api/chat/rooms/{roomId}/voice	Ses aç/kapat durumu
GET / POST / DELETE	/api/chat/rooms/{roomId}/presence	Odaya giriş/çıkış/kalp atışı
GET / POST	/api/chat/rooms/{roomId}/typing	Yazıyor göstergesi
GET / PATCH	/api/chat/rooms/{roomId}/settings	Oda ayarları
GET / POST	/api/chat/rooms/{roomId}/moderation	Susturma/atma
POST	/api/chat/rooms/{roomId}/transfer-ownership	Sahiplik devri
GET / POST	/api/chat/rooms/{roomId}/pk · POST /pk/score · GET /api/chat/rooms/pk-list	PK yarışması
GET / POST	/api/chat/rooms/{roomId}/gifts	Odada hediye

7.1 SSE olay tipleri — GET /api/chat/rooms/{roomId}/stream

Her satır `data: {json}\n\n` biçimindedir. `type` alanına göre ayrıştırın:

type	Anlamı
connected	Bağlantı kuruldu (ilk olay)
messages	Yeni sohbet mesajı/mesajları
system	Sistem duyurusu
gift	Odada hediye gönderildi → animasyon kuyruğuna at
pk	PK skoru/durumu güncellendi
room_event	Oda düzeyinde olay (ayar, sahiplik, müzik vb.)
presence	Katılımcı listesi/koltuk değişimi
typing	Yazıyor göstergesi

Ayrıca 15 saniyede bir : heartbeat yorum satırı gelir — bunu yok sayın ama zaman aşımı sayacınızı sıfırlayın.

8. Müzik / DJ (sesli odalarda)

Yöntem	Yol	Açıklama
GET	/api/chat/rooms/{roomId}/music	Şu an çalan parça
POST	/api/chat/rooms/{roomId}/music	Parça çal → gövde: { "videoId": "...", "title": "...", "duration": 215 }
DELETE	/api/chat/rooms/{roomId}/music	Parçayı atla (eski music/skip yerine)
POST	/api/chat/rooms/{roomId}/music/stop	Müziği durdur
GET	/api/chat/rooms/{roomId}/music-queue	Sıradaki parçalar
GET / POST / PATCH	/api/chat/rooms/{roomId}/song-request	Şarkı isteği
GET / POST	/api/chat/rooms/{roomId}/dj	DJ yetkisi
GET	/api/music/search (dual) · /api/music/history (public)	Arama/geçmiş
GET	/api/chat/youtube-stream · /api/short-videos/music	Akış kaynakları

Senkronizasyon: Sunucu parçanın başlangıç zaman damgasını döner. Flutter, kendi oynatıcısını şu an - başlangıç farkına göre ileri sararak senkronlar; SSE'den gelen room_event müzik değişimleri ile GET .../music ile durumu tazeler.

9. Canlı Fal Seansı (birebir) — /api/room/{sessionId}/**

Yöntem	Yol	Açıklama
GET / PATCH	/api/room/{sessionId}	Seans durumu / güncelleme
GET / POST	/api/room/{sessionId}/messages	Seans mesajları
GET	/api/room/{sessionId}/stream	SSE — seans akışı
GET	/api/room/{sessionId}/summary	Seans özeti
GET / POST	/api/room/{sessionId}/review	Değerlendirme
POST	/api/room/{sessionId}/tip	Bahşiş
GET / POST / DELETE	/api/room/signal	WebRTC/ses sinyalleşme

SSE ilk olayı şu alanları taşır ve süre sayacı bunun üzerine kurulur:

```
{ "type":"connected", "sessionId":"...", "isUser":true, "isTeller":false,
  "status":"ACTIVE", "timerStarted":true, "timerStartedAt":"2026-08-08T...Z",
  "maxMinutes":15, "minutesUsed":3 }
```

Flutter'da yapılacak: Sayaç istemcide **yerel olarak** ilerlesin ama `timerStartedAt` + `maxMinutes` sonucu değerleriyle her yeniden bağlanmada düzeltilsin. Süre bitiminde ekranı kilitleyip uzatma/çıkış seçeneği sunun. Kredi düşümü **sunucuda** yapılır — istemci hesap yapmaz.

9.1 Falcı tarafı

Yöntem	Yol	Açıklama
GET	/api/fortune-tellers · /api/fortune-tellers/{tellerId}	Falcı listesi/detay
GET	/api/fortune-tellers/{tellerId}/reviews	Yorumlar (public)
GET / POST	/api/fortune-tellers/{tellerId}/session	Seans başlat/durum
GET / POST	/api/fortune-tellers/session · GET /api/fortune-tellers/sessions	Falcının seansları
GET	/api/fortune-tellers/sessions/stream	SSE — falcıya gelen seans talepleri (pending_sessions)
PATCH	/api/fortune-tellers/sessions/{sessionId}	Kabul/ret
GET / POST	/api/fortune-tellers/toggle-online	Çevrimiçi durumu
GET	/api/fortune-tellers/my-profile · POST /api/fortune-tellers/apply	Falcı profili/başvuru
GET	/api/teller/analytics , /api/teller/level , /api/teller/verification (POST da var)	Falcı paneli
GET	/api/teller-chat · /api/teller-chat/{sessionId} (POST)	Falcı yazışması
GET / POST	/api/favorite-tellers	Favori falcılar

10. Canlı Oda (çoklu) — /api/live/**

Yöntem	Yol	Açıklama
POST	/api/live/create-room , /api/live/join-room , /api/live/leave-room	Oda yaşam döngüsü
POST	/api/live/heartbeat	Canlılık sinyali (30 sn'de bir)
GET	/api/live/rooms , /api/live/online-users	Listeler
GET / POST	/api/live/message	Oda mesajları
GET / POST	/api/live/seats	Koltuklar
GET / POST	/api/live/pk · POST /api/live/pk/score	PK
GET	/api/live/gift-types · POST /api/live/gift/send	Hediye

11. Görüntülü Yayın — /api/video-streams/** (52 uç)

Bu grup özellikle Flutter için alan adlarıyla uyumlu hâle getirilmiştir.

11.1 Liste ve detay

Yöntem	Yol	Açıklama
GET / POST	/api/video-streams	Yayın listesi / yayın başlat
GET / PATCH	/api/video-streams/{stream-Id}	Detay / güncelleme
POST	/api/video-streams/{stream-Id}/live-started	Yayın gerçekten başladı bildirimi
POST	/api/video-streams/{stream-Id}/end	Yayını bitir
GET / POST	/api/video-streams/{stream-Id}/auto-close	Otomatik kapanma

Yanıt zarfı: { "streams": [...], "items": [...], "pagination": { ... } } — streams ve items aynı veriyi taşır (geri uyumluluk).

Her yayın nesnesindeki Flutter alanları: `streamId`, `isLive`, `viewers`, `watching`, `broadcasterId`, `hostUserId`, `streamerName`, `thumbnailUrl`, `coverUrl`.

11.2 İzleyici ve etkileşim

Yöntem	Yol	Açıklama
POST / DELETE	<code>/api/video-streams/{stream-Id}/join</code> · POST <code>/leave</code>	Katıl/ayrıl
GET	<code>/api/video-streams/{stream-Id}/viewers</code>	İzleyici listesi (public)
GET	<code>/api/video-streams/{stream-Id}/stream</code>	SSE — yayın akışı
GET / POST	<code>/api/video-streams/{stream-Id}/messages</code> · <code>/comments</code>	Sohbet/yorum
GET / POST	<code>/api/video-streams/{stream-Id}/like</code>	Beğeni
GET / POST	<code>/api/video-streams/{stream-Id}/gifts</code> · GET <code>/api/video-streams/gifts</code>	Hediye

11.3 Moderasyon ve çoklu yayın

Yöntem	Yol	Açıklama
GET / POST / DELETE	<code>.../moderators</code> , <code>.../ban</code> , <code>.../mute</code>	Moderatör, yasak, susturma
GET / POST / PATCH	<code>.../co-broadcast</code> · POST <code>.../co-broadcast/in-vite</code>	Ortak yayın
GET / POST	<code>.../pk-battle</code> · <code>/api/video-streams/pk</code> · <code>/pk/list</code> · <code>/pk/score</code>	PK savaşı
GET / POST / DELETE	<code>.../signal</code> ve <code>/api/video-streams/signal</code>	Sinyalleşme
GET / POST / PATCH / DELETE	<code>.../fortune-requests</code> · GET <code>.../fortune-requests/my-status</code>	Yayında fal talebi

11.4 SSE olayları — GET /api/video-streams/{streamId}/stream

type	Anlamı
connected	Bağlandı
viewerCount	İzleyici sayısı değişti
streamMessage	Yeni sohbet mesajı
gift	Hediye geldi
pk	PK durumu
streamEnded	Yayın bitti → ekranı kapat

12. TRTC (Sesli/Görüntülü Altyapı)

Yöntem	Yol	Açıklama
POST	/api/trtc/token	Katılım imzası al
POST	/api/trtc/usersig	Yalnız userSig
POST	/api/trtc/webhook	Sağlayıcı geri bildirimi (kanonik)
POST	/api/tencent/webhook	Aynı işin eski adı — korunuyor

İstek:

```
POST /api/trtc/token
{ "roomId": "<oda veya yayın kimliği>", "role": "host" } // role: "host" | "audience"
```

Yanıt: sdkAppId , userId , userSig , roomId , expireTime

Flutter'da yapılacak:

1. tencent_trtc_cloud (veya güncel resmi Tencent Flutter paketi) ekleyin.
2. Odaya girmeden hemen önce POST /api/trtc/token çağırın — jetonu önbelleğe **almayın**, süresi kısadır.
3. enterRoom(sdkAppId, userId, userSig, roomId, role) ile katılın.
4. Mikrofon/kamera izinlerini (permission_handler) katılımdan önce alın.
5. Arka plana geçişte sesi sürdürmek için Android'de ön plan servisi, iOS'ta arka plan ses modunu etkinleştirin.
6. roomId olarak sesli odada VoiceRoom.id , görüntülü yayında streamId kullanılır — **karıştırmayın**.
7. Not: Bu platform **Agora'dan Tencent TRTC'ye geçmiştir**. Projede kalan Agora kodu ve agoraUid alan adı temizlenmeli; yeni alan adı trtcUid 'dir.

13. Fal Üretimi (yapay zekâ falları)

Tümü `POST` ve `dual` kimlik ister. Her biri kredi/jeton düşer; yetersizse `400` + Türkçe mesaj döner.

<code>/api/fortunes/kahve-fali</code>	<code>/api/fortunes/kahve-fali-image</code>
<code>/api/fortunes/tarot-fali</code>	<code>/api/fortunes/katina</code>
<code>/api/fortunes/el-fali</code>	<code>/api/fortunes/melek-kartlari</code>
<code>/api/fortunes/ruya-yorumu</code>	<code>/api/fortunes/istihare</code>
<code>/api/fortunes/burc-yorumu</code>	<code>/api/fortunes/dogum-haritasi</code>
<code>/api/fortunes/numeroloji</code>	<code>/api/fortunes/aura-analizi</code>
<code>/api/fortunes/ask-uyumu</code>	<code>/api/fortunes/evet-hayir</code>
<code>/api/fortunes/kursundokme</code>	

Destekleyici uçlar: `GET /api/fortune-request-types`, `GET /api/fortune-access`, `GET /api/horoscope`, `GET /api/compatibility`, `GET /api/astrology-panel`, rüya modülü (`/api/dreams`, `/api/dream-diary`, `/api/dream-symbols`, `/api/dream-contest`, `/api/dream-stats`, `/api/weekly-dream-report`).

Flutter'da yapılacak: Fal üretimi uzun sürebilir (yapay zekâ yanıtı). İstek zaman aşımını **90 saniye** yapın, ekranda ilerleme animasyonu gösterin ve kullanıcı ekrandan çıksa bile sonucu `GET /api/user/fortunes` üzerinden geri okuyabilsin.

14. Kısa Videolar, Sosyal, Mesajlaşma, Oyunlar

Alan	Uçlar
Kısa video (21 uç)	GET /api/short-videos , /explore , / {id} , /{id}/comments , /{id}/like , /{id}/ save , /{id}/share , /{id}/view , /{id}/ duets , POST /upload , POST /upload-url , GET /profile/{userId} , GET /user/ {userId} , GET /music , GET /mentions/search
Sosyal akış	GET/POST /api/social/posts , /{postId} , / {postId}/comments , /{postId}/likes , / {postId}/view , GET/POST/DELETE /api/stor- ies
Özel mesaj	GET /api/messages , GET/POST /api/messages/ {userId} , POST/PATCH /api/messages/request
Bildirim	GET/POST/DELETE /api/notifications , GET / api/notifications/stream (SSE, type: noti- fication)
Oyunlar (38 uç)	/api/games , /lobby , /play , /profile , / quests , /leaderboard , /daily-reward , / daily-spin , /lambda-cini , /room/** , /sos/ **
Günlük ödül	GET/POST /api/daily-login , GET/POST /api/ daily-missions
Sıralama	GET /api/leaderboards
Davet	GET /api/referral , GET /api/referral/val- idate
Varlık	GET/POST /api/presence , GET /api/presence/ sections
Arama	GET /api/search , GET /api/search/advanced
Duyuru	GET/POST /api/announcements , POST /api/an- nouncements/event , GET /api/popups , GET / api/homepage-ticker
Ayar	GET /api/settings/public , /api/settings/ ads , /api/settings/themes

15. Dosya Yükleme

Yöntem	Yol	Açıklama
GET / POST	/api/upload/get-url	İmzalı yükleme adresi
POST	/api/upload/presigned	Ön imzalı yükleme
POST	/api/short-videos/upload-url · /api/short-videos/upload	Video yükleme

Akış: ① Backend'den imzalı adres al → ② Dosyayı **doğrudan** o adrese **PUT** ile yükle (backend üzerinden geçirme) → ③ Dönen depolama yolunu ilgili uca gönder.

Flutter'da yapılacak: Görselleri yüklemekten önce sıkıştırın (flutter_image_compress), ilerleme yüzdesi gösterin, iptal edilebilir olsun.

16. Flutter Tarafında Yapılacaklar (görev listesi)

16.1 Altyapı

- Ağ katmanı:** dio + AuthInterceptor (Bearer ekleme), RefreshInterceptor (401 → tek seferlik yenileme), RetryInterceptor (ağ hatası ve 429 için üstel geri çekilme), LogInterceptor (yalnız hata ayıklama derlemesinde).
- Taban adres tek yerde:** const kApiBase = 'https://canlifal.com/api'; — hiçbir ekranda elle URL yazılmasın. /v1/ , /v2/ **eklenmeyecek**.
- Güvenli depolama:** flutter_secure_storage ile accessToken / refreshToken .
- Model sınıfları:** json_serializable ile üretin. Bilinmeyen alanlar sessizce yok sayılsın; backend alan eklediğinde uygulama çökmemeli.
- Durum yönetimi:** Riverpod veya Bloc — tek seçim, karma kullanmayın.
- Hata gösterimi:** Ortak ApiException(message, statusCode) ; message doğrudan error alanından gelir ve Türkçedir.

16.2 SSE (gerçek zamanlı) istemcisi

- Tek bir SseClient sınıfı yazın: Authorization başlıklı GET , text/event-stream okuma, satır satır data: ayrıştırma, : heartbeat yok sayma.
- Otomatik yeniden bağlanma:** kopmada 1s → 2s → 4s → 8s (üst sınır 30s) üstel geri çekilme.
- Yeniden bağlanınca durum tazeleme:** sesli odada GET ../state , seansta GET /api/room/{sessionId} , yayında GET /api/video-streams/{streamId} çağırıp kaçırılan durumu senkronlayın.
- Uygulama arka plana alındığında SSE'yi kapatın, öne geldiğinde yeniden açın (pil tasarrufu).
- Aynı anda **en fazla 2 SSE** açık olsun (örn. oda akışı + bildirim akışı).

16.3 Ekranlar

- Giriş/kayıt (e-posta, kullanıcı adı, Google, Apple, TikTok).
- Ana ekran → GET /api/mobile/home tek çağrısıyla.
- Falci listesi/detay/seans başlatma → süre sayacı ve kredi uyarıları.

4. Sesli oda: koltuklar, mikrofon, sohbet, hediye animasyonu, müzik/DJ paneli, PK.
5. Görüntülü yayın: izleyici sayısı, sohbet, hediye, ortak yayın, moderasyon.
6. Fal üretim ekranları (14 fal tipi) + geçmiş.
7. Jeton mağazası, üyelik, ödeme talebi, para çekme.
8. Profil, kozmetikler (çerçeve, balon, giriş efekti), takip/engelleme.
9. Kısa video akışı, sosyal gönderiler, özel mesaj, bildirimler.
10. Oyunlar, günlük ödül, sıralama, davet.

16.4 Kurallar

1. **İş mantığı backend'dedir.** Kredi düşme, hediye bedeli, seans süresi, PK skoru istemcide hesaplanmaz — sunucu yanıtı ve SSE olayı esas alınır.
2. **Optimistik güncelleme yalnız beğeni/takip gibi geri alınabilir işlemlerde;** hediye ve ödemede asla.
3. **Medya URL'leri tam adrestir** — birleştirme yapmayın.
4. **Sürüm kontrolü:** açılışta `GET /api/mobile/config` ile zorunlu güncelleme bayrağını okuyun.
5. **Türkçe karakter:** tüm istek/yanıtlarda UTF-8; `Content-Type` başlığına `charset=utf-8` ekleyin.
6. **Oran sınırı:** 429 gelirse kullanıcıya mesajı gösterip butonu geçici kilitleyin; otomatik hızlı tekrar denemeyin.

17. Dosya Yolları (referans belgeler)

Tümü şu kök altındadır: `/home/ubuntu/fortune_telling_platform/`

17.1 Bu prompt

backend-docs/FLUTTER_TAM_ENTTEGRASYON_PROMPT.md ← bu belge
 backend-docs/FLUTTER_TAM_ENTTEGRASYON_PROMPT.pdf
 backend-docs/FLUTTER_TAM_ENTTEGRASYON_PROMPT.docx

17.2 Flutter'a özel rehberler

backend-docs/FLUTTER_BACKEND_ENTTEGRASYON_PROMPT.md	(~15 KB) genel enteg-
rasyon	
backend-docs/FLUTTER_CANLI_FALCILAR_TRTC_HEDIYE_PROMPT.md	(~30 KB) TRTC + hediye
ayrıntısı	
backend-docs/CANLIFAL_FLUTTER_RESMI_SERVIS_ENTTEGRASYONU.md	(~34 KB) resmi servis
katmanı	
backend-docs/FLUTTER_INTEGRATION.md	(~9 KB) müzik/DJ odaklı

17.3 API referansları

backend-docs/ENDPOINTS.md	(~90 KB)	690 ucun kategori bazlı tam tablosu
backend-docs/endpoints_index.json	(~181 KB)	makine okunur liste
		kayıt: {path, method, auth, admin, rateLimit, pathParams, bodyFields, tag, dynamic}
backend-docs/openapi.json	(~1 MB)	OpenAPI 3 – 438 yol (kod üretimi için)
backend-docs/postman_collection.json	(~773 KB)	Postman koleksiyonu
docs/API_REGISTRY.md		kanonik uç sicili
docs/MCP_REGISTRY.md		10 araç + 3 kaynak (yalnız AI/otomasyon)
backend-docs/DEPRECATED_ENDPOINTS_TAKVIM.md		silinen uçlar ve takvim

OpenAPI'den model üretimi: `openapi.json` dosyasını `openapi_generator / swagger_dart_code_generator` ile besleyerek Dart model ve servis iskeletini otomatik üretebilirsiniz. Bu, elle model yazmaktan hem hızlı hem hatasızdır.

17.4 Sistem dokümanları

backend-docs/CANLIFAL_REALTIME_SISTEMLER_DOKUMANTASYONU.md	(~50 KB)	SSE, varlık, sinyalleşme
backend-docs/CANLIFAL_HEDIYE_SISTEMI_DOKUMANTASYONU.md	(~48 KB)	hediye motoru
backend-docs/CANLIFAL_BACKEND_GELISTIRICI_DOKUMANTASYONU.md	(~20 KB)	mimari
backend-docs/CANLIFAL_BACKEND_DENETIM_RAPORU.md	(~19 KB)	denetim bulguları
backend-docs/MUSIC_API.md	(~8 KB)	müzik uçları

17.5 Veri modeli

backend-docs/DATABASE_REFERENCE.md	(~182 KB)	tüm tablolar ve alanlar
backend-docs/database_schema.sql		SQL şeması
backend-docs/schema.prisma		veri modeli tanımı

17.6 Uç kaynak kodu (doğruluk kontrolü için)

nextjs_space/app/api/**/route.ts	her ucun gerçek uygulaması
nextjs_space/lib/mobile-auth.ts	mobil JWT üretimi/doğrulaması
nextjs_space/lib/stream-events.ts	yayın olay tamponu (SSE kaynağı)
nextjs_space/lib/media-url.ts	hediye/medya tam URL üretimi
nextjs_space/lib/rate-limiter.ts	oran sınırı kuralları

17.7 Belge üretim betikleri

scripts_docs/generate_api_docs.py	ENDPOINTS.md üretir
scripts_docs/build_endpoint_list.py	endpoints_index.json üretir
scripts_docs/build_openapi_postman.py	openapi.json + postman_collection.json üretir
scripts_docs/build_db_reference.py	DATABASE_REFERENCE.md üretir

18. Hızlı Başlangıç Sırası (Flutter ajanı için)

1. `backend-docs/endpoints_index.json` ve `openapi.json` dosyalarını okuyun; Dart modellerini üretin.

2. Bölüm 0'daki tabloya göre projedeki eski uç yollarını **arayıp değiştirin**.
3. Ağ katmanını + jeton yenilemeyi kurun (Bölüm 2, 16.1).
4. `GET /api/mobile/config` ve `GET /api/mobile/home` ile ana akışı ayağa kaldırın.
5. `SseClient` yazın ve sesli oda akışına bağlayın (Bölüm 7.1, 16.2).
6. TRTC katılımını `POST /api/trtc/token` ile bağlayın (Bölüm 12).
7. Hediye kataloğu + animasyon kuyruğunu bağlayın (Bölüm 6).
8. Ödeme/jeton/üyelik ekranlarını bağlayın (Bölüm 5).
9. Kalan modülleri (fal, kısa video, sosyal, oyun) sırayla ekleyin.

19. Kontrol Listesi (teslim öncesi)

- [] Projede `/api/v1/`, `/api/v2/`, `/api/legacy/`, `/api/version/` geçen **tek bir satır bile yok**
- [] Bölüm 0'daki 9 eski uçtan hiçbiri kullanılmıyor (`music/skip` artık `DELETE ../music`)
- [] Tüm korumalı istekler `Authorization: Bearer` taşıyor
- [] 401'de tek seferlik yenileme çalışıyor, sonsuz döngü yok
- [] SSE kopmalarında üstel geri çekilme + durum tazeleme var
- [] Sesli oda kimliği (`roomId`) ile fal seansı kimliği (`sessionId`) hiçbir yerde karışmıyor
- [] Medya URL'lerine taban adres eklenmiyor
- [] Hediye animasyonları kuyrukta, tek tek oynatılıyor
- [] Kredi/süre hesabı istemcide yapılmıyor
- [] Hata mesajları backend'den geldiği gibi (Türkçe) gösteriliyor
- [] `GET /api/mobile/config` ile zorunlu güncelleme kontrolü açılışa yapılıyor