

CanlıFal — Gerçek Zamanlı Olay Kataloğu

Sürüm: 1.0.0

Tarih: 2026-08-27

Kapsam: Tüm SSE kanallarından yayınlanan olayların tam sözleşmesi.

İçindekiler

- [Genel Mimari](#)
- [Bağlantı ve Yaşam Döngüsü](#)
- [Sohbet Odası Kanalı](#)
- [Video Yayın Kanalı](#)
- [Falci Seans Odası Kanalı](#)
- [Falci Talep Kanalı](#)
- [Bildirim Kanalı](#)
- [PK Maç Kanalı](#)
- [Fal Yanıt Kanalları](#)
- [Hata Yönetimi ve Genel Kurallar](#)

1. Genel Mimari

Özellik	Değer
Protokol	Server-Sent Events (SSE)
Aktarım	text/event-stream; charset=utf-8
Kimlik doğrulama	Authorization: Bearer <jwt> (mobil) VEYA NextAuth oturum çerezi (web)
Heartbeat	: heartbeat\n\n — her 15 saniyede
Olay kimliği	id: <epoch-ms>\n\n — yalnızca sohbet odası kanalında
Yeniden bağlanma	Last-Event-ID başlığı VEYA ?lastEvent-Id=<epoch-ms> sorgu parametresi
Replay tamponu	2 dakika / 200 olay (bellek içi halka tamponu)
İstemci zaman aşımı	Flutter: 45 sn (heartbeat yoksa yeniden bağlan)

Kanallar Özeti

Kanal	Uç Nokta	Kimlik	Olaylar
Sohbet odası	/api/chat/rooms/{roomId}/stream	Zorunlu	message, presence, typing, system, gift, pk, room_event, dj
Video yayın	/api/video-streams/{streamId}/stream	İsteğe bağlı	connected, streamMessage, viewerCount, streamEnded, gift, pk, guest
Falcı seans	/api/room/{sessionId}/stream	Zorunlu	connected, message, timer_started, time_extended, session_ended, system
Falcı talep	/api/fortune-tellers/sessions/stream	Zorunlu	connected, pending_sessions, session_request, session_cancelled
Bildirim	/api/notifications/stream	Zorunlu	connected, notification
PK maç	/api/pk/{matchId}/stream	Yok (public)	connected, pk
Fal yanıt	/api/fortunes/{fal-Tipi}	Zorunlu	LLM akış parçaları

2. Bağlantı ve Yaşam Döngüsü

connected

Alan	Değer
OLAY ADI	connected
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	SSE bağlantısı kurulduğunda, ilk olay olarak
KİM ALIR	Bağlanan istemci
YETKİ	Kanal bazlı (bkz. kanal tablosu)
YÜK (PAYLOAD)	Kanala göre değişir: sohbet → {type, roomId, userId, nickname, onlineCount} ; video yayın → {type, streamId} ; falcı seans → {type, sessionId, role, status, timerStartedAt} ; falcı talep → {type, tellerId, isOnline} ; bildirim → {type, unreadCount} ; PK → {type, matchId}
SIRALAMA	Her zaman ilk olay
YENİDEN DENEME	Yeniden bağlanmada tekrar gönderilir
KOPYA İŞLEME	İdempotent; istemci mevcut durumu sıfırlar
İSTEMCİ AKSİYONU	Bağlantı durumunu “bağlı” olarak güncelle; başlangıç verilerini UI’ya uygula

3. Sohbet Odası Kanalı

Uç: GET /api/chat/rooms/{roomId}/stream

Kimlik: Zorunlu (JWT veya oturum)

Poll aralığı: 2 saniye

Bellek tamponu: 200 olay / 2 dakika TTL (lib/chat-events.ts)

SSE id: En son tüketilen olayın epoch-ms zaman damgası

3.1 message

Alan	Değer
OLAY ADI	message
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Kullanıcı sohbet odasına mesaj gönderdiğinde
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "message", id, content, userId, userName, userImage, seatIndex, chatRole, roleSymbol, isAdmin, createdAt, messageType?, replyTo?, media?, stickerUrl?}
SIRALAMA	timestamp (epoch-ms) sıralı; istemci id: alanıyla takip eder
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse Last-Event-ID ile otomatik
KOPYA İŞLEME	id (mesaj kimliği) ile tekillleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	Mesajı sohbet listesine ekle; kullanıcı alt kısımdaysa otomatik kaydır

3.2 presence

Alan	Değer
OLAY ADI	presence
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Her 10 saniyede bir (5 poll döngüsü × 2 sn) tam anlık görüntü
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	<code>{type: "presence", users: [{id, name, image, nickname, lastSeen, seatIndex, micOn, chatRole, roleSymbol, roleLevel, isAdmin}], onlineCount, totalCount}</code>
SIRALAMA	Her veri tam anlık görüntüdür; sıralama önemsiz
YENİDEN DENEME	Yeniden bağlanmada sonraki 10 sn döngüsünde otomatik gelir
KOPYA İŞLEME	Tam değiştirme (replace) — eski listeyi tamamen sil, yenisini uygula
İSTEMCİ AKSİYONU	Çevrimiçi kullanıcı listesini ve koltuk haritasını güncelle

3.3 typing

Alan	Değer
OLAY ADI	typing
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Kullanıcı yazı yazmaya başladığında
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler (yazanın kendisi hariç — sunucu filtreler)
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "typing", userId, nickname}
SIRALAMA	Sıralama önemsiz; 3 sn penceresi içinde gruplanır
YENİDEN DENEME	Geçici sinyal; replay gerekmez
KOPYA İŞLEME	Aynı kullanıcıdan 3 sn içinde gelen kopyalar birleştirilir
İSTEMCİ AKSİYONU	"X yazıyor..." göstergesi göster; 3 sn sonra otomatik gizle

3.4 system

Alan	Değer
OLAY ADI	system
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Sistem mesajları: oda ayarı değişikliği, kullanıcı susturma/ban, duyuru
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "system", message, action?, targetUserId?, duration?}
SIRALAMA	timestamp sıralı
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	Mesaj metni + zaman damgası ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	Sistem mesajını sohbet akışında özel stil ile göster; action varsa ilgili UI güncellemesi yap

3.5 gift

Alan	Değer
OLAY ADI	gift
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Sohbet odasına hediye gönderildiğinde
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "gift", giftId, giftName, giftImage, giftAnimation, senderId, senderName, senderImage, receiverId, receiverName, quantity, totalPrice, combo?, comboCount?}
SIRALAMA	timestamp sıralı
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	giftId (ChatRoomGift kaydı) ile tekilleştir; animasyonu çift tetikleme
İSTEMCİ AKSİYONU	Hediye animasyonunu oynat; kombo sayacını güncelle; sohbet akışına hediye mesajı ekle

3.6 pk

Alan	Değer
OLAY ADI	pk
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	PK savaşı başladığında, skor güncellendiğinde, iptal/bitiş olduğunda
KİM ALIR	Her iki odadaki tüm bağlı istemciler (stream1Id + stream2Id)
YETKİ	İlgili odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "pk", battleId, action, ...} — action değerleri:
	pk_start → {battleId, room1Id, room2Id, room1Name, room2Name, duration, startsAt}
	score_update → {battleId, score1, score2, addedAmount, addedSide}
	pk_end → {battleId, winnerId, score1, score2, status}
	pk_cancel → {battleId, reason}
SIRALAMA	battleId + action sırası ile deterministik
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	battleId + action çifti ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	PK UI'ı göster/güncelle; skor çubuğunu animasyonla güncelle; bitiş/iptal durumunda sonuç ekranı göster

3.7 room_event

room_event , sesli sohbet odası olaylarını taşıyan zarf tipidir. Gerçek olay türü event alanında belirtilir.

3.7.1 user_joined

Alan	Değer
OLAY ADI	room_event → event: "user_joined"
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Kullanıcı sesli sohbet odasına katıldığında
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "room_event", event: "user_joined", roomId, userId, name, image, ts}
SIRALAMA	ts (epoch-ms) sıralı
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	userId + ts ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	"X odaya katıldı" bildirimi göster; kullanıcı listesine ekle

3.7.2 user_left

Alan	Değer
OLAY ADI	room_event → event: "user_left"
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Kullanıcı sesli sohbet odasından ayrıldığında
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "room_event", event: "user_left", roomId, userId, name, ts}
SIRALAMA	ts sıralı
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	userId + ts ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	"X ayrıldı" bildirimi göster; kullanıcı listesinden çıkar

3.7.3 mic_changed

Alan	Değer
OLAY ADI	room_event → event: "mic_changed"
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Kullanıcı mikrofonunu açtığında/kapattığında
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "room_event", event: "mic_changed", roomId, userId, micOn, name, ts}
SIRALAMA	ts sıralı
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	userId + ts ile tekilleştir; en son durumu uygula
İSTEMCİ AKSİYONU	Koltuk haritasında mikrofon simgesini güncelle

3.7.4 seat_changed

Alan	Değer
OLAY ADI	room_event → event: "seat_changed"
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Kullanıcı koltuk değiştirdiğinde veya koltuğa oturduğunda/kalktığında
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "room_event", event: "seat_changed", roomId, userId, seatIndex, previousSeatIndex, ts}
SIRALAMA	ts sıralı
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	userId + ts ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	Koltuk haritasında kullanıcıyı yeni konuma taşı

3.7.5 room_closed

Alan	Değer
OLAY ADI	room_event → event: "room_closed"
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Oda sahibi odayı kapattığında
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "room_event", event: "room_closed", roomId, ts}
SIRALAMA	Son olay; sonrasında kanal kapanır
YENİDEN DENEME	Gerekli değil — oda artık mevcut değil
KOPYA İŞLEME	İdempotent; çift alınsa da aynı etki
İSTEMCİ AKSİYONU	“Oda kapatıldı” mesajı göster; SSE bağlantısını kes; oda listesine yönlendir

3.7.6 owner_changed

Alan	Değer
OLAY ADI	room_event → event: "owner_changed"
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Oda sahipliği devredildiğinde
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "room_event", event: "owner_changed", roomId, newOwnerId, newOwnerName, ts}
SIRALAMA	ts sıralı
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	newOwnerId + ts ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	Oda başlığında sahip bilgisini güncelle; yeni sahibin UI yetkilerini aç

3.7.7 voice_request / hand_raised

Alan	Değer
OLAY ADI	room_event → event: "voice_request" veya "hand_raised"
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Kullanıcı konuşma izni istediğinde (el kaldırma)
KİM ALIR	Oda yöneticileri (admin/op/owner) + el kaldıran kullanıcı
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes alır; yalnızca yönetici işlem yapabilir
YÜK	{type: "room_event", event: "voice_request", roomId, userId, userName, avatar, requestId, message?, expiresAt?, ts}
SIRALAMA	ts sıralı
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	requestId ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	El kaldırma isteği listesine ekle; yönetici UI'ında kabul/red düğmeleri göster

3.7.8 voice_request_cancelled

Alan	Değer
OLAY ADI	room_event → event: "voice_request_cancelled"
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Kullanıcı el kaldırma isteğini iptal ettiğinde
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "room_event", event: "voice_request_cancelled", roomId, userId, userName, requestId?, ts}
SIRALAMA	ts sıralı
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	requestId veya userId + ts ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	İstek listesinden kaldır

3.7.9 voice_request_accepted

Alan	Değer
OLAY ADI	room_event → event: "voice_request_accepted"
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Yönetici konuşma isteğini kabul ettiğinde
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "room_event", event: "voice_request_accepted", roomId, userId, userName, avatar, handledBy, handledByName, ts}
SIRALAMA	ts sıralı
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	userId + ts ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	İstek listesinden kaldır; kullanıcının mikrofon erişimini aç; koltuk haritasını güncelle

3.7.10 voice_request_rejected

Alan	Değer
OLAY ADI	room_event → event: "voice_request_rejected"
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Yönetici konuşma isteğini reddettiğinde
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "room_event", event: "voice_request_rejected", roomId, userId, userName, reason?, handledBy, handledBy- Name, ts}
SIRALAMA	ts sıralı
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	userId + ts ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	İstek listesinden kaldır; red bildirimi göster

3.7.11 voice_request_blocked

Alan	Değer
OLAY ADI	room_event → event: "voice_request_blocked"
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Yönetici kullanıcının konuşma isteği hakkını engellediğinde
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "room_event", event: "voice_request_blocked", roomId, userId, userName, handledBy, handledByName, ts}
SIRALAMA	ts sıralı
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	userId + ts ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	Engellenen kullanıcının el kaldırma düğmesini devre dışı bırak

3.7.12 voice_request_unblocked

Alan	Değer
OLAY ADI	<code>room_event</code> → <code>event:</code> <code>"voice_request_unblocked"</code>
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Yönetici engeli kaldırdığında
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	<code>{type: "room_event", event:</code> <code>"voice_request_unblocked", roomId, userId,</code> <code>userName, handledBy?, ts}</code>
SIRALAMA	<code>ts</code> sıralı
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	<code>userId</code> + <code>ts</code> ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	El kaldırma düğmesini yeniden etkinleştir

3.7.13 pk_invite

Alan	Değer
OLAY ADI	<code>room_event</code> → <code>event: "pk_invite"</code>
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Başka bir oda PK daveti gönderdiğinde
KİM ALIR	Hedef odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	<code>{type: "room_event", event: "pk_invite",</code> <code>roomId, battleId, battle, userId?,</code> <code>userName?, ts}</code>
SIRALAMA	<code>ts</code> sıralı
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	<code>battleId</code> ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	PK davet diyalogunu göster; kabul/red düğmeleri sun

3.7.14 pk_requested

Alan	Değer
OLAY ADI	room_event → event: "pk_requested"
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Oda sahibi başka bir odaya PK talebi gönderdiğinde
KİM ALIR	Kaynak odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	{type: "room_event", event: "pk_requested", roomId, battleId, battle, ts}
SIRALAMA	ts sıralı
YENİDEN DENEME	Replay tamponu içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	battleId ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	"PK talebi gönderildi" bildirimi göster; bekleme durumunu UI'a yansıt

3.8 dj (Müzik Durumu)

Alan	Değer
OLAY ADI	dj
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	İlk bağlantıda tam durum; sonrasında müzik değişikliğinde (şarkı başlama/bitme, kuyruk güncelleme)
KİM ALIR	Odadaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Odaya giriş izni olan herkes
YÜK	<pre>{type: "dj", playing, currentTrack?: {videoId, title, embedUrl, elapsed, duration}, queue: [{id, videoId, title, dedication?, note?, duration, requestType, isPaid, userId, userName, createdAt}], djEnabled}</pre>
SIRALAMA	Her güncelleme tam durumu içerir (anlık görüntü)
YENİDEN DENEME	Yeniden bağlanmada ilk poll'da tam durum gelir
KOPYA İŞLEME	Tam değiştirme — eski DJ durumunu tamamen sil, yenisini uygula
İSTEMCİ AKSİYONU	Müzik çaları güncelle; YouTube embed'i embedUrl ile yükle; kuyruk listesini yenile

4. Video Yayın Kanalı

Uç: GET /api/video-streams/{streamId}/stream

Kimlik: İsteğe bağlı (JWT ile daha zengin veri)

Poll aralığı: 1 saniye

Bellek tamponu: 100 olay / 5 dakika TTL (lib/stream-events.ts)

4.1 streamMessage

Alan	Değer
OLAY ADI	streamMessage
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	İzleyici yayına yorum yazdığı anda
KİM ALIR	Yayındaki tüm bağılı istemciler
YETKİ	Herkese açık (yayıncı kısıtlayabilir)
YÜK	{type: "streamMessage", id, content, userId, userName, userImage, createdAt}
SIRALAMA	timestamp sıralı
YENİDEN DENEME	Tampon içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	id ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	Yorum akışına ekle; otomatik kaydır

4.2 viewerCount

Alan	Değer
OLAY ADI	viewerCount
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	İzleyici katıldığında veya ayrıldığında
KİM ALIR	Yayındaki tüm bağılı istemciler
YETKİ	Herkese açık
YÜK	{type: "viewerCount", streamId, viewerCount}
SIRALAMA	Sıralama önemsiz; en son değer geçerli
YENİDEN DENEME	Tampon içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	Son değeri uygula
İSTEMCİ AKSİYONU	İzleyici sayısı göstergesini güncelle

4.3 streamEnded

Alan	Değer
OLAY ADI	streamEnded
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Yayıncı yayını sonlandırdığında
KİM ALIR	Yayındaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Herkese açık
YÜK	{type: "streamEnded", streamId, endedAt}
SIRALAMA	Son olay
YENİDEN DENEME	Gerekli değil — yayın artık mevcut değil
KOPYA İŞLEME	İdempotent
İSTEMCİ AKSİYONU	"Yayın sona erdi" mesajı göster; SSE bağlantısını kes; keşfet sayfasına yönlendir

4.4 gift (Video Yayın)

Alan	Değer
OLAY ADI	gift
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	İzleyici yayıncıya hediye gönderdiğinde
KİM ALIR	Yayındaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Herkese açık
YÜK	{type: "gift", giftId, giftName, giftImage, giftAnimation, senderId, senderName, senderImage, receiverId, receiverName, quantity, totalPrice, combo?, comboCount?}
SIRALAMA	timestamp sıralı
YENİDEN DENEME	Tampon içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	Olay kimliği ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	Hediye animasyonunu oynat; sohbet akışına hediye mesajı ekle

4.5 pk (Video Yayın)

Alan	Değer
OLAY ADI	pk
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Video yayın PK savaşı başladığında, skor güncellendiğinde, iptal/bitiş
KİM ALIR	Her iki yayındaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Herkese açık
YÜK	{type: "pk", battleId, action, score1, score2, ...} — action: pk_start, score_update, pk_end, pk_cancel
SIRALAMA	battleId + action sıralı
YENİDEN DENEME	Tampon içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	battleId + action çifti ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	PK UI'ı göster/güncelle

4.6 guest

Alan	Değer
OLAY ADI	guest
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Yayına konuk davet edildiğinde, kabul/red edildiğinde
KİM ALIR	Yayındaki tüm bağlı istemciler
YETKİ	Herkese açık
YÜK	{type: "guest", event: "guest_invited" "guest_accepted" "guest_rejected" "guest_left", streamId, inviteId, guestId, guestName?, guestImage?}
SIRALAMA	timestamp sıralı
YENİDEN DENEME	Tampon içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	inviteId + event ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	Konuk panelini güncelle; kabul edildiğinde split-screen layout'a geç

5. Falcı Seans Odası Kanalı

Uç: GET /api/room/{sessionId}/stream

Kimlik: Zorunlu (JWT veya oturum) — seans katılımcısı olmalı

Poll aralığı: 2 saniye

Bellek tamponu: 100 olay / 5 dakika TTL (lib/room-events.ts)

5.1 message

Alan	Değer
OLAY ADI	message
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Kullanıcı veya falcı seans içi mesaj gönderdiğinde
KİM ALIR	Seans katılımcıları (kullanıcı + falcı)
YETKİ	Seans katılımcısı olmalı
YÜK	{type: "message", id, content, senderId, senderName, senderRole, createdAt}
SIRALAMA	timestamp sıralı
YENİDEN DENEME	Tampon içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	id ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	Mesajı sohbet listesine ekle

5.2 timer_started

Alan	Değer
OLAY ADI	timer_started
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Falcı seansı kabul ettiğinde (zamanlayıcı başlar)
KİM ALIR	Seans katılımcıları
YETKİ	Seans katılımcısı
YÜK	{type: "timer_started", timerStartedAt}
SIRALAMA	Seans yaşam döngüsünde tek seferlik
YENİDEN DENEME	Tampon içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	İdempotent; zamanlayıcı zaten çalışıyorsa yoksay
İSTEMCİ AKSİYONU	Geri sayım zamanlayıcısını timerStartedAt ile başlat

5.3 time_extended

Alan	Değer
OLAY ADI	time_extended
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Kullanıcı seans süresini uzattığında
KİM ALIR	Seans katılımcıları
YETKİ	Seans katılımcısı
YÜK	{type: "time_extended", addedMinutes, newMaxMinutes, creditsCharged}
SIRALAMA	timestamp sıralı
YENİDEN DENEME	Tampon içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	newMaxMinutes değeriyle son durumu uygula
İSTEMCİ AKSİYONU	Zamanlayıcı süresini güncelle; "Süre uzatıldı" bildirimi göster

5.4 session_ended

Alan	Değer
OLAY ADI	session_ended
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Seans tamamlandığında veya iptal edildiğinde
KİM ALIR	Seans katılımcıları
YETKİ	Seans katılımcısı
YÜK	{type: "session_ended", sessionId, status, endedBy, endedAt}
SIRALAMA	Son olay
YENİDEN DENEME	Gerekli değil — seans artık aktif değil
KOPYA İŞLEME	İdempotent
İSTEMCİ AKSİYONU	Zamanlayıcıyı durdur; "Seans sona erdi" mesajı göster; değerlendirme ekranına yönlendir

5.5 system (Seans)

Alan	Değer
OLAY ADI	system
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Seans durum değişikliklerinde
KİM ALIR	Seans katılımcıları
YETKİ	Seans katılımcısı
YÜK	{type: "system", message, action?}
SIRALAMA	timestamp sıralı
YENİDEN DENEME	Tampon içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	Mesaj + zaman damgası ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	Sistem mesajını özel stil ile göster

6. Falcı Talep Kanalı

Uç: GET /api/fortune-tellers/sessions/stream

Kimlik: Zorunlu (onaylı falcı olmalı)

Poll aralığı: 3 saniye

Bellek tamponu: 100 olay / 5 dakika TTL (lib/room-events.ts — tellerEvents)

6.1 pending_sessions

Alan	Değer
OLAY ADI	pending_sessions
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Bağlantı kurulduğunda, mevcut bekleyen seanslarla birlikte
KİM ALIR	Bağlanan falcı
YETKİ	Onaylı falcı
YÜK	<pre>{type: "pending_sessions", sessions: [{id, userId, fortuneType, maxMinutes, cred- itsCharged, creditsPerMinute, createdAt, user: {id, name, image}}]}</pre>
SIRALAMA	createdAt desc
YENİDEN DENEME	Yeniden bağlanmada otomatik gönderilir
KOPYA İŞLEME	Tam değiştirme — listeyi tamamen yenile
İSTEMCİ AKSİYONU	Bekleyen talep listesini doldur

6.2 session_request

Alan	Değer
OLAY ADI	session_request
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Yeni bir kullanıcı seans talep ettiğinde
KİM ALIR	Hedef falcı
YETKİ	Onaylı falcı
YÜK	{type: "session_request", session: {id, userId, fortuneType, maxMinutes, creditsCharged, creditsPerMinute, createdAt, user: {id, name, image}}}
SIRALAMA	timestamp sıralı
YENİDEN DENEME	Tampon içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	session.id ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	Gelen arama bildirimi göster; zil/titreşim tetikle; kabul/red düğmeleri sun

6.3 session_cancelled

Alan	Değer
OLAY ADI	session_cancelled
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Kullanıcı bekleyen seans talebini iptal ettiğinde VEYA falcı reddettiğinde
KİM ALIR	Hedef falcı
YETKİ	Onaylı falcı
YÜK	{type: "session_cancelled", sessionId, reason?}
SIRALAMA	timestamp sıralı
YENİDEN DENEME	Tampon içindeyse otomatik
KOPYA İŞLEME	sessionId ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	İlgili seans talebini listeden kaldır; zili/titreşimi durdur

7. Bildirim Kanalı

Uç: GET /api/notifications/stream

Kimlik: Zorunlu (JWT)

Poll aralığı: 5 saniye

Veri kaynağı: Veritabanı sorgusu (bellek tamponu yok)

7.1 notification

Alan	Değer
OLAY ADI	notification
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Yeni bildirim oluştuğunda (5 sn poll döngüsünde tespit edilir)
KİM ALIR	Bildirim sahibi olan kullanıcı
YETKİ	Kimlik doğrulanmış kullanıcı
YÜK	{type: "notification", notification: {id, title, body, type, isRead, createdAt, data?}}
SIRALAMA	createdAt asc
YENİDEN DENEME	DB tabanlı; yeniden bağlanmada lastCheck sıfırlanır, kaçırılan bildirimler tespit edilir
KOPYA İŞLEME	id ile tekilleştir
İSTEMCİ AKSİYONU	Bildirim rozet sayısını artır; bildirim listesine ekle; derin bağlantı varsa dokunulduğunda ilgili ekrana yönlendir

8. PK Maç Kanalı

Uç: GET /api/pk/{matchId}/stream

Kimlik: Gerekli değil (herkese açık)

Poll aralığı: 2 saniye

Veri kaynağı: Veritabanı sorgusu (bellek tamponu yok)

8.1 pk (Bağımsız Maç)

Alan	Değer
OLAY ADI	pk
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	Maç durumu değiştiğinde (skor, bitiş, iptal)
KİM ALIR	Maç sayfasına bağlı tüm istemciler
YETKİ	Yok (herkese açık)
YÜK	<pre>{type: "pk", event: "match_update" "not_found", match?: {id, status, score1, score2, winnerId, room1, room2, ...}}</pre>
SIRALAMA	Her güncelleme tam maç anlık görüntüsüdür
YENİDEN DENEME	DB tabanlı; yeniden bağlanmada güncel durum gelir
KOPYA İŞLEME	Tam değiştirme — son anlık görüntüyü uygula
İSTEMCİ AKSİYONU	Skor tablosunu güncelle; maç tamamlandığında (completed / cancelled / rejected / expired) sonuç ekranı göster; kanal 3 sn sonra kapanır

9. Fal Yanıt Kanalları

Uçlar: /api/fortunes/{falTipi} (kahve-fali, tarot-fali, burc-yorumu, el-fali, ruya-yorumu, numeroloji, katina, melek-kartlari, evet-hayir, ask-uyumu, aura-analizi, dogum-haritasi, istihare, kahve-fali-image)

Kimlik: Zorunlu

Veri kaynağı: LLM akış yanıtı (tek seferlik)

9.1 LLM Akış Parçası

Alan	Değer
OLAY ADI	(adsız SSE data: satırı)
NE ZAMAN GÖNDERİLİR	LLM metin parçası ürettiğinde
KİM ALIR	İsteği yapan kullanıcı
YETKİ	Kimlik doğrulanmış + yeterli kredi
YÜK	{content: "metin parçası"} veya ham metin satırı
SIRALAMA	Kesinlikle sıralı; parçalar birleştirilir
YENİDEN DENEME	Yok — tek seferlik akış; hata durumunda yeni istek gerekir
KOPYA İŞLEME	Parça sıra numarası (örtük) ile
İSTEMCİ AKSİYONU	Gelen metni canlı olarak ekrana yaz (type-writer efekti); akış bittiğinde tam metni kaydet

10. Hata Yönetimi ve Genel Kurallar

10.1 Bağlantı Hataları

Durum	İstemci Aksiyonu
401 Unauthorized	Giriş ekranına yönlendir; token yenile ve tekrar dene
403 Forbidden	Erişim hatası göster; yeniden bağlanma
404 Not Found	Kaynak mevcut değil; ilgili liste ekranına yönlendir
Ağ kesintisi	Üstel geri çekilme ile yeniden bağlan: 1s → 2s → 4s → 8s → 16s → 30s (maks)
Heartbeat zaman aşımı (45s)	Bağlantıyı kes ve yeniden bağlan

10.2 Yeniden Bağlanma Stratejisi

1. SSE bağlantısı koptuğunda `Last-Event-ID` başlığı veya `?lastEventId=<son-id>` ile yeniden bağlan.
2. Sunucu, replay tamponu (2 dk / 200 olay) içindeki kaçırılan olayları sırayla gönderir.
3. Tampon dışında kalan olaylar kaybolur; istemci `connected` olayındaki başlangıç verisiyle durumu sıfırlar.
4. DB tabanlı kanallar (bildirim, PK) kaçırılan veriyi otomatik tespit eder.

10.3 Olay İşleme Kuralları

Kural	Açıklama
Bilinmeyen olay tipi	Sessizce yoksay; hata fırlatma
Eksik alan	Varsayılan değer kullan; çökme
Sıra dışı olay	<code>timestamp</code> / <code>ts</code> ile sırala; geç gelen olayı doğru konuma yerleştir
Tampon taşması	En eski olaylar düşer; istemci <code>connected</code> ile tam senkronizasyon yapar
Aynı olay birden fazla	Tekilleştirme anahtarı ile filtrele (bkz. her olayın KOPYA İŞLEME alanı)

10.4 Kanal Bazlı Yapılandırma Özeti

Kanal	Poll (sn)	Tampon	TTL	id:	Heartbeat	Auth
Sohbet odası	2	200 olay	2 dk	✓ epoch-ms	15 sn	Zorunlu
Video yayın	1	100 olay	5 dk	✗	15 sn	İsteğe bağlı
Falcı seans	2	100 olay	5 dk	✗	15 sn	Zorunlu
Falcı talep	3	100 olay	5 dk	✗	15 sn	Zorunlu
Bildirim	5	DB	—	✗	15 sn	Zorunlu
PK maç	2	DB	—	✗	15 sn	Yok
Fal yanıt	—	—	—	✗	—	Zorunlu

Sürüm Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
1.0.0	2026-08-27	İlk sürüm — 7 kanal, 30+ olay tipi