

CANLIFAL — FAZ 7 RAPORU

Destek / Doğrulama / Takım / Destekçi Seviyesi / Efekt Kuralları + Push Sağlayıcı Konsolidasyonu (§52)

Tarih: 27 Ağustos 2026

Kapsam: Tamamı eklemeli (additive). Mevcut çalışan uçların davranışı değişmedi.

1. Özet

Bu fazda, Faz 1 denetiminde tespit edilen eksik veri modelleri tamamlandı ve §52’de belirtilen çift push sağlayıcı belirsizliği tek bir soyutlama katmanı ile netleştirildi. Beş yeni işlev alanı eklendi: destek talepleri, kimlik/yayıncı doğrulama, takımlar, yayıncı bazlı destekçi seviyeleri ve seviye/harcamaya göre otomatik efekt atama kuralları. Ek olarak hediye/bahşış akışlarına **destekçi seviyesi otomatik takibi** bağlandı (ateşle-unut). Hiçbir mevcut uç değiştirilmedi; tüm eklemeler geriye dönük uyumludur.

2. Yeni veri modelleri (7 adet, tamamı eklemeli)

Model	Tablo	Amaç
SupportTicket	support_tickets	Kullanıcı destek talepleri (kategori, durum, öncelik, atanan)
SupportMessage	support_messages	Talep mesaj dizisi (kullanıcı/yönetici/sistem, dahili not desteği)
Verification	verifications	Kimlik / yayıncı / ajans doğrulama başvuruları (belge URL'leri, inceleme)
Team	teams	Takım/klan (slug, sahip, üye sayısı, toplam puan)
TeamMember	team_members	Takım üyeliği (rol, puan) — @@unique([teamId, userId])
SupporterLevel	supporter_levels	Yayıncı bazlı destekçi seviyesi — @@unique([userId, broadcasterId])
EffectRule	effect_rules	Koşula göre kozmetik efekt atama kuralı (seviye/destekçi/üyelik/harcama)

Tüm modeller LedgerEntry / AuditLog konvansiyonunu takip eder: kullanıcı kimlikleri düz String alanlardır (User modeline foreign-key ilişki YOK), böylece paylaşımlı şemada mevcut ilişkiler etkilenmez.

Şema veritabanına **eklemeli** olarak yansıtıldı (veri kaybı yok).

3. §52 — Push sağlayıcı konsolidasyonu

Denetim bulgusu: §52 gerçek bir çift teslimat DEĞİLDİ. OneSignal (lib/onesignal.ts , external_id) push bildirimini **fiilen gönderen tek kanaldır**. /api/devices/fcm ucu ise yalnızca ham FCM/APNs token'larını UserDevice tablosuna yazar; sunucu tarafında bu token'lara doğrudan gönderim yapan hiçbir kod yoktur.

Çözüm: lib/push.ts adında birleşik bir soyutlama katmanı eklendi.

- sendPush(userId, payload) ve sendPushBulk(userIds, payload) tek giriş noktası olarak OneSignal'e delege eder.
- PUSH_PROVIDER = 'onesignal' kanonik sağlayıcı olarak belgelenir.
- /api/devices/fcm ucu **silinmedi** — mobil uygulama token yakalama için hâlâ çağırıyor; geriye

dönük

uyumluluk için korunuyor, ancak artık tek gerçek teslimat kanalının OneSignal olduğu netleştirildi.

4. Yeni API uçları

Kullanıcı tarafı

Uç	Açıklama
GET/POST /api/support/tickets	Kendi taleplerini listele / yeni talep aç (ilk mesajla)
GET/PATCH /api/support/tickets/[ticketId]	Detay+mesajlar / sahip yalnızca kapatabilir, yönetici tüm durumlar
POST /api/support/tickets/[ticketId]/messages	Yanıt ekle (kullanıcı yanıtı resolved →yeniden açar)
GET/POST /api/verification	Kendi doğrulama durumu / başvuru gönder (aynı tip mükerrer engelli)
GET/POST /api/teams	Takım liderlik tablosu / takım oluştur
GET/PATCH /api/teams/[teamId]	Detay+üyeler / katıl-ayrıl (sahip ayrılamaz)
GET /api/supporter-levels	?broadcasterId → ilk 50 destekçi; parametresiz → kendi seviyelerin

Yönetici tarafı (admin/yonetici/moderator)

Uç	Açıklama
GET /api/admin/support	Tüm talepler, sayfanmış
GET/PATCH /api/admin/verification	İnceleme kuyruğu / onayla-reddet (denetim kaydı yazar)
GET/POST /api/admin/effect-rules	Kural listesi / oluştur (denetim + cache invalidation)
PATCH/DELETE /api/admin/effect-rules/[ruleId]	Güncelle / sil (denetim + cache invalidation)

Tüm uçlar lib/api-response.ts zarfını (apiSuccess / apiPaginated / apiError) ve lib/rbac.ts (resolveUser / isAdminRole) çift-auth çözümlemesini kullanır.

5. Destekçi seviyesi otomatik takibi

`lib/supporter-level.ts` kademe tanımları: **Yeni / Bronz / Gümüş / Altın / Platin / Elmas** (eşikler: 0 / 100 / 1.000 / 5.000 / 20.000 / 100.000 katkı).

`recordContribution(userId, broadcasterId, amount)` fonksiyonu, aşağıdaki mevcut hediye/bahşiş uçlarına **ateşle-unut** (`.catch()`) olarak bağlandı — mevcut para/komisyon mantığı DEĞİŞMEDİ:

Uç	Katkı kaynağı
<code>POST /api/live/gift/send</code> (yayın dalı)	gönderen → yayıncı
<code>POST /api/live/gift/send</code> (sesli oda dalı)	gönderen → alıcı
<code>POST /api/chat/rooms/[roomId]/gifts</code>	gönderen → alıcı
<code>POST /api/video-streams/[streamId]/gifts</code>	gönderen → yayıncı
<code>POST /api/room/[sessionId]/tip</code>	kullanıcı → falcı

Kendi kendine destek atlanır; upsert ile mükerrer kayıt oluşmaz.

6. Efekt kuralları çözümleyicisi

`lib/effect-rules.ts` — `resolveEffects(ctx)` ile seviye / destekçi seviyesi / üyelik / harcama eşiğine göre uygun kozmetik efektleri döndürür. Aktif kurallar 60 sn cache ile okunur (`effect_rules:active`). **Mevcut kozmetik tabloları (name-effects, entrance-effects vb.) asla değiştirilmez** — yalnızca çözümleme kuralı sağlar.

7. Yeni yönetici arayüzü sayfaları

Sayfa	Yol	İçerik
Destek Talepleri	<code>/admin/support</code>	Talep listesi + yan panelde detay/yanıt, durum değiştirme, dahili not
Doğrulama Talepleri	<code>/admin/verification</code>	İnceleme kuyruğu, belge bağlantıları, onayla/reddet + inceleme notu
Efekt Kuralları	<code>/admin/effect-rules</code>	Kural CRUD, aktif/pasif toggle

Hepsi mevcut koyu tema, `AdminBackButton` ve `framer-motion` desenini takip eder; yönetici ana sayfasına (`/admin`) ilgili grupta navigasyon bağlantıları eklendi.

8. Envanter deęiřimi

Metrik	Faz 6 sonu	Faz 7 sonu
Handler	752	771
Path	482	493
Kategori	157	164
Model	206*	213

* backend-docs/ (endpoints_index.json, openapi.json, postman_collection.json, ENDPOINTS.md) yeniden retildi.

9. Doęrulama durumu

Kontrol	Durum
Tip kontrol (tsc)	✓ Geti
Derleme (build)	✓ Geti
Checkpoint	✓ Kaydedildi
Canlı utan uca test	✗ Yapılmadı
Production deploy	✗ Yapılmadı

Tm yeni yazımlar (desteki seviyesi, denetim kaydı) ateřle-unut olduęundan hata ana akıřı kesmez.