```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "students";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "SELECT * FROM students";
$result = $conn->query($sql);

$students = [];
if ($result->num_rows > 0) {
    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        $students[] = $row;
    }
}

function selectionSort(&$arr, $key)
{
    $n = count($arr);
    for ($i = 0; $i < $n - 1; $i++) {
        $minIndex = $i;
        for ($j = $i + 1; $j < $n; $j++) {
            if ($arr[$j][$key] < $arr[$minIndex][$key]) {
                $minIndex = $j;
            }
```

```php
        }

        $temp = $arr[$i];

        $arr[$i] = $arr[$minIndex];

        $arr[$minIndex] = $temp;

    }

}


selectionSort($students, 'name');
?>
```

```html
<!DOCTYPE html>


<head>
    <title>Sorted Student Records | vtucode</title>
    <style>
        body {
            font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
            background-color: #f0f2f5;
            color: #333;
            margin: 0;
            padding: 20px;
        }


        h2 {
            text-align: center;
            color: #4A90E2;
            margin-bottom: 20px;
        }


        table {
```

```css
    width: 100%;

    border-collapse: collapse;

    background-color: #fff;

    border-radius: 10px;

    overflow: hidden;

    box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);

    margin: 0 auto;

}


th,

td {

    padding: 12px 15px;

    text-align: left;

    border-bottom: 1px solid #ddd;

}


th {

    background-color: #4A90E2;

    color: white;

    text-transform: uppercase;

    letter-spacing: 0.03em;

}


tr {

    transition: background-color 0.3s ease;

}


tr:hover {

    background-color: #f1f1f1;

}
```

```css
td {
    font-size: 0.9em;
    color: #555;
}

@media (max-width: 768px) {

    table,
    th,
    td {
        display: block;
        width: 100%;
    }

    th,
    td {
        box-sizing: border-box;
    }

    tr {
        margin-bottom: 15px;
        display: block;
        box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    th {
        position: absolute;
        top: -9999px;
        left: -9999px;
    }
```

```
        td {

            border: none;

            position: relative;

            padding-left: 50%;

            text-align: right;

        }


        td:before {

            content: attr(data-label);

            position: absolute;

            left: 0;

            width: 50%;

            padding-left: 15px;

            font-weight: bold;

            text-align: left;

            text-transform: uppercase;

            color: #4A90E2;

        }

    }

   </style>

</head>


<body>


   <h2>Sorted Student Records by Name</h2>


   <table>

     <thead>

       <tr>

         <th>ID</th>

         <th>Name</th>
```

```php
            <th>USN</th>
            <th>Branch</th>
            <th>Email</th>
            <th>Address</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <?php foreach ($students as $student): ?>
            <tr>
              <td data-label="ID"><?php echo htmlspecialchars($student['id']); ?></td>
              <td data-label="Name"><?php echo htmlspecialchars($student['name']); ?></td>
              <td data-label="USN"><?php echo htmlspecialchars($student['usn']); ?></td>
              <td data-label="Branch"><?php echo htmlspecialchars($student['branch']); ?></td>
              <td data-label="Email"><?php echo htmlspecialchars($student['email']); ?></td>
              <td data-label="Address"><?php echo htmlspecialchars($student['address']); ?></td>
            </tr>
          <?php endforeach; ?>
        </tbody>
      </table>

</body>

</html>
```