



FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
Y DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE
ADMINISTRACIÓN

TRABAJO FINAL DE GRADO

metaSurvey

Paquete de R para el procesamiento de encuestas por muestreo con
generación de recetas mediante metaprogramación y estimación de
varianzas.

Estudiante:
Mauro Loprete

Tutora:
Dra. Natalia da Silva

Trabajo final de grado presentado como requisito para la obtención
del título Licenciado en Estadística

“Thanks to my solid academic training, today I can write hundreds of words on virtually any topic without possessing a shred of information, which is how I got a good job in journalism.”

Dave Barry

Abstract

metaSurvey

by Mauro Loprete

El trabajo presenta metaSurvey, un paquete de R diseñado para mejorar el procesamiento de encuestas por muestreo y la estimación de parámetros poblacionales. Utiliza metaprogramación y técnicas de remuestreo para ofrecer resultados precisos, evaluar la incertidumbre y fomentar la reproducibilidad. A diferencia de otras bibliotecas, metaSurvey combina flexibilidad mediante metaprogramación con las capacidades de procesamiento de encuestas del paquete survey. Los objetivos incluyen proporcionar una herramienta útil, incorporar técnicas de remuestreo para usuarios no expertos, permitir la generación de ‘recetas’ personalizadas, y fomentar la contribución de la comunidad. Se destaca como alternativa a paquetes propietarios, enfocándose en la transparencia y reproducibilidad para mejorar la confiabilidad de las estimaciones poblacionales.

Acknowledgements

Acá le voy a agradecer a alguien?

Table of contents

Abstract	iii
Acknowledgements	v
Descripción del proyecto	1
1 Introducción	3
2 Marco conceptual	7
2.1 Desarrollo de paquetes en R	7
2.1.1 ¿Por qué desarrollar un paquete en R?	7
2.2 Paradigmas de programación en R	9
2.2.1 Programación funcional	9
2.2.2 Programación orientada a objetos	9
2.2.3 Meta-programación	10
2.3 Inferencia en muestreo de poblaciones finitas	10
2.3.1 Diseño de muestreo	10
3 Antecedentes	11
4 Metodología	13
5 Resultados	15
5.1 ECH	15
5.2 EAH	16
5.3 EPH	18
6 Infraestructura	19
7 Resultados	21
Appendices	23
Soy un apaendice	23

List of Figures

List of Tables

List of Abbreviations

LAH List Abbreviations **H**ere
WSF **W**hat (it) **S**tands **F**or

List of Symbols

a	distance	m
P	power	W (J s ⁻¹)
ω	angular frequency	rad

Acá va la dedicatoria

Descripción del proyecto

metaSurvey además de formar parte de mi trabajo final de grado en Estadística tiene varias motivaciones en el medio, entre ellas el objetivo personal de poder contribuir en el desarrollo de paquetes de la comunidad R, ilusión que tengo desde que cursé en plena pandemia **Nuevas Tecnologías para el Análisis de Datos** con Natalia, mi actual tutora y curso donde tuve la oportunidad de ser ayudante en su nueva versión **Ciencia de datos con R** torturando y transmitiendo a los alumnos el uso de R en diversos campos cercanos a la estadística.

La creación de un paquete en R no fue ni es una tarea sencilla, si bien existen diferentes herramientas y paquetes para hacer la vida de los desarrolladores mas facil, el gran problema es poder encontrar una idea, **motivación** y **tiempo** para poder realizarlo. El sueño de tener un paquete era facil de soñar pero difícil de encontrar una idea original y aún mas disponer del tiempo para hacerlo.

En noviembre de 2021 en mi trabajo como Analista de Datos en **COGNUS** se me ofreció formar parte del desarrollo de **PRISMA** un portal de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (**ANII**) donde mi tarea principal fue trabajar con datos provenientes de encuestas por muestreo para obtener diferentes indicadores publicados a lo largo del portal.

El portal tiene como objetivo ser un sitio que reuna información e indicadores de interés para investigadores e emprendedores del país, si bien una gran parte de la información es generada por la Agencia es importante tener un contexto económico del país como puede ser indicadores de mercado de trabajo e ingresos de los hogares recurriendo a la fuente principal de información en este rubro, la Encuesta Continua de Hogares (**ECH**) del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay (INE). Además de contar con esta información es relevante medir el impacto de ciertas politicas en la innovación en nuestro país y es por esto que se construyen indicadores provenientes de la Encuesta de Actividades de Innovación (**EAI**)

de la cual soy muy admirador llegando a que admirar casi de la misma forma que lo hago con artistas pop a los principales desarrolladores, como pueden ser Hadley Wickham,

Chapter 1

Introducción

Este documento presenta el desarrollo del paquete *metaSurvey* disponible en R ([ref-rcoreteam2023](#)). El objetivo principal de *metaSurvey* es permitir al usuario construir indicadores de manera reproducible y transparente, otorgándole un control total sobre el proceso de transformación de los microdatos a indicadores.

A lo largo del documento, se abordan varios conceptos clave para el desarrollo del paquete, como la meta-programación, conceptos de inferencia en muestreo de poblaciones finitas, esquemas de trabajo para desarrollar paquetes en R, entre otros. Se presentarán ejemplos de cómo utilizar el paquete *metaSurvey* para construir indicadores de mercado laboral a partir de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares (**ECH**) del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay (INE) y, para demostrar su flexibilidad, se incluirá un ejemplo con la Encuesta Permanente de Hogares (**EPH**) del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC).

La motivación principal detrás del desarrollo de *metaSurvey* fue la necesidad de contar con un paquete que permitiera al usuario tener un control total y transparente sobre el proceso de transformación de los microdatos a indicadores. En general, los paquetes existentes en R para el análisis de encuestas por muestreo son muy sensibles a la estructura y las variables que componen la encuesta. Un cambio en la estructura de la encuesta suele implicar una actualización del paquete utilizado para obtener los indicadores, lo que resulta poco flexible ante cambios en la estructura de la encuesta, que pueden ser frecuentes en la práctica. En las implementaciones actuales, el usuario cuenta con una función de alto nivel que actúa como una caja negra, donde no se permite modificar el código para adaptarlo a sus necesidades o entender cada paso que se realiza para obtener el indicador sin tener que leer el código fuente o la documentación adjunta.

El problema de sensibilidad a la estructura de la encuesta se puede observar en el paquete *ech* ([ref-detomasi2020](#)), donde existen funciones para crear variables de mercado laboral, educación o ingresos, pero estas funciones dependen de la existencia de ciertas variables en la encuesta, cuya estructura puede cambiar de una versión a otra de la encuesta. Sin revisar el cuerpo de la función, no se conoce el proceso de construcción de variables. Algo similar ocurre con el paquete *eph* ([ref-kozlowski2020](#)), donde se tienen funciones de alto nivel que no permiten modificar el código para adaptarlo a sus necesidades o entender cada paso que se realiza para obtener el indicador sin inspeccionar a fondo cómo se construyen las funciones del paquete.

Esta inspección del código fuente, como consultar el repositorio de GitHub del paquete o revisar la definición de la función, puede ser una tarea tediosa y no garantiza que el usuario pueda entender el proceso de construcción de variables. Esto se debe a que el código puede ser muy extenso o que el usuario no tenga el conocimiento suficiente para entender el código o se empleen ciertos frameworks que el usuario no conozca, como el uso de las librerías *dplyr* ([ref-wickham2023](#)) o *tidyr* ([ref-wickham2024](#)), muy populares en R para el manejo de datos.

También puede ser difícil aislar el proceso de manipulación de la encuesta de la implementación específica de la función para manejar la forma de presentación, estructura del objeto a devolver, etc. Un claro ejemplo de esto puede verse en el paquete *tidycensus* ([ref-walker2024](#)), donde existe una función para obtener datos sobre la migración de la comunidad estadounidense, pero en la misma función también se encuentran pasos para mejorar la estructura del conjunto de datos a devolver. En este sentido, el usuario no puede aislar el proceso de recodificación/construcción de variables sobre variables originales y la obtención de datos geográficos y presentación.

En este sentido, es importante que el usuario pueda tener un control total sobre el proceso de transformación de los microdatos a indicadores, ya que esto permite que el usuario pueda validar y entender el proceso de construcción de indicadores, además de brindar una herramienta común libre de estilos de programación y definiendo con simples pasos el proceso de construcción de variables sintéticas, como recodificar variables creando grupos en base a criterios complejos, tratamiento de variables continuas como el ingreso salarial en base a metodología rigurosa. Es crucial que este proceso sea transparente y entendible para el usuario.

Además de estos problemas, en general, obtener la información histórica de indicadores es un proceso tedioso y propenso a errores, especialmente si proviene de encuestas donde su estructura y/o forma de preguntar o su codificación puede cambiar con el tiempo. Esto resulta en un proceso extenso y difícil de entender hasta llegar a la construcción de esta serie de indicadores. Muchas veces, diferentes usuarios hacen el mismo proceso de construcción de indicadores de manera independiente y sin compartir el código fuente o la metodología de construcción de indicadores, ya que cada uno utiliza su propio estilo de programación o hasta diferentes paquetes estadísticos, en su mayoría propietarios como SPSS, SAS o STATA, donde si bien el usuario puede compartir la sintaxis para su construcción, esta está ligada al software y depende de que el usuario tenga el software instalado con una licencia activa y pueda correr el código.

Una vez claro el proceso de creación de variables, también es importante tener en cuenta que al obtener indicadores se realiza un proceso de inferencia asociado al diseño muestral. Tener nociones básicas del mecanismo que permitió obtener estos resultados permite, además de reportar una estimación puntual, medir la incertidumbre asociada a nuestra estimación. Es decir, no es útil reportar una tasa de empleo del 4% si no se cuenta con un intervalo de confianza asociado o una estimación de su desviación estándar para medir la incertidumbre del estimador.

En este sentido, es importante que el usuario no experto tenga de forma nativa una forma de obtener estimaciones puntuales y sus errores asociados de manera sencilla. Esto permitirá, además de brindar resultados puntuales, hacer recomendaciones sobre la utilidad de la estimación en el caso de que se cuente con una variabilidad alta. En general, obtener la estimación una vez culminado el proceso de preprocesamiento es relativamente sencillo, pero puede ser que se reporte una estimación donde no exista

un tamaño de muestra suficiente para obtener una estimación confiable y/o que la variabilidad de la estimación sea alta y no sea recomendable su uso.

En este sentido, *metaSurvey* pretende ser una herramienta relevante para el trabajo con encuestas en ciencias sociales, buscando solucionar las limitaciones anteriormente mencionadas. Todo el proceso de transformación de los microdatos a indicadores se realiza a través de una serie de funciones que permiten al usuario tener un control total y transparente sobre el proceso de transformación de los microdatos a indicadores.

Además, *metaSurvey* permite que el usuario pueda realizar el proceso de transformación de los microdatos a indicadores de manera reproducible y transparente. El usuario puede compartir el código de una forma entendible, casi como un “recetario de cocina”.

El procedimiento aplicado a los datos utilizados para obtener los indicadores se realiza mediante lo que denominamos *steps* y *recipes*, conformando así una especie de camino transparente para la construcción de indicadores. Esto permite compartir en forma visual un DAG (Directed Acyclic Graph) que permite visualizar el proceso de construcción de indicadores sin tener que abrir un script de R. En complemento al proceso de creación de variables, *metaSurvey* permite que el usuario pueda obtener estimaciones puntuales y sus errores asociados de manera sencilla y brindar recomendaciones sobre la utilidad de la estimación en el caso de que se cuente con una variabilidad alta en la estimación, en base a recomendaciones a su coeficiente de variación o métricas similares.

El enfoque que permite la flexibilidad a la hora de construir los indicadores es la meta-programación. La meta-programación es un paradigma de programación que permite que un programa pueda modificar su estructura interna en tiempo de ejecución. En R, la meta-programación se realiza a través de las funciones `eval`, `parse`, `substitute`, `do.call` y `quote`, que permiten evaluar y parsear código de manera dinámica. En este sentido, *metaSurvey* utiliza la meta-programación para permitir que el usuario pueda modificar el código que se utiliza para transformar los microdatos a indicadores, teniendo funciones de alto nivel similares a las que se utilizan en el paquete *recipes* de la librería *tidymodels* ([ref-kuhn2024](#)).

En los siguientes capítulos se mencionarán conceptos clave para el desarrollo del paquete, como la meta-programación, conceptos de inferencia en muestreo de poblaciones finitas, esquema de trabajo para desarrollar paquetes en R, etc. A continuación, se mencionarán diferentes antecedentes y trabajos relacionados con el paquete *metaSurvey* donde se utiliza la meta-programación y herramientas en las que fue inspirado el paquete. Luego, se formalizarán diferentes conceptos sobre metodología para la estimación de parámetros poblacionales y su varianza y conceptos de meta-programación y cómo se utilizan en el desarrollo del paquete. Para finalizar, se presentarán ejemplos de cómo utilizar el paquete *metaSurvey* para construir indicadores de mercado laboral a partir de los microdatos de la **ECH** y para mostrar su flexibilidad, se incluirá un ejemplo con la **EPH**.

Chapter 2

Marco conceptual

El objetivo principal de este capítulo es presentar los conceptos básicos que se utilizarán a lo largo de este trabajo en específico la sección de antecedentes y metodología. En primer lugar, se presentará un breve resumen de como crear un paquete en R, los componentes mínimos para su publicación en CRAN (repositorio donde se encuentran disponibles versiones estables de diferentes paquetes de R), y las herramientas que se pueden utilizar para su desarrollo. Luego, se presentarán los conceptos básicos de la programación funcional y orientada a objetos en R para luego enfocarnos en la meta-programación. Finalmente, se presentara un marco básico de inferencia en poblaciones finitas y encuestas por muestreo para luego presentar diferentes métodos de estimación de parámetros poblacionales y sus respectivos errores estándar.

2.1 Desarrollo de paquetes en R

R al ser un lenguaje de código abierto y además cuenta con una gran comunidad de usuarios, en diferentes áreas de investigación, ha permitido que se desarrollen una gran cantidad de paquetes que permiten realizar diferentes tareas de análisis de datos, visualización, modelado, entre otros. En este sentido, el desarrollo de paquetes en R es una tarea que se ha vuelto muy común entre los usuarios de R, ya que permite compartir código, documentación y datos de manera sencilla.

Para casi cualquier disciplina científica o en la industria se puede encontrar una comunidad de usuarios que desarrollan paquetes en R, en este sentido, el desarrollo de paquetes en R es una tarea que se ha vuelto muy común entre los usuarios de R y es muy sencillo de realizar. A continuación, se presentan los conceptos básicos para el desarrollo de paquetes en R.

2.1.1 ¿Por qué desarrollar un paquete en R?

Desarrollar un paquete en R tiene varias ventajas, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes:

- **Reutilización de código:** Es importante tener en cuenta que existe una comunidad que hace cosas similares a las que uno hace, por lo que es posible que alguien ya haya escrito una función que uno necesita. Por lo tanto, siempre es buena buscar si existe algun paquete que ya tenga las funcionalidades que se requieren.
- **Compartir código:** La comunidad de R es muy activa y siempre está dispuesta a compartir código, por esta razón es que se mantienen en constante desarrollo de paquetes.

- **Colaboración:** El trabajo colaborativo es esencial en el desarrollo de paquetes en R, ya que permite que diferentes personas puedan aportar con nuevas funcionalidades, correcciones de errores, entre otros.

Para que nuestro conjunto de funciones, datos y documentación sea considerado un paquete en R, es necesario que cumpla con ciertos requisitos mínimos. A continuación, se presentan los componentes mínimos que debe tener un paquete en R para ser publicado en CRAN.

- **Directorio:** Un paquete en R debe estar contenido en un directorio que contenga al menos los siguientes archivos y directorios:
 - **R/:** Directorio que contiene los archivos con las funciones que se desean incluir en el paquete.
 - **man/:** Directorio que contiene los archivos con la documentación de las funciones que se encuentran en el directorio R/. En general se utiliza *Roxygen2* (**ref-roxygen**) para generar la documentación de las funciones.
 - **DESCRIPTION:** Archivo que contiene la descripción del paquete, incluyendo el nombre, versión, descripción, autor, entre otros.
 - **NAMESPACE:** Archivo que contiene la información sobre las funciones que se exportan y las dependencias del paquete.
 - **LICENSE:** Archivo que contiene la licencia bajo la cual se distribuye el paquete.
 - **README.md:** Archivo que contiene información general sobre el paquete.
- **Documentación:** La documentación de las funciones es un componente esencial de un paquete en R, ya que permite que los usuarios puedan entender el funcionamiento de las funciones que se encuentran en el paquete. La documentación de las funciones se realiza utilizando el sistema de documentación de R, que se basa en el uso de comentarios en el código fuente de las funciones.
- **Pruebas:** Es importante que el paquete tenga pruebas que permitan verificar que las funciones se comportan de la manera esperada. Las pruebas se realizan utilizando el paquete *testthat* (**ref-wickham2011**) que permite realizar pruebas unitarias.
- **Control de versiones:** Es importante que el paquete tenga un sistema de control de versiones que permita llevar un registro de los cambios que se realizan en el paquete. El sistema de control de versiones más utilizado en la comunidad de R es *git*.
- **Licencia:** Es importante que el paquete tenga una licencia que permita a los usuarios utilizar, modificar y distribuir el paquete. La licencia más utilizada en la comunidad de R es la licencia MIT.

El proceso de subir un paquete a CRAN es un proceso que puede ser tedioso, ya que se deben cumplir con ciertos requisitos que son revisados por los mantenedores de CRAN, no es trivial y puede tomar tiempo, sin embargo, es un proceso que vale la pena ya que permite que el paquete sea utilizado por una gran cantidad de usuarios.

El proceso de chequeo fue automatizado con github actions, por lo que cada vez que se realiza un cambio en el repositorio, se ejecutan los chequeos de CRAN y se notifica si el paquete cumple con los requisitos para ser publicado en caso de que no cumpla

con los requisitos se notifica el error y no puede ser incluido en la rama principal del repositorio hasta que se corrija el error.

Todo el proceso y código fuente del paquete se encuentra disponible en el [repositorio de github del paquete](#). En el caso que este interesado en colaborar con el desarrollo del paquete puede consultar la [guía de contribución](#)

2.2 Paradigmas de programación en R

R es un lenguaje de programación que permite realizar programación funcional y orientada a objetos, lo que permite que los usuarios puedan utilizar diferentes paradigmas de programación para resolver problemas. A continuación, se presentan los conceptos básicos de la programación funcional y orientada a objetos en R.

2.2.1 Programación funcional

La programación funcional es un paradigma de programación que se basa en el uso de funciones para resolver problemas. En R, las funciones son objetos de primera clase, lo que significa que se pueden utilizar como argumentos de otras funciones, se pueden asignar a variables, entre otros ([ref-wickham2019](#)). A continuación, se presentan los conceptos básicos de la programación funcional en R.

- **Funciones de orden superior:** En R, las funciones de orden superior son funciones que toman como argumento una o más funciones y/o retornan una función. Un ejemplo de una función de orden superior en R es la función `lapply` que toma como argumento una lista y una función y retorna una lista con los resultados de aplicar la función a cada elemento de la lista.
- **Funciones anónimas:** En R, las funciones anónimas son funciones que no tienen nombre y se crean utilizando la función `function`. Un ejemplo de una función anónima en R es la función `function(x) x^2` que toma como argumento `x` y retorna `x^2`.
- **Funciones puras:** En R, las funciones puras son funciones que no tienen efectos secundarios y retornan el mismo resultado para los mismos argumentos. Un ejemplo de una función pura en R es la función `sqrt` que toma como argumento un número y retorna la raíz cuadrada de ese número.

Este paradigma de programación es muy útil para realizar análisis de datos, ya que permite que los usuarios puedan utilizar funciones para realizar operaciones sobre los datos de manera sencilla y eficiente, dentro de `metaSurvey` no existe una presencia fuerte de programación funcional, sin embargo, se utilizan algunas funciones de orden superior para realizar operaciones sobre los datos.

2.2.2 Programación orientada a objetos

La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que se basa en el uso de objetos para resolver problemas. En R, los objetos son instancias de clases que tienen atributos y métodos ([ref-mailund2017](#); [ref-wickham2019](#)). A continuación, se presentan los conceptos básicos de la programación orientada a objetos en R.

- **Clases y objetos:** En R, las clases son plantillas que definen la estructura y el comportamiento de los objetos y los objetos son instancias de clases. En R, las

clases se definen utilizando la función `setClass` y los objetos se crean utilizando la función `new`.

- **Atributos y métodos:** En R, los atributos son variables que almacenan información sobre el estado de un objeto y los métodos son funciones que permiten modificar el estado de un objeto. En R, los atributos se definen utilizando la función `setClass` y los métodos se definen utilizando la función `setMethod`.

Dentro de `metaSurvey` se utiliza la programación orientada a objetos para definir las clases de los objetos que se utilizan para representar los datos de las encuestas mediante una creación de una clase específica llamada `Survey` que permite además de almacenar los datos de la encuesta añadir atributos y métodos que permiten realizar operaciones sobre los datos de manera sencilla y eficiente.

De forma similar se modelan las clases `Step`, `Recipe` y `Workflow` elementos cruciales en el ecosistema de `metaSurvey` donde se definen los pasos de preprocesamiento, recetas de preprocesamiento y flujos de trabajo respectivamente. En este caso particular se utiliza el paquete `R6` ([ref-chang2022](#)) que permite definir clases de manera sencilla y eficiente además de permitir la herencia de clases y la definición de métodos y atributos de manera sencilla.

2.2.3 Meta-programación

La meta-programación es un paradigma de programación que se basa en el uso de código para manipular código ([ref-thomasmallund2017](#); [ref-wickham2019](#)). En R, la meta-programación se realiza utilizando el sistema de metaprogramación de R que se basa en el uso de expresiones, llamadas y funciones. A continuación, se presentan los conceptos básicos de la meta-programación en R.

- **Expresiones:** En R, las expresiones son objetos que representan código y se crean utilizando la función `quote`. Un ejemplo de una expresión en R es la expresión `quote(x + y)` que representa el código `x + y`.
- **Llamadas:** En R, las llamadas son objetos que representan la aplicación de una función a sus argumentos y se crean utilizando la función `call`. Un ejemplo de una llamada en R es la llamada `call("sum", 1, 2, 3)` que representa la aplicación de la función `sum` a los argumentos 1, 2 y 3.
- **Funciones:** En R, las funciones son objetos que representan código y se crean utilizando la función `function`. Un ejemplo de una función en R es la función `function(x, y) x + y` que representa el código `x + y`.

2.3 Inferencia en muestreo de poblaciones finitas

2.3.1 Diseño de muestreo

Chapter 3

Antecedentes

Chapter 4

Metodología

Chapter 5

Resultados

Acá va la viñeta [Use recipes](#)

5.1 ECH

```
library(magrittr)
```

```
metaSurvey::set_engine("data.table")
```

Engine: data.table

```
ech_meta = metaSurvey::load_survey(  
  path = metaSurvey::load_survey_example("ech_2018.csv"),  
  svy_type = "ech",  
  svy_edition = "2018",  
  svy_weight = "pesoano"  
)
```

```
ech_meta_steps = ech_meta %>%  
  metaSurvey::step_recode(  
    "pea",  
    pobpcoac %in% 2:5 ~ 1,  
    .default = 0  
  ) %>%  
  metaSurvey::step_recode(  
    "pet",  
    pobpcoac != 1 ~ 1,  
    .default = 0  
  ) %>%  
  metaSurvey::step_recode(  
    "po",  
    pobpcoac == 2 ~ 1,  
    .default = 0  
  ) %>%  
  metaSurvey::step_recode(  
    "pd",  
    pobpcoac %in% 3:5 ~ 1,  
    .default = 0  
  )
```

```
metaSurvey::view_graph(ech_meta_steps)
```

5.2 EAI

```
svy_example = metaSurvey::load_survey(
  svy_type = "eaii",
  svy_edition = "2019-2021",
  svy_weight = "w_trans",
  input = metaSurvey::load_survey_example("2019-2021.csv"),
  dec = ",",
)

# as.data.frame(svy_example)
# as.tibble(svy_example)

new_svy = svy_example %>%
  metaSurvey::step_recode(
    new_var = "realiza_innovacion",
    B1_1_1 == 1 ~ 1,
    B1_2_1 == 1 ~ 1,
    B1_3_1 == 1 ~ 1,
    B1_4_1 == 1 ~ 1,
    B1_5_1 == 1 ~ 1,
    B1_6_1 == 1 ~ 1,
    B1_7_1 == 1 ~ 1,
    B1_8_1 == 1 ~ 1,
    B1_9_1 == 1 ~ 1,
    .default = 0
  ) %>%
  metaSurvey::step_recode(
    new_var = "sector",
    data.table::between(Division, 10, 33) ~ "Industria",
    data.table::between(Division, 34, 99) ~ "Servicios",
    Division == "C1" ~ "Industria",
    Division == "C2" ~ "Servicios",
    Division == "E1" ~ "Servicios"
  ) %>%
  metaSurvey::step_recode(
    new_var = "innovativa",
    E1_1_1 == 1 ~ 1,
    E1_2_1 == 1 ~ 1,
    .default = 0
  ) %>%
  metaSurvey::step_recode(
    new_var = "tipo_actividad",
    B1_1_1 == 1 ~ "I + D Interna",
    B1_2_1 == 1 ~ "I + D Externa",
    B1_3_1 == 1 ~ "Bienes de Capital",
    B1_4_1 == 1 ~ "Software",
  )
```

```

    B1_5_1 == 1 ~ "Propiedad Intelectual",
    B1_6_1 == 1 ~ "Ingeniería",
    B1_7_1 == 1 ~ "Capacitación",
    B1_8_1 == 1 ~ "Marketing",
    B1_9_1 == 1 ~ "Gestión",
    .default = "Otra"
  ) %>%
  metaSurvey::step_recode(
    new_var = "tipo_innovacion",
    E1_1_1 == 1 ~ "Producto",
    E1_2_1 == 1 ~ "Proceso",
    .default = "Otra"
  ) %>%
  metaSurvey::step_recode(
    new_var = "cant_traba_tramo",
    data.table::between(IG_4_1_3, 0, 4) ~ "1",
    data.table::between(IG_4_1_3, 5, 19) ~ "2",
    data.table::between(IG_4_1_3, 20, 99) ~ "3",
    IG_4_1_3 > 99 ~ "4"
  ) %>%
  metaSurvey::step_recode(
    new_var = "ingreso_vta_pesos",
    data.table::between(IG_5_1_1_3, 0, 9942787) ~ "1",
    data.table::between(IG_5_1_1_3, 9942788, 49713934) ~ "2", # nolint
    data.table::between(IG_5_1_1_3, 49713935, 372854507) ~ "3", # nolint
    IG_5_1_1_3 > 372854507 ~ "4"
  ) %>%
  metaSurvey::step_recode(
    new_var = "tamano",
    cant_traba_tramo == "1" & ingreso_vta_pesos == "1" ~ "Pequenias",
    cant_traba_tramo == "2" & ingreso_vta_pesos == "2" ~ "Pequenias",
    cant_traba_tramo == "2" & ingreso_vta_pesos == "1" ~ "Pequenias",
    cant_traba_tramo == "1" & ingreso_vta_pesos == "2" ~ "Pequenias",
    cant_traba_tramo == "3" & ingreso_vta_pesos == "3" ~ "Medianas",
    cant_traba_tramo == "3" & ingreso_vta_pesos == "2" ~ "Medianas",
    cant_traba_tramo == "3" & ingreso_vta_pesos == "1" ~ "Medianas",
    cant_traba_tramo == "1" & ingreso_vta_pesos == "3" ~ "Medianas",
    cant_traba_tramo == "2" & ingreso_vta_pesos == "3" ~ "Medianas",
    cant_traba_tramo == "4" & ingreso_vta_pesos == "4" ~ "Grandes",
    cant_traba_tramo == "4" & ingreso_vta_pesos == "3" ~ "Grandes",
    cant_traba_tramo == "4" & ingreso_vta_pesos == "2" ~ "Grandes",
    cant_traba_tramo == "4" & ingreso_vta_pesos == "1" ~ "Grandes",
    cant_traba_tramo == "1" & ingreso_vta_pesos == "4" ~ "Grandes",
    cant_traba_tramo == "2" & ingreso_vta_pesos == "4" ~ "Grandes",
    cant_traba_tramo == "3" & ingreso_vta_pesos == "4" ~ "Grandes"
  ) %>%
  metaSurvey::step_compute(
    subsector = Division
  )

```

```
metaSurvey::get_metadata(new_svy)
```

```

Type: eaii
Edition: 2019-2021
Engine: data.table
Weight: w_trans
Steps:
- New group: realiza_innovacion
- New group: sector
- New group: innovativa
- New group: tipo_actividad
- New group: tipo_innovacion
- New group: cant_traba_tramo
- New group: ingreso_vta_pesos
- New group: tamano
- New variable: subsector

```

```
metaSurvey::view_graph(new_svy)
```

5.3 EPH

```

ph2022_3 = metaSurvey::load_survey(
  path = metaSurvey::load_survey_example("eph2022_3.csv"),
  svy_type = "eph",
  svy_edition = "2022_3",
  svy_weight = "PONDERA"
) %>%
  metaSurvey::step_recode(
    "pea",
    ESTADO %in% 1:2 ~ 1,
    .default = 0
  ) %>%
  metaSurvey::step_recode(
    "pet",
    ESTADO != 4 ~ 1,
    .default = 0
  ) %>%
  metaSurvey::step_recode(
    "po",
    ESTADO == 1 ~ 1,
    .default = 0
  ) %>%
  metaSurvey::step_recode(
    "pd",
    ESTADO == 2 ~ 1,
    .default = 0
  )

```

```
metaSurvey::view_graph(ph2022_3)
```

Chapter 6

Infraestructura

- Infra
- Docker
- Kubernetes
- Tests
- Envío a CRAN

Chapter 7

Resultados

Soy un apaendice

- Chang, W. (2022). *R6: Encapsulated classes with reference semantics*.
- Detomasi, G. M. & R. (2020). *Ech: Caja de herramientas para procesar la encuesta continua de hogares*. <https://github.com/calcita/ech>
- Kozłowski, D., Tiscornia, P., Weksler, G., Rosati, G., & Shokida, N. (2020). *Eph: Argentina's permanent household survey data and manipulation utilities*. <https://holatam.github.io/eph/>
- Kuhn, M., Wickham, H., & Hvitfeldt, E. (2024). *Recipes: Preprocessing and feature engineering steps for modeling*. <https://github.com/tidymodels/recipes>
- Mailund, T. (2017). *Advanced object-oriented programming in r: Statistical programming for data science, analysis and finance*. SPRINGER.
- R Core Team. (2023). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Roxygen R6 guide · mlr-org/mlr3 wiki. (n.d.). <https://github.com/mlr-org/mlr3/wiki/Roxygen-R6-Guide>
- Thomas Mailund. (2017). *Metaprogramming in r* (1st ed.). Apress. <https://www.amazon.com/Metaprogramming-Advanced-Statistical-Programming-Analysis/dp/1484228804>
- Walker, K., & Herman, M. (2024). *Tidycensus: Load US census boundary and attribute data as 'tidyverse' and 'sf'-ready data frames*. <https://walker-data.com/tidycensus/>
- Wickham, H. (2011). Testthat: Get started with testing. *The R Journal*, 3, 510. https://journal.r-project.org/archive/2011-1/RJournal_2011-1_Wickham.pdf
- Wickham, H. (2019). *Advanced r, second edition*. CRC Press.
- Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K., & Vaughan, D. (2023). *Dplyr: A grammar of data manipulation*. <https://dplyr.tidyverse.org>
- Wickham, H., Vaughan, D., & Girlich, M. (2024). *Tidyr: Tidy messy data*. <https://tidyr.tidyverse.org>