

VS Code 早見表

Visual Studio Code - Windows / 開発作業向け

1. 基本画面

場所	役割
Explorer	ファイル・フォルダを表示
Search	プロジェクト全体検索
Source Control	Git 操作
Run and Debug	実行・デバッグ
Extensions	拡張機能管理
Editor	ソース編集
Terminal	PowerShell / bash 等の実行
Problems	エラー・警告
Output	拡張機能等のログ
Debug Console	デバッグ時の出力

2. 最重要ショートカット

操作	キー
コマンドパレット	Ctrl + Shift + P
ファイル検索	Ctrl + P
設定	Ctrl + ,
ターミナル	Ctrl + `
全体検索	Ctrl + Shift + F
Git 画面	Ctrl + Shift + G
拡張機能	Ctrl + Shift + X
定義へ移動	F12
参照を検索	Shift + F12
名前変更	F2
コード補完	Ctrl + Space
整形	Shift + Alt + F
デバッグ開始 / 続行	F5

まず覚える: Ctrl + Shift + P は「何をしたいか」を検索して実行できる入口。操作を忘れたら最初に使う。

3. 検索・コード移動・編集

目的	操作 / キー	用途
ファイルを開く	Ctrl + P	ファイル名で即座に開く
ファイル内検索	Ctrl + F	現在ファイル内を検索
全体検索	Ctrl + Shift + F	プロジェクト横断で検索
定義へ移動	F12	メソッド・クラス定義へ移動
定義をプレビュー	Alt + F12	移動せずその場で確認
参照箇所検索	Shift + F12	呼び出し元・利用箇所を確認
名前変更	F2	参照関係を保ったリネーム
コード補完	Ctrl + Space	候補表示
行コメント	Ctrl + /	コメント ON/OFF
行移動	Alt + ↑ / ↓	行を上下へ移動
行コピー	Shift + Alt + ↑ / ↓	行を複製
行削除	Ctrl + Shift + K	行削除
複数カーソル	Alt + クリック	複数箇所を同時編集

4. リファクタリングの基本

- 単純な文字列置換より、F2 の Rename Symbol を優先する。
- F12 / Shift + F12 で「定義」と「使用箇所」を往復するとコード調査が速い。
- Java / TypeScript 等では言語拡張機能が参照関係を解析するため、精度が高い。

5. コマンドパレット例

Format Document
Git: Clone
Git: Pull
Git: Push
Git: Checkout to...
Developer: Reload Window
Preferences: Open Settings

6. 保存・整形

操作	キー / 設定
保存	Ctrl + S
全保存	Ctrl + K → S
手動整形	Shift + Alt + F
保存時に自動整形	"editor.formatOnSave": true

注意: チーム開発ではフォーマッタ設定を統一しないと、無関係な大量 Diff が発生しやすい。

7. ターミナル

操作	内容
Ctrl + `	統合ターミナルを開閉
Terminal → New Terminal	新しいターミナルを追加
ターミナル分割	複数コマンドを並行実行

```
git status
git pull
git push
mvn test
mvn spring-boot:run
docker compose up
python app.py
npm run dev
```

8. Git

操作	VS Code / CLI
変更確認	Source Control / git status
Stage	+ / git add .
Commit	メッセージ入力 / git commit -m "..."
Push	Sync/Push / git push
ブランチ切替	左下のブランチ名 / git switch <branch>
Diff 確認	変更ファイルをクリック

9. デバッグ

操作	キー
ブレークポイント	行番号左をクリック
開始 / 続行	F5
次の行へ	F10
メソッド内部へ	F11
メソッドから戻る	Shift + F11
停止	Shift + F5

- Variables: 現在の変数値を確認
- Watch: 特定式を継続監視
- Call Stack: 呼び出し経路を確認
- Debug Console: デバッグ中の式評価・出力確認

10. よく使う開の流れ

```
Open Folder
↓
Git Pull → ブランチ作成/切替
↓
Ctrl+P / F12 / Shift+F12 で調査
↓
修正 → テスト → F5 デバッグ
↓
Diff 確認 → Commit → Push → Pull Request
```

11. 設定

種類	範囲
User Settings	自分の VS Code 全体
Workspace Settings	その Workspace のみ
.vscode/settings.json	プロジェクト固有設定

12. .vscode フォルダ

ファイル	用途
settings.json	プロジェクト設定
launch.json	デバッグ構成
tasks.json	ビルド・コマンド等のタスク
extensions.json	推奨拡張機能

13. settings.json 例

```
{
  "editor.tabSize": 4,
  "editor.formatOnSave": true,
  "files.eol": "\n"
}
```

14. 改行コード・文字コード

項目	確認場所	推奨
改行コード	画面右下 LF / CRLF	Git 管理では .gitattributes を優先
文字コード	画面右下 UTF-8 等	基本は UTF-8

```
# .gitattributes 例
* text=auto eol=lf
*.bat text eol=crlf
```

重要: VS Code 側の files.eol は「新規作成や保存時」の設定。リポジトリ全体の改行統一ルールは .gitattributes で管理する方が安全。

15. Workspace

- 通常は File → Open Folder で 1 つのプロジェクトを開けば十分。
- backend / frontend / infrastructure など複数フォルダをまとめる場合は Multi-root Workspace を使用。
- Workspace 構成は .code-workspace ファイルとして保存できる。

16. 拡張機能

用途	代表的な拡張機能
Java	Extension Pack for Java
Spring Boot	Spring Boot Extension Pack
Python	Python / Pylance
Git 補助	GitLens
Markdown	Markdown All in One
YAML	YAML
AI 支援	GitHub Copilot
Remote 開発	Remote Development 系

17. Java / Spring Boot

- コード補完、型解析、JUnit 実行、デバッグ、Maven/Gradle 操作を統合できる。
- main メソッドやテストメソッド付近に Run / Debug が表示される場合がある。
- Spring Boot Dashboard 等を使うとアプリ起動・停止をまとめて扱える。

18. Python

```
python -m venv .venv
```

- Ctrl + Shift + P → Python: Select Interpreter で .venv を選択。
- pip では入っているのに import できない場合、選択中 Interpreter の相違を最初に確認。

19. GitHub Copilot

- 補完: コード候補をインライン表示。
- Chat: 質問・説明・コード生成。
- Agent: 複数ファイル調査、修正、テスト、ターミナル操作をまとめて進める。

```
.github/  
└─ copilot-instructions.md
```

20. 最低限これだけ覚える

キー	意味
Ctrl + Shift + P	コマンド検索
Ctrl + P	ファイル検索
Ctrl + Shift + F	全体検索
F12	定義へ移動
Shift + F12	参照箇所検索
F2	名前変更
Ctrl + `	ターミナル
Ctrl + Shift + G	Git
F5	デバッグ
Ctrl + Space	コード補完

VS Code は「エディタ + 拡張機能 + Git + ターミナル + デバッガ」を 1 つにまとめた開発作業のハブ。