

**Examen 2022-2023 - CYBER1 (2h00)****Algo et Structure de Données 1**

NOM :

PRÉNOM :

Vous devez respecter les consignes suivantes, sous peine de 0 :

- Lisez le sujet en entier avec attention
- Répondez sur le sujet
- Ne détachez pas les agrafes du sujet
- Écrivez lisiblement vos réponses (si nécessaire en majuscules)
- Vous devez écrire dans le langage algorithmique classique ou en C (donc pas de Python ou autre)
- Ne trichez pas

**1 Questions (5 points)**

**1.1 (1 points) Écrivez l'état des deux files après avoir effectué ces opérations dans cet ordre (n'oubliez pas le(s) pointeur(s) de tête (et de queue) ) :**

enfiler 1337, enfiler 2048, défiler, défiler, enfiler 1024, défiler, enfiler 1664

A

666	42				
-----	----	--	--	--	--

  
Head

B

--	--	--	--	--	--

  
Head

1664	1024	2048			
------	------	------	--	--	--

1664					
------	--	--	--	--	--

**1.2 (0,5 point) Quel élément sortira lors du prochain « dequeue » sur chaque file ?**

A : 2048

B : 1664

**1.3 (0,5 point) Quel élément sortira en dernier de chaque file ?**

A : 1664

B : 1664

- 1.4 (3 points) En admettant que l'on dispose d'une pile et que l'on insère les données « 1 2 3 4 5 6 » dans cet ordre exclusivement, décrivez les scénarios permettant d'obtenir les sorties suivantes :

*exemple : pour « A B C » en entrée, on peut obtenir « B C A » en sortie en faisant :  
« push A », « push B », « pop », « push C », « pop », « pop »*

1, 2, 3, 6, 5, 4

push 1, pop, push 2, pop, push 3, pop, push 4, push 5, push 6, pop, pop, pop

2, 3, 1, 4, 6, 5

push 1, push 2, pop, push 3, pop, pop, push 4, pop, push 5, push 6, pop, pop

3, 5, 4, 2, 6, 1

push 1, push 2, push 3, pop, push 4, push 5, pop, pop, pop, push 6, pop, pop

## 2 Algorithmes (15 points)

- 2.1 (1,5 points) Écrivez une structure de données « *my\_stack\_p* » pouvant servir de pile et stockant les éléments dans une liste chaînée avec pointeurs

```
struct my_stack_p
    struct maillon *head
    (int          nb_elt)
fin struct

struct maillon
    int          elt
    struct maillon *next
fin struct
```

- 2.2 (1,5 points) Écrivez une structure de données « *my\_queue\_t* » pouvant servir de file et stockant les éléments dans un tableau

```
struct my_queue_t
    int[]      tab
    int        max_len
    (int       nb_elt)
    int        head
    int        tail
fin struct
```

**2.3 (3 points) Écrivez une fonction « *push* » pouvant servir à empiler un élément dans votre précédente structure « *my\_stack\_p* »**

Vérifier si :

- **pointeur NULL** est géré en paramètre,
- pile **pleine** est gérée en paramètre,
- et le cas normal (**malloc**, et suppression en tête avec réorganisation des éléments suivant).

**2.4 (3 points) Écrivez une fonction « *pop* » pouvant servir à dépiler un élément dans votre précédente structure « *my\_stack\_p* »**

Vérifier si :

- **pointeur NULL** est géré en paramètre,
- pile **vide** est gérée en paramètre,
- et le cas normal (**free**, et suppression en tête avec réorganisation des éléments suivant).

**2.5 (3 points) Écrivez une fonction « *enqueue* » pouvant servir à enfiler un élément dans votre précédente structure « *my\_queue\_t* »**

Vérifier si :

- **pointeur NULL** est géré en paramètre,
- file **pleine** est gérée en paramètre,
- et le cas normal (**malloc**, et suppression en tête/queue avec réorganisation des éléments suivant).

**2.6 (3 points) Écrivez une fonction « *dequeue* » pouvant servir à défiler un élément dans votre précédente structure « *my\_queue\_t* »**

Vérifier si :

- **pointeur NULL** est géré en paramètre,
- file **vide** est gérée en paramètre,
- et le cas normal (**free**, et suppression en tête/queue avec réorganisation des éléments suivant).