

Devoir sur Table - (1h00)

Développement Web - PHP

NOM :

PRÉNOM :

1 QCM (réponses multiples)

Réponse juste = 1 point ; Pas de réponse = 0 point ; Mauvaise réponse = -0,5 point

1.1 PHP est un langage...

- ☐ Fortement typé
- ☐ Faiblement typé
- ☐ Fonctionnel
- ☐ Orienté Objet

1.2 Quels opérateurs/fonctions vérifient les types ?

- ☐ `==`
- ☐ `gettype()`
- ☐ `get_type()`
- ☐ `is_int()`

1.3 Quelles est la bonne instruction pour annuler une transaction ?

- ☐ `ROLLBACK`
- ☐ `STOP TRANSACTION`
- ☐ `CANCEL TRANSACTION`
- ☐ `COMMIT`

1.4 Comment récupérer les lignes du résultat sous forme de tableau ?

```
$result = mysqli_query(select * from USER);
```

- ☐ `mysqli_fetch_assoc($result) ;`
- ☐ `mysqli_list_fields($result) ;`
- ☐ `mysqli_fetch_array($result) ;`

1.5 Quels sont les séparateurs utilisés par GET pour transmettre des données par URL ?

- ☐ "?" Pour séparer l'adresse et "%" pour les données
- ☐ "%" Pour séparer l'adresse et "&" pour les données
- ☐ "?" Pour séparer l'adresse et "&" pour les données
- ☐ "%" Pour séparer l'adresse et ";" pour les données

1.6 Comment afficher la valeur du cookie **ck1** ?

- ☐ `print(COOKIE["ck1"]);`
- ☐ `echo COOKIE["ck1"];`
- ☐ `echo $_COOKIE["ck1"];`

1.7 Comment écrit-on **hello world** en PHP ?

- ☐ `<p> Hello World </p>`
- ☐ `Document.Write('Hello World');`
- ☐ `echo 'Hello World';`

1.8 Quelle est la façon correcte pour déclarer une fonction **myFunction** en PHP ?

- ☐ `function myFunction()`
- ☐ `new function myFunction()`
- ☐ `create myFunction()`

1.9 En PHP, la seule façon d'afficher un texte est la commande **echo** :

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

1.10 Cocher deux caractéristiques d'un cookie ?

- ☐ Il peut être refusé ou effacé par l'internaute
- ☐ Sa taille est fixe
- ☐ Sa durée de vie est variable

NOM :

PRÉNOM :

1.11 Les balises d'ouverture et de fermeture qui délimitent un script PHP sont :

- ☐ `<php> ... </php>`
- ☐ `<?php> ... </?>`
- ☐ `<& ... /&>`
- ☐ `<?php ... ?>`

1.12 `include("rep2/fich4.php") ;`

- ☐ Inclut **fich4.php** situé dans le sous-répertoire **rep2** de la racine du site
- ☐ Provoque une erreur PHP
- ☐ Crée une inclusion dans le fichier **fich4.php** du répertoire **rep4**
- ☐ Inclut le **fich4.php**, situé dans le sous-répertoire **rep2**, dans le script en cours

1.13 Comment créer une session qui permet d'utiliser des variables de session ?

- ☐ `start_session();`
- ☐ `session_start();`
- ☐ `session_begin();`
- ☐ `begin_session();`

1.14 Qu'affiche l'instruction suivante ?

```
echo 'Voici un \"test\" php';
```

- ☐ Voici un "test" php
- ☐ Voici un test php
- ☐ Voici un \"test\" php
- ☐ Rien car cela provoquerait une erreur

1.15 Comment supprimer l'ensemble des variables d'une session ?

- ☐ `unset($_SESSION[]);`
- ☐ `session_destroy();`
- ☐ `session_stop();`
- ☐ `session_unset();`

1.16 Cocher la ou les affirmations vraies concernant cette URL :

`http://www2.example.com:3280/custompages/alex/cosplays.php`

- ☐ Domaine : **`http://www2.example.com:3280`**
- ☐ Domaine : **`example.com:3280`**
- ☐ Protocole : Web
- ☐ Ressource : **`alex/cosplays.php`**

1.17 Cocher la ou les affirmations vraies concernant cette URL :

`http://www.journal.co.uk/paper:4364`

- ☐ Ressource : **`/paper:4364`**
- ☐ Domaine : **`www.journal.co.uk`**
- ☐ Port : **`4364`**
- ☐ Ressource : **`/paper`**

1.18 Cocher la ou les affirmations vraies concernant cette URL :

`https://machine01.site.org`

- ☐ Ressource : **`site.org`**
- ☐ Domaine : **`machine01.site.org`**
- ☐ Port : **`4443`**
- ☐ Protocole : http over secure shell

NOM :

PRÉNOM :

1.19 Quelle est la syntaxe correcte pour tester la valeur de la variable **\$a** ?

- ☐ `if ($a = 5) $b = 4; else b = 2;`
- ☐ `if $a = 5 then $b = 4; else $b = 2;`
- ☐ `if ($a == 5) $b = 4; else $b = 2;`

1.20 Que provoque l'exécution du script suivant ?

```
<?php $a=7 ; do$a++ ;echo $a; while(0); ?>
```

- ☐ Une boucle infinie
- ☐ L'affichage du chiffre 7
- ☐ L'affichage du chiffre 8
- ☐ Rien car cela provoquerait une erreur