| Devoir sur Table - | (1h30) |
|------------------------|--------|
| Développement Web - Pl | HP |

| | Développement Web - PHP |
|----|--|
| | NOM : PRÉNOM : |
| 1 | QCM (réponses multiples) |
| | Réponse juste = $0,5$ point ; Pas de réponse = 0 point ; Mauvaise réponse = $-0,5$ point |
| 1. | 1 PHP est un langage |
| | ☐ Fortement typé |
| | ☐ Faiblement typé |
| | Fonctionnel |
| | ☐ Orienté Objet |
| | |
| 1. | 2 Quels opérateurs/fonctions vérifient les types? |
| | == |
| | gettype() |
| | get_type() |
| | is_int() |
| | |
| 1. | 3 Comment rendre un champ de formulaire inaccessible? |
| | disabled="disabled" ou seulement disabled |
| | readonly="readonly" |
| | ☐ type="disabled" |
| | type="readonly" |
| 1. | 4 Quels sont les séparateurs utilisés par GET pour transmettre des données par URL? |
| | □ "?" Pour séparer l'adresse et "%" pour les données |
| | "%" Pour séparer l'adresse et "&" pour les données |
| | "?" Pour séparer l'adresse et "&" pour les données |
| | "%" Pour séparer l'adresse et ";" pour les données |

| 1.5 Com | ment afficher la valeur du cookie ck1? |
|---|---|
| pri | nt(COOKIE["ck1"]) ; |
| ech | o COOKIE["ck1"] ; |
| eche | o \$_COOKIE["ck1"] ; |
| 1.6 Coch | er l'affirmation vraie à propos de l'instruction suivante : |
| php \$</td <td>SmoisFrancais = array(1=>"Janvier", "Fevrier", "Mars") ?></td> | SmoisFrancais = array(1=>"Janvier", "Fevrier", "Mars") ?> |
| ☐ Le p | rogramme retourne un message d'erreur |
| ☐ A la | clé "3" va correspondre la donnée "Mars" |
| ☐ A la | clé "Mars" va correspondre la donnée "3" |
| 1.7 Com | ment écrit-on hello world en PHP? |
| └ | Hello World |
| Doc | ument.Write('Hello World'); |
| ech | o 'Hello World' ; |
| 1.8 Quel | le est la façon correcte pour déclarer une fonction myFunction en PHP? |
| func | ction myFunction() |
| \square new | function myFunction() |
| crea | ate myFunction() |
| 1.9 En P | PHP, la seule façon d'afficher un texte est la commande echo : |
| ☐ Vrai | |
| ☐ Faux | |
| 1.10 Les | balises d'ouverture et de fermeture qui délimitent un script PHP sont : |
| ☐ <ph< td=""><td>p> </td></ph<> | p> |
| | hp> ? |
| | /&> |
| pl</td <td>hp ?></td> | hp ?> |

 ${\bf Groupe}\ 2$

| 1.11 | include("rep2/ficn4.pnp"); |
|------|--|
| | Inclut fich4.php situé dans le sous-répertoire rep2 de la racine du site |
| | Provoque une erreur PHP |
| | Crée une inclusion dans le fichier fich4.php du répertoire rep4 |
| | Inclut le fich4.php , situé dans le sous-répertoire rep2 , dans le script en cours |
| 1.12 | En PHP, la fonction require : |
| | Affiche un avertissement sans stopper le script si elle ne parvient pas à inclure le fichier |
| | Arrête le script si elle ne parvient pas à inclure le fichier |
| | N'existe pas en PHP |
| | Retourne False si elle ne parvient pas à inclure le fichier |
| 1.13 | Comment créer une session qui permet d'utiliser des variables de session? |
| | <pre>start_session();</pre> |
| | <pre>session_start();</pre> |
| | <pre>session_begin();</pre> |
| | <pre>begin_session();</pre> |
| 1.14 | Qu'affiche l'instruction suivante? |
| ecl | no 'Voici un \"test\" php'; |
| | Voici un "test" php |
| | Voici un test php |
| | Voici un \"test\" php |
| | Rien car cela provoquerait une erreur |
| 1.15 | Comment supprimer l'ensemble des variables d'une session? |
| | <pre>unset (\$_SESSION[]);</pre> |
| | <pre>session_destroy();</pre> |
| | <pre>session_stop();</pre> |

| | session_unset(); |
|--|--|
| 1.16 | Cocher deux caractéristiques d'un cookie? |
| | Il peut être refusé ou effacé par l'internaute |
| | Sa taille est fixe |
| | Sa durée de vie est variable |
| 1.17 | Quelle est la syntaxe correcte pour tester la valeur de la variable \$a? |
| | if (\$a = 5) \$b = 4; else b = 2; |
| | if \$a = 5 then \$b = 4; else \$b = 2; |
| | if (\$a == 5) \$b = 4; else \$b = 2; |
| 1.18 | Que provoque l'exécution du script suivant? |
| </th <th>php \$a=7 ; do\$a++ ;echo \$a; while(0); ?></th> | php \$a=7 ; do\$a++ ;echo \$a; while(0); ?> |
| | Une boucle infinie |
| | L'affichage du chiffre 7 |
| | L'affichage du chiffre 8 |
| | Rien car cela provoquerait une erreur |
| 1.19 | Cocher la ou les affirmations vraies concernant cette URL : |
| ht _ | tp://www2.example.com:3280/custompages/alex/cosplays.php |
| | Domaine: http://www2.example.com:3280 |
| | Domaine: example.com:3280 |
| | Protocole : Web |
| | Ressource : alex/cosplays.php |
| 1.20 | Cocher la ou les affirmations vraies concernant cette URL : |
| ht | tp://www.journal.co.uk/paper:4364 |
| | Ressource:/paper:4364 |
| | Domaine: www.journal.co.uk |

| | Port: 4364 |
|--------|--|
| | Ressource: /paper |
| 1.21 | Cocher la ou les affirmations vraies concernant cette URL : |
| http | ps://machine01.site.org |
| | Ressource: site.org |
| | Domaine: machine01.site.org |
| | Port : 4443 |
| | Protocole : http over secure shell |
| 1.22 | Comment récupérer les lignes du résultat sous forme de tableau? |
| | sult = mysqli_query(select * from USER); |
| _ ı | mysqli_fetch_assoc(\$result) ; |
| _ ı | mysqli_list_fields(\$result) ; |
| _ ı | mysqli_fetch_array(\$result) ; |
| 1.23 | Quel est le premier mot-clé pour modifier la structure d'une table? |
| | MODIFY TABLE nomDeTable |
| | ALTER TABLE nomDeTable |
| | UPDATE TABLE nomDeTable |
| | Comment mettre à 1 le champ 'note' dans tous les enregistrements d'une table etudiant? |
| | UPDATE TABLE etudiant SET note=1 |
| | UPDATE etudiant SET note=1 |
| | SELECT note FROM etudiant SET note=1 |
| | SET note=1 FROM TABLE etudiant |
| 1.25 (| Quelles est la bonne instruction pour annuler une transaction? |
| | ROLLBACK |

| STOP TRANSACTION |
|--------------------|
| CANCEL TRANSACTION |
| COMMIT |