HEC MONTREAL



Benoit Hamel Library technician, technical support HEC Montréal Library

Writing with \title{LATEX}

Part Two: Advanced Notions

HEC Montréal Edition, revised and extended (english version)



- © 2016 Vincent Goulet for the original version. A list of sources that have been used for elaborating this training session can be found at the end of this document.
- © This work is provided under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license. According to the license, you are free to :
 - share copy and redistribute the material in any medium or format;
 - adapt remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

Under the following terms:

- Attribution You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were
 made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you
 or your use.
- ShareAlike If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
- No additional restrictions You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.



Training Session Summary

Floats

Tables

Figures

Mathématiques

Modes mathématiques

Symboles

Bibliographies et citations

Types de bibliographies

Création d'une bibliographie

Citations

Bibliographie



Floats





2018-02-28 BENOIT HAMEL

Floats

It was already said that the strength of TEX and LATEX is typography and that it was better to let the systems do their work automatically.

Tables and figures (images and graphics) are an excellent example of the systems' power.



2018-02-28 BENOIT HAMEL

Introduction

- Building tables in LATEX can be tricky.
- There isn't one, nor two, but many ways to build tables.
- ATEX provides two environments: tabular and tabular*.

```
      \begin{tabular}{columns}
      \begin{tabular*}{width}{columns}

      cell1 & cell2 & cell3 \\
      cell1 & cell2 & cell3 \\

      cell4 & cell5 & cell6 \\
      cell7 & cell8 & cell9 \\

      \begin{tabular*} & cell2 & cell3 \\
      \\

      cell4 & cell5 & cell6 \\
      cell7 & cell8 & cell9 \\

      \begin{tabular*}
      \begin{tabular*}
```

- We will also take a look at a third environment, tabularx, provided by its eponymic package.
- tabularx's syntax is the same as tabular's.



Building

```
\begin{tabular}{columns}
cell1 & cell2 & cell3 \\
cell4 & cell5 & cell6 \\
cell7 & cell8 & cell9
\end{tabular}
\langle end{tabular}
\langle end{tabular}
```

Building

```
\begin{tabular}{columns} \begin{tabular*}{width}{columns} \cell1 & cell2 & cell3 \\ cell4 & cell5 & cell6 \\ cell7 & cell8 & cell9 \\end{tabular*} \end{tabular}
```

- We define the number of cells and their horizontal alignment in the columns argument.
 - Possible options are 1 (left), c (center), and r (right).
 - We define a fixed-width column with p{width}.
 - tabularx also takes the X option, which adjusts cell width according to the table width.
 - The I symbol is used to insert a vertical line between cells.



Building

```
\begin{tabular}{columns}
cell1 & cell2 & cell3 \\
cell4 & cell5 & cell6 \\
cell7 & cell8 & cell9
\end{tabular}
\end{tabular}
\text{begin{tabular}{width}{columns}}
cell1 & cell2 & cell3 \\
cell4 & cell5 & cell6 \\
cell7 & cell8 & cell9
\end{tabular}
```

- A table's width depends of the environment :
 - tabular : table width = content width :
 - tabular* and tabularx : width determined by the width argument.



Building

```
\begin{tabular}{columns}
cell1 & cell2 & cell3 \\
cell4 & cell5 & cell6 \\
cell7 & cell8 & cell9
\end{tabular}
\end{tabular}
\text{begin{tabular}{width}{columns}}
cell1 & cell2 & cell3 \\
cell4 & cell5 & cell6 \\
cell7 & cell8 & cell9
\end{tabular}
```

- Cells from a specific row are separated by the & symbol.
- A row ends with \\, except for the last row.
- A horizontal line can be inserted between rows with \hline.
- The \multicolumn{cols}{pos}{text} command is used to merge cells in a row.
 - cols : a cell's column span;
 - pos : horizontal alignment (1,c,r);
 - text : cell content.



Example

```
\begin{tabularx}{\textwidth}{X|rrr|r|rrr} \ textbf{Teams} & \multicolumn{7}{c}{\textbf{Statistics}} \\ \hline \hline \hline \\
NFC North & W & L & T & PCT & PF & PA & Net Pts \\ \hline \\
Nfline \\
Minnesota Vikings & 13 & 3 & 0 & .813 & 382 & 252 & 130 \\
Detroit Lions & 9 & 7 & 0 & .563 & 410 & 376 & 34 \\
Green Bay Packers & 7 & 9 & 0 & .438 & 320 & 384 & -64 \\
Chicago Bears & 5 & 11 & 0 & .313 & 264 & 320 & -56 \\
end{tabularx}
```

Teams	Statistics								
NFC North	W	L	Т	PCT	PF	PA	Net Pts		
Minnesota Vikings	13	3	0	.813	382	252	130		
Detroit Lions	9	7	0	.563	410	376	34		
Green Bay Packers	7	9	0	.438	320	384	-64		
Chicago Bears	5	11	0	.313	264	320	-56		



Floating tables

- The tabular, tabular* and tabularx insert tables in a document where they have been written in the text.
- LATEX can determine the best place to insert tables with the table environment.

```
\begin{table}[location]
\begin{tabularx}{\textwidth}{lccc}
...
\end{tabularx}
\caption{text}
\end{table}
```

Floating tables

- The tabular, tabular* and tabularx insert tables in a document where they have been written in the text.
- LATEX can determine the best place to insert tables with the table environment.

```
\begin{table}[location]
\begin{tabularx}{\textwidth}{lccc}
...
\end{tabularx}
\caption{text}
\end{table}
```

- The optional location argument takes one or more of the following options :
 - t Table inserted on top of the page
 - **b** Table inserted at the *bottom* of the page
 - p Table inserted in a reserved page
 - h Table inserted here, meaning it's inserted where it was written in the text
- Use \caption to insert a caption below of above a table.
- \listoftables generates a list of all the table environments inserted in the text.



Floating tables

```
\begin{table}
\begin{tabularx}{\textwidth}{X|rrr|r|rrr}
Teams & W & L & T & PCT & PF & PA & Net Pts \\
\hline
Minnesota Vikings & 13 & 3 & 0 & .813 & .382 & .252 & .130 \\
Detroit Lions & 9 & 7 & 0 & .563 & .410 & .376 & .34 \\
Green Bay Packers & 7 & 9 & 0 & .438 & .320 & .384 & .64 \\
Chicago Bears & 5 & 11 & 0 & .313 & .264 & .320 & .56
\end{tabularx}
\caption{The NFL NFC North 2017 Season Statistics}
```

Teams	W	L	Т	PCT	PF	PA	Net Pts
Minnesota Vikings	13	3	0	.813	382	252	130
Detroit Lions	9	7	0	.563	410	376	34
Green Bay Packers	7	9	0	.438	320	384	-64
Chicago Bears	5	11	0	.313	264	320	-56

Tableau - The NFL NFC North 2017 Season Statistics





2018-02-28 BENOIT HAMEL

Inserting images

• To insert images in a LATEX document, we need three commands:

```
%% Preamble
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{dir1}{dir2}...}

%% Document body
\includegraphics[options]{imagefile}
```

Inserting images

• To insert images in a LATEX document , we need three commands :

```
%% Preamble
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{dir1}{dir2}...}

%% Document body
\includegraphics[options]{imagefile}
```


- The graphicx package must be loaded in the preamble.
- The \graphicspath command is used to specify in which directories the image files can be found.
- The \includegraphics command inserts the image in the document.
- The options from \includegraphics determine, among other things, the image's size, rotation, origin, etc. Refer to the graphicx documentation to see all available options.



Inserting graphics

We can draw graphics in LATEX with the picture environment 1.

```
\setlength {\unitlength }{1cm}
\begin{picture}(0,0)(-3,2)
\put(2.7, -0.1){\$\chi\$}
\put(0,-1.5){\vector(0,1){3}}
\mbox{multiput}(-2.5,1)(0.4,0){13}
{\line(1,0){0.2}}
\multiput (-2.5, -1)(0.4, 0)\{13\}
\{ \setminus line(1,0) \{ 0.2 \} \}
\put (0.2,1.4)
{\$\beta=v/c=\tanh\chi\}}
\qbezier(0,0)(0.8853,0.8853)
(2.0.9640)
\q bezier (0,0)(-0.8853,-0.8853)
(-2, -0.9640)
\end{picture}
```



For a more advanced usage of graphics, you can use the TikZ PGF package.



^{1.} https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Picture#Plotting_graphs

Floating images and graphics

- As for tables, it is better to let TFX and LATFX determine where it is best to insert images and graphics.
- This can be done with the figure environment.

```
\begin{figure}[location]
\includegraphics[options]{file}
\caption{text}
\end{figure}
```

```
\begin{figure}[location]
  \begin{picture}(width, height)(x,y)
    ...
  \end{picture}
  \caption{text}
  \end{figure}
```

Floating images and graphics

- As for tables, it is better to let TFX and LATEX determine where it is best to insert images and graphics.
- This can be done with the figure environment.

```
\begin{figure}[location]
\includegraphics[options]{file}
\caption{text}
\end{figure}
```

```
\begin{figure}[location]
  \begin{picture}(width, height)(x,y)
    ...
  \end{picture}
  \caption{text}
  \end{figure}
```

- The optional location argument takes the options values as table : t,b,p,h.
- \caption inserts a captions below of above an image or graphic.
- \listoffigures generates a list of all the figure environments inserted in the text.



Mathématiques






2018-02-28 BENOIT HAMEL

Mathématiques et LATEX

Introduction

- Les mathématiques sont LA raison de l'existence de TEX. TEX existe parce qu'il est très difficile de typographier correctement des équations complexes dans un document.
- L'American Mathematical Society supporte TEX et LATEX depuis le début. Elle a conçu plusieurs packages pour faciliter la transcription et la typographie des mathématiques.
- Un package essentiel que vous devez utiliser est amsmath.
- LATEX gère automatiquement les conventions typographiques :
 - constantes vs variables, disposition des équations, numérotation;
 - espaces entre les symboles et autour des opérateurs.
- Pour utiliser les mathématiques avec LATEX, il faut mettre celui-ci en « mode mathématiques ».





2018-02-28 BENOIT HAMEL

Modes mathématiques

Il existe deux méthodes d'écrire des équations avec LATEX :

1 « En ligne », directement dans le texte comme $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ en plaçant l'équation entre \$ et \$.

```
«En ligne», directement dans le texte comme (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 en plaçant l'équation entre \ et \.
```

2 « Hors paragraphe » séparé du texte principal comme

$$\int_0^\infty f(x) dx = \sum_{i=1}^n \alpha_i e^{x_i} f(x_i)$$

en utilisant divers types d'environnements.

```
 % \label{lem:comme} % \label{lem:comme} $$ \left( \begin{array}{ll} & \text{def}(x) \\ & \text{degin} \left( \begin{array}{ll} & \text{degin} \\ & \text{degin} \left( \begin{array}{ll} & \text{degin} \\ & \text{degin} \\
```



Environnements standards LATEX

Il existe de nombreux environnements pour écrire des équations avec LATEX :

• Équations sur une seule ligne :

```
\begin{displaymath} équation... \end{displaymath}
\begin{equation} équation... \end{equation}
\begin{equation*} équation... \end{equation*}
```

Équations sur plusieurs lignes :

```
\begin{eqnarray} équation ... \end{eqnarray} \begin{eqnarray*} équation ... \end{eqnarray*}
```



Environnements standards LATEX

Il existe de nombreux environnements pour écrire des équations avec LATEX :

• Équations sur une seule ligne :

```
\begin{displaymath} équation... \end{displaymath}
\begin{equation} équation... \end{equation}
\begin{equation*} équation... \end{equation*}
```

• Équations sur plusieurs lignes :

```
\begin{eqnarray} équation... \end{eqnarray}
\begin{eqnarray*} équation... \end{eqnarray*}
```

On préférera cependant utiliser les environnements du package amsmath pour les équations sur plusieurs lignes. Ils sont plus polyvalents, plus simples à utiliser et ils donnent un meilleur rendu.



Environnements du package amsmath

alignat, alignat*

align, align* Pour les équations multiples alignées sur un marqueur (généralement le signe =). gather, gather* Pour les équations multiples, centrées horizontalement. falign, falign* Pareil que align, mais sépare les deux côtés d'une équation pour remplir toute la ligne.

> Pour les équations trop longues pour entrer sur une ligne; permet l'alignement de chaque ligne avec un marqueur.

Le contraire de falign : aucun espace ne sépare les deux côtés d'une équation.

multline, multline* Pour les équations trop longues pour entrer sur une ligne.



Exemples

```
 \begin{equation} a = b \\ end{equation}
```

\begin { equation * }
a = b
\end { equation * }

$$a = b$$

\begin { multline }
 a + b + c + d + e + f \\
 + i + j + k + l + m + n
\end { multline }

$$a + b + c + d + e + f$$

$$+ o + p + q + r + s + t$$
 (2)



Exemples

$$\begin{array}{l} \left(\begin{array}{l} \left(\begin{array}{l} begin \left\{ a \, lign \right\} \\ a \, 1 \, \& = \, b \, 1 \, + \, c \, -1 \, \right. \\ a \, 2 \, \& = \, b \, 2 \, + \, c \, 2 \, - \, d \, 2 \, + \, e \, 2 \\ \left(\begin{array}{l} end \left\{ a \, lign \right\} \end{array} \right) \end{array}$$

$$a_1 = b_1 + c_1 (3)$$

$$a_2 = b_2 + c_2 - d_2 + e_2 \tag{4}$$

$$\label{eq:continuous} $$ \begin{array}{l} \mbox{legin} \{ \mbox{gather} \} \\ \mbox{a } 1 = \mbox{b } 1 + \mbox{c } 1 \\ \mbox{a } 2 = \mbox{b } 2 + \mbox{c } 2 - \mbox{d } 2 + \mbox{e } 2 \\ \mbox{lend} \{ \mbox{gather} \} \\ \end{array} $$$$

$$a_1 = b_1 + c_1 (5)$$

$$a_2 = b_2 + c_2 - d_2 + e_2 \tag{6}$$

◆□▶ ◆□▶ ◆豆▶ ◆豆 ♪ ♀

Exemples

$$a = b + c - d$$

$$+ e - f$$

$$= g + h$$

$$= i$$
(7)





2018-02-28 BENOIT HAMEL

Principaux éléments du mode mathématique

- Symboles mathématiques « de base » : + = < > / : ! ' | [] () { }
- On écrit les exposants avec la commande $^{\circ}$. $x^{\circ}2$ devient x^{2} .
- On écrit les indices avec la commande . a n devient a_n .
- On peut combiner exposants et indices : x_i^k devient x_i^k.
- On regroupe les exposants et les indices avec $\{$ et $\}$. $A_{i,k}^{n}$, $A_{i,k}^{n}$ devient $A_{i,k}^{y}$.



Fractions

• On rédige des fractions avec la commande \frac{numérateur}{dénominateur}.

% Taille au fil du texte
On a
$$z_1 = \frac{x}{y}$$
 et $z_2 = y$.

On a
$$z_1 = \frac{x}{y}$$
 et $z_2 = xy$.

Fractions

• On rédige des fractions avec la commande \frac{numérateur}{dénominateur} .

```
% Taille au fil du texte 
On a z_1 = \frac{x}{y} et 
z_2 = xy.
```

On a
$$z_1 = \frac{x}{y}$$
 et $z_2 = xy$.

On a

$$z_1=\frac{x}{y}$$

et
$$z_2 = xy$$
.

Fractions

• On rédige des fractions avec la commande \frac{numérateur}{dénominateur}.

```
% Taille au fil du texte
On a z_1 = \frac{x}{y} et z_2 = xy.
```

On a
$$z_1 = \frac{x}{y}$$
 et $z_2 = xy$.

On a

$$z_1=\frac{x}{y}$$

et $z_2 = xy$.

Soit

$$z=\frac{\frac{x}{2}+1}{v}.$$

Racines

- On rédige des racines avec la commande \sqrt[n]{radicande}.
 - Le radical par défaut (si on ne spécifie par l'argument n) est la racine carrée.
 - Le radical s'adapte toujours au radicande.

```
\sqrt {2}
\sqrt {625}
\sqrt [3]{8}
\sqrt [n]{x + y + z}
\sqrt {\frac {x + y}{x^2 - y^2}}
```

$$\sqrt{2}$$

$$\sqrt{625}$$

$$\sqrt[3]{8}$$

$$\sqrt[n]{x+y+z}$$

$$\sqrt{\frac{x+y}{y^2-y^2}}$$

Sommes et intégrales

- On écrit des sommes avec la commande \sum .
- On écrit des intégrales avec la commande \int
- On saisit les limites inférieures et supérieures avec des indices () et des exposants (^).

 Le package amsmath fournit également les commandes \iint et \iiint pour afficher des intégrales multiples comme ∫∫ et ∫∫∫.



Fonctions, opérateurs, etc.

Puisque le mode mathématique considère les lettres comme des variables, on ne peut pas écrire les fonctions textuellement. LATEX définit donc des commandes pour ces fonctions :

\arccos	\cosh	\det	\inf	\label{limsup}	\Pr	\tan
\arcsin	\cot	\dim	\ker	\ln	\sec	\tanh
\arctan	\c	\exp	\lg	\log	\sin	
\arg	\csc	\gcd	\lim	\max	\slash	
\cos	\deg	\hom	\liminf	\min	\sup	

Fonctions, opérateurs, etc.

Puisque le mode mathématique considère les lettres comme des variables, on ne peut pas écrire les fonctions textuellement. LATEX définit donc des commandes pour ces fonctions :

\arccos	\cosh	\det	\inf	\limsup	\Pr	\hat{tan}
\arcsin	\cot	\dim	\ker	\ln	\sec	\tanh
\arctan	\c	\exp	\lg	\log	\sin	
\arg	\csc	\gcd	\lim	\max	\sinh	
\cos	\deg	\hom	\liminf	\min	\sup	

Il existe aussi des commandes pour les lettres grecques, le texte et les espaces, les points de suspension, les lettres modifiées, les opérateurs binaires et les relations, les flèches, les accents et bien plus encore!

Consultez la documentation du package amsmath ainsi que la Comprehensive LATEX Symbol List – 338 pages de bonheur! – pour connaître l'étendue de toutes les fonctionnalités.



Bibliographies et citations





2018-02-28 BENOIT HAMEL



2018-02-28 BENOIT HAMEL

• On peut se « tricoter » une bibliographie à la main avec l'environnement thebibliography.

```
\begin{thebibliography}{libellé le plus long}
\bibitem[libellé]{id_citation} Entrée bibliographique #1
\bibitem[libellé]{id_citation} Entrée bibliographique #2
[...]
\end{thebibliography}
```

• On peut se « tricoter » une bibliographie à la main avec l'environnement thebibliography.

```
\begin{thebibliography}{libellé le plus long}
\bibitem[libellé]{id_citation} Entrée bibliographique #1
\bibitem[libellé]{id_citation} Entrée bibliographique #2
[...]
\end{thebibliography}
```

- Chaque entrée bibliographique est rédigée avec la commande \bibitem .
 - Le libellé est ce qu'on retrouvera dans la référence à l'intérieur du texte. S'il n'y a pas de libellé, LATEX produira un numéro séquentiel à la place.
 - id_citation est l'élément qu'on utilise pour citer une source.
 - L'entrée bibliographique contient toutes les informations bibliographiques de notre source.



• On peut se « tricoter » une bibliographie à la main avec l'environnement thebibliography.

```
\begin{thebibliography}{libellé le plus long}
\bibitem[libellé]{id_citation} Entrée bibliographique #1
\bibitem[libellé]{id_citation} Entrée bibliographique #2
[...]
\end{thebibliography}
```

- Chaque entrée bibliographique est rédigée avec la commande \bibitem .
 - Le libellé est ce qu'on retrouvera dans la référence à l'intérieur du texte. S'il n'y a pas de libellé, LATEX produira un numéro séquentiel à la place.
 - id_citation est l'élément qu'on utilise pour citer une source.
 - L'entrée bibliographique contient toutes les informations bibliographiques de notre source.
- Le libellé le plus long à l'ouverture correspond à celui des libellés de tous les \bibitem qui est le plus long.
- La bibliographie est insérée dans le document là où l'environnement thebibliography est inséré dans le code.



Un exemple...

```
\begin{thebibliography}{99}
 \bibitem [Kopka and Daly, 2004] {kopkadaly: 2004}
    Kopka, Helmut et Patrick W. Dalv (2004).
    \newblock Guide to \LaTeX, Fourth Edition,
    \newblock Addison-Wesley,
    \newblock ISBN 978-0-321-17385-0. 597 p.
  \bibitem [Mittelbach et al., 2004] { mittelbach: 2004}
    Mittelbach, Frank \emph{et al.} (2004).
    \newblock The \LaTeX\ Companion, Second Edition,
    \newblock Addison-Wesley.
    \newblock ISBN 978-0201362992, 1120p.
  \bibitem [Goossens and Mittelbach, 2007] {goossens: 2007}
    Goossens, Michel et Franck Mittelbach (2007).
    \newblock The \LaTeX\ Graphics Companion. Second Edition.
    \newblock Addison-Wesley,
    \newblock ISBN 978-0321508928, 976p.
\end{thebibliography}
```

Bibliographie automatique

Une introduction à BiBT_EX

- BiBTEX est un programme (un compilateur) auxiliaire de LATEX qui construit automatiquement une bibliographie à partir d'une base de données.
- Il est *de facto* le système standard de traitement des bibliographies.
- Il est stable et simple à utiliser.
- C'est généralement le seul format accepté par les revues scientifiques.
- Vous pouvez exporter nos références bibliographiques stockées dans EndNote directement en format BiBTEX.
- Vous pouvez télécharger des références en format BiBTEXdepuis HECo, Google Scholar, ProQuest, Ebsco et de nombreuses autres banques de données de la bibliothèque.



Compilation d'un document avec BiBTEX

• À la formation précédente, nous avons schématisé la compilation d'un document comme suit :













Compilation d'un document avec BiBTEX

À la formation précédente, nous avons schématisé la compilation d'un document comme suit :



• Avec BiBT_EX, la séquence de compilations change :







2018-02-28 BENOIT HAMEL

Création d'une base de données

La première chose à faire est de se créer une base de données de références qu'on stockera dans un fichier .bib.

```
% Exemple de contenu d'un fichier bibliographie bib
@article{amaralcardiac2014,
  author = {Amaral. Joice Anaize Tonon do and Nogueira. Marcela Leme and Rogue. Adriano L
    and Guida. Heraldo Lorena and Abreu. Luiz Carlos de and Raimundo. Rodrigo Daminello
    and Vanderlei, Luiz Carlos Margues and Ribeiro, Vivian F and Ferreira, Celso and
    Valenti, Vitor Engrácia},
  title = {Cardiac autonomic regulation during exposure to auditory stimulation with classical
    baroque or heavy metal music of different intensities }.
  journal = {Archives of the Turkish Society of Cardiology},
  pages = \{139-146\}.
  ISSN = \{1016 - 5169\}.
  year = \{2014\}.
  type = {Journal Article}
@article{mobergfaster2009,
  author = {Moberg, Marcus},
  title = {Faster for the master!: exploring issues of religious expression and alternative
    Christian identity within the Finnish Christian metal music scene },
  vear = \{2009\}.
  type = {Journal Article}
```

Package natbib

- Par défaut, LATEX ne supporte que les bibliographies avec un format de citation numérique.
- Le format de citations adopté dans les sciences sociales en général, et à HEC Montréal en particulier, est le format auteur, année.
- Le package natbib permet l'utilisation des citations auteur, année.

Package natbib

- Par défaut, LATEX ne supporte que les bibliographies avec un format de citation numérique.
- Le format de citations adopté dans les sciences sociales en général, et à HEC Montréal en particulier, est le format auteur, année.
- Le package natbib permet l'utilisation des citations auteur, année.

```
\documentclass[english,french]{hecthese}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{babel}

\usepackage{babel}
\usepackage{autolanguage]{numprint}
\usepackage{icomma}
\usepackage{icomma}
\usepackage{hyperref}

\begin{document}
\contenu...
\end{document}
```

• natbib doit absolument être appelé après babel.



Insertion de la bibliographie

 Avant d'insérer la bibliographie dans le texte, il faut signifier à BiBTEX dans quel style bibliographique nous voulons que nos références s'affichent.

\bibliographystyle{style}

Insertion de la bibliographie

 Avant d'insérer la bibliographie dans le texte, il faut signifier à BiBTEX dans quel style bibliographique nous voulons que nos références s'affichent.

```
\bibliographystyle { style }
```

- Ce ne sont pas tous les styles bibliographiques qui sont compatibles avec le format de citation auteur, année.
 - Utilisez le style francais si vous rédigez en français;
 - Utilisez le style apalike si vous rédigez en anglais.

```
% Rédaction en français
\bibliographystyle{francais}

% Rédaction en anglais
\bibliographystyle{apalike}
```

Ces deux styles sont ceux qui se rapprochent le plus de celui de HEC Montréal.



Insertion de la bibliographie

 Avant d'insérer la bibliographie dans le texte, il faut signifier à BiBTEX dans quel style bibliographique nous voulons que nos références s'affichent.

```
\bibliographystyle { style }
```

- Ce ne sont pas tous les styles bibliographiques qui sont compatibles avec le format de citation auteur, année.
 - Utilisez le style francais si vous rédigez en français;
 - Utilisez le style apalike si vous rédigez en anglais.

```
% Rédaction en français
\bibliographystyle{francais}

% Rédaction en anglais
\bibliographystyle{apalike}
```

- Ces deux styles sont ceux qui se rapprochent le plus de celui de HEC Montréal.
- Une fois qu'on a choisi notre style, on insère la bibliographie.

```
\bibliographystyle \{francais\} \\ bibliography \{fichier\_bib\} \% \ \textit{Nom du fichier .bib entre accolades , sans l'extension .bib}
```





◆□ ト ◆畳 ト ◆ 豊 ト ◆ 豊 ・ 夕 久 ○ **HEC MONTRĒAL**

2018-02-28 BENOIT HAMEL

Comment citer ses sources

 Il existe trois commandes pour citer des sources bibliographiques dans le texte, dont deux proviennent de natbib :

```
\cite[extra]{id_citation} Citation numérique \citet[extra]{id_citation} Citation textuelle \citep[extra]{id_citation} Citation entre parenthèses
```

- L'argument id_citation est celui qu'on a utilisé pour identifier un item bibliographique.
- L'argument optionnel extra permet d'ajouter des informations supplémentaires à la suite d'une situation comme, par exemple, un numéro de page.
- Nous vous recommandons d'utiliser les commandes \citet et \citep, qui sont plus descriptives.



Soit l'item bibliographique suivant :

```
\bibitem{jones99}
F. J. Jones, H. P. Baker, and W. V. Toms, [...] 1999.
```

Voici un aperçu de ce que donnerait chaque commande de citation :

Soit l'item bibliographique suivant :

```
\bibitem {jones 99}
F. J. Jones, H. P. Baker, and W. V. Toms, [...] 1999.
```

Voici un aperçu de ce que donnerait chaque commande de citation :

```
Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un pense pense comme moi\cite{jones99}\ldots comme moi[1]...
```

Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un pense comme moi\cite[p.22]{jones99}\ldots comme moi[1, p.22]...



Soit l'item bibliographique suivant :

```
\bibitem{jones99}
F. J. Jones, H. P. Baker, and W. V. Toms, [...] 1999.
```

Voici un aperçu de ce que donnerait chaque commande de citation :

Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un pense comme moi\cite{jones99}\ldots	Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un pense comme moi[1]			
Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un pense comme moi\cite[p.22]{jones99}\ldots	Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un pense comme moi[1, p.22]			
Je ne suis pas peu fier de voir que \citet{jones99}pense comme moi\ldots	Je ne suis pas peu fier de voir que Jones et al., (1999) pense comme moi			
Je ne suis pas peu fier de voir que \citet[p.22]{jones99}pense comme moi\ldots	Je ne suis pas peu fier de voir que Jones et al., (1999, p.22) pense comme moi			



Soit l'item bibliographique suivant :

```
\label{eq:linear_problem} $$ \left. \begin{array}{ll} \text{bibitem \{jones 99\}} \\ \text{F. J. Jones, H. P. Baker, and W. V. Toms, } \left[ \ldots \right] \ 1999. \\ \end{array} \right.
```

V	oici un aperçu de ce que donnerait chaque commande d	le citation :
	Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un pense comme moi\cite{jones99}\ldots	Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un pense comme moi[1]
	Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un pense comme moi\cite[p.22]{jones99}\ldots	Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un pense comme $\text{moi}[1, \text{ p.22}]\dots$
	Je ne suis pas peu fier de voir que \citet{jones99}pense comme moi\ldots	Je ne suis pas peu fier de voir que Jones et al., (1999) pense comme moi
	Je ne suis pas peu fier de voir que \citet[p.22]{jones99}pense comme moi\ldots	Je ne suis pas peu fier de voir que Jones et al., (1999, p.22) pense comme moi
	Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un pense comme moi\citep{jones99}\ldots	Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un pense comme moi (Jones et al., 1999)
	Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un pense comme moi\citep[p.22]{jones99}\ldots	Je ne suis pas peu fier de voir que quelqu'un pense comme moi (Jones et al., 1999, p.22)





2018-02-28 BENOIT HAMEL

Pour les nostalgiques de l'odeur de l'encre

Kopka, Helmut et Patrick W. Daly (2004). Guide to LATEX, Fourth Edition, Addison-Wesley, ISBN 978-0-321-17385-0, 597 p.

Mittelbach, Frank et al. (2004).
The LATEX Companion, Second Edition,
Addison-Wesley,
ISBN 978-0201362992, 1120p.

Goossens, Michel et Franck Mittelbach (2007).
The LATEX Graphics Companion, Second Edition,
Addison-Wesley,
ISBN 978-0321508928, 976p.



Pour les consciencieux de la forêt boréale



Goulet, Vincent (2016).

formation-latex-ul - Introductory LATEX course in French,

 $Comprehensive \ T_{E\!}X \ Archive \ Network,$

Consulté le 22 février 2018 à https://ctan.org/pkg/formation-latex-ul



Lees-Miller, John D. (2018).

Free & Interactive Online Introduction to LATEX,

Overleaf.

Consulté le 22 février 2018 à https://www.overleaf.com/latex/learn/free-online-introduction-to-latex-part-1



ShareLATEX Documentation,

ShareLATEX,

Consulté le 22 février à https://fr.sharelatex.com/learn/Main Page



Pour les consciencieux de la forêt boréale

- ShareLATEX Documentation
- TEX LATEX Stack Exchange
- MTEX Community
- Comprehensive TEX Archive Network
- UK List of TEX Frequently Asked Questions
- Google...

Période de questions

DOCUMENTATION DE LA FORMATION

http://bit.ly/ltxhec2b

ÉVALUATION DE LA FORMATION

http://bit.ly/ltxsurvey2

SUPPORT TEXNIQUE

Benoit Hamel : <benoit.2.hamel@hec.ca>

LIC MONTREAL