

คู่มือติดตั้งบน n8n Cloud — ทำตามทีละขั้น

สำหรับผู้ใช้น8n Cloud (สมัครที่ n8n.io ไม่ได้ลง Docker เอง) workflow ชุดนี้ (รุ่น Cloud-compatible) **ไม่ใช่ environment variable** แล้ว — ค่าตั้งค่าทั้งหมดอยู่ใน node ชื่อ **Factory Config** ที่แก้ได้จากหน้าจอ n8n โดยตรง

ถ้าคุณเคย import workflow รุ่นเก่าไว้ ลบทิ้งทั้งหมดก่อน แล้ว import ชุดใหม่นี้แทน (รุ่นเก่าอ่านค่าจาก `$env` ซึ่งใช้บน Cloud ไม่ได้)

ภาพรวม: ต้องเชื่อมอะไรบ้าง

Credential	จำเป็นแค่ไหน	ใช้ทำอะไร
OpenAI API	● บังคับ	สร้างเนื้อหา + ภาพทุกชิ้น (ไม่มี = ทำอะไรไม่ได้เลย)
Postgres (Supabase)	● จำเป็น	ความจำของโรงงาน: กันของซ้ำ, คุ่มงบ, บันทึกผล
Google Drive OAuth2	● ทึหลังได้	สำรองไฟล์สินค้า
Etsy (OAuth2 API)	● ทึหลังได้	ลงขาย — ไม่มีก็ผลิตสินค้าได้ ระบบจะข้ามขั้นลงร้านให้เอง
Gmail	○ ไม่ใช่	ระบบนี้ไม่ได้ใช้ ลบหรือเก็บไว้ก็ได้

ขั้นที่ 1 — สร้าง OpenAI credential (5 นาที)

- ไปที่ `platform.openai.com` → API keys → Create new secret key → คัดลอกเก็บไว้
- (เปิดดูซ้ำไม่ได้ ต้องคัดลอกตอนนั้นเลย)
- ที่เมนู Billing เติมเครดิตอย่างน้อย \$10
- ใน n8n: Credentials → Create credential → ค้นหา "OpenAI" → เลือก OpenAI
- วาง API key → Save → ต้องขึ้นเครื่องหมายถูกเขียว

ขั้นที่ 2 — แก่ Postgres (Supabase) ให้ต่อติด

จากภาพหน้าจอของคุณ Host / Database / User ถูกแล้ว ปัญหาอยู่ที่ช่องล่าง ๆ ที่มองไม่เห็น

หาค่าที่ถูกจาก Supabase

เปิดโปรเจกต์ Supabase → กดปุ่ม Connect (แถบบนสุด) → เลือกแท็บ Session pooler จะเห็นค่าครบทุกช่อง ลอกมากรอกใน n8n:

ช่องใน n8n	ค่า	หมายเหตุ
Host	aws-0-ap-northeast-1.pooler.supabase.com	✓ ของคุณถูกแล้ว
Database	postgres	✓ ถูกแล้ว
User	postgres.asfgvinifbbauvvtmhgo	✓ ถูกแล้ว
Password	Database password	⚠ ไม่ใช้รหัส login เว็บ Supabase และไม่ใช้ API key — ถ้าจำไม่ได้: Supabase → Settings → Database → Reset database password
Port	5432	⚠ ต้อง 5432 (Session pooler) — ห้ามใช้ 6543 (Transaction pooler) n8n ต่อไม่ได้
SSL	require	⚠ สาเหตุต่อไม่ติดอันดับ 1 — Supabase บังคับ SSL แต่ n8n ตั้งต้นเป็น disable

ถ้าตั้ง require แล้วยังไม่ผ่าน → เปิด Ignore SSL Issues เพิ่ม → Retry

สร้างตาราง

Supabase → SQL Editor → วางเนื้อหาไฟล์ db/schema.postgres.sql ทั้งไฟล์ → Run (หรือไม่ทำก็ได้ — workflow 06 สร้างให้เองรอบแรก แต่ทำเองจะเห็นผลทันที)

ขั้นที่ 3 — Import workflow ชุดใหม่ (Cloud-compatible)

Import ที่ละไฟล์ เรียงจากเลขมากไปน้อย:

```
10 → 09 → 08 → 07 → 06 → 05 → 04 → 03 → 02 → 01 → 00
```

วิธี import: หน้า Workflows → ปุ่ม ... มุมขวาบน → Import from File

หลัง import เปิด workflow 01 เช็คนode Run: ... และ Log: ... ทั้ง 11 จุด ว่าชี้ไปยัง sub-workflow ถูกตัว (ปกติจะถูกอัตโนมัติเพราะ id ตรงกัน)

ขั้นที่ 4 — ตั้งค่าที่ node Factory Config

ทุก workflow มี node Factory Config อยู่ถัดจาก trigger

แก้ที่ workflow 01 ตัวเดียวพอ — sub-workflow ทุกตัวรับค่าต่อจาก 01 อัตโนมัติ

- 1. เปิด workflow 01 → ดับเบิลคลิก node Factory Config
- 2. ในโค้ดจะเห็นก้อน DEFAULTS = { ... } — แก้ค่าตรงนั้นได้เลย
- 3. ตอนนี้อาจไม่ต้องแก้อะไรก็ได้ — ทุกค่ามี default ที่ใช้งานได้

ค่าที่จะกลับมาแก้ที่หลัง: `ETSY_API_KEY`, `ETSY_SHOP_ID` (เมื่อ Etsy อนุมัติ app)

ทางเลือก: ถ้าแพลนของคุณมีเมนู **Variables** (Settings → Variables) ตั้งชื่อเดียวกับใน DEFAULTS ได้เลย ค่าจาก Variables จะทับ DEFAULTS อัตโนมัติ เหมาะกับของลับอย่าง `ETSY_API_KEY`

ขั้นที่ 5 — ทดสอบทีละขั้น

5.1 รัน workflow 00 (ฟรีเกือบหมด ~ครึ่งสตางค์)

เปิด 00 Starter Smoke Test → เลือก OpenAI credential ที่ node `OpenAI: Connection Test` (ครั้งแรกครั้งเดียว) → กด Test workflow

✓ ต้องได้: `PASSED - n8n is ready` + เช็คลิสต์เขียว 4 ข้อ  โบนัส: node `Build Test PDF` → แท็บ **Binary** → ดาวน์โหลด PDF ทดสอบได้เลย

5.2 รัน workflow 06 (ทดสอบฐานข้อมูล ฟรี)

เปิด 06 → กด Test workflow → ตอน execute ให้ pin input:

```
{ "op": "run_start", "run_id": "test-1", "factory": "printable", "status": "running" }
```

✓ ต้องได้ `{ "ok": true }` — เปิด Supabase → Table Editor → เห็นแถวใน `adpf_products`

! ถ้า error ที่ node Postgres = credential ยังไม่ผ่าน กลับไปขั้นที่ 2

5.3 รันทั้งสาย แบบซ้อมฟรี

เปิด 01 → Test workflow → pin input ที่ `Trigger: Manual Run`:

```
{ "factory": "printable", "dry_run": true }
```

ไม่ต้องมี Etsy — ระบบตรวจเจอเองว่า Etsy ยังไม่ตั้งค่า จะ: ผลิตสินค้าครบ (วิจัย → ไอเดีย → เนื้อหา → QA → ไฟล์) → บันทึกลงฐานข้อมูล → จบด้วยสถานะ `completed_without_publish` พร้อมบอกว่าไฟล์อยู่ตรงไหน

✓ ต้องได้: `ok: true` + รายชื่อไฟล์ใน `files_produced` ไฟล์จริงเปิดดูได้ที่ node `Run: Product Engine` → output → `files[]`

5.4 ของจริงขั้นแรก (~\$1.3)

```
{ "factory": "resume", "dry_run": false }
```

`resume` ใช้ภาพน้อยสุด (6 ใบ) — เปิด PDF ที่ได้มาดูจริง ๆ ก่อนไปต่อ

เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ n8n Cloud

1. โควตา execution: การผลิต 1 ชิ้นกิน ~12-14 executions (นับ sub-workflow ด้วย)
- แพลนทดลอง 1,000 ครั้ง ~ สินค้า ~70 ชิ้น
1. SQLite ใช้ไม่ได้บน Cloud (ต้องใช้ Execute Command) — ใช้ Postgres ตามคู่มือนี้
2. ของลับใน Factory Config: ค่า ETSY_API_KEY ที่พิมพ์ใน DEFAULTS จะติดอยู่ในตัว workflow (คนที่เปิด workflow เห็นได้) — ถ้าแพลนมี Variables ให้เก็บที่นั่นแทน
1. เมื่อได้ Etsy app แล้ว: ใส่ ETSY_API_KEY + ETSY_SHOP_ID ใน Factory Config ของ 01
- แล้วสร้าง credential OAuth2 API (generic) ตาม README ข้อ 1.2 — run ถัดไปจะกลับมาลง Etsy อัตโนมัติ ไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่ม

แก้ปัญหาเร็ว

อาการ	แก้
Postgres: password authentication failed	ใช้ Database password (reset ได้ใน Supabase)
Postgres: timeout / ต่อไม่ติด	Port ต้อง 5432 + SSL = require
Postgres: ผ่านแล้วแต่ query พัง relation does not exist	รัน schema ใน SQL Editor (ขั้นที่ 2)
OpenAI: Incorrect API key	key ผิด/ลืม Save credential
OpenAI: insufficient_quota	เติมเครดิตที่ platform.openai.com/billing
01 จบด้วย completed_without_publish	ปกติ! แปลว่ายังไม่ตั้ง Etsy — ไฟล์อยู่ใน output ของ Run: Product Engine
node อ้าง Factory Config ไม่เจอ	คุณ import รุ่นเก่า — ลบแล้ว import ชุดใหม่