



品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 Q'TY
1	ボディ	耐熱ABS	(黒)	1
2	カラーキャップ	PC		1
3	カラープレート	ABS		1
4	ブランジャー	POM		1
5	サポーター	ABS		1
6	ナット	ABS		1
7	ウェッジ球			1
8	ランプホルダー	POM		1
9	ランプソケット	BSP	スズ	2
10	スプリング	SUS		1
11	マイクロスイッチ	V型		1

[ 仕 様 ]

1. 定格DC125V 0.5A
2. 耐電圧  
充電部間 AC1500V 1分間異常の無いこと  
充電部, 非充電部間AC1500Vにて1分間異常の無いこと
3. 絶縁抵抗  
充電部間DC500Vにて、100MΩ以上  
充電部, 非充電部間DC500Vにて、100MΩ以上
4. 使用温度範囲-20℃ ~ +50℃
5. 最大開閉頻度  
機械的300回/分  
電氣的 (定格使用) 60回/分  
電氣的 (DC12V10mA) 200回/分
6. 寿命 (電氣的) 定格使用にて、100,000回以上 開閉頻度20回/分
7. 寿命 (機械的) 加圧400gにて、1,000,000回以上 開閉頻度60回/分
8. 寿命 (ランプ) 標準使用 DC12V又は、24V 5000時間
9. 標準色

色	緑	赤	青	白	黄
記号	G	R	U	W	Y
10. ナット締付トルク 20~30kg-cmMAX
11. 動作までの押圧 約1.5~1.7N (約150~170g)

単位 m/m	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	R度 1/1 SCALE 1/1	公差寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	
DIMENSION	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	照光式押ボタンスイッチ
製図 DRAWN	年月日	年月日	年月日	図番	DRAWING No. 0BSA-60M
SHINDEN CO., LTD.				0821 13774R	