


A	
MJ - 179 P	1.95 ±0.05
MJ - 180 P	2.35 ±0.05

仕様

1. 定格: DC 12V 1A
2. 接触抵抗: 30m 以下
3. 絶縁抵抗: DC 500V にて 100M 以上
4. 耐電圧: AC 500V 1分間
5. 本製品は手半田仕様とし、洗浄は不可とする。
(280 3秒以内)

プリント基板孔参考図

回路

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0 . 3	2 / 1	9 5 / 1 0 / 2 2		M . K	N . I	S . T	M . K
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	DC ジャック MJ - 179P / MJ - 180P			
MATERIAL 材質	DRAW.NO 図番				MJ179P		
FINISH 処理			MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD				

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
6	ベース	ポリカーボネート	1		
5	本体	ポリカーボネート	1		
4	固定端子 (B)	黄銅 t=0.4	1	Sn	
3	センター端子 (J)	黄銅 t=0.4	1	Sn	
2	ハネ端子 (S)	PBS t=0.25	1	Sn	
1	センターピン	黄銅	1	Ni	