# プラスチックケース

## TW·TWN SERIES

## プラスチックケース 汎用型・難燃型



型番目次/ INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

アクセサリー /シールド/ 熱対策部品

機構材

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内

壁掛けブラケット WMシリーズ P1-166

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~39をご覧下さい。

■ CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと1000円割引、リピート注文品は5%割引致します。

テクニカルデータ 温度範囲:-10℃~+60℃



- ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。
- 材質がABS樹脂のTWシリーズは全26サイズ、色仕様はG(ライトグ レー)とB(ブラック)の2色に、難燃性ABS樹脂のTWNシリーズは 全23サイズ、色仕様はW(オフホワイト)色になります。
- 基板取付用のボスが付いています。
- ■測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器に ご利用頂けます。

#### 構成内容

1 <del>19</del> /4061	שני		
No.	名 称	個 数	材質 / 色 / 表面処理
1	トカバー	1	TWシリーズ :ABS樹脂 / ライトグレー・ブラック / シボ
'	エハハー		TWNシリーズ :難燃性ABS樹脂 / オフホワイト / シボ
2	下カバー	1	TWシリーズ :ABS樹脂 / ライトグレー・ブラック / シボ
	\		TWNシリーズ :難燃性ABS樹脂 / オフホワイト / シボ
3	取付ビス	2又は4	TWシリーズ : 鉄丸サラタッピングビス / 三価クロメート・三価黒クロメート
3	取りころ	2X184	TWNシリーズ : 鉄丸サラタッピングビス / ニッケルメッキ

#### オプション部品(別売)



ヘクサロビュラビス MRシリーズ P1-177



基板取付タッピングビス EMシリーズ P1-177



タッピングスペーサー TPSシリーズ P1-171




壁付マグネット NMGシリーズ P1-167~168



埋込電池ボックス LDシリーズ P1-107

#### 色仕様

シリーズ	色記号	上カバー	下カバー	取付ビス
TWシリーズ	Gタイプ	ライトグレー	ライトグレー	三価クロメート
TWシリース	Bタイプ	ブラック	ブラック	三価黒クロメート
TWNシリーズ	Wタイプ	オフホワイト	オフホワイト	ニッケルメッキ



#### TWシリーズ(ABS樹脂・UL94HB)

#### 型番・寸法・標準価格

	===							
	番		寸法		付属取付ビス		自重 (g)	標準価格
● ライトグレー	● ブラック	W	Н	D				
TW 4-2- 5G	TW 4-2- 5B	35	20	50	丸サラM2.6×12	2本	13.5	150
TW 4-2- 6G	TW 4-2- 6B	35	20	60	丸サラM2.6×12	2本	15.5	160
TW 4-2- 8G	TW 4-2- 8B	40.3	20	80.3	丸サラM2.6×12	2本	22	170
TW 5-2- 5G	TW 5-2- 5B	50	15	50	丸サラM2.6×12	4本	18	170
TW 5-3- 5G	TW 5-3- 5B	50	25	50	丸サラM2.6×12	4本	22	180
TW 5-2- 7G	TW 5-2- 7B	50	15	70	丸サラM2.6×12	4本	22	180
TW 5-3- 7G	TW 5-3- 7B	50	27.5	70	丸サラM2.6×12	4本	29	190
TW 5-4- 7G	TW 5-4- 7B	50	40	70	丸サラM2.6×12	4本	35	220
TW 5-3- 9G	TW 5-3- 9B	45	25	90	丸サラM3×12	4本	30.5	220
TW 5-3-10G	TW 5-3-10B	50	30	100	丸サラM3×12	4本	45.5	280
TW 7-2-11G	TW 7-2-11B	70	20	105	丸サラM2.6×14	4本	56.5	220
TW 7-4-11G	TW 7-4-11B	70	35	105	丸サラM2.6×14	4本	70	240
TW 7-5-11G	TW 7-5-11B	70	50	105	丸サラM2.6×14	4本	83	260
TW 7-3-13G	TW 7-3-13B	65	25.6	130	丸サラM3×16	4本	76	310
TW 7-5-13G	TW 7-5-13B	65	50.1	130	丸サラM3×16	4本	100	370
TW 8-2- 8G	TW 8-2- 8B	80	20	80	丸サラM2.6×12	4本	49	180
TW 8-4- 8G	TW 8-4- 8B	80	40	80	丸サラM2.6×12	4本	65	190
TW 9-4-17G	TW 9-4-17B	85.5	35.5	170	丸サラM3×16	4本	133	480
TW 9-6-17G	TW 9-6-17B	85.5	60.5	170	丸サラM3×16	4本	168	560
TW11-5-22G	TW11-5-22B	110	45.3	220	丸サラM3×16	4本	223	610
TW11-8-22G	TW11-8-22B	110	75.3	220	丸サラM3×16	4本	277	720
TW13-3-13G	TW13-3-13B	125	25	125	丸サラM3×16	4本	135	420
TW13-5-13G	TW13-5-13B	125	45	125	丸サラM3×16	4本	165.5	490
TW13-3-18G	TW13-3-18B	125	25	175	丸サラM3×16	4本	184.5	520
TW13-5-18G	TW13-5-18B	125	45	175	丸サラM3×16	4本	218	600
TW13-7-18G	TW13-7-18B	125	65	175	丸サラM3×16	4本	254	660
		0			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

#### TWNシリーズ(難燃性ABS樹脂・UL94V-1 / UL94V-0)

#### 型番・寸法・標準価格

留・ 7 法・信华価格								
型番	W	Н	D	付属取付ビス		ULクラス	自重 (g)	標準価格
TWN 4-2- 5W	35	20	50	丸サラM2.6×12	2本	UL94V-1	16.5	160
TWN 4-2- 6W	35	20	60	丸サラM2.6×12	2本	UL94V-1	18	170
TWN 4-2- 8W	40.3	20	80.3	丸サラM2.6×12	2本	UL94V-1	26	190
TWN 5-2- 7W	50	15	70	丸サラM2.6×12	4本	UL94V-1	24.5	220
TWN 5-3- 7W	50	27.5	70	丸サラM2.6×12	4本	UL94V-1	33	230
TWN 5-4- 7W	50	40	70	丸サラM2.6×12	4本	UL94V-1	39.5	240
TWN 5-3- 9W	45	25	90	丸サラM3×16	4本	UL94V-1	35	230
TWN 7-2-11W	70	20	105	丸サラM2.6×14	4本	UL94V-0	64.5	260
TWN 7-4-11W	70	35	105	丸サラM2.6×14	4本	UL94V-0	80	310
TWN 7-5-11W	70	50	105	丸サラM2.6×14	4本	UL94V-0	94.5	360
TWN 7-3-13W	65	25.6	130	丸サラM3×16	4本	UL94V-0	85	400
TWN 7-5-13W	65	50.1	130	丸サラM3×16	4本	UL94V-0	115.5	470
TWN 8-2- 8W	80	20	80	丸サラM2.6×12	4本	UL94V-0	55.5	240
TWN 8-4- 8W	80	40	80	丸サラM2.6×12	4本	UL94V-0	75	290
TWN 9-4-17W	85.5	35.5	170	丸サラM3×16	4本	UL94V-0	151	590
TWN 9-6-17W	85.5	60.5	170	丸サラM3×16	4本	UL94V-0	191	710
TWN11-5-22W	110	45.3	220	丸サラM3×16	4本	UL94V-0	254	790
TWN11-8-22W	110	75.3	220	丸サラM3×16	4本	UL94V-0	316	950
TWN13-3-13W	125	25	125	丸サラM3×16	4本	UL94V-0	156.5	540
TWN13-5-13W	125	45	125	丸サラM3×16	4本	UL94V-0	190	640
TWN13-3-18W	125	25	175	丸サラM3×16	4本	UL94V-0	206.5	680
TWN13-5-18W	125	45	175	丸サラM3×16	4本	UL94V-0	249	790
TWN13-7-18W	125	65	175	丸サラM3×16	4本	UL94V-0	290.5	890

型番目次/ Photo INDEX

> プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

'ルミサッシ

メタル テース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー

アクセサリー /シールド/ 熱対策部品


機構材

カスタム製品

#### 外観寸法図

■製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

TW / TWN4-2-5 TW / TWN4-2-6 TW / TWN4-2-8



型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー

アクセサリー /シールド/ 熱対策部品


機構材

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内


型番	W	Н	D	а	b	С	е	f	g	i	j	k	Q	m	n
TW / TWN4-2-5□	35	20	50	23.5	-	20	38.5	3	17	-	_	28.5	43.5	29.5	44.5
TW / TWN4-2-6□	35	20	60	23.5	-	20	48.5	3	17	_	-	28.5	53.5	29.5	54.5
TW / TWN4-2-8□	40.3	20	80.3	28.5	-	40	68.5	3	17	_	_	33.5	73.5	34.5	74.5

TW5-2-5



型番	W	Н	D	а	b	С	е	f	g	i	j	k	Q	m	n
TW5-2-5□	50	15	50	37.5	28	28	37.5	3	12	_	-	43	43	45	45

#### TW5-3-5



型番目次/ Photo INDEX

型番	W	Н	D	а	b	c	e	f	g	i	j	k	Q	m	n
TW5-3-5□	50	25	50	37.5	28	28	37.5	3	22	-	-	43	43	44.5	44.5

プラスチッ: ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

メタル

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー


アクセサリー /シールド/ 熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

TW / TWN5-2-7 TW / TWN5-3-7 TW / TWN5-4-7



型番	W	Н	D	a	b	С	е	f	g	i i	j	k	Q	m	n
TW / TWN5-2-7□	50	15	70	38.5	32	40	58.5	3	12	-	-	43.5	63.5	44.5	64.5
TW / TWN5-3-7□	50	27.5	70	38.5	32	40	58.5	3	24.5	-	-	43.5	63.5	44	64
TW / TWN5-4-7□	50	40	70	38.5	32	40	58.5	3	37	-	-	43.5	63.5	43	63

型番目次/

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル


電池ボックス/ ホルダー

アクセサリー /シールド/ 熱対策部品

Photo INDEX


#### ■製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

#### TW / TWN5-3-9 TW5-3-10



型番 D TW / TWN5-3-9 45 25 90 31 27.94 58.42 76 3.5 21.5 38.5 83.5 39 84 TW5-3-10□ 50 30 100 22.86 73.66 86 3.5 26.5 43 93 44 94 36

#### TW / TWN7-2-11 TW / TWN7-4-11 TW / TWN7-5-11




	型番	W	Н	D	а	b	С	е	f	g	i	j	k	Q	m	n
	TW / TWN7-2-11□	70	20	105	54	48.26	71.12	89	6.5	13.5	-	-	61.5	96.5	63.5	98.5
	TW / TWN7-4-11□	70	35	105	54	48.26	71.12	89	6.5	28.5	-	-	61.5	96.5	62.5	97.5
-	TW / TWN7-5-11□	70	50	105	54	48.26	71.12	89	6.5	43.5	-	-	61.5	96.5	61.5	96.5

機構材


カスタム製品

#### TW / TWN7-3-13 / TWS7-3-13内部ケース TW / TWN7-5-13 / TWS7-5-13内部ケース



型番	w	Н	D	а	b	c	е	f	g		j	k	Q	m	n
TW / TWN7-3-13□	65	25.6	130	47	40	50	112	8.1	17.5	20	40	57	122	58	123
TW / TWN7-5-13□	65	50.1	130	47	40	50	112	8.1	42	20	40	57	122	56.5	121.5

TW / TWN8-2-8 TW / TWN8-4-8



型番	W	H	D	a	b	С	e	f	g		j	k	Q	m	n
TW / TWN8-2-8	80	20	80	65	53	53	65	3.5	16.5	-	-	72	72	73.5	73.5
TW / TWN8-4-8□	80	40	80	65	53	53	65	3.5	36.5	_	_	72	72	72	72

型番目次/ Photo INDEX

> プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

> メタル ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー

アクセサリー /シールド/ 熱対策部品

機構材

カスタム製品

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー


アクセサリー /シールド/ 熱対策部品

機構材

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内 ■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

TW / TWN 9-4-17 / TWS 9-4-17内部ケースTW / TWN 9-6-17 / TWS 9-6-17内部ケースTW / TWN11-5-22 / TWS11-5-22内部ケースTW / TWN11-8-22 / TWS11-8-22内部ケース



型 番	W	Н	D	а	b	С	е	f	g	i	j	k	Q	m	n
TW/TWN 9-4-17□	85.5	35.5	170	65.5	60	70	150	9.5	26	20	60	77.5	162	76.5	162.5
TW/TWN 9-6-17□	85.5	60.5	170	65.5	60	70	150	9.5	51	20	60	77.5	162	76.5	161
TW / TWN11-5-22□	110	45.3	220	88	50	120	198	10.3	35	20	60	102	212	101	211.5
TW / TWN11-8-22	110	75.3	220	88	50	120	198	10.3	65	20	60	102	212	100	210

#### TW / TWN13-3-13 / TWS13-3-13内部ケース TW / TWN13-5-13 / TWS13-5-13内部ケース



D

125

125

107

107

89

89

89

89

107

107

8.5

8.5

16.5

36.5

115

115

115

115

118

118

116.5 116.5

125

125


25

45

TW / TWN13-3-13

TW / TWN13-5-13

TW / TWN13-3-18 / TWS13-3-18内部ケース TW / TWN13-5-18 / TWS13-5-18内部ケース TW / TWN13-7-18 / TWS13-7-18内部ケース



型番	W	Н	D	а	b	C	е	f	g	i	j	k	Q	m	n
TW / TWN13-3-18	125	25	175	105	95	135	155	8.5	16.5	-	_	115	165	117.5	167.5
TW / TWN13-5-18	125	45	175	105	95	135	155	8.5	36.5	_	-	115	165	116.5	166.5
TW / TWN13-7-18□	125	65	175	105	95	135	155	8.5	56.5	-	-	115	165	115	165

型番目次/ Photo INDEX

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー

アクセサリー /シールド/ 熱対策部品

機構材

カスタム製品

#### **TWSC SERIES**

### TW・TWN用シリコンプロテクター

色仕様は下記の6色より選択できます。

■実物と写真では色が多少異なります。色確認の為、サンプルが必要な場合は営業部までお問い合わせ下さい。



- TW・TWNシリーズ用のシリコンプロテクターです。6色を揃えています。
- 対応ケースは下記、機種内容をご参照下さい。プロテクターは2個1組での販売になります。
- お客様指定色は500セットから作成可能です。指定色希望の場合は**PANTONE®** (パントン) カラーNo. をご連絡下さい。 また、希望色のサンプルを送付いただき、近似色で作成する事も可能です。
- ビスを強く締めすぎるとビスがシリコンにくい込んでしまうので、ご注意下さい。
- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

型番目次/ Photo INDEX

#### プラスチック ケース

ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース


アルミサッシ ケース


ケーフ

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル





#### 構成内容

名 称	個数 材質		色 / 表面処理					
シリコンプロテクター	2個1組	シリコンゴム	ピンク・イエロー・グリーン・ネイビーブルー・ライトグレー・ブラック					
取付ビス	4	鉄トラスM3×20	三価黒クロメート					

電池ボックス/ ホルダー	型

アクセサリー /シールド/ 熱対策部品

機構材

カスタム製品

型番・寸法・標準価格	<b>3</b>								TWSCシ	リーズを	ご注文	の際は型番末尾□に色記号を <sup>っ</sup>	つけて下さい。	2個1組
型番	W	Н	D	а	b	С	d	е	f	g	h	対応機種	自重 (g)	標準価格
TWSC 7-3□	71	32	27	52	13.5	3.2	3.3	12	47	12	15	TW/TWN 7-3-13	41	350
TWSC 7-5□	71	56	27	52	37.5	3.15	3.1	12	47	12	15	TW/TWN 7-5-13	47.5	390
TWSC 9-4□	91.5	41.5	33	67	22	3.1	3.15	13	65.5	13	20	TW/TWN 9-4-17	60	500
TWSC 9-6□	91.5	66.5	33	67	46.5	3.2	3.3	13	65.5	13	20	TW/TWN 9-6-17	75	580
TWSC11-5□	116	51.5	40	80	29	3.25	3.3	14	88	14	26	TW/TWN11-5-22	102.5	780
TWSC11-8□	116	81.5	40	80	58	3.2	3.3	14	88	14	26	TW/TWN11-8-22	122	920
TWSC13-3□	131	31	38	101	13	3.15	3.2	13	105	13	25	TW/TWN13-3-13 TW/TWN13-3-18	87	700
TWSC13-5□	131	51	38	101	29.5	3.3	3.3	13	105	13	25	TW/TWN13-5-13 TW/TWN13-5-18	104	780
TWSC13-7□	131	71	38	101	48.5	3.3	3.3	13	105	13	25	TW/TWN13-7-18	117	920

## TWS・TW・TWNシリーズ カスタマイズ

タカチでは穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装など、プラスチックケースのカスタマイズを1個から短納期で承ります。カスタマイズの詳細はカタログP15-1~39をご覧下さい。

穴加工 - 通常納期:受注3日後発送



インクジェット印刷 - 穴加工 + 印刷 通常納期:受注5日後発送



シールド対策(導電塗装)





シリコンプロテクター指定色



標準色以外のお客様指定色はロット500セットから作成可能です。

型番目次/ Photo INDEX

> プラスチック エース

樹脂ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシケース

ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー

アクセサリー /シールド/ 熱対策部品

機構材

カスタム製品

# TWS.TW.TWN SERIES

## 電池ボックス取付

TWS・TW・TWNシリーズに埋込電池ボックスLD・LDNシリーズが取付可能です。



型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

色仕様

G

В

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

アクセサリー /シールド/ 熱対策部品

機構材

カスタム製品

LD = リード線無し (ラグ端子のみ)

LDN = リード線付

材 質

PC+ABS (UL94V-0)

ABS (UL94HB)


ABS (UL94HB)

※ TW7-4-11、TW7-3-13、TW8-2-8の3機種にはLD-006P / LDN-006Pは取付できません。 ■ 取付るサイズによりボスを削る場合があります。選定の際には図面等でご確認下さい。

技術資料/ 各種ご案内

#### LD・LDN型埋込電池ボックス

※詳細寸法・仕様・構成内容はカタログP12-31~34 を参照下さい。





■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

#### 型番・寸法・対応機種

ケース色

ライトグレー

ブラック


ホワイト

■ 標準価格はP12-32、34をご覧下さい。

型 番		タイプ		寸 法		TWS・TW・TWN 取付可能サイズ			
● ライトグレー	● ブラック	● ホワイト	242	W	Н	D	TWO TWO TWO AXIOURNALA		
LD-006PG LDN-006PG	LD-006PB LDN-006PB	LD-006PW LDN-006PW	006P(9V)スナップ付	52	21.5	74	*7-4-11, 7-5-11,*7-3-13, 7-5-13,*8-2-8, 8-4-8, 9-4-17. 9-6-17. 11-5-22. 11-8-22. 13-3-13.		
LD-2G LDN-2G	LD-2B LDN-2B	LD-2W LDN-2W	単3×2	52	18.5	74	9-4-17, 9-6-17, 11-5-22, 11-8-22, 13-3-13, 13-5-13, 13-3-18, 13-5-18, 13-7-18		
LD-3G LDN-3G	LD-3B LDN-3B	LD-3W LDN-3W	単3×3	64.5	18.5	74	7-4-11, 7-5-11, 9-4-17, 9-6-17, 11-5-22, 11-8-22 13-3-13, 13-5-13, 13-3-18, 13-5-18, 13-7-18		
LD-4G LDN-4G	LD-4B LDN-4B	LD-4W LDN-4W	単3×4	82	18.5	74	9-4-17, 9-6-17, 11-5-22, 11-8-22 13-3-13, 13-5-13, 13-3-18, 13-5-18, 13-7-18		

**1**-107

プラスチックケース



#### 埋込穴寸法

型番	W <sub>2</sub> (板厚=t2.5)	W₃(板厚=t3.0)	D1	b	n
LD / LDN-2 • 006P	38.5	40.5	70.6	34.5	40.5
LD / LDN-3	52.5	54	70.4	49	53
LD / LDN-4	68.5	70.5	70.6	64.5	70.1

- W<sub>2</sub>~W<sub>3</sub>は取付板厚により、上記表より穴寸法を選んで下さい。
- ■上記以外の板厚の場合はご確認下さい。
- 樹脂成型品は、成型条件により板厚に公差が生じることがあります。 樹脂成型品に取付の際は、現物の板厚をご確認の上、取付下さい。

#### ケースへの埋込方法

TWS・TW・TWNシリーズに埋込む際は電池ボックス内側のはめ込み用ツメ部分を押しこんで下さい。 (押す力が強過ぎるとツメ部分が破損する恐れがありますのでご注意ください。)





型番目次/ Photo INDEX

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー


アクセサリー /シールド/ 熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

#### 『カスタム加工』については、P15-1~39をご参照ください。



ケースの穴加工・電池ボックス取付・ インクジェット印刷などのお問い合 せは営業部へ TEL.048-222-7640

E-mail: custom@takachi-el.co.jp


**1**-108

## **WM** SERIES

## 壁掛ブラケット

# 





使用方法

- ■壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。
- 大小2サイズを用意していますので機器の大きさに合わせて選択して下さい。
- ケース板厚t0.8~t3.5まで対応しますので板金ケースから樹脂ボックスまで幅広いケースに使用出来ます。
- ■取付けの際はケースに穴加工が必要です。
- ベース部品にフック部品を引掛ける際の方向性がありますので現品にてご確認をお願いします。

#### テクニカルデータ

耐荷重: WM-1……2kg WM-2……5kg

※耐荷重はしっかりブラケットを取付けた状態での静荷重です。

型番目次/ Photo INDEX

> プラスチック アース

防水・防塵 樹脂ボックス

樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

> アルミサッシ ケース

メタル

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー

アクセサリー /シールド/ 熱対策部品


機構材

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内


WM-1

W



■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

#### WM-2



#### 構成内容

No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	ベース	1	PC+ABS樹脂 (UL94HB)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
2	フック	1	PC+ABS樹脂 (UL94HB)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
_	インサートナット	2/4	真ちゅう	無処理
_	取付ビス(WM-1付属:バインドM3×8)	2	鉄	ニッケルメッキ
_	取付ビス(WM-2付属:バインドM4×8)	4	鉄	ニッケルメッキ

#### 型番・寸法・標準価格

型	型番 寸法 対応ケース板厚		<b>卓</b> 素 (♂)	標準価格			
● オフホワイト	● ダークグレー	w	D	対心ソー人牧拝	自重(g)	惊华 価格	
WM-1W	WM-1D	45	65	t0.8~t3.5	11.5	300	
WM-2W	WM-2D	80	115	t0.8~t3.5	48	500	

## **NMG** SERIES

## ネオジム磁石



ネオジム磁石とは…ネオジム・鉄・ホウ素を主成分とする希土類磁石(レアアース磁石)の一つです。 永久磁石の中では最も強力です。

- 工作機械、キャビネット、鉄柱等に取付けの際にご使用下さい。
- 材質 / 表面処理:ネオジム / ニッケルメッキ

#### 丸型マグネット



■接着剤等で取付けが可能です。

#### 構成内容

自重(g) NMG3-15N 15 3 4 210 NMG3-20N 3 7.1 270 20 NMG5-22N 22 5 11.4 460 NMG5-25N 25 5 18.4 640

型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー

アクセサリー

/シールド/ 熱対策部品


機構材

■ 皿穴(M3用)が付いているので、ビス止めが可能です。

#### カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

構	成内容						
	型番	а	b	С	皿穴サイズ	自重(g)	標準価格
	NMG3-50M3	50	10	3	M3用	11.3	570



# 丸型皿穴付マグネット





- 皿穴が付いているので、ビス止めが可能です。
- 全3サイズ (M3用、M4用、M5用)、4種類から選択できます。

#### 構成内容

角型皿穴付マグネット

型番	а	b	С	皿穴サイズ	自重(g)	標準価格
NMG3-15M3	15	3.2	3	M3用	3.8	220
NMG3-20M3	20	3.2	3	M3用	6.9	390
NMG5-22M4	22	4.3	5	M4用	13.7	740
NMG5-25M5	25	5.3	5	M5用	17.6	970





#### 取付例1



ケース内部にザグリ加工をする

接着剤でマグネットを取付け

磁石が強力ですので、樹脂の板厚を 隔てても取付け可能です。

#### 取付例2



ケースに穴加工をする



ナット等を使用して、外からビス止め



取付けをする

型番目次/ Photo INDEX

## 取扱注意事項警告(磁力が大変強力ですので取扱いに注意が必要です。)

磁石を離す際、吸着力によって衝突し、破損する恐れがあります。



磁石は強い負荷によって、破損する恐れがあります。

















- ・磁石を安易に放置すると、周囲の磁石や金属を勢い良く引き寄せ危険です。
- ・磁石を携帯電話、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ等に近づけないで下さい。 記憶内容が破壊される恐れがあります。

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー

アクセサリー /シールド/ 熱対策部品

機構材


カスタム製品

#### **TPS** SERIES

#### タッピングスペーサー









タッピンク 2種ミゾなし

#### 型番・寸法・標準価格

■ M2.3、M2.6、M3用を揃えています。

■ 材質 / 表面処理: 真ちゅう / 無処理

	Photo INDEX	
プラ.	スチックケース	

型番目次/

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー

アクセサリー /シールド/ 熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

型番							
	タッピングa	ネジb	С	L	Q	入数	標準価格/袋
TPS-M2.3-4	M2.3	M2.3	5	4	3	4本/袋	150
TPS-M2.3-5	M2.3	M2.3	5	5	3	4本/袋	150
TPS-M2.3-6	M2.3	M2.3	5	6	4	4本/袋	150
TPS-M2.3-7	M2.3	M2.3	5	7	5	4本/袋	170
TPS-M2.3-8	M2.3	M2.3	5	8	6	4本/袋	170
TPS-M2.3-10	M2.3	M2.3	5	10	6	4本/袋	220
TPS-M2.3-12	M2.3	M2.3	5	12	6	4本/袋	260
TPS-M2.6-4	M2.6	M2.6	5	4	3	4本/袋	220
TPS-M2.6-5	M2.6	M2.6	5	5	3	4本/袋	220
TPS-M2.6-7	M2.6	M2.6	5	7	5	4本/袋	240
TPS-M2.6-10	M2.6	M2.6	5	10	6	4本/袋	260
TPS-M2.6-12	M2.6	M2.6	5	12	6	4本/袋	260
TPS-M3-4	M3	M3	5.5	4	3	4本/袋	150
TPS-M3-5	M3	M3	5.5	5	3	4本/袋	150
TPS-M3-6	M3	M3	5.5	6	4	4本/袋	150
TPS-M3-7	M3	M3	5.5	7	5	4本/袋	170
TPS-M3-8	M3	M3	5.5	8	5	4本/袋	170
TPS-M3-10	M3	M3	5.5	10	6	4本/袋	240
TPS-M3-12	M3	M3	5.5	12	6	4本/袋	260

対応ケース WHシリーズ, WPシリーズ LC/LCS/LCTシリーズ PF10-2-7, 10-2-10, 10-2-15, 10-4-7, 10-4-10, 10-4-15 10-6-15, 13-3-9, 13-3-13, 13-3-19, 13-4-9, 13-4-13 13-4-19, 13-6-19, 15-3-10, 15-5-10, 15-3-15 15-5-15, 18-4-12, 18-4-18, 18-5-12, 18-5-18 20-4-13, 20-6-13, 20-4-20, 20-6-20 TW/TWN/TWF5-3-9, 7-2-11, 7-4-11, 7-5-11 TW5-3-10, TW/TWN/TWF8-2-8, 8-4-8 PF24-4-17, 24-4-24, 24-6-17, 24-6-24 TW/TWN/TWF7-3-13, 7-5-13, 9-4-17, 9-6-17, 11-5-22 11-8-22, 13-3-13, 13-5-13, 13-3-18, 13-5-18, 13-7-18 SUシリーズ, SS/SS-Nシリーズ, PRシリーズ, OPシリーズ PWシリーズ, SY/YXシリーズ, SYHシリーズ, GBシリーズ

SBシリーズ, PCシリーズ, PKシリーズ, GHAシリーズ, LMシリーズ





■ 奨励ドライバー

c寸法 5mm用: VESSEL 4100 5-115 パワーソケットドライバー c寸法5.5mm用: VESSEL 4100 5.5-115 パワーソケットドライバー

その他、ENGINEERナットドライバー(DN-04・DN-05) もご使用いただけます。

#### **EM** SERIES

### 固定用タッピングビス





- 基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
- EM-3-6は基板の板厚が t1.6以上の場合にご使用下さい。

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 表面処理:鉄 / 三価クロメート

型番	M	L	適応機種	入 数	標準価格/袋
EM-1.6	1.6	4	CSS-CS-PS	50/袋	310
EM-2	2	5	TW·TWN·TWF (M2ボスサイズのみ)	50/袋	250
EM-2.3	2.3	6	LC·WH PF·PFF(M2.3ボスサイズのみ) TW·TWN·TWF(M2.3ボスサイズのみ)	50/袋	250
EM-2.6	2.6	6	PF·PFF (M2.6ボスサイズのみ)	50/袋	250
EM-3	3	5	TW·TWN·TWF(M3ボスサイズのみ) SS·SS-N·PR·SU·OP·PW·SY·SYH·GB·SB·PC·PK	50/袋	250
EM-3-6	3	6	SX-YX-GHA-LM-GC	50/袋	250

型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

### MR SERIES

## ヘクサロビュラタッピングビス



皿タッピングビス



ナベタッピングビス



ヘッド形状(ピンあり)



\*注:MR1.6-6S、MR2.6-10□、MR3-14□はヘッド 中心部のピンはありません。



- 通信機器用の特殊ネジや取外し防止用ネジとしてご利用下さい。
- 締付け、取外しに専用ドライバーが必要になります。
- ヘクサロビュラとは、トルクスネジと同形状のネジでISO規格、JIS規格での名称です。
- ■樹脂用のタッピングネジです。

#### 型番·寸法·煙進価格

空笛・1)次・標準価格												
型番	M	L	穴番号	頭形状	材質	表面処理	適応機種	入数	標準価格/袋			
MR1.6- 6S *	1.6	6	T3	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	CS·CSS	20/袋	310			
MR2.5- 8PS	2.5	8	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	PF·PFF (M2.5サイズ)	20/袋	220			
MR2.6-10S *	2.6	10	T8		鉄	ニッケルメッキ	TW5-2-5·5-3-5	20/袋	260			
MR2.6-10B *	2.6	10	Т8	Ш	鉄	三価黒クロメート	TW/TWN 4-2-5·4-2-6·4-2-8·5-2-7· 5-3-7·5-4-7·8-2-8·8-4-8 TWF5-2-7·5-3-7·5-4-7	20/袋	290			
MR2.6-12PS	2.6	12	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-F2·F3·LCT/LCS/LC145S-F6	20/袋	290			
MR2.6-14PS	2.6	14	Т8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-F2 · F3 · M2 · 9V LCT/LCS/LC135-F4 · M2 · M3 · 9V LCT/LCS/LC135H-F4 · M2 · M3 · 9V LCT/LCS/LC145-F6 · M2 · M4 LCT/LCS/LC145H-F6 · M2 · M4 LCT/LCS/LC165-M4 LCT/LCS/LC165H-M4	20/袋	290			
MR2.6-14S	2.6	14	Т8	Ш	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-N·F2·F3·LCT/LCS/LC145S-N·F6 TW/TWN7-2-11·7-4-11·7-5-11	20/袋	290			
MR2.6-18S	2.6	18	Т8	Ш	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-N • F2 • F3 • M2 • 9V LCT/LCS/LC135-N • F4 • M2 • M3 • 9V LCT/LCS/LC135H-N • F4 • M2 • M3 • 9V LCT/LCS/LC145-N • F6 • M2 • M4 LCT/LCS/LC145H-N • F6 • M2 • M4 LCT/LCS/LC165-N • M4 LCT/LCS/LC165H-N • M4	20/袋	290			
MR3 - 8PS	3	8	T10	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	PF·PFF (M3サイズ)	20/袋	280			
MR3 -145 *	3	14	T10	Ш	鉄	ニッケルメッキ	TW5-3-10	20/袋	240			
MR3 -14B*	3	14	T10	Ш	鉄	三価黒クロメート	TW/TWN5-3-9·7-3-13·7-5-13·9-4-17·9-6-17 TWF7-3-13·7-5-13·9-4-17·9-6-17	20/袋	240			

アルミサッシ ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー

アクセサリー /シールド/ 熱対策部品

機構材

カスタム製品