

UNIX 프로그래밍 실습

(2024/09/04)

1. 아래 프로그램은 shell에서 사용하는 cd 명령, mkdir 명령 그리고 ls 명령의 사용이 가능한 shell 프로그램이다. 프로그램을 실행시키고, \$ mkdir *directory_name* 입력을 주면, 지정된 이름의 디렉토리를 생성하고 (디렉토리의 access permission은 0700으로 설정), \$ cd *directory_name* 입력을 주면, 지정된 디렉토리로 이동하고, \$ ls 입력을 주면, current working directory 내의 파일과 디렉토리 이름이 출력된다. mkdir_m(), cd_m() 그리고 ls_m() 함수의 코드를 완성하시오.

```
void cd_m(char **res){
    // cd 명령 수행
}

void mkdir_m(char **res){
    // mkdir 명령 수행
}

void ls_m(char **res){
    // ls 명령 수행
}

int main(void){
    // main 함수는 수정하지 말고, 사용하세요.
    char in[100], *res[20]={0};
    char *inst[3]={"cd", "mkdir", "ls"};
    void (*f[3])(char **)= {cd_m, mkdir_m, ls_m};
    int i;

    while (1){
        // current working directory 이름 출력

        gets(in);
        if (in[0]=='\0')
            continue;

        i=0;
        res[i]=strtok(in, " ");
        while (res[i]){
            i++;
            res[i]=strtok(NULL, " ");
        }

        if (strcmp(res[0], "exit")==0)
            exit(0);
        for (i=0; i<3; i++){
            if (!strcmp(res[0], inst[i])){
                f[i](res);
                break;
            }
        }
    }
    return 0;
}
```