

Evidencia Digital en Entornos Cloud Native: Procedimientos forenses para arquitecturas distribuidas

Digital Evidence in Cloud Native Environments: Forensic procedures for distributed architectures

AUTOR:

Torres Ponce, Mariano Enrique

Abogado y Especialista en Derecho Informático

ORCID id: [0009-0009-6284-3867](https://orcid.org/0009-0009-6284-3867)

RESUMEN

Este trabajo examina la obtención y preservación de evidencia digital en arquitecturas cloud native, donde la volatilidad de contenedores, la distribución entre servicios y regiones y la automatización dificultan la aplicación de procedimientos forenses tradicionales. Mediante una revisión narrativa e interdisciplinaria de literatura académica, estándares, normas y documentación técnica, se propone una taxonomía operativa de artefactos probatorios organizada por capa y persistencia temporal. El análisis prioriza logs estructurados, trazas distribuidas, métricas, configuraciones como código y eventos de API, junto con criterios de captura, integridad, sincronización temporal y conservación

de metadatos. Estos elementos se vinculan con modelos de servicio IaaS, PaaS y SaaS y con marcos normativos y de referencia como DORA, NIS2, NIST SP 800-92 y NIST SP 800-207. El aporte central consiste en traducir principios clásicos de identificación, adquisición, preservación y análisis a entornos efímeros y multi-proveedor, incorporando además criterios contractuales para retención, legal hold y exportabilidad. Se concluye que la validez probatoria en cloud native depende de diseñar la capacidad forense antes del incidente y de preservar contexto, trazabilidad e integridad desde el punto de adquisición.

ABSTRACT

This paper examines the acquisition and preservation of digital evidence in cloud-native architectures, where container volatility, distribution across services and regions, and automation complicate the application of traditional forensic procedures. Through a narrative and interdisciplinary review of academic literature, standards, regulations, and technical documentation, it proposes an operational taxonomy of evidentiary artifacts organized by infrastructure layer and temporal persistence. The analysis focuses on structured logs, distributed traces, metrics, infrastructure-as-code artifacts, and API events, together with criteria for acquisition, integrity verification, time synchronization, and metadata preservation. These elements are connected to IaaS, PaaS, and SaaS service models and to regulatory and reference frameworks such as DORA, NIS2, NIST SP 800-92, and NIST SP 800-207. The central contribution is to translate established principles of identification, acquisition, preservation, and analysis into ephemeral, multi-provider environments while incorporating contractual criteria for retention, legal hold, and evidence portability. The paper concludes that evidentiary reliability in cloud-native systems depends on designing forensic readiness before an incident and preserving context, traceability, and integrity at the point of acquisition.

PALABRAS CLAVE

evidencia digital, cloud-native, informática forense, Kubernetes, microservicios, cadena de custodia, derecho informático, gobernanza de internet

KEYWORDS

digital evidence, cloud native, digital forensics, Kubernetes, microservices, chain of custody, computer law, Internet governance

RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes: La transición a arquitecturas cloud native, basada en contenedores efímeros, microservicios y despliegues automatizados, vuelve más frágil la obtención de evidencia digital, que ahora se distribuye entre logs, métricas, trazas, configuraciones y planos de control. Esto obliga a repensar observabilidad, sincronización temporal y cadena de custodia a la luz de estándares forenses y marcos como DORA, NIS2 y NIST.

Brecha: Las prácticas forenses clásicas fueron diseñadas principalmente para soportes persistentes e infraestructuras relativamente estables. En entornos multi-proveedor y multijurisdiccionales faltan, con frecuencia, procedimientos operativos que preserven origen, contexto y cronología y provisiones contractuales que aseguren retención, legal hold y exportabilidad sin romper la cadena de custodia.

Propósito: Ofrecer criterios prácticos para investigar incidentes en arquitecturas cloud native mediante una taxonomía de artefactos probatorios, métodos de captura centrados en logs estructurados, trazas OpenTelemetry, métricas y configuraciones versionadas, y reglas de preservación aplicables a recursos efímeros.

Metodología: Revisión narrativa e interdisciplinaria de literatura académica, estándares internacionales, normativa y documentación técnica; clasificación de fuentes probatorias por capa y persistencia; y análisis de procedimientos de identificación, preservación, recolección y correlación en entornos distribuidos.

Resultados: Se sistematizan fuentes probatorias mínimas -logs estructurados, trazas distribuidas, métricas, infraestructura como código y eventos de API- y se proponen requisitos de metadatos, sellado temporal, verificación de integridad y sincronización. El trabajo adapta la cadena de custodia a escenarios efímeros y vincula retención, portabilidad y responsabilidades con estándares ISO/IEC, DORA, NIS2 y referencias del NIST y de la Cloud Security Alliance.

Conclusión: Los principios clásicos siguen siendo válidos, pero en cloud native deben aplicarse con una lógica de preparación forense previa al incidente. La evidencia debe capturarse con contexto, integridad y tiempo verificable desde su origen, y su preservación debe estar respaldada por procedimientos técnicos y obligaciones contractuales que permitan exportarla y auditarla sin perder trazabilidad.

ÍNDICE

Resumen / Abstract	1
Palabras clave / Keywords	2
Resumen Ejecutivo	3
A. Introducción	6
B. Marco teórico y estado del arte	7
B.1. De los fundamentos clásicos a lo distribuido	7
B.2. Qué cambia con cloud native	7
B.3. Implicancias probatorias y método	8
B.4. Marcos y guías aplicables hoy	8
C. Nuevas fuentes de evidencia digital	9
C.1. Logs estructurados y observabilidad	9
C.2. Trazas distribuidas	10
C.3. Métricas de sistema y aplicación	11
C.4. Configuración como código (IaC)	11
C.5. Eventos de API y webhooks	12
C.6. Herramientas automatizadas de forense en tiempo real	13
D. Procedimientos forenses adaptados	13
D.1. Identificación en entornos efímeros	13
D.2. Preservación proactiva y reactiva	14
D.3. Recolección distribuida	15
D.4. Análisis correlacionado	16
E. Competencias del perito digital contemporáneo	17
E.1. Competencias técnicas fundamentales	17
E.2. Observabilidad y análisis de datos	18

E.3. Seguridad cloud y modelos de responsabilidad	19
E.4. APIs y microservicios	20
E.5. Herramientas forenses especializadas	21
E.6. Competencias jurídicas y regulatorias	22
F. Cadena de custodia en entornos distribuidos	23
F.1. Principios tradicionales adaptados	23
F.2. Mecanismos criptográficos de integridad	23
F.3. Consideraciones de multi-tenancy	24
F.4. Documentación contractual	25
G. Estándares y normas aplicables	26
G.1. Normas internacionales	26
G.2. Marcos regulatorios europeos	28
G.3. Estándares de industria	29
G.4. Estándares emergentes cloud native	29
H. Discusión crítica: preservación, dependencia y jurisdicción	30
I. Conclusiones	33
Bibliografía	35

A. INTRODUCCIÓN

La evidencia digital atraviesa un cambio de época. Deja atrás el dominio de soportes previsibles y se produce en plataformas *cloud native* que automatizan despliegues, escalan en segundos y distribuyen datos entre regiones y proveedores. Este corrimiento obliga a revisar supuestos que parecían firmes: dónde reside la evidencia, quién la custodia en cada tramo, cómo se preserva su contexto y de qué modo se sostiene su validez cuando los sistemas se reconfiguran sin intervención humana (Palmer, 2001). La disciplina forense conserva sus principios; lo que cambió es el terreno donde se aplican y el ritmo al que muta.

El impacto no es solo técnico, sino que a medida que la infraestructura se describe con código y los planos de control gobiernan el estado, las huellas relevantes dejan de concentrarse en un único dispositivo y se reparten entre registros, métricas y trazas emitidas por servicios que nacen y mueren con rapidez. La cadena de custodia debe acompañar ese dinamismo de documentar origen y transformaciones, normalizar tiempos, calcular integridad en el momento de la captura y conservar metadatos suficientes para reconstruir una narrativa verificable del incidente. La automatización que aporta resiliencia también introduce riesgo probatorio si no se detiene a tiempo: puede corregir estados, rotar datos o eliminar artefactos efímeros antes de su preservación (Pichan et al., 2015).

El campo jurídico acompaña la complejidad técnica. La residencia y la soberanía de datos dejan de ser accesorios y pasan a condicionar cada decisión de obtención y entrega y por tal motivo se necesitan acuerdos contractuales claros, plazos verificables y formatos interoperables para portar evidencia sin romper su contexto. A su vez, la cooperación entre equipos técnicos, áreas legales y reguladores se vuelve imprescindible para alinear retención, acceso y exportación con garantías de privacidad y con estándares que resistan la auditoría.

Este trabajo adopta una posición pragmática, no proponiendo reemplazar fundamentos clásicos, sino traducirlos a un ecosistema elástico y distribuido. Asumimos que la observabilidad, instrumentada con criterio, es en la actualidad la fuente primaria de artefactos probatorios y que la adquisición en ejecución, la portabilidad con metadatos mínimos y la sincronización temporal rigurosa son condiciones necesarias para sostener una narrativa técnica confiable. La validez no se asegura en un único paso, sino en una

cadena de decisiones documentadas que atraviesa diseño, operación y respuesta a incidentes. Con ese horizonte, el texto establece un lenguaje común para describir qué conservar, cómo preservarlo y con qué evidencias demostrar que el método fue adecuado a la naturaleza del entorno, sin anticipar desarrollos que se profundizan en el marco teórico.

B. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

Este capítulo ubica la prueba digital en cloud native: conserva los principios clásicos de la disciplina, pero reinterpreta tácticas y fuentes para ecosistemas elásticos y distribuidos donde la evidencia cambia de lugar y de forma con mucha rapidez.

B.1. DE LOS FUNDAMENTOS CLÁSICOS A LO DISTRIBUIDO

La informática forense se construyó sobre un proceso nítido: identificar, preservar, analizar y presentar. Ese esquema ordenó el oficio durante décadas porque asumía persistencia, localización estable y control directo del soporte por parte del perito, desde la toma hasta el informe final (International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2012). Ese piso no se pierde, pero hoy convive con plataformas compartidas, automatizadas y sujetas a ciclos de vida muy cortos.

Conviene entonces pensar la evidencia menos como objeto y más como estado con contexto. No alcanza con el archivo: importan la configuración efectiva, los metadatos de orquestación y relojes comparables que permitan leer una cronología consistente sin adivinar huecos ni interpolar supuestos (International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2015b). Esta mirada desplaza el foco del dispositivo aislado al ecosistema, y devuelve centralidad a la trazabilidad como condición para que el dato sea inteligible y defendible en un foro técnico o judicial.

B.2. QUÉ CAMBIA CON CLOUD NATIVE

Cloud native no es un lugar, es una forma de construir y operar. Se apoya en contenedores, microservicios, automatización y observabilidad continua, con planos de control que materializan intención como estado del sistema en cada momento (Cloud Native

Computing Foundation, 2024a). En ese contexto, la evidencia aparece fragmentada y veloz. Sin un modelo común de metadatos, la correlación se vuelve conjetura y la historia técnica pierde continuidad.

El orquestador y su plano de control pasan a ser fuente probatoria, y conviene entenderlo así desde el inicio. Manifiestos efectivos, eventos, reglas de scheduling y descripciones de recursos permiten reconstruir intención y ejecución más allá de lo que se ve en una sola instancia de servicio (Ruan et al., 2011). La arquitectura de microservicios, por su parte, multiplica puntos de observación: la misma transacción puede atravesar decenas de componentes y regiones, de modo que las trazas distribuidas y los registros de API dejan de ser “complementarios” para convertirse en el hilo conductor del relato técnico (Newman, 2015; Richardson, 2018).

B.3. IMPLICANCIAS PROBATORIAS Y MÉTODO

La volatilidad obliga a capturar en ejecución. Después, suele ser tarde. Por eso importan la instrumentación previa, la sincronización auditable de tiempo y el cómputo de integridad en el mismo punto de adquisición, porque ahí se juega la diferencia entre un relato verificable y una reconstrucción apoyada en supuestos. También conviene versionar y firmar manifiestos y parámetros de despliegue, para que la intención quede documentada y compare con lo efectivamente aplicado por el orquestador (Torres Ponce, 2020).

La cadena de custodia se vuelve transversal: cruza cuentas, regiones y servicios, pero debe conservar origen, contexto y verificaciones sin romper la coherencia temporal. Para distinguir qué rastro pertenece al incidente y qué al funcionamiento normal, la documentación del “estado efectivo” al momento del hecho es clave: límites de recursos, políticas de ciclo de vida, *namespaces* y eventos relevantes que expliquen por qué el sistema se comportó como se observó y no de otra manera.

B.4. MARCOS Y GUÍAS APLICABLES HOY

Los estándares de identificación, adquisición, preservación y análisis siguen siendo el ancla práctica. Orientan qué capturar, cuándo sellar y cómo preservar la relación dato-metadato en ambientes elásticos donde la topología cambia sin pedir permiso. A la vez, los enfoques de *zero trust* ordenan acceso y verificación en sistemas distribuidos, lo que

impacta directo en la disponibilidad y el formato de la evidencia que se podrá registrar y auditar con éxito.

El ecosistema cloud native ofrece un vocabulario y una cartografía de responsabilidades que ayudan a diseñar procedimientos reproducibles en contextos de múltiples capas y proveedores (Cloud Native Computing Foundation, 2024a). La literatura de microservicios, por su parte, recuerda que más piezas implican más interacciones y más puntos de falla controlada, de modo que la trazabilidad debe recorrer el flujo extremo a extremo y sobrevivir al escalado, a la recuperación automática y a los cambios continuos propios de producción. Ese es el ajuste metodológico que permite sostener investigaciones defendibles, sin resignar el rigor que la disciplina consolidó en su etapa clásica (Casey, 2011).

C. NUEVAS FUENTES DE EVIDENCIA DIGITAL

La transformación hacia arquitecturas cloud native cambia las fuentes de evidencia disponibles para la investigación forense. La información relevante ahora se encuentra dispersa en múltiples niveles de la infraestructura y en formatos que reflejan entornos distribuidos y efímeros. Logs estructurados, trazas, métricas, configuraciones declarativas y eventos de API ofrecen nuevas posibilidades probatorias, pero plantean retos de preservación, correlación y análisis que este capítulo examina en detalle.

C.1. LOGS ESTRUCTURADOS Y OBSERVABILIDAD

Los registros en cloud native se emiten como eventos JSON con campos *timestamp*, *level*, *message*, *trace_id* y *span_id* (Bray, 2017). Un servicio que procesa mil solicitudes por segundo genera un flujo continuo hacia agregadores como Fluentd o Vector, que normalizan esquemas antes de enviarlos a Elasticsearch con políticas de retención diferenciadas según severidad del log. El uso de formatos estandarizados como JSON favorece la correlación automatizada y aporta consistencia entre servicios y plataformas, lo que reduce ambigüedades al reconstruir hechos en sistemas heterogéneos. En ese marco, la observabilidad se apoya en tres fuentes que se complementan y ofrecen una lectura integral del comportamiento distribuido. Los registros documentan eventos discretos, las métricas describen tendencias a lo largo del tiempo y las trazas permiten

seguir una transacción a través de componentes que cambian de estado con rapidez. La propagación uniforme de identificadores de contexto a lo largo de todo el recorrido es decisiva para mantener una cronología comparable y una atribución precisa de acciones (World Wide Web Consortium, 2021).

La convergencia en especificaciones comunes consolidó este enfoque. OpenTelemetry se ha convertido en la referencia de instrumentación neutral, al definir modelos y puntos de recolección coherentes para aplicaciones y plataformas diversas. Su adopción facilita exportar evidencia técnica con metadatos mínimos y formatos interoperables, simplifica la comparación entre entornos y fortalece la validez probatoria de los artefactos observados (OpenTelemetry, 2024c).

C.2. TRAZAS DISTRIBUIDAS

Una traza distribuida captura el recorrido de una solicitud HTTP cuando atraviesa servicios de autenticación, bases de datos y cachés. El `trace_id` hexadecimal de 32 caracteres acompaña la solicitud desde el *ingress* hasta la respuesta final, mientras cada span registra latencia en microsegundos, código de estado y atributos del servicio que ejecutó esa porción del flujo (Jaeger Team, 2024). Esta aproximación permite observar de manera integral procesos que, en arquitecturas tradicionales, se encontraban ocultos tras los límites de cada aplicación.

Las trazas ofrecen un valor particular porque posibilitan la reconstrucción detallada de flujos de ejecución que resultan imposibles de inferir únicamente a partir de registros individuales. Una sola traza puede mostrar qué servicios intervinieron en una operación concreta, en qué momento ocurrieron transformaciones de datos y dónde se produjeron errores o anomalías (Zipkin Team, 2024). La granularidad de esta información proporciona una narrativa técnica que resulta especialmente útil para establecer responsabilidades en incidentes distribuidos.

Un aspecto clave de las trazas es la inclusión de span context, un mecanismo que permite correlacionar eventos entre servicios heterogéneos incluso cuando emplean sistemas de registro distintos o se ejecutan en regiones con zonas horarias diferentes. Esta correlación automática facilita la investigación de incidentes en entornos donde la evidencia se reparte entre decenas o centenares de servicios. El establecimiento de especificaciones abiertas y estandarizadas, como las impulsadas por iniciativas recientes, consolida la

posibilidad de generar y analizar trazas con criterios comunes en múltiples plataformas (OpenTelemetry, 2024b).

C.3. MÉTRICAS DE SISTEMA Y APLICACIÓN

Las métricas en series temporales ofrecen una representación cuantitativa del comportamiento de sistemas distribuidos y constituyen una de las fuentes más valiosas para la detección temprana de incidentes (Prometheus Community, 2024). Al registrar valores numéricos con marcas temporales de alta precisión y etiquetas que permiten su clasificación, es posible observar patrones de uso que, bajo ciertas circunstancias, revelan indicios de actividad maliciosa.

Las métricas relacionadas con recursos básicos como CPU, memoria, red o almacenamiento pueden evidenciar intentos de denegación de servicio, actividades de minería de criptomonedas no autorizada o procesos de exfiltración de datos. De manera complementaria, las métricas de aplicación, que incluyen tasas de solicitudes, latencias de respuesta y proporción de errores, permiten identificar patrones de abuso de interfaces o conductas anómalas de usuarios.

Un aspecto relevante para la investigación forense es que los sistemas de monitoreo y alerta basados en métricas suelen generar registros con marcas temporales precisas. Estos pueden funcionar como disparadores tempranos que señalan el inicio de un incidente y ayudan a establecer cronologías con exactitud (Alertmanager Team, 2024). No obstante, la naturaleza agregada de las métricas implica que, aunque permiten detectar anomalías de manera eficaz, no siempre proporcionan el nivel de detalle necesario para un análisis probatorio completo. En consecuencia, las métricas deben considerarse un punto de partida valioso que orienta la investigación, pero necesitan complementarse con registros y trazas para lograr una reconstrucción integral de los hechos.

C.4. CONFIGURACIÓN COMO CÓDIGO (IaC)

La configuración como código constituye un cambio de paradigma en la gestión de infraestructuras, ya que reemplaza la administración manual por la definición declarativa en archivos versionados. A través de una buena cantidad de herramientas diseñadas para este fin, es posible describir de manera exacta recursos de cómputo, configuraciones de red y políticas de seguridad (HashiCorp, 2024). Esta práctica no solo optimiza la

administración operativa, sino que introduce nuevas posibilidades y desafíos para la investigación forense. Desde el punto de vista probatorio, los archivos de configuración funcionan como snapshots que reflejan con precisión el estado de la infraestructura en un momento determinado. Al estar integrados en sistemas de control de versiones, estos documentos conservan historiales completos de modificaciones que incluyen autoría, marcas temporales y comentarios asociados (Git, 2024). Este nivel de detalle proporciona un registro verificable de cambios que puede utilizarse para reconstruir con fidelidad la evolución de un entorno tecnológico.

El análisis de configuraciones como código permite identificar desde errores de diseño hasta modificaciones intencionales orientadas a introducir vulnerabilidades. Asimismo, la comparación de versiones sucesivas hace posible determinar qué cambios se aplicaron, cuándo ocurrieron y quién los ejecutó. En investigaciones relacionadas con incidentes internos, esta capacidad de rastreo resulta crítica para establecer responsabilidades y demostrar alteraciones no autorizadas (Git, 2024).

En suma, IaC convierte a la propia definición de la infraestructura en una fuente de evidencia digital, ampliando los espacios de análisis más allá de los registros de ejecución y consolidando un nuevo frente de observación para la informática forense en entornos cloud native.

C.5. EVENTOS DE API Y WEBHOOKS

Los entornos cloud native dependen intensivamente de interfaces de programación de aplicaciones para la interacción entre servicios y la gestión de recursos. Cada solicitud y respuesta registrada en un *gateway* de API contiene metadatos detallados, como encabezados, cargas útiles, códigos de estado e información de autenticación. Estos registros constituyen una fuente de evidencia que puede resultar determinante al momento de reconstruir la secuencia de actividades en un incidente.

La comunicación asincrónica basada en webhooks introduce otra dimensión probatoria. Estos mecanismos permiten que los servicios notifiquen eventos en tiempo real y dejan huellas verificables de interacciones distribuidas. Cuando la implementación incorpora firmas digitales o códigos de autenticación sobre componentes del mensaje HTTP, es posible reforzar la verificación de integridad y autenticidad del evento; RFC 9421 ofrece un mecanismo estandarizado para firmas de mensajes HTTP (Backman et al., 2024).

Los sistemas modernos de autenticación y autorización aportan información adicional de interés forense. OAuth 2.0 define el marco de autorización mediante tokens, mientras que OpenID Connect añade una capa de identidad y claims verificables sobre el usuario. El análisis de estos elementos puede revelar intentos de acceso no autorizado, escalamiento indebido de privilegios o uso anómalo de credenciales (Hardt, 2012; Sakimura et al., 2014).

C.6. HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS DE FORENSE EN TIEMPO REAL

En entornos cloud native la adquisición forense en tiempo real resulta crítica cuando los recursos tienen vida breve y no dejan soportes persistentes. La práctica eficaz combina instrumentación de telemetría, sincronización de relojes para asegurar coherencia temporal, cálculo de valores de integridad en el momento de la captura y exportación de artefactos con metadatos suficientes para la cadena de custodia, entre ellos origen, responsable, parámetros de activación y contexto técnico. Este enfoque permite reconstruir acciones sobre contenedores y funciones de corta duración sin intervención tardía y con trazabilidad verificable. Para mitigar riesgos, los procedimientos deben congelar el estado al declarar incidente, documentar la configuración activa y evitar que automatismos de respuesta eliminen evidencias antes de su preservación. Con estos resguardos, la automatización reduce el tiempo entre detección y preservación y mejora la calidad probatoria en arquitecturas elásticas y distribuidas.

D. PROCEDIMIENTOS FORENSES ADAPTADOS

La expansión de cloud native multiplicó y volvió más fugaces las fuentes de evidencia. Junto con los logs aparecen trazas distribuidas, métricas, configuraciones declarativas y eventos de API con potencial probatorio. Esta heterogeneidad exige identificarlos a tiempo, preservarlos sin perder contexto y analizarlos mediante un método compatible con la elasticidad y la distribución, de modo que el peritaje siga siendo reproducible y defendible mientras el sistema cambia.

D.1. IDENTIFICACIÓN EN ENTORNOS EFÍMEROS

La identificación de evidencia en entornos cloud native exige enfoques proactivos que no dependan de la persistencia de los recursos. En los sistemas tradicionales, los elementos

probatorios podían localizarse en dispositivos estables, como discos duros o registros de sistemas que permanecían disponibles durante largos períodos de tiempo, en cambio, en los entornos efímeros propios de arquitecturas modernas, los recursos aparecen y desaparecen con rapidez, lo que limita drásticamente la ventana temporal disponible para su detección y preservación (Pichan et al., 2015).

Un elemento central para afrontar este desafío es el uso de metadatos estructurados que acompañan a los recursos en ejecución. La asignación de etiquetas y anotaciones facilita la clasificación automática de componentes críticos, lo que permite priorizar su captura en caso de incidente. Esta práctica se vuelve esencial en sistemas donde los servicios generan elementos transitorios como volúmenes de almacenamiento, secretos o configuraciones dinámicas que, a pesar de ser indispensables para la operación, pueden ser eliminados sin intervención humana por procesos de recolección automática.

La investigación forense en este tipo de entornos depende de la capacidad de anticipar la desaparición de recursos relevantes. Para ello resulta necesario contar con políticas de observabilidad diseñadas de manera preventiva, de modo que los sistemas estén preparados para identificar dependencias temporales y registrar su existencia antes de que se eliminen. La identificación en contextos efímeros se transforma así en una tarea de detección temprana que, más que reaccionar a un incidente consumado, debe adelantarse al propio ciclo de vida de los recursos para asegurar la validez probatoria de la evidencia digital.

D.2. PRESERVACIÓN PROACTIVA Y REACTIVA

La preservación en entornos cloud native requiere combinar medidas que se preparan de antemano con acciones específicas al momento del incidente. En la fase proactiva el objetivo es que los datos críticos existan, sean localizables y conserven contexto cuando se los necesite. Esto implica definir políticas de retención que cubran ventanas reales de investigación, centralizar registros de aplicación, infraestructura y plano de control en un repositorio con inmutabilidad y auditoría, sincronizar relojes con referencia confiable y calcular integridad en el punto de adquisición. Resulta útil mantener instantáneas periódicas del estado de configuración y del inventario efectivo de recursos, junto con su historial de cambios, de modo que la reconstrucción de contexto no dependa de memoria ni de conjeturas. Cuando la plataforma usa infraestructura como código, la preservación

incluye versiones firmadas y trazables de los manifiestos, las plantillas y los parámetros que describen el entorno que estaba vigente al momento del hecho.

La fase reactiva comienza inmediatamente después de detectar el incidente y antes de introducir cambios que puedan alterar la evidencia. En la práctica conviene congelar el estado relevante, suspender escalados automáticos cuando sea seguro hacerlo, detener tareas de autorrecuperación que destruyan rastros, aislar el servicio afectado sin borrar artefactos efímeros y preservar nodos o namespaces críticos. La captura debe priorizar artefactos volátiles y de corta vida, incluidos registros de orquestación, trazas distribuidas, métricas con granularidad suficiente y copias puntuales de volúmenes u objetos, siempre con verificación de integridad y sellos de tiempo normalizados. El procedimiento debe quedar documentado en runbooks con pasos verificables, responsables designados y criterios de reanudación controlada para que la continuidad operativa no erosione la cadena de custodia.

Este enfoque dual ordena la actuación técnica y facilita la validez probatoria. La anticipación asegura que coexistan datos completos con metadatos suficientes y la reacción inmediata evita que procesos automáticos borren o transformen rastros clave. La articulación de ambas dimensiones se apoya en principios reconocidos de identificación, adquisición y preservación y en prácticas de investigación de incidentes que exigen trazabilidad, coherencia temporal y cálculo de integridad en el momento de la captura. Con estos resguardos la prueba digital mantiene su fuerza aun frente a recursos efímeros y arquitecturas elásticas.

D.3. RECOLECCIÓN DISTRIBUIDA

La recolección de evidencia en entornos distribuidos plantea desafíos que van más allá de los que enfrentan los sistemas tradicionales. La necesidad de coordinar acciones entre múltiples plataformas, proveedores y jurisdicciones exige procedimientos meticulosos que aseguren tanto la completitud como la integridad de los datos obtenidos (Taylor et al., 2010).

Una de las estrategias más habituales consiste en utilizar herramientas de agregación de registros que centralizan información derivada de fuentes diversas. Sistemas como Elasticsearch, Fluentd y Kibana permiten consolidar eventos de manera unificada, lo que facilita el análisis posterior y reduce la dispersión de evidencias (Elastic, 2024). Sin

embargo, esta centralización no elimina la necesidad de documentar cada etapa del proceso de recolección, ya que la trazabilidad resulta indispensable para garantizar la validez probatoria.

En muchos casos, la evidencia completa se encuentra distribuida entre múltiples interfaces de programación, bases de datos y servicios de almacenamiento que utilizan formatos y esquemas diferentes. El acceso a esta información está condicionado por limitaciones técnicas y contractuales, como políticas de control de tráfico o mecanismos de rate limiting que restringen la velocidad y el volumen de solicitudes (Splunk, 2024). Por ello, los investigadores deben diseñar cronogramas de recolección que contemplen estas restricciones al mismo tiempo que aseguren la preservación de la evidencia crítica.

En síntesis, la recolección distribuida demanda una planificación precisa. La integración tecnológica debe ir acompañada de protocolos claros de documentación y de un marco de coordinación que permita articular esfuerzos en contextos multijurisdiccionales sometidos a marcos jurídicos distintos.

D.4. ANÁLISIS CORRELACIONADO

El análisis de evidencia en entornos cloud native exige capacidades avanzadas para correlacionar volúmenes masivos de datos distribuidos en múltiples capas de la arquitectura. Las plataformas de gestión de eventos y seguridad diseñadas para la nube ofrecen entornos especializados que permiten consolidar información procedente de distintas fuentes y aplicar procesos de correlación automatizados (Microsoft, 2024a). Esta capacidad resulta indispensable cuando los incidentes involucran múltiples servicios y regiones distribuidas, escenario en el cual un examen manual se vuelve técnicamente inviable.

El uso de técnicas de aprendizaje automático amplía estas posibilidades. Los algoritmos pueden identificar correlaciones sutiles en métricas, trazas y registros que anticipan comportamientos maliciosos o fallas críticas (Ab Rahman et al., 2016).

Sin embargo, la incorporación de mecanismos de inferencia automatizada introduce desafíos en el plano legal. La naturaleza opaca de algunos modelos, fenómeno conocido como “caja negra”, dificulta explicar con claridad cómo se alcanzaron determinadas conclusiones. Como se ha señalado en el análisis de sistemas expertos y redes neuronales, existe una diferencia fundamental entre aquellos sistemas cuyas decisiones pueden

justificarse mediante reglas explícitas y aquellos que operan mediante procesamiento distribuido donde “no hay manera de explicar la toma de decisiones que realiza el sistema” (Torres Ponce, 2019). Este aspecto puede debilitar el valor probatorio de los hallazgos si no se acompaña de mecanismos de validación comprensibles y verificables que permitan a los operadores jurídicos entender el razonamiento subyacente.

Otro factor crítico es la consistencia temporal de las fuentes de evidencia. En sistemas distribuidos es frecuente la existencia de desajustes de reloj (clock drift) que generan inconsistencias en las marcas temporales. Este fenómeno debe ser corregido mediante protocolos de sincronización estandarizados, ya que una cronología imprecisa puede comprometer severamente la reconstrucción de eventos y generar interpretaciones erróneas sobre la secuencia real de los hechos (Mills, 1991).

El análisis y la correlación de evidencia en arquitecturas cloud native requieren integrar herramientas de agregación, técnicas de detección automatizada y protocolos de sincronización temporal. Esta integración debe asegurar tanto la solidez técnica como la validez jurídica de las conclusiones, considerando especialmente las limitaciones inherentes a los sistemas de inteligencia artificial en contextos donde la explicabilidad de las decisiones constituye un requisito fundamental para la admisibilidad probatoria.

E. COMPETENCIAS DEL PERITO DIGITAL CONTEMPORÁNEO

La transformación de la informática forense hacia entornos cloud native exige redefinir el perfil del perito digital. No basta con dominar técnicas tradicionales orientadas al análisis de dispositivos físicos o soportes estáticos; ahora se requiere un conjunto ampliado de conocimientos que abarca desde la gestión de arquitecturas distribuidas hasta saber cómo actuar en marcos normativos internacionales. El presente apartado tiene como propósito delinear las competencias clave que configuran al perito contemporáneo, agrupadas en dimensiones técnicas, analíticas, de seguridad y jurídicas.

E.1. COMPETENCIAS TÉCNICAS FUNDAMENTALES

El perfil del perito digital especializado en entornos cloud native requiere competencias técnicas que exceden de manera considerable las tradicionales. Una de las áreas esenciales de conocimiento es la tecnología de contenedores, que demanda familiaridad con motores

como Docker, containerd o CRI-O. El dominio de estas herramientas permite analizar imágenes de contenedor, interpretar configuraciones de ejecución y extraer evidencia de entornos activos con garantías de integridad (Docker, 2024).

La comprensión de Kubernetes constituye otra competencia crítica, ya que este orquestador organiza el ciclo de vida de aplicaciones distribuidas. Para el perito resulta indispensable conocer en detalle el funcionamiento de *pods*, servicios, despliegues, controladores de ingreso, políticas de red y recursos personalizados. La investigación forense en este plano exige moverse con soltura entre distintos niveles de abstracción, desde los microservicios contenidos en un pod hasta la infraestructura que los soporta, con el fin de identificar, preservar y correlacionar la evidencia (Kubernetes SIG Security, 2024).

Las herramientas de gestión de infraestructura mediante código también se consolidan como una fuente probatoria de gran relevancia. Documentos declarativos producidos por Terraform, Ansible, Pulumi o CloudFormation describen con exactitud la infraestructura en momentos determinados, y su análisis permite reconstruir contextos operativos con detalle. Para el perito, la capacidad de interpretar estos archivos, comprender las dependencias entre recursos y rastrear modificaciones a través de sistemas de control de versiones constituye una competencia indispensable en la investigación de incidentes (HashiCorp Security, 2024).

Estas habilidades conforman un perfil profesional que ya no se limita a conocer técnicas de extracción en soportes estáticos, sino que exige un dominio integral de las plataformas que definen el ecosistema cloud native y que, al mismo tiempo, generan nuevas formas de evidencia digital.

E.2. OBSERVABILIDAD Y ANÁLISIS DE DATOS

La observabilidad se ha consolidado como una competencia transversal que integra dimensiones técnicas, analíticas y forenses. Para el perito digital, dominar este campo significa contar con la capacidad de examinar el comportamiento de sistemas distribuidos a través de múltiples fuentes de información. Herramientas como Prometheus, Grafana, Jaeger o Elasticsearch permiten capturar métricas, visualizar tendencias, reconstruir trazas distribuidas y analizar registros centralizados, ofreciendo una visión integral del entorno investigado (Majors et al., 2022).

En este ecosistema, OpenTelemetry se ha establecido como un marco unificador para la instrumentación de observabilidad. Su propuesta consiste en estandarizar la recolección y el intercambio de datos a través de interfaces consistentes que funcionan en diversos lenguajes y plataformas. Comprender sus componentes principales, como spans, trazas, métricas y baggage, resulta esencial para interpretar la evidencia que se genera en sistemas modernos y para garantizar que pueda ser utilizada en procesos probatorios (OpenTelemetry, 2024a).

El trabajo del perito exige transformar la observación en hallazgos verificables y para ello debe saber formular consultas que respondan preguntas concretas. Con PromQL puede identificar un pico de tráfico en el minuto en que se produjo un acceso sospechoso. Con KQL es posible vincular intentos de autenticación fallida con direcciones de origen, y con sintaxis Lucene en Elasticsearch se pueden detectar secuencias de eventos que de otro modo quedarían ocultas en millones de registros. La fortaleza de la prueba radica en esta capacidad de correlación, siempre que se documenten sus límites cuando la sincronización temporal o los identificadores no sean consistentes (Prometheus, 2024).

En consecuencia, la observabilidad deja de ser únicamente una práctica de monitoreo operativo y se convierte en una herramienta central para la investigación digital, al proporcionar evidencias con un nivel de granularidad y correlación que difícilmente podrían obtenerse mediante técnicas tradicionales.

E.3. SEGURIDAD CLOUD Y MODELOS DE RESPONSABILIDAD

El análisis forense en entornos cloud native exige entender con precisión los modelos de responsabilidad compartida entre proveedor y cliente. Estos definen qué capas quedan bajo la administración del proveedor y cuáles permanecen bajo control del cliente, con impacto directo en la disponibilidad y el acceso a la evidencia. Las diferencias entre IaaS, PaaS y SaaS generan escenarios de recolección distintos, por lo que los procedimientos deben adaptarse a las responsabilidades y a los límites técnicos y contractuales de cada nivel (Cloud Security Alliance, 2024a).

Los sistemas de gestión de identidades y accesos desempeñan un papel central. Soluciones de Identity and Access Management (IAM) generan registros de auditoría detallados que documentan procesos de autenticación y autorización. El perito debe ser capaz de interpretar políticas de acceso, analizar roles asignados y examinar los registros

generados por intentos de inicio de sesión, ya que estas fuentes de información son decisivas en investigaciones relacionadas con el compromiso de credenciales (Amazon Web Services, 2024a).

La seguridad de red completa el cuadro probatorio en infraestructuras distribuidas. Conceptos como redes privadas virtuales, grupos de seguridad, listas de control de acceso y políticas en service mesh condicionan cómo circula el tráfico y qué se registra. Los registros de flujo de redes virtuales proveen evidencia comparable a capturas de paquetes, con menores costos de almacenamiento y mejor contexto para correlación temporal y por entidad (Google Cloud, 2024).

Esto nos pone en la posición en la cual se puede ver que la capacidad probatoria no depende solo de controles técnicos; también del grado de madurez digital de la organización. Instrumentos de medición de madurez en transformación digital aplicados a gestión de personas muestran que prácticas, roles y responsabilidades influyen en la disponibilidad, calidad y gobernanza de los registros que sostienen la cadena de custodia. En investigaciones cloud native, mayor madurez se asocia con retenciones adecuadas, activación oportuna de legal hold y consistencia de metadatos a lo largo del ciclo de vida de la evidencia (Maliqueo Pérez y González Candia, 2020).

La comprensión de estos modelos y tecnologías no solo determina qué evidencia se encuentra disponible, sino también cómo debe preservarse e interpretarse para que resulte válida en procesos de investigación y eventualmente en contextos judiciales.

E.4. APIS Y MICROSERVICIOS

El análisis forense de arquitecturas basadas en APIs requiere un conocimiento profundo de los protocolos que estructuran la comunicación entre servicios. La comprensión de HTTP y HTTPS, junto con modelos de interacción como REST, GraphQL, gRPC o WebSocket, resulta indispensable para interpretar los registros que generan las pasarelas de API. Estos registros incluyen información sobre solicitudes, respuestas, autenticación y patrones de uso, y constituyen una fuente de evidencia capaz de revelar tanto intentos de acceso malicioso como abusos en la utilización legítima de los servicios (OWASP, 2023).

En el plano de la autenticación y la autorización, los sistemas modernos introducen nuevas complejidades que demandan competencias específicas. OAuth 2.0 y OpenID

Connect utilizan tokens y claims que permiten reconstruir flujos de autenticación, verificar identidades y analizar permisos otorgados. En consecuencia, estos elementos no solo cumplen una función operativa de seguridad, sino que también pueden documentar actividades autorizadas en sistemas distribuidos (Hardt, 2012; Sakimura et al., 2014).

Las arquitecturas impulsadas por eventos incorporan además sistemas de mensajería que sostienen la comunicación asincrónica entre componentes. Plataformas como Apache Kafka o RabbitMQ gestionan grandes volúmenes de mensajes mediante patrones de publicación y suscripción, *event sourcing* y procesamiento basado en comandos y consultas. El conocimiento de estos modelos es fundamental para interpretar los rastros que dejan las interacciones asincrónicas, los cuales pueden ser decisivos para establecer secuencias de eventos en investigaciones forenses (Apache Kafka, 2024).

E.5. HERRAMIENTAS FORENSES ESPECIALIZADAS

El trabajo en entornos cloud native obliga a ampliar el conjunto de herramientas forenses más allá de las diseñadas para sistemas físicos o virtuales convencionales. Las arquitecturas basadas en contenedores y orquestadores exigen tecnologías capaces de operar en entornos distribuidos y efímeros sin comprometer la integridad probatoria.

Para la preservación de estado, Velero permite realizar copias de seguridad y restauración de clústeres completos de Kubernetes, incluyendo recursos de configuración y volúmenes persistentes. Esta capacidad resulta esencial para congelar un sistema en un momento determinado y facilitar la reconstrucción posterior de escenarios de investigación (Velero, 2024).

En detección en tiempo real, Falco monitorea llamadas al sistema en contenedores y en Kubernetes, generando alertas sobre conductas anómalas que pueden indicar compromisos de seguridad. La posibilidad de personalizar sus reglas lo convierte en un recurso adaptable a distintos contextos probatorios (Falco, 2024).

Herramientas como Sysdig ofrecen visibilidad profunda del comportamiento en tiempo de ejecución de contenedores. Abarcan procesos, conexiones de red y actividad en el sistema de archivos. Su valor radica en que pueden registrar evidencia sin necesidad de modificar las aplicaciones, lo que asegura que el proceso de investigación no altere la validez de los entornos observados (Sysdig, 2024).

Más allá de estos ejemplos, el ecosistema forense cloud native incluye instrumentos para orquestación (kubectl, Helm), observabilidad (Prometheus, Grafana, Jaeger, Elasticsearch), análisis de seguridad (Twistlock, Aqua Security) y forense especializado (KAPE, Volatility, Autopsy). La selección dependerá del modelo de servicio cloud, el tipo de incidente y las capacidades técnicas disponibles en cada contexto de investigación. Lo relevante es que estas herramientas deben ser capaces de observar sistemas vivos, dinámicos y distribuidos en los que la evidencia puede desaparecer en instantes.

E.6. COMPETENCIAS JURÍDICAS Y REGULATORIAS

El perito en cloud native necesita una doble alfabetización: conocimientos técnicos sólidos y comprensión jurídica y regulatoria. Cuando la evidencia se distribuye entre regiones, debe identificar la base legal de cada recolección, respetar plazos de retención, considerar los derechos de las personas afectadas y documentar las transferencias internacionales con su justificación. En Europa, esto exige atender al RGPD y a la normativa sectorial aplicable; fuera de Europa, corresponde identificar los marcos locales equivalentes sobre finalidad, minimización, seguridad y acceso. No alcanza con saber qué conservar: también hay que poder explicar por qué, durante cuánto tiempo y bajo qué fundamento jurídico.

El plano contractual define el terreno de juego. Términos del servicio, SLA y acuerdos de procesamiento deben asignar responsabilidades para identificar, adquirir, preservar, analizar y entregar. Conviene pactar activación de legal hold, plazos de acuse y de primera exportación, formatos verificables con metadatos mínimos, cifrado en tránsito y reposo, controles de integridad al ingreso y salida ordenada del servicio, además de portabilidad con campos obligatorios y una política clara de custodia de claves, idealmente con gestión del cliente cuando la norma lo admite. La idoneidad se acredita con formación en privacidad, evidencia digital y gobernanza de datos, más experiencia verificable en cadena de custodia y e-discovery; leer con ojo crítico informes de control como SOC 2 tipo II aporta insumos objetivos para evaluar al proveedor y traducir hallazgos en requisitos probatorios operables. En síntesis, se trata de una formación híbrida: integrar derecho y técnica para diseñar protocolos replicables, sostener trazabilidad en todo el ciclo de vida de la evidencia y asegurar que cada paso sea técnicamente sólido y jurídicamente válido.

F. CADENA DE CUSTODIA EN ENTORNOS DISTRIBUIDOS

La cadena de custodia es el eje que sostiene la validez de la evidencia: garantiza integridad, autenticidad y verificabilidad desde la captura hasta su presentación. En cloud native el panorama se vuelve más complejo porque la distribución geográfica, la replicación automática y la intervención de varios actores dejan cortos los mecanismos clásicos. La respuesta combina técnica y contrato, y conviene dejarla por escrito: sellos de tiempo y cómputos de integridad en origen, aislamiento de entornos compartidos con control de accesos y auditoría continua, además de reglas claras con el proveedor sobre quién conserva, cómo entrega, en qué formato y bajo qué jurisdicción. Así la evidencia viaja sin perder identidad.

F.1. PRINCIPIOS TRADICIONALES ADAPTADOS

La cadena de custodia en cloud native exige traducir integridad, autenticidad y trazabilidad a infraestructuras distribuidas y multirregión. Deben documentarse sellos de tiempo normalizados, valores de integridad calculados en el punto de adquisición y la trazabilidad de actores y ubicaciones efectivas de cada réplica, de modo que cada traspaso conserve origen, contexto y verificaciones asociadas (International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2012). La precisión temporal es crítica cuando el incidente se propaga entre zonas horarias y sistemas con relojes desalineados; por eso se necesita sincronización auditable, registro de la fuente de tiempo y formatos interoperables como RFC 3339 (Klyne y Newman, 2002). También corresponde documentar residencia y soberanía de datos, obligaciones de retención y exportabilidad y responsabilidades sobre custodia de claves. Con estas adaptaciones, los principios clásicos siguen siendo aplicables aun en plataformas elásticas y cambiantes.

F.2. MECANISMOS CRIPTOGRÁFICOS DE INTEGRIDAD

La integridad no se declama: se prueba. Cadenas de hash y estructuras tipo árbol permiten que cada registro dependa del anterior; si alguien toca un punto, se nota en toda la secuencia. Los *ledgers* inmutables llevan ese principio un paso más allá con verificación criptográfica y marcas temporales comprobables, útiles para custodias que deben resistir auditorías serias en entornos distribuidos (Amazon Web Services, 2024b). La otra pata es la autenticidad: firmar en el momento de la adquisición con infraestructura de clave

pública, registrar quién firma, con qué certificado y bajo qué política de sellado. Luego se valida, se archiva y se controla revocación. Con estos dos bloques de inmutabilidad verificable y firma digital, la evidencia conserva coherencia interna y origen trazable, sin depender del proveedor, pero aprovechando servicios que simplifican la operación en la nube (Microsoft, 2024b).

F.3. CONSIDERACIONES DE MULTI-TENANCY

El carácter *multi-tenant* de la nube pública introduce un riesgo específico para la cadena de custodia: varios clientes comparten infraestructura física y lógica y, si el aislamiento falla, la evidencia puede contaminarse. La documentación probatoria debe describir con precisión cómo se garantiza ese aislamiento en cada capa. Resulta indispensable consignar segmentación de red, separación de identidades y permisos, cifrado con llaves segregadas por inquilino y controles de acceso con registro auditable. Cuando existan mecanismos de aislamiento asistidos por hardware o entornos de ejecución protegidos, conviene dejar constancia del modo en que se activan y verifican.

Las capas de virtualización y de contenedores añaden complejidad porque intermedian la relación entre el evento y el artefacto recolectado. Para sostener la validez probatoria, el expediente debe incluir evidencias de verificación en cada transición. Se recomienda registrar la configuración efectiva del hypervisor o del orquestador, las políticas de scheduling, los límites de recursos y los espacios de nombres en uso en el momento del hecho. También es útil conservar pruebas de integridad y de origen que muestren que los componentes de la plataforma no modificaron el contenido capturado y que las transformaciones inevitables no alteraron el significado técnico de los datos.

La trazabilidad mejora cuando el proveedor entrega artefactos de aseguramiento que puedan incorporarse al expediente. Son especialmente valiosos los informes de auditoría de controles de seguridad, las descripciones de arquitectura de aislamiento, los resultados de pruebas de separación lógica y los registros de control de cambios del plano de administración. Si el servicio opera bajo marcos de certificación aplicables a entornos cloud, su referencia debe limitarse a aquello que efectivamente respalda el aislamiento y la preservación, evitando traslaciones automáticas de garantías generales a supuestos probatorios concretos.

Por último, conviene prever pruebas operativas periódicas que confirmen la separación entre inquilinos. Un plan razonable incluye ensayos de exportación y rehidratación de evidencia en un entorno alternativo, verificaciones cruzadas de metadatos que acrediten pertenencia a un único inquilino y controles negativos para descartar filtraciones entre espacios de nombres, cuentas o proyectos. Con estos resguardos, el multi-tenancy deja de ser un punto opaco y se integra como una condición controlada del proceso forense.

F.4. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

La cadena de custodia en entornos cloud native requiere soporte contractual explícito que complemente los controles técnicos. Los acuerdos deben fijar formatos de exportación y campos mínimos para cada artefacto, incluidos sellos de tiempo con zona horaria normalizada, identificadores de solicitud o traza, valores de integridad generados durante la adquisición y, cuando corresponda, firma digital verificable. La coherencia temporal puede expresarse mediante ISO 8601-1 y RFC 3339 (International Organization for Standardization, 2019; Klyne y Newman, 2002) y, cuando se requiere un servicio de sellado de tiempo, mediante el protocolo RFC 3161 (Adams et al., 2001). Para la integridad, SHA-256 forma parte del Secure Hash Standard de NIST (National Institute of Standards and Technology, 2015).

Los contratos deben establecer niveles de servicio orientados a preservación y entrega. Resulta indispensable pactar plazos de acuse de recibo ante una orden de conservación, tiempos máximos para la primera exportación y mecanismos de reintentos cuando existan incidencias. La transferencia debe usar canales verificables con cifrado en tránsito y controles de integridad al ingreso, con constancia de recepción, persona responsable y entorno de destino. La identificación de puntos de contacto técnicos y legales no puede quedar en referencias genéricas. La ausencia de estos elementos erosiona la trazabilidad y debilita la prueba.

El modelo de responsabilidad compartida necesita quedar reflejado en la cadena de custodia. Conviene explicitar qué tareas asume el cliente y cuáles recaen en el proveedor en cada fase de identificación, adquisición, preservación, análisis y presentación, alineando el procedimiento con ISO/IEC 27037, 27041, 27042 y 27043 (International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2012, 2015a, 2015b, 2015c). Esta delimitación permite asignar obligaciones, auditar su cumplimiento y determinar con claridad las consecuencias ante fallos de preservación o demoras de entrega.

Los procedimientos de legal hold en la nube requieren coordinación operativa para suspender rotaciones y borrados automáticos. El contrato debe prever la activación del legal hold, las señales que disparan la suspensión de políticas de ciclo de vida, los sistemas alcanzados y el modo de verificación de su aplicación. También debe documentar la salida del legal hold, los plazos de retención posterior y los requisitos para restituir políticas de eliminación sin pérdida inadvertida de contexto.

Cuando el servicio incluya telemetría, trazas y registros gestionados por el proveedor, es prudente acordar un modelo de portabilidad que preserve metadatos esenciales y permita rehidratar la evidencia en un entorno alternativo sin rupturas de contexto. ISO/IEC 19086-1 ofrece un vocabulario común para estructurar acuerdos de nivel de servicio en la nube y reducir ambigüedades sobre responsabilidades y objetivos de servicio (International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2016). Con estas previsiones, el andamiaje contractual puede integrarse con los controles técnicos y sostener una cadena de custodia verificable de punta a punta.

G. ESTÁNDARES Y NORMAS APLICABLES

La práctica forense en entornos cloud native no puede sostenerse únicamente en el desarrollo técnico, sino que requiere apoyarse en un entramado normativo y estandarizador que otorgue coherencia, legitimidad y validez jurídica a los procedimientos. Los estándares internacionales, los marcos regulatorios regionales, las guías emitidas por la industria y las propuestas emergentes específicas para arquitecturas cloud native conforman un cuerpo de referencia indispensable. Este apartado examina la evolución y aplicación de estos instrumentos, mostrando cómo aportan directrices que permiten adaptar los principios clásicos de la evidencia digital a un escenario caracterizado por la volatilidad de los recursos, la distribución global de datos y la necesidad de cooperación transfronteriza.

G.1. NORMAS INTERNACIONALES

Los estándares internacionales ofrecen un punto de apoyo para estructurar la práctica forense y deben interpretarse de forma consciente cuando el entorno es cloud native. ISO/IEC 27037 orienta la identificación, recolección, adquisición y preservación de

evidencia digital, mientras que ISO/IEC 27042 aborda su análisis e interpretación (International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2012, 2015b). Aplicarlos a contenedores, funciones y planos de control exige documentar cómo se preservan origen, contexto y tiempo comparable en recursos que pueden desaparecer en minutos.

La consistencia del proceso se refuerza con ISO/IEC 27041 y 27043, que aportan criterios para evaluar la idoneidad de los métodos de investigación y estructurar procesos de investigación de incidentes (International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2015a, 2015c). Esa lectura, combinada con un modelo de telemetría que mantenga trazabilidad entre registros, métricas y trazas, permite que la narrativa técnica sobreviva a la volatilidad propia de la nube.

El andamiaje contractual también dispone de referencias específicas. ISO/IEC 19086-1 establece conceptos y bloques comunes para acuerdos de nivel de servicio en la nube, útiles para definir exportabilidad, tiempos de respuesta, responsabilidades y objetivos verificables (International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2016). Para la gestión de logs, NIST SP 800-92 aporta criterios de planificación, recolección, almacenamiento y análisis (Scarfone y Souppaya, 2006), mientras que NIST SP 800-207 describe la arquitectura de confianza cero y sus implicancias sobre usuarios, activos y recursos (National Institute of Standards and Technology, 2020).

En Europa, DORA exige a las entidades financieras registrar los incidentes relacionados con TIC y contar con procedimientos para identificarlos, seguirlos, registrarlos, categorizarlos y clasificarlos (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2022a). NIS2 establece medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad y obligaciones de notificación para incidentes significativos en entidades esenciales e importantes (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2022b). Estas obligaciones no sustituyen un protocolo forense, pero refuerzan la necesidad práctica de disponer de registros y trazabilidad suficientes para investigar y documentar incidentes.

Estas referencias permiten definir qué retener, durante cuánto tiempo y con qué metadatos asociados. La adaptación no consiste en crear reglas nuevas sino en hacer operables los principios existentes frente a recursos efímeros, multi-región y multi-tenant, dejando constancia de cada decisión para que el método pueda ser auditado y replicado. Con este

enfoque la prueba digital mantiene validez técnica y jurídica aun cuando la plataforma subyacente sea elástica y cambiante.

G.2. MARCOS REGULATORIOS EUROPEOS

El marco regulatorio europeo incorporó instrumentos que refuerzan la resiliencia digital y tienen efectos directos sobre la disponibilidad de información para una investigación. DORA regula la gestión del riesgo TIC en el sector financiero y exige registrar los incidentes relacionados con TIC, documentar sus causas y mantener procedimientos consistentes de identificación, seguimiento, registro, clasificación y respuesta (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2022a). En clave forense, esto favorece la existencia de registros auditables y de una cronología técnica capaz de sostener el análisis posterior.

La Directiva NIS2, por su parte, impone medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad y obligaciones de notificación de incidentes significativos a entidades esenciales e importantes. No prescribe un formato forense universal de logging, pero su cumplimiento exige capacidad real de detectar, gestionar, documentar y comunicar incidentes con información suficiente y dentro de plazos definidos (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2022b).

El Reglamento de Inteligencia Artificial añade requisitos relevantes cuando intervienen sistemas de IA de alto riesgo. Entre ellos se encuentran capacidades de registro automático durante el funcionamiento y obligaciones de transparencia que permitan interpretar el resultado y utilizar correctamente los logs (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024). Cuando estos registros se incorporan a una investigación, su valor depende además de la integridad, el contexto y la cadena de custodia con que hayan sido preservados.

DORA, NIS2 y el Reglamento de IA no constituyen normas de informática forense en sentido estricto, pero convergen en una exigencia operativa: las organizaciones deben poder reconstruir hechos relevantes, documentar decisiones y demostrar cómo gestionaron los riesgos e incidentes. Para la práctica pericial, esto se traduce en políticas de retención proporcionadas, formatos exportables, trazabilidad de accesos y cláusulas contractuales que permitan preservar información cuando exista una necesidad probatoria.

G.3. ESTÁNDARES DE INDUSTRIA

Además de los estándares internacionales y de la regulación, la industria ofrece marcos de control útiles para operacionalizar la seguridad en entornos cloud. La Cloud Controls Matrix de la Cloud Security Alliance organiza controles específicos para computación en la nube y distribuye responsabilidades a lo largo de la cadena de suministro; para el período de este trabajo corresponde la versión 4.0.x, no una inexistente versión 5 del CCM (Cloud Security Alliance, 2024b). Complementariamente, la Security Guidance v5 actualiza principios y prácticas de seguridad cloud, incluido el modelo de responsabilidad compartida (Cloud Security Alliance, 2024a).

En el plano técnico, los Security Technical Implementation Guides elaborados por la Defense Information Systems Agency establecen requisitos detallados de configuración segura para plataformas de contenedores y orquestadores. Estos lineamientos ofrecen pautas específicas que, al aplicarse correctamente, reducen riesgos de alteración de evidencia y aseguran entornos más confiables para la práctica forense (Defense Information Systems Agency, 2024).

El NIST Cybersecurity Framework 2.0 ofrece una taxonomía de resultados de ciberseguridad que las organizaciones pueden adaptar mediante perfiles y referencias informativas. No es un estándar forense ni un perfil cloud específico por sí mismo, pero resulta útil para vincular gobernanza, detección, respuesta y recuperación con controles y procedimientos técnicos que luego pueden mapearse a marcos especializados (National Institute of Standards and Technology, 2024).

Los estándares técnicos complementan los marcos normativos al ofrecer controles específicos para la captura, preservación y verificación de integridad. Su relevancia aumenta en entornos cloud native donde los despliegues son veloces, los recursos efímeros y las cadenas de suministro más complejas. La integración de estas guías con los requisitos legales aporta a los peritos y a las organizaciones un conjunto de prácticas comprobables que facilitan la admisibilidad de la evidencia.

G.4. ESTÁNDARES EMERGENTES CLOUD NATIVE

El desarrollo de estándares emergentes refleja el esfuerzo de la industria por responder a los desafíos específicos de los entornos cloud native, que trascienden las categorías

contempladas en las normas tradicionales. La Cloud Native Computing Foundation ha publicado documentos de referencia que ofrecen lineamientos concretos para la seguridad en arquitecturas basadas en Kubernetes y otros componentes cloud native. Entre ellos, el Whitepaper de Seguridad se destaca por incluir recomendaciones explícitas en materia de observabilidad forense, reconociendo que la visibilidad sistémica es un requisito indispensable para la preservación de evidencia (Cloud Native Computing Foundation, 2024a).

De manera complementaria, el catálogo de controles de seguridad desarrollado por la misma fundación organiza de manera sistemática las medidas aplicables a distintos componentes del ecosistema cloud native. Este catálogo permite mapear controles técnicos directamente a requerimientos forenses, facilitando la integración de la seguridad con las prácticas de preservación y análisis de evidencia (Cloud Native Computing Foundation, 2024b).

Otro aporte significativo es el marco Supply Chain Levels for Software Artifacts, que introduce un modelo de niveles progresivos de integridad para cadenas de suministro de software. La aplicación de este framework resulta esencial para la investigación de incidentes relacionados con compromisos en imágenes de contenedor, dado que establece métricas verificables que permiten rastrear la autenticidad y la trazabilidad de los artefactos desde su origen hasta su despliegue en producción (SLSA, 2024).

Por lo tanto, vemos que estos estándares emergentes complementan los marcos normativos y de la industria, y responden de manera directa a las particularidades del ecosistema cloud native, donde la rapidez de despliegue, la naturaleza efímera de los recursos y la complejidad de las cadenas de suministro demandan nuevas estrategias de control y aseguramiento probatorio.

H. DISCUSIÓN CRÍTICA: PRESERVACIÓN, DEPENDENCIA Y JURISDICCIÓN

Investigar en la nube exige más que listar herramientas o repetir normas. Cuando los sistemas se arman con contenedores que duran unos momentos, servicios repartidos y telemetría que aparece y desaparece, el peritaje se vuelve una práctica situada, una que decide qué retener y qué descartar sabiendo que cada movimiento impacta en derechos, en costos y en la posibilidad de sostener la prueba más adelante. La pregunta central deja

de ser qué tecnología usar y pasa a ser cómo documentar, con criterio y a tiempo, decisiones que después van a tener que ser explicadas frente a alguien que no estuvo ahí.

El primer nudo aparece en la convivencia entre privacidad y preservación. Las reglas de minimización y de finalidad obligan a justificar con precisión qué se guarda y por cuánto, mientras que la reconstrucción de un incidente pide cronologías completas y metadatos consistentes para una cadena de custodia que se pueda verificar sin adivinar. El modo razonable de equilibrar esas demandas no es una receta única, sino una arquitectura de políticas que separa propósitos, segmenta datos sensibles, restringe accesos por rol y audita el uso efectivo; cuando se declara un incidente, conviene suspender las rotaciones automáticas, dejar asentada la decisión con sello de tiempo normalizado e identificar qué sistemas quedan alcanzados, y cuando termina la necesidad probatoria, restablecer las políticas con un cierre claro que explique qué se hizo y por qué. La portabilidad completa ese cuadro: mover evidencia entre proveedores sin perder contexto requiere acordar formatos de salida, conservar metadatos mínimos y asegurar coherencia temporal que luego permita rehidratar los artefactos en otro entorno sin abrir debates innecesarios sobre su autenticidad.

El segundo nudo es la dependencia de terceros. Un cambio unilateral en una API, una ventana de retención más corta o una condición contractual nueva pueden bloquear el acceso justo cuando más se lo necesita. Para reducir esa exposición, sirve pactar de antemano cláusulas de retención y mecanismos de e-discovery que se activen con el incidente, procedimientos de exportación verificables y tiempos de entrega definidos; sirve también sellar en la adquisición, conservar trazas de origen y de parámetros de exportación y usar modelos de telemetría que mantengan el vínculo entre datos y metadatos, de manera que el valor probatorio no se diluya en la mudanza. Los costos, además, no son un detalle: sin planificación, la factura empuja a purgar antes de tiempo, por eso ayudan las políticas diferenciadas por tipo de evidencia, las reducciones que no afectan el valor pericial y el almacenamiento inmutable con auditoría de accesos.

El tercer nudo es la adecuación de las herramientas. Mucho del instrumental forense nació para equipos únicos y discos con alta persistencia, y por eso tropieza cuando la escala, la diversidad y la fugacidad del dato son la regla y no la excepción; esta brecha ya fue advertida por los programas de evaluación de herramientas, que insisten en medir capacidad, fidelidad y trazabilidad en condiciones realistas de uso (National Institute of Standards and Technology, 2023). A la escala se suman el volumen y la variabilidad

propios del big data, que empujan a rediseñar cómo se extrae, se procesa y se analiza evidencia cuando el contexto está distribuido y cambia todo el tiempo. Y, en paralelo, aparece la necesidad de mirar flujos casi en tiempo real, porque hay señales que viven instantes y si no se capturan a la pasada se pierden sin remedio: ese enfoque de procesamiento en streaming, que ya es maduro en otras áreas, gana lugar en escenarios forenses donde adquirir sin interrumpir y dejar rastro de cada transformación se vuelve condición de admisibilidad, no un lujo metodológico. Si además se suma inteligencia artificial para filtrar o priorizar, hace falta algo más que rendimiento: hay que poder explicar modelos y decisiones, versionar lo que corre, registrar entradas y salidas, fijar umbrales y validar con muestras independientes, de modo que el apoyo automatizado complementa, en vez de reemplazar, el juicio pericial que finalmente se firma.

El cuarto nudo es jurisdiccional. Un mismo incidente deja rastros en varios países y no siempre las reglas conversan; por eso conviene decidir de entrada el foro que va a guiar el estándar probatorio, precisar la base legal de cada recolección, incluidas las transferencias internacionales y las garantías del interesado, y acordar con el proveedor un canal de entrega que conserve metadatos, respete zonas horarias normalizadas y preserve la integridad en tránsito y en recepción. Como los mecanismos clásicos de cooperación suelen ser más lentos que la vida útil de ciertos registros, la estrategia práctica combina preservación urgente en origen con solicitudes formales que lleguen a tiempo a los custodios, y alinea desde el inicio el formato de salida con lo que más tarde pedirá el tribunal.

El equilibrio no se logra con un checklist. Se necesita un diseño operativo que haga convivir lo técnico, lo legal y lo económico sin subordinar uno al otro.

Políticas de retención por finalidad, gobernanza clara de accesos, telemetría portable, sellos de tiempo e integridad estandarizados y una hoja de ruta jurisdiccional realista permiten investigar sin desproteger derechos. También ayudan a gestionar la dependencia de terceros como una variable que se controla, no como un punto ciego que se sufre.

Los informes que resultan de ese proceso no prometen infalibilidad, pero sí trazabilidad, contexto y razones suficientes para sostener la evidencia en entornos que cambian mientras se los está mirando.

I. CONCLUSIONES

Los criterios clásicos de la informática forense siguen siendo necesarios, pero no bastan por sí solos en entornos cloud native. Cuando los recursos aparecen y desaparecen rápidamente, la reconstrucción de hechos depende de pensar en tiempo, automatización y portabilidad desde el diseño. La observabilidad se vuelve una fuente probatoria central solo si los datos se capturan con contexto, integridad y una cronología verificable desde el primer momento. La adaptación no exige abandonar los fundamentos de la disciplina, sino trasladarlos a sistemas que cambian de estado y distribuyen sus huellas entre múltiples servicios.

La interoperabilidad constituye uno de los principales obstáculos. Cuando cada plataforma utiliza esquemas propios y no existen mínimos comunes, correlacionar eventos se vuelve frágil y reconstruir incidentes pierde precisión. Por ello resulta conveniente avanzar hacia modelos de telemetría que preserven origen, secuencia y relaciones entre eventos durante todo el ciclo de vida. Esa continuidad facilita rehidratar evidencia en otros entornos sin perder el contexto y comparar incidentes con mayor confianza.

El marco legal y contractual debe acompañar esta evolución técnica. La validez de la prueba depende de que la retención, la exportación y la entrega estén definidas de forma verificable, incluidos plazos, campos mínimos, responsables y mecanismos de legal hold. La tensión entre privacidad y preservación no se resuelve automáticamente: exige decisiones explícitas sobre base jurídica, proporcionalidad, alcance, transferencias internacionales y registro de cada operación relevante para que la cadena de custodia conserve fuerza.

El siguiente paso es validar estas propuestas en la práctica mediante casos reales y ejercicios reproducibles. Conviene medir qué información se pierde, qué puede preservarse y qué nivel de contexto se mantiene al aplicar el protocolo en distintos servicios, regiones y modelos de responsabilidad. La comparación de resultados con criterios definidos de antemano permitiría identificar mejoras medibles y favorecer una futura armonización de prácticas.

La informática forense seguirá siendo eficaz si técnicos, peritos, áreas legales y reguladores trabajan con un lenguaje común. Esa coordinación permite convertir

principios generales en procedimientos auditables y conectar seguridad, registro y admisibilidad sin perder de vista las restricciones operativas de la nube. Aunque la infraestructura cambie constantemente, la disciplina puede conservar su rigor si la capacidad forense se diseña como parte del sistema y no como una reacción posterior al incidente.

El aporte de este trabajo se concreta en tres frentes: una taxonomía mínima de fuentes probatorias, un conjunto de criterios operativos para su identificación, preservación y correlación, y un análisis de las obligaciones técnicas, contractuales y regulatorias que condicionan la validez de la evidencia. Los próximos estudios deberían contrastar estos criterios con casos de uso y medir de forma empírica las pérdidas de contexto asociadas a cada modelo de servicio y política de retención.

Los hallazgos muestran tres ejes de transformación. En el plano técnico, logs estructurados, métricas, trazas distribuidas y configuraciones declarativas amplían el campo probatorio, pero también aumentan su volatilidad. En el plano jurídico, la dispersión multijurisdiccional obliga a reforzar cadena de custodia, portabilidad y acuerdos con proveedores. En el plano profesional, el perito necesita un perfil híbrido que combine orquestación, seguridad cloud y observabilidad con competencias jurídicas y regulatorias.

Entre las líneas futuras destacan el desarrollo de herramientas forenses nativas para Kubernetes y microservicios, mecanismos de preservación inmutable y verificable, técnicas de inteligencia artificial explicables para apoyar la correlación y una mayor armonización internacional de estándares. En todos los casos, la automatización debe complementar el juicio pericial y dejar un rastro suficiente para que sus resultados puedan reproducirse y discutirse.

La forensia digital en entornos cloud native se encuentra, en definitiva, ante un punto de inflexión. La oportunidad reside en articular respuestas interdisciplinarias que fortalezcan el valor de la evidencia en un ecosistema tecnológico en transformación permanente. Este trabajo no pretende cerrar el debate, sino ofrecer una base operativa para que la comunidad técnica, jurídica y académica continúe desarrollando procedimientos verificables para la investigación digital del futuro.

BIBLIOGRAFÍA

- Ab Rahman, N. H., Glisson, W. B., Yang, Y., & Choo, K.-K. R. (2016). Forensic-by-design framework for cyber-physical cloud systems. *IEEE Cloud Computing*, 3(1), 50-59. <https://doi.org/10.1109/MCC.2016.5>
- Adams, C., Cain, P., Pinkas, D., & Zuccherato, R. (2001). *Internet X.509 public key infrastructure time-stamp protocol (TSP) (RFC 3161)*. RFC Editor. <https://doi.org/10.17487/RFC3161>
- Alertmanager Team. (2024). *Alertmanager documentation*. Prometheus.
- Amazon Web Services. (2024a). *IAM documentation*.
- Amazon Web Services. (2024b). *Amazon QLDB documentation*.
- Apache Kafka. (2024). *Kafka documentation*.
- Backman, A., Richer, J., & Sporny, M. (2024). *HTTP message signatures (RFC 9421)*. RFC Editor. <https://doi.org/10.17487/RFC9421>
- Bray, T. (2017). *The JavaScript Object Notation (JSON) data interchange format (RFC 8259)*. RFC Editor. <https://doi.org/10.17487/RFC8259>
- Casey, E. (2011). *Digital evidence and computer crime: Forensic science, computers, and the Internet* (3rd ed.). Academic Press.
- Cloud Native Computing Foundation. (2024a). *Cloud native security whitepaper* (Version 2).
- Cloud Native Computing Foundation. (2024b). *Cloud native security controls catalog*.
- Cloud Security Alliance. (2024a). *Security guidance for critical areas of focus in cloud computing* (Version 5).
- Cloud Security Alliance. (2024b). *Cloud Controls Matrix (CCM v4.0.12)*.
- Defense Information Systems Agency. (2024). *Container platform Security Technical Implementation Guide (STIG)*.
- Docker. (2024). *Docker Engine security documentation*.
- Elastic. (2024). *Elastic Stack documentation*.
- Falco. (2024). *Falco documentation*.
- Git. (2024). *Git documentation*.
- Google Cloud. (2024). *VPC Flow Logs documentation*.
- Hardt, D. (2012). *The OAuth 2.0 authorization framework (RFC 6749)*. RFC Editor. <https://doi.org/10.17487/RFC6749>
- HashiCorp. (2024). *Terraform documentation*.

- HashiCorp Security. (2024). *Terraform security best practices*.
- International Organization for Standardization. (2019). *ISO 8601-1:2019: Date and time - Representations for information interchange - Part 1: Basic rules*.
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2012). *ISO/IEC 27037:2012: Information technology - Security techniques - Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence*.
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2015a). *ISO/IEC 27041:2015: Information technology - Security techniques - Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative method*.
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2015b). *ISO/IEC 27042:2015: Information technology - Security techniques - Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence*.
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2015c). *ISO/IEC 27043:2015: Information technology - Security techniques - Incident investigation principles and processes*.
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2016). *ISO/IEC 19086-1:2016: Information technology - Cloud computing - Service level agreement (SLA) framework - Part 1: Overview and concepts*.
- Jaeger Team. (2024). *Jaeger distributed tracing documentation*.
- Klyne, G., & Newman, C. (2002). *Date and time on the Internet: Timestamps (RFC 3339)*. RFC Editor. <https://doi.org/10.17487/RFC3339>
- Kubernetes SIG Security. (2024). *Kubernetes security overview*.
- Majors, C., Fong-Jones, L., & Miranda, G. (2022). *Observability engineering: Achieving production excellence*. O'Reilly Media.
- Maliqueo Pérez, C., & González Candia, J. C. (2020). Diseño y validación de un instrumento para medir el nivel de madurez en innovación y transformación digital en la gestión de personas. *Ciencia y Técnica Administrativa*, 19(3), 6.
- Microsoft. (2024a). *Microsoft Sentinel documentation*.
- Microsoft. (2024b). *Digital signatures in Azure*.
- Mills, D. L. (1991). Internet time synchronization: The network time protocol. *IEEE Transactions on Communications*, 39(10), 1482-1493.

- National Institute of Standards and Technology. (2015). *Secure Hash Standard (SHS) (FIPS PUB 180-4)*. U.S. Department of Commerce.
<https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4>
- National Institute of Standards and Technology. (2020). *Zero trust architecture (NIST SP 800-207)*. U.S. Department of Commerce.
<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207>
- National Institute of Standards and Technology. (2023). *Computer Forensics Tool Testing Program (CFTT)*.
- National Institute of Standards and Technology. (2024). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 (NIST CSWP 29)*. U.S. Department of Commerce.
<https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29>
- Newman, S. (2015). *Building microservices*. O'Reilly Media.
- OpenTelemetry. (2024a). *OpenTelemetry overview*.
- OpenTelemetry. (2024b). *OpenTelemetry specification*.
- OpenTelemetry. (2024c). *Tracing specification*.
- OWASP. (2023). *API Security Top 10 - 2023*.
- Palmer, G. (2001). *A road map for digital forensic research* (DFRWS Technical Report DTR-T001-01 Final). Digital Forensic Research Workshop.
- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2022a). *Reglamento (UE) 2022/2554 sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA)*. Diario Oficial de la Unión Europea.
- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2022b). *Directiva (UE) 2022/2555 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (NIS2)*. Diario Oficial de la Unión Europea.
- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial)*. Diario Oficial de la Unión Europea.
- Pichan, A., Lazarescu, M., & Soh, S. T. (2015). Cloud forensics: Technical challenges, solutions and comparative analysis. *Digital Investigation*, 13, 38-57.
<https://doi.org/10.1016/j.diin.2015.03.002>
- Prometheus. (2024). *Querying Prometheus*.
- Prometheus Community. (2024). *Prometheus documentation*.

- Richardson, C. (2018). *Microservices patterns*. Manning Publications.
- Ruan, K., Carthy, J., Kechadi, T., & Crosbie, M. (2011). Cloud forensics. In G. Peterson & S. Sheno (Eds.), *Advances in digital forensics VII* (pp. 35-46). Springer.
- Sakimura, N., Bradley, J., Jones, M., de Medeiros, B., & Mortimore, C. (2014). *OpenID Connect Core 1.0*. OpenID Foundation.
- Scarfone, K., & Souppaya, M. (2006). *Guide to computer security log management (NIST SP 800-92)*. National Institute of Standards and Technology.
<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-92>
- SLSA. (2024). *Supply-chain Levels for Software Artifacts (SLSA) framework*.
- Splunk. (2024). *Splunk Enterprise Security documentation*.
- Sysdig. (2024). *Sysdig documentation*.
- Taylor, M., Haggerty, J., Gresty, D., & Hegarty, R. (2010). Digital evidence in cloud computing systems. *Computer Law & Security Review*, 26(3), 304-308.
<https://doi.org/10.1016/j.clsr.2010.03.002>
- Torres Ponce, M. E. (2019). Derechos y desafíos de la inteligencia artificial. *Ciencia y Técnica Administrativa*, 18(1), 1-10.
- Torres Ponce, M. E. (2020). Informática forense: El camino de la evidencia digital. *Ciencia y Técnica Administrativa*, 19, 1-10.
- Velero. (2024). *Velero documentation: Backup and restore for Kubernetes workloads*. Cloud Native Computing Foundation.
- World Wide Web Consortium. (2021). *Trace Context* (W3C Recommendation).
- Zipkin Team. (2024). *Zipkin documentation*.