

# 标题

## 标题

### 标题

#### 标题

##### 标题

##### 标题

每一个文本 要和 标记 用空格隔开  
引用  
和 html 当中的 h 标签类似

- ◦    ■ 都是列表标记

- 列表 1
- 列表 2
- 列表 3

1. 列表一
2. 列表 2

- 一级列表
  - 二级列表 1
  - 二级列表 2
- 一级列表 2
  - 二级列表 1

## 表格

属性	属性值	备注
背景设置	url()	备注右对齐
字体	微软雅黑	备注



```
<style>
    .box {
        position: absolute;
        left: 50%;
        top: 50%;
        transform: translate(-50%, -50%);
    }
</style>
```

```
.box {
    position: absolute;
    left: 50%;
    top: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%);
}
```

## 行内代码

我是一个 `<span></span>`

## 段落

我 IE 客服号弗利萨恢复的良好撒谎范德萨恢复到拉萨活动撒哈拉 j 在 Markdown 中段落由一行或者多行文本组成，**相邻**的两行文字会被视为同一段落，如果存在空行则被视为不同段落( Markdown 对空行的定义是看起来是空行就是空行，即使空行中存在 空格 TAB 回车 等不可见字符，

同样会被视为空 Markdown 支持段内换行，如果你想进行段落内换行可以在上一行结尾

## 高级用法 参考 [马克飞象](#)

## 用什么来写 markdown 编辑工具

- vscode
- sublime
- 马克飞象

## 一些功能插件

- **Markdown Preview Enhanced**

- 可以进行格式转换
- 输出成 **html** 文件
- 输出成 **pdf**