




COLLIER À MIJOTER « POT AU FEU***»




BOEUF

1



Positionner le collier
sur la table de découpe.

2



Retirer les traces de
sang et les amas de
gras.

3



Découper des sections
de 4 cm à 6 cm dans la
largeur.

4



Séparer en 2 parties
égales dans le sens de
la largeur chaque
section.

5




Ficeler ou non.





BOÎTE À MOELLE À MIJOTER « POT AU FEU ***

»



BOEUF

1



Positionner la boîte à moelle sur la table de découpe.

2



Séparer le rond de boîte

3




Parer et découper en 2 parties égales et positionner sur un plateau rouge.

4



Découper la partie plate. Parer et retirer les tissus tendineux. Puis découper cette partie en bourguignon***.

5




Ficeler ou non.





PERSILLÉ À GRILLER « STEAK**»



BOEUF

1



Positionner le persillé
sur la
table de découpe.

2



Démarrer la coupe des
steaks
par la partie tendre
(côté entrecôte).

3



Découper dans la
largeur des
steaks d'une épaisseur
de 1 cm à
1,5 cm.

4



Finir par l'affranchi «
l'extrémité de la
pointe côté collier».

5




L'affranchi est découpé
en
bourguignon**.





BASSE CÔTE** À GRILLER



BOEUF

1



**Positionner la basse
côte sur la table de
découpe.**

2



**Découper dans la
largeur des steaks
d'une épaisseur de 1 cm
à 1,5 cm en démarrant
côté collier**

3




**L'affranchi côté collier
est découpé en
bourguignon*****





BASSE CÔTE** À GRILLER



BOEUF

1



Vérifier la conformité
au cahier des charges
(parer 4 faces).

2



Positionner le côté
entrecôte (celui qui
ressemble le plus à une
entrecôte) contre la
lame.

3



Régler l'écartement de
la lame sur 1,5 à 2 cm.

4



Poser la viande en
tuiles sur un plateau
rouge

5




L'affranchi côté collier
est découpé en
bourguignon***.





PALERON À GRILLER « STEAK* »



BOEUF

1



**Positionner le muscle
sur la table
de découpe.**

2



**Éliminer l'ensemble du
gras
externe et des
aponévroses
visibles.**

3




**Retirer le muscle et le
tissu
tendineux à l'extrémité
antérieure
du paleron.**

4



**Partager le muscle en
suivant le
tissu tendineux central
et retirer ce
dernier.**

5




**Découper des steaks d'une
épaisseur de 1 cm en démarrant
par la palette. Finir par un
affranchi. L'affranchi est découpé
en bourguignon***.**





PALERON À GRILLER « STEAK* »



BOEUF

1



Affranchir la pointe.
L'affranchi est découpé en bourguignon***.

2




Débuter la coupe par la pointe
après avoir réglé l'épaisseur de coupe sur 1 cm.

3



Réceptionner et poser en tuiles
contre le bord du plateau et de haut en bas.

4




Couper le talon en bourguignon*.**





PALERON*** À MIJOTER




BOEUF

1



Positionner le paleron
sur la table
de découpe.

2



Lorsque le tissu tendineux central
commence à devenir très épais,
faite un affranchi. Retirer le nerf
avec précaution et découper cette
partie en bourguignon***.

3



Découper dans la
largeur des
tranches de 4 à 5 cm
d'épaisseur.


4



Scarifier la partie
comportant le
tissu tendineux (la
palette).



JUMENTEAU À GRILLER « STEAK*»



BOEUF

1



**Positionner le jumeau
sur la table
de découpe.**

2




**Séparer le muscle en 2
parties en
glissant le nerf central.
Retirer le
nerf central.**

3



**Découper de biais des
steaks d'une
épaisseur de 1 cm en
démarrant
côté pointe.**

4




**Finir par un affranchi.
L'affranchi
est découpé en
bourguignon***.**





JUMENTAU À GRILLER « STEAK*»



BOEUF

1



**Affranchir la partie
épaisse.**

2



**Positionner la coupe
contre la lame.**

3




**Régler l'écartement de la lame sur 1
cm.**





JUMENTEAU À MIJOTER « POT AU FEU***»



BOEUF

1



Positionner le jumeau
sur la table
de découpe.

2




Découper dans la
largeur des
sections d'une
épaisseur de 4 cm
à 5 cm.





DESSOUS DE MACREUSE À GRILLER « STEAK** »




BOEUF

1



Positionner le dessous et dessus de macreuse sur la table de découpe.

2



Séparer le petit muscle latéral. L'affranchi est découpé en bourguignon **.

3



Démarrer la coupe des steaks par la partie tendre. Découper à contre file dans la largeur des steaks d'une épaisseur de 1 cm.

4




Finir la coupe par un affranchi de l'extrémité de la pointe de l'olécrane.





BOULE DE MACREUSE À RÔTIR « RÔTI** »



BOEUF

1



Positionner le dessous de macreuse sur la table de découpe.

2



Affranchir l'extrémité de la pointe de l'olécrane et le petit muscle latéral.

3



Couper en rôtis dans la longueur et affranchir les 2 côtés.

4



Couper une bande régulière de barde d'une largeur de 2 cm et entourer les pièces.

5




Ficeler en nœud arrêté, sans faire saigner, en respectant un espacement régulier de 1 cm





DESSUS DE PALETTE À GRILLER « STEAK *** »



BOEUF

1



Positionner le dessus de palette sur la table de découpe.

2



Parer et dénervier entièrement.

3




Découper dans la largeur des steaks d'une épaisseur de 1 cm à 1,5 cm.



Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.



DESSUS DE PALETTE « PIÈCE À FONDUE »



BOEUF

1



Positionner le dessus
de palette sur la table
de découpe.

2



Parer et dénervier
entièrement.

3




Découper dans la
largeur des steaks
d'une épaisseur de 1 cm
à 1,5 cm.



Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.



FLANCHET SANS OS À MIJOTER « POT AU FEU * »



BOEUF

1



Positionner le muscle
sur la table
de découpe.

2



Parer 4 faces, désosser
et retirer la
membrane
aponévrotique ainsi
que
l'excès de gras.

3



Rouler dans la largeur
pour
former le rôti.

4



Lier solidement avec de
la ficelle à
intervalles réguliers.

5




Le rôti est découpé à la
taille
souhaitée.





POITRINE SANS OS À MIJOTER « POT AU FEU* »



BOEUF

1



**Positionner le muscle
sur la table
de découpe.**

2



**Désosser et retirer la
membrane
aponévrotique et
l'excès de gras.**

3



**Vue de la partie
supérieure de la
poitrine**

4



**Vue de la partie
inférieure de la
poitrine**

5



**Découper la poitrine préparée en
deux
morceaux de taille égale comme
illustré.
Rouler dans la largeur et ficeler
serré avec
un espacement de 2 cm entre
chaque
ficelle.**


6



**Découper à la taille
souhaitée. Les
rôties de pot au feu * sont
disposés sur
un plateau rouge avec
l'étiquette de
traçabilité.**



PLAT DE CÔTE À MIJOTER « POT AU FEU ** »



BOEUF

1



Positionner le muscle
sur la table
de découpe.

2



Parer l'excès de gras
sur la zone
externe.

3



Séparer en deux parties
entre la
4ème et la 5ème côte.

4



Scier à la scie à ruban
les côtes en
deux dans la longueur.

5




Couper entre les côtes
pour
obtenir un plat de
côtes.





CÔTE*** À L'OS À GRILLER



BOEUF

1



Positionner le carré de côtes sur la table de découpe.

2




Couper le muscle en côtes à l'os.





ENTRECÔTE*** À GRILLER



BOEUF

1



**Positionner l'entrecôte
sur la table
de découpe. Retirer les
aponévroses
sur les inters costaux.**

2




**Découper des steaks
d'une
épaisseur de 1,5 cm à 2
cm dans le
sens de la largeur.**





ENTRECÔTE*** À GRILLER



BOEUF

1



**Positionner les
baguettes
vers le bas.**

2



**La viande doit être
calée sur le
chariot vers soi.**

3




**Régler l'écartement de
la lame sur
1,5 à 2 cm d'épaisseur.**





FAUX FILET*** À GRILLER



BOEUF

1



Positionner le faux filet sur la table de découpe. Parer les surplus de gras sur le dos et côté baguette. Retirer les aponévroses des inters costaux et le tampon sur le dos.

2




Découper des faux filets*** d'une épaisseur de 1 cm à 1,5 cm dans la largeur en démarrant côté rumsteck.





FAUX FILET*** À GRILLER



BOEUF

1



Couper le faux-filet en deux.

2



Positionner la coupe contre la lame « côté Entrecôte ».

3




Régler l'écartement de la lame entre 1,5 cm et 2 cm.





FAUX FILET*** À RÔTIR



BOEUF

1




Positionner le faux filet sur la table de découpe. Vérifier que les aponévroses sur les inters costaux sont absentes.

2



Retirer l'ensemble de la tête du faux-filet côté rumsteck.

3



La partie fine « côté rumsteck » est découpée en steak d'épaisseur de 1,5 cm à 2 cm.

4



Découper en deux parties dans sa longueur le coeur du muscle du faux-filet.

5




Barder les pièces en prévoyant un chevauchement de 5 cm maximum à la jointure. Ficeler en noeud arrêté sans faire saigner, en respectant un espacement régulier de 1 cm.





FAUX FILET*** EN PAVÉ À GRILLER



BOEUF

1




Positionner le faux filet sur la table de découpe. Vérifier que les aponévroses sur les inters costaux sont absentes.

2



Retirer l'ensemble de la tête du faux-filet côté rumsteck.

3



La partie fine « côté rumsteck » est découpée en steak d'épaisseur de 1,5 cm à 2 cm.

4



Découper en deux parties dans sa longueur le coeur du muscle du faux-filet.

5




Couper des tranches de 2 cm minimum à 3 cm maximum.





FAUX FILET***EN TOURNEDOS À GRILLER



BOEUF

1




Positionner le faux filet sur la table de découpe. Vérifier que les aponévroses sur les inters costaux sont absentes.

2



Retirer l'ensemble de la tête du faux-filet côté rumsteck.

3



La partie fine « côté rumsteck » est découpée en steak d'épaisseur de 1,5 cm à 2 cm.

4



Travailler sur une table propre.
Barder le filet en prévoyant un chevauchement de 5 mm maximum.

5




Ficeler le filet en noeud arrêté tous les 2 cm. Couper des tranches de 2 cm minimum à 3 cm maximum.





FILET*** À GRILLER



BOEUF

1



Positionner le filet sur la table, séparer la chaînette qui sera découpée en viande pour animaux.

2



Couper la tête et la queue pour les séparer du milieu du muscle.

3




Dégraisser et fendre la queue en 2 steaks de poids égal.





FILET*** À RÔTIR



BOEUF

1



**Positionner le filet sur la table.
Séparer la chaînette qui sera vendue en viande pour animaux.**

2



Couper la tête et la queue pour les séparer du milieu du muscle.

3



Couper une bande régulière de barde d'une largeur entre 4 à 5 cm. et entourer la pièce.

4



Ficeler la tête en noeud arrêté sans faire saigner, en respectant un espacement régulier de 1 cm.

5




Ficeler le milieu en noeud arrêté sans faire saigner, en respectant un espacement régulier de 1 cm.





FILET*** À RÔTIR « ENTIER »



BOEUF

1



Positionner le filet sur la table.
Séparer la chaînette qui sera vendue en viande pour animaux.
Dénervrer la pointe « côté tête ».

2



Sectionner la queue sans la séparer du muscle.

3



Rabattre la queue sous le muscle.

4



Barder entièrement en prévoyant un chevauchement de 5 cm maximum à la jointure.

5




Découper en deux parties égales.





FILET*** EN PAVÉ À GRILLER



BOEUF

1



Positionner le filet sur la table.
Séparer la chaînette qui sera vendue en viande pour animaux.

2




Couper la tête et la queue pour les séparer du milieu du muscle.

3



Positionner le milieu de filet sur la table de découpe

4




Couper des pavés de 2 cm minimum à 3 cm.





FILET***EN TOURNEDOS À GRILLER



BOEUF

1



Positionner le filet sur la table.
Séparer la chaînette qui sera vendue en viande pour animaux.

2



Couper la tête et la queue pour les séparer du milieu du muscle.

3



Positionner le milieu de filet sur la table de découpe.

4



Travailler sur une table propre. Barder entièrement le filet en prévoyant un chevauchement de 5 mm maximum à la jointure.

5




Ficeler le filet en noeud arrêté tous les 2 cm. Couper des tranches de 2 cm minimum à 3 cm maximum.





AIGUILLETTE BARONNE À GRILLER « STEAK* »



BOEUF

1



**Positionner
l'aiguillette baronne
sur la table de
découpe.**

2



**Découper à contre filet
de la viande, des steaks
réguliers d'une épaisseur
de 1 cm en démarrant
côté pointe (tendre).**

3




**Finir par l'affranchi « la
partie ferme côté
Rumsteck » La partie
ferme est découpée en
bourguignon ** pour la
Pause Carnée**





AIGUILLETTE BARONNE À «RÔTIR*»



BOEUF

1



Positionner l'aiguillette baronne sur la table de découpe.


2



Affranchir la partie ferme côté rumsteck. La partie ferme est découpée en bourguignon**.

5

3



Couper une bande régulière de barde d'une largeur entre 4 à 5 cm.

4



Donner une forme rectangulaire à la pièce. Puis barder la pièce en prévoyant un chevauchement de 5 cm maximum à la jointure.




Ficeler en nœud arrêté, sans faire saigner, en respectant un espacement régulier de 1 cm.





RUMSTECK(COEUR)*** À GRILLER




BOEUF

1



Positionner le cœur de rumsteck sur la table de découpe.

2



Découper dans la largeur à partir du côté du faux filet des steaks d'une épaisseur de 1 cm minimum.

3



La découpe des steaks se termine avant la partie ferme côté fémur.

4




La partie ferme est découpée en bourguignon***.





RUMSTECK(COEUR)*** À GRILLER



BOEUF

1



Muscle entier. Cœur de rumsteck.

2



Débuter par la partie la plus fine (côté faux-filet).

3



Régler l'écartement de la lame sur une épaisseur de 1,5 à 2 cm

4



Réceptionner les steaks et les positionner de haut en bas en tuiles.

5




Le talon côté fémur est découpé en bourguignon*.**





RUMSTECK(COEUR)*** EN PAVÉS À GRILLER



BOEUF

1



Positionner le cœur de rumsteck sur la table de découpe.

2




Couper en 2 dans la longueur.

3



Couper en pavés de 3 cm d'épaisseur maximum et finir par un affranchi côté fémur.

4




L'affranchi est découpé en bourguignon***.





RUMSTECK*** À RÔTIR(COEUR)




BOEUF

1



Positionner le filet de rumsteck sur la table de découpe.

2



Affranchir de 2 cm côté fémur (ferme). L'affranchi en bourguignon**.

3



Couper une bande régulière de barde d'une largeur entre 4 à 5 cm

4



Barder la pièce en prévoyant un chevauchement de 5 cm maximum à la jointure.

5




Ficeler en nœud arrêté, sans faire saigner, en respectant un espacement régulier de 1 cm





RUMSTECK « PIÈCE À FONDUE » (COEUR)




BOEUF

1




Positionner le coeur de rumsteck sur la table de découpe.

2



Affranchir de 2 cm côté fémur (ferme). L'affranchi est découpé en bourguignon**.

3




Découper des pièces de 3 à 4 cm dans la largeur.





RUMSTECK*** EN TOURNEDOS À GRILLER(COEUR)



BOEUF

1



Positionner le coeur de
rumsteck
sur la table de découpe.

2



Couper en 2 dans la
longueur.

3



Essuyer la table pour ne
pas souiller la barde.

4



Barder entièrement en
prévoyant
un chevauchement de
5 mm
maximum à la jointure.

5




Ficeler le filet en noeud
arrêté tous
les 2 cm.





AIGUILLETTE DE RUMSTECK À RÔTIR « RÔTI**»




BOEUF

1



Positionner l'aiguillette de rumsteck sur la table de découpe. Affranchir la partie ferme côté gîte noix.

2



Affranchir le bord fin sur 2 cm de largeur. Découper en bourguignon** les affranchis.

3



Couper une bande régulière de barde d'une largeur entre 4 à 5 cm et entourer la pièce. Barder la pièce en prévoyant un chevauchement de 5 cm maximum à la jointure.

4




Ficeler en nœud arrêté sans faire saigner, en respectant un espacement régulier de 1 cm.





AIGUILLETTE DE RUMSTECK « PIÈCE À BROCHETTES »



BOEUF

1



Positionner la tende de
tranche sur la table de
découpe.

2




Séparer soigneusement
la limande « steak*** »,
Déveiner et disposer
sur un plateau

3



Séparer le muscle , en
trois pièces . Le talon, le
milieu et le premier
côté poire.

4




Positionner le cœur de
tende de tranche sur la
table de découpe.





RUMSTECK*** À GRILLER (FILET)



BOEUF

1




Positionner le filet de
rumsteck
sur la table de découpe.

2



Découper à contre file
de la viande
en démarrant côté du
faux filet des
steaks d'une épaisseur
de 1,5 cm
minimum.

3




La découpe des steaks
se termine
par la partie pointe «
ferme ».





RUMSTECK*** À RÔTIR (FILET)



BOEUF

1



Positionner le filet de rumsteck sur la table de découpe.

2



Affranchir de 2 cm côté fémur (ferme). L'affranchi en bourguignon**.

3



Couper une bande régulière de barde d'une largeur entre 4 à 5 cm

4



Barder la pièce en prévoyant un chevauchement de 2 cm maximum à la jointure.

5




Ficeler en nœud arrêté, sans faire saigner, en respectant un espacement régulier de 1 cm





RUMSTECK*** EN PAVÉ À GRILLER (FILET)



BOEUF

1



Positionner le filet de rumsteck sur la table de découpe.

2



Couper des tranches de 2 cm minimum à 3 cm maximum en démarrant côté faux filet.

3



Et finir par un affranchi côté fémur (ferme).

4




La partie ferme est découpée en bourguignon.**





RUMSTECK EN TOURNEDOS*** À GRILLER (FILET)



BOEUF

1



**Positionner le filet de
rumsteck
sur la table de découpe.**

2



**Travailler sur une table
propre.
Barder le filet en
prévoyant un
chevauchement de 5
mm maximum.**

3



**Ficeler le filet en noeud
arrêté tous
les 2 cm.**

4




**Couper des tranches de
2 cm
minimum à 3 cm
maximum en
démarrant côté faux
filet.**





RUMSTECK « PIÈCE À FONDUE » (FILET)




BOEUF

1



Positionner le filet de rumsteck sur la table de découpe.

2



Parer et dénervier entièrement

3




Découper en 2 ou 3 parties dans la largeur.





ARAIGNÉE*** À GRILLER



BOEUF

1



Positionner le muscle sur la table de découpe.

2




Parer entièrement le muscle.

3



Glisser les nerfs avec la pointe du couteau en démarrant par la partie fine de l'araignée.

4



Retirer un maximum de tissus tendineux sans trop ouvrir le muscle.

5




Disposer l'araignée*** sur un plateau rouge avec l'étiquette de traçabilité.





BAVETTE D'ALOYAU*** À GRILLER



BOEUF

1



Positionner la tende de tranche sur la table de découpe.

2



Séparer soigneusement la limande « steak*** ». Déveiner et disposer sur un plateau

3




Séparer le muscle , en trois pièces . Le talon, le milieu et le premier côté poire.





BAVETTE DE FLANCHET À GRILLER « STEAK * »




BOEUF

1




Positionner la bavette de flanchet sur la table de découpe.

2



Démarrer la coupe par la partie épaisse.

3



Découper des steaks réguliers d'une épaisseur de 1 cm.

4



Finir par un affranchi « la pointe ».

5




Découper l'affranchi en bourguignon**.





HAMPE** À GRILLER



BOEUF

1



**Positionner la hampe
sur la table.**

2



**Retirer les aponévroses
en suivant
le contour du muscle.**

3



**Retirer les aponévroses
des deux
côtés du morceau
d'une traction
douce, en veillant à ne
pas
déchirer le muscle.**

4



Steaks de hampe.

5




**Débiter en steaks du
poids voulu.**



Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.



ONGLET*** À GRILLER



BOEUF

1



Positionner l'onglet sur la table de découpe.

2



Retirer l'ensemble du tissu conjonctif et des aponévroses à la surface de l'onglet.

3



Suivre le tissu tendineux central en veillant à ne pas inciser le muscle maigre. Retirer le tissu tendineux central.

4



Découper chaque morceau en deux pour obtenir des portions dans l'onglet.

5



Couper chaque portion en papillon pour créer des steaks d'une surface supérieure.




Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.





ONGLET*** EN PAVÉ À GRILLER



BOEUF

1



Positionner l'onglet sur la table de découpe.

2



Retirer l'ensemble du tissu conjonctif et des aponevroses à la surface de l'onglet.

3



Suivre le tissu tendineux central en veillant à ne pas inciser le muscle maigre.

4



Retirer le tissu tendineux central.

5




Découper chaque morceau en deux pour obtenir des pavés dans l'onglet.



Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.



JARRET*** AVEC OS À MIJOTER



BOEUF

1



Positionner le muscle
sur la table
de découpe.

2



Retirer l'excès de gras,
les
aponévroses et le tissu
conjonctif.

3



Découper façon osso bucco des
sections d'une épaisseur entre
3 cm et 6 cm sans découper la
viande.

4



Séparer aux couteaux
les sections.


5



Retirer soigneusement
la sciure
d'os sur chaque face
des sections.



JARRET*** SANS OS À MIJOTER




BOEUF

1




**Positionner le muscle
sur la table
de découpe.**

2



**Retirer l'os, l'excès de
gras, les
aponévroses et le tissu
conjonctif.**

3



**Découper en morceaux
d'une
épaisseur entre 4 cm et
6 cm.**

4




**Ficeler en serrant fort
avec un
écartement de 2 cm ou
non.**





NERVEUX DE GÎTE SANS PLAT À MIJOTER « POT AU FEU *** »



BOEUF

1



Positionner le nervex
de gîte sur
la table de découpe.

2



Parer et retirer les amas
de gras.

3




Découper des sections
de 4 cm à
6 cm dans la largeur.





MERLAN À GRILLER « STEAK***»



1



Positionner le muscle
sur la table.

2




Découper dans son
épaisseur 2 steaks.






POIRE À GRILLER « STEAK*** » OU « RÔTI*** »



BOEUF


Poire à Griller

1



Positionner le muscle
sur la table
de découpe.

2



Découper dans la
longueur des
steaks de 1,5 cm à 2 cm
d'épaisseur.

3



Couper une bande
régulière de
barde d'une largeur
entre 4 à 5 cm

4




Ficeler la tête en noeud
arrêté, sans faire
saigner, en respectant
un espacement régulier
de 1 cm.



Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.



CARRÉ DE GÎTE À GRILLER « STEAK* »



BOEUF

1



Positionner le carré de gîte sur la table.

2



Affranchir dans sa longueur, côté tranche (nerf) et la pointe côté rotule.

3



Les afranchis sont découpés en bourguignon.**

4



Les afranchis sont disposés sur un plateau rouge .

5




Séparer en deux parties ou trois parties en fonction de la dimension du muscle. Puis découper dans la largeur des steaks d'une épaisseur de 1 cm





CARRÉ DE GÎTE À GRILLER « STEAK* »



BOEUF

1



Positionner le carré de gîte sur la table de découpe.

2



Affranchir la partie latérale côté nerf.

3



Positionner le muscle sur le chariot vers soi.

4



Régler l'épaisseur de la lame sur 1 cm. Débuter le tranchage par la partie la plus épaisse.

5



Positionner les steaks* en tuiles sur un plateau rouge avec l'étiquette de traçabilité.


6



Finir le tranchage par la pointe en affranchi. L'affranchi est découpé en bourguignon, puis est positionné sur le plateau.**



CARRÉ DE GÎTE À RÔTIR « RÔTI*»




BOEUF

1



Positionner le carré de gîte sur la table.

2



Affranchi dans sa longueur, côté tranche (nerf) et la pointe côté rotule. Les affranchis sont découpés en bourguignon**

3



Découper en 2 parties égales dans la longueur.

4



Couper une bande régulière de barde d'une largeur entre 4 à 5 cm et entourer la pièce.

5




Découper dans le sens de la longueur 2 à 3 pièces. Puis redécouper chaque pièce au poids souhaité.





OREILLE DE GÎTE À GRILLER « STEAK* »



BOEUF

1



Positionner l'oreille de gîte sur la table de découpe.

2



Démarrer la coupe côté rumsteck de biais en découpant des steaks de 1 cm d'épaisseur.

3




Terminer la coupe par un afranchi côté rotule « ferme ».





ROND DE GÎTE À GRILLER « STEAK* »



BOEUF

1



Positionner le rond de gîte sur la table de découpe.

2



Démarrer la coupe côté gîte nerveux.
Découper dans la largeur des steaks d'une épaisseur de 1cm.

3




Finir par l'affranchi côté bassin.
L'affranchi est découpé en bourguignon**.





ROND DE GÎTE À GRILLER « STEAK* »



BOEUF

1



Muscle entier.

2



Démarrer le tranchage par le côté le plus épais. Appuyer le morceau de viande contre la lame pour éviter un affranchi.

3



Régler l'écartement de la lame sur 1 cm.

4



Réceptionner les steaks* en tuiles et les positionner bien à droite sur un plateau rouge.

5




La pointe est coupée en Bourguignon.**





ROND DE GÎTE À RÔTIR « RÔTI*»



BOEUF

1



Positionner le rond de gîte sur la table de découpe.

2



Affranchir** les deux côtés pour obtenir des rôti réguliers.

3



Découper des tronçons de 4 à 5 cm dans la largeur.

4



Barder la pièce en prévoyant un chevauchement de 2 cm maximum à la jointure.

5



Affranchir pour donner une forme rectangulaire et uniforme. Les affranchis sont en en **


6



Ficeler en nœud ar sans faire saigner respectant un espacement régulier 1 cm



PLAT DE MOUVANT À GRILLER « STEAK*** »



BOEUF

1



Positionner le plat de mouvant sur la table de découpe.

2



Découper des steaks de 1,5 cm d'épaisseur en démarrant par la partie tendre.

3



Garder l'inclinaison pour obtenir des pièces régulières.

4




Finir par un affranchi côté rotule. L'affranchi est découpé en bourguignon**.



Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.




PLAT DE MOUVANT « PIÈCE À FONDUE »




BOEUF

1



Positionner le muscle
sur la
table de découpe.

2



Faire l'affranchi côté
rotule. L'affranchi est
découpé en
bourguignon**.

3




Découper en 2 parties égales ou
laisser en entier.



Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.




MOUVANT SANS PLAT À GRILLER (PARTIE CENTRALE) « STEAK** »



BOEUF

1



Positionner la partie centrale du mouvant sur la table de découpe.

2



Faire l'affranchi côté rotule.
L'affranchi et le petit muscle sont découpés en bourguignon**.

3




Découper des steaks de 1,5 cm dans l'épaisseur ou laisser en une pièce.

Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.





PLAT DE NERVEUX DE GÎTE À GRILLER « STEAK*** »



BOEUF

1



Positionner le plat de nervex de gîte sur la table de découpe.

2



Démarrer la coupe des steaks par la partie tendre.

3



Découper dans la largeur des steaks d'une épaisseur de 1 cm à 1,5 cm.

4




Finir la coupe par un affranchi côté tendon d'achille. L'affranchi est découpé en bourguignon**.



Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.



PLAT DE NERVEUX DE GÎTE « PIÈCE À FONDUE »



BOEUF

1



Positionner le plat de
nerveux de
gîte sur la table de
découpe.

2



Retirer les aponévroses
et tissus
tendineux restant.

3




Affranchir les deux pointes.
L'affranchi est découpé en
bourguignon**.



Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.



PLAT DE TRANCHE GRASSE À GRILLER « STEAK** »



BOEUF

1



Retirer les muscles de la table de dessouidage.

2



Affranchir côté rond de Tranche dans la longueur. L' affranchi est découpé en bourguignon**.

3




Démarrer la coupe en biais par la partie épaisse. Découper dans la largeur des steaks **d'une épaisseur de 1 cm.



Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.



PLAT DE TRANCHE À RÔTIR « RÔTI** »



BOEUF

1



Positionner le muscle sur la table de découpe et affranchir la pointe.

2



Affranchir côté rond de tranche L'affranchi en bourguignon**.

3



Couper en 2 parties égales.

4



Couper une bande régulière de barde d'une largeur entre 4 à 5 cm et entourer la pièce.

5




Ficeler en nœud arrêté, sans faire saigner, en respectant un espacement régulier de 1 cm



Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.



PLAT DE TRANCHE GRASSE « PIÈCE À BROCHETTES »



BOEUF

1




Positionner le muscle
sur la
table de découpe et
affranchir la
pointe côté rotule.

2



Affranchir côté rond de
tranche
dans la longueur. Les
affranchis
sont découpés en
bourguignon**.

3




Couper en 3 parties égales dans la
longueur.

Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.





ROND DE TRANCHE GRASSE À GRILLER « STEAK*** »



BOEUF

1



Positionner le dessous
ou dessus
de rond de tranche
grasse sur la
table de découpe.

2



Découper des steaks
réguliers
d'une épaisseur de 1 cm
à 1,5 cm
en démarrant côté
tendre.

3



Terminer la coupe par
un affranchi
côté rotule.

4




L'affranchi est découpé
en
bourguignon***.



Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.



ROND DE TRANCHE GRASSE À RÔTIR « RÔTI***



BOEUF

1



Positionner le filet de
rumsteck
sur la table de découpe.

2



Affranchir de 2 cm côté
fémur
(ferme). L'affranchi en
bourguignon**.

3



Couper une bande
régulière de
barde d'une largeur
entre 4 à 5 cm

4



Ficeler en nœud arrêté ,
sans faire saigner, en
respectant un
espacement régulier de
1 cm


6



Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.



ROND DE TRANCHE GRASSE EN PAVÉS À GRILLER « PAVÉ*** »



BOEUF

1



Positionner le filet de
rumsteck
sur la table de découpe.

2



Affranchir de 2 cm côté
fémur
(ferme). L'affranchi en
bourguignon**.

3



Couper une bande
régulière de
barde d'une largeur
entre 4 à 5 cm

4




Barder la pièce en
prévoyant un
chevauchement de 5
cm maximum
à la jointure.



Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.



ROND DE TRANCHE GRASSE EN TOURNEDOS À GRILLER « PAVÉS*** EN TOURNEDOS »



BOEUF

1



Positionner le dessous
de rond de
tranche grasse sur la
table de
découpe.

2



Faire un affranchi côté
rotule.
L'affranchi est découpé
en
bourguignon***.

3



Essuyer la table pour ne
pas
souiller la barde.

4



Barder entièrement en
prévoyant
un chevauchement de
5 mm
maximum à la jointure.

5




Ficeler le filet en noeud
arrêté tous
les 2 cm. Découper des
tournedos
d'une épaisseur de 2 à
2,5 cm.

Ce morceau est extrêmement sensible aux
variations de température. Il est fortement
susceptible aux altérations bactériennes
(manifestées par des changements d'odeur ou
de couleur). Au moindre doute, détruire
immédiatement le morceau.





ROND DE TRANCHE GRASSE « PIÈCE À FONDUE »



BOEUF

1




Positionner le dessous
ou dessus
de rond de tranche
grasse sur la
table de découpe.

2



Faire un afranchi côté
rotule.
L'afranchi est découpé
en
bourguignon**.

3




Découper en 2 ou 3 pièces dans le
sens de la largeur.



Ce morceau est extrêmement sensible aux variations de température. Il est fortement susceptible aux altérations bactériennes (manifestées par des changements d'odeur ou de couleur). Au moindre doute, détruire immédiatement le morceau.



DESSUS DE TRANCHE À GRILLER « STEAK* »



BOEUF

1



Positionner le dessus de tranche sur la table de découpe.

2



**Débuter par la partie la plus épaisse.
Découper dans la longueur des steaks d'une épaisseur de 1 cm.**

3



Arrêter la coupe à la partie ferme.

4




Couper la partie ferme en bourguignon.**





TENDE DE TRANCHE « PIÈCE À FONDUE »



BOEUF

1



Positionner la tende de tranche sur la table de découpe

2



Séparer soigneusement la limande « Steak *** ». Déveiner et disposer sur un plateau rouge ,

3



Séparer le muscle , en trois pièces . Le talon, le cœur et le premier « côté poire ».

4



Positionner le premier côté poire sur la table.

5




Découper dans le sens de la longueur 2 à 3 pièces . Puis redécouper chaque pièce au poids souhaité






TENDE DE TRANCHE EN TOURNEDOS À GRILLER « PAVÉ*** EN TOURNEDOS »



BOEUF

1



Positionner le premier
de tende de tranche sur
la table de découpe.

2



Faire un affranchi côté
pointe. L'affranchi est
découpé en
bourguignon**.

3



Barder entièrement en
prévoyant un
chevauchement de 5
mm maximum à la
jointure.

4




Ficeler le filet en nœud
arrêté tous les 2 cm.
Découper des
tournedos de 2 à 2,5 cm
d'épaisseur.





TENDE DE TRANCHE « PIÈCE À BROCHETTES »



BOEUF

1



Positionner la tende de tranche sur la table de découpe.

2



Séparer soigneusement la limande « steak*** ». Déveiner et disposer sur un plateau

3



Séparer le muscle , en trois pièces . Le talon, le milieu et le premier côté poire.

4



Positionner le cœur de tende de tranche sur la table de découpe.

5




Découper dans le sens de la longueur 2 à 3 pièces. Puis redécouper chaque pièce au poids souhaité.





TENDE DE TRANCHE(COEUR) À GRILLER « STEAK** »



BOEUF

1



**Tende de Tranche à
Griller « Steak** »**
Positionner le coeur de
tende de
tranche sur la table de
découpe.

2



**Séparer soigneusement
la limande
« steak*** ».**

3



**Séparer le muscle, en
trois pièces .
Le talon, le coeur et le
premier
côté poire.**

4



**Découper dans la
largeur des
steaks d'une épaisseur
de 1 cm à
1,5 cm.**

5




**Si nécessaire, finir par
un
affranchi. L'affranchi
est découpé
en bourguignon**.**





TENDE DE TRANCHE(COEUR) « RÔTI**»




BOEUF

1



Positionner le coeur de
tende de
tranche sur la table de
découpe.

2



Découper en 2 parties
égales le
muscle dans sa
longueur.

3



Redécouper de
nouveau chaque
partie dans leurs
longueurs en 2
parties égales.

4



Couper une bande
régulière de barde
d'une largeur entre 4 à
5 cm. Entourer
les pièces.

5




Ficeler en nœud arrêté ,
sans faire saigner, en
respectant un
espacement régulier de
1 cm





TENDE DE TRANCHE(TALON) À GRILLER « STEAK*»



BOEUF

1



Positionner le talon de
tende de
tranche sur la table de
découpe.

2



Séparer soigneusement
la limande
« steak*** ».

3



Séparer le muscle, en
trois pièces,
le talon, le coeur et le
premier côté
poire.

4



Positionner le talon sur
la table.
Découper dans la
longueur des
steaks d'une épaisseur
de 1 cm.

5




Si nécessaire, finir par
un
affranchi. L'affranchi
est découpé
en bourguignon**.





TENDE DE TRANCHE (1ER TRANCHE) «RÔTI*** »



BOEUF

1



Positionner le premier de tende de tranche sur la table de découpe.

2




Séparer soigneusement la limande « steak*** »

3



Séparer le muscle, en trois pièces, le talon, le cœur et le premier côté poire.

4



Positionner le premier côté poire sur la table. Faire un affranchi côté pointe. L'affranchi sera découpé en bourguignon**.

5



Barder la pièce en prévoyant un chevauchement de 5 cm maximum à la jointure.


6



Ficeler en nœud arrêté, sans faire saigner, en respectant un espacement régulier de 1 cm




TENDE DE TRANCHE(1ER TRANCHE) EN PAVÉS À GRILLER « PAVÉ*** »



BOEUF

1



Positionner le premier
de tende de
tranche sur la table de
découpe.

2



Couper des pavés de 2
cm
minimum à 3 cm
maximum en
démarrant côté
rumsteck.

3




Finir par un afranchi côté rotule
(ferme). L'afranchi sera découpé en
bourguignon***.





TENDE DE TRANCHE(1ER TRANCHE) À GRILLER « STEAK*** »



BOEUF

1



Positionner la tende de tranche sur la table de découpe.

2



Séparer soigneusement la limande « steak*** ».

3



Séparer le muscle, en trois pièces.
Le talon, le cœur et le premier côté poire.

4



Positionner le premier de tende de tranche sur la table.
Découper de biais en démarrant côté rumsteck des steaks d'une épaisseur de 1,5 cm à 2 cm maximum

5




Si nécessaire, finir par un affranchi.
L' affranchi est découpé en bourguignon**.





TRANCHE GRASSE SEMI PARÉ À GRILLER « STEAK**»



BOEUF

1



Muscle entier. Ôter le
nerf de
l'entame côté épais.

2



Positionner le côté
arrondi contre
la lame.

3



Régler l'écartement de
la lame
sur 1,5 à 2 cm
d'épaisseur.

4



Positionner chaque
tranche en tuiles
de haut en bas et la
1ère rangée bien à
droite.

5



Finir par un affranchi
quand le
muscle ne permet plus
de faire de
belles tranches (côté
nourrice).

