



COLLIER ** À MIJOTER



AGNEAU

1



Retirer les amas de sang et de graisse.

2



Commencer par retirer la première cervicale «la salière» à l'aide de la scie.

3



Laisser en entier ou fendre dans sa longueur la colonne vertébrale en deux parties égales.

4



Découper à la feuille des sections de 3 cm d'épaisseur. Retirer la moelle épinière.

5



A l'aide d'un grattoir à os, retirer soigneusement les sciures sur chaque section.



POITRINE* À GRILLER



AGNEAU

1



Positionner une poitrine d'agneau sur la table de découpe.

2



Retirer l'affranchi ainsi que les excès de graisse situés sur les faces interne et externe.

3



Retirer la peau du flan et de la hampe.

4



Faites l'affranchi du gros bout de poitrine. Découper en deux portions égales ou laisser la en entier.



POITRINE* À MIJOTER



AGNEAU

1



Positionner une poitrine d'agneau sur la table de découpe.

2



Faites l'affranchi du gros bout de poitrine. Retirer les amas de graisse situés sur les faces interne et externe.

3



Retirer la peau du flan et de la hampe.

4



Découper en portion la poitrine.





EPAULE** PAVÉ À GRILLER



AGNEAU

1



Présenter sur la table de découpe une épaule désossée, dégraissée et sans jarret.

2



Retirer les têtes des aponévroses du jumeau et du paleron.

3



Retirer le ganglion sous-scapulaire.

4



Rouler, et ficeler à l'arrêter en respectant un écartement de 2cm entre chaque ficelle.

5



Découper des pavés de 2 cm d'épaisseur.



EPAULE** À RÔTIR SANS OS



AGNEAU

1



Positionner une épaule sur la table de découpe.

2



Parer et désosser entièrement l'épaule. Retirer les amas de graisse ainsi que le tampon sanitaire.

3



Retirer les têtes des aponévroses du jumeau et du paleron.

4



Retirer le ganglion sous-scapulaire.

5



Rouler et ficeler l'épaule en respectant un espacement entre chaque ficelle de 2 cm.





EPAULE** À RÔTIR SANS PALETTE



AGNEAU

1



Disposer une épaule d'agneau sur la table de découpe.

2



Parer la partie externe de l'épaule. Retirer le tampon sanitaire.

3



Retirer l'os de la palette.

4



Retirer le ganglion sous-scapulaire.

5



Dégager le muscle du jarret. Retirer la crosse.



SOURIS** À MIJOTER



AGNEAU

1



Positionner une épaule sur la table de découpe.

2



Redresser l'épaule et séparer le jarret en le déjointant de l'articulation.

3



Dégager au couteau la crosse ainsi que l'articulation.

4



Retirer la crosse et l'articulation à l'aide d'une scie à os.

5



Retirer les têtes des tissus tendineux ainsi que la partie externe de la peau.

6



Pousser sur le muscle pour dégager une partie de l'os.
Ajouter une ficelle pour maintenir le muscle si nécessaire.



RÔTI** CARRÉ SANS OS



AGNEAU

1



Positionner sur la table de découpe un carré d'agneau simple. Retirer la peau ainsi que le croquant d'épaule. Retirer les amas de graisse.

2



Séparer le carré découverte à l'aide d'une feuille.

3



Retirer le nerf dorsal.

4



Désosser entièrement.

5



Ficeler la pièce en respectant un écartement entre chaque ficelle de 2 cm.



RÔTI** CARRÉ



AGNEAU

1



Positionner sur la table de découpe un carré d'agneau simple. Retirer la peau ainsi que le croquant d'épaule. Retirer les amas de graisse.

2



Séparer le carré découvert à l'aide d'une feuille.

3



Retirer le nerf dorsal.

4



Réaliser des traits de scie entre chaque côte



CÔTE*** & ** À GRILLER



AGNEAU

1



Disposer un carré de côtes sur la table de découpe.
Retirer la peau et la moelle épinière.

2



Tracer les côtes *** (filet, première et seconde) ainsi que les côtes** (découverte)
en rasant l'os de la côte précédente.

3



Séparer chaque côte à l'aide d'une feuille. Assurez vous de ne pas avoir d'éclats d'os sur les côtes.



RÔTI*** CARRÉ



AGNEAU

1



Positionner sur la table un Carré simple (4 côtes premières et 4 secondes). Retirer la peau externe et le tampon sanitaire.

2



Tracer et manchonner jusqu' à 2 cm au dessus de la noix.

3



Détalonner le carré.

4



Possibilité de créer une couronne.

5



Découper le carré en fonction du nombre de pièce souhaité.



CÔTE*** À GRILLER



AGNEAU

1



Disposer un carré de côtes filet double sur la table de découpe.

2



Retirer la peau ainsi que les amas de graisse présents sur la face interne et externe.

3



La longueur du flanchet ne peut pas être supérieure à la longueur de la noix de côtelette.

4



Tracer puis découper dans la largeur des côtes doubles ou simples à l'aide d'une feuille.



CÔTES FILET SANS OS SIMPLE*** À MIJOTER



AGNEAU

1



Positionner sur la table de découpe un carré filet sans bavette. Retirer la peau du dos.

2



Retirer la peau externe ainsi que les amas de graisse interne.

3



Désosser entièrement le carré. Retirer les flanchets et séparer les deux noix.

4



Ficeler les pièces en respectant un écartement entre chaque ficelle de 2 cm



RÔTI*** CARRÉ FILET SANS OS



AGNEAU

1



Positionner sur la table de découpe un carré filet sans les bavettes.

2



Retirer la peau externe ainsi que les amas de graisse interne.

3



Désosser entièrement le carré.

4



Ficeler la pièce en respectant un écartement entre chaque ficelle de 2 cm.



GIGOT*** ENTIER (AVEC OS)



AGNEAU

1



Positionner un gigot sur la table de découpe.

2



Parer et dégraisser la partie externe et interne. Retirer le tampon sanitaire.

3



Retirer les peaux des bavettes ainsi que le ganglion situé sous la tête de filet.

4



Retirer la crosse à l'aide d'une scie.



GIGOT*** ENTIER SANS OS



AGNEAU

1



Présenter sur la table de découpe un gigot d'agneau.

2



Parer et dégraisser la partie externe et interne. Retirer le tampon sanitaire.

3



Retirer les peaux des bavettes ainsi que le ganglion situé sous la tête de filet.

4



Désosser entièrement le gigot en coulant l'os du fémur.

5



Former et ficeler à l'arrêter le gigot en respectant un écartement de 2 cm entre chaque ficelle.



GIGOT*** TRANCHE À GRILLER SANS OS



AGNEAU

1



Positionner un gigot sur la table de découpe et déjoindre la souris au niveau de l'articulation.

2



Parer et dégraisser la partie externe et interne. Retirer le tampon sanitaire.

3



Retirer les peaux des bavettes ainsi que le ganglion situé sous la tête de filet.

4



Désosser entièrement le gigot en coulant l'os du fémur.

5



Découper au couteau des tranches de 1 à 2 cm d'épaisseur jusqu'à la selle. Retirer le ganglion interne présent dans les tranches.



GIGOT*** TRANCHE À GRILLER



AGNEAU

1



Présenter un gigot d'agneau sur la table de découpe.

2



Retirer le tampon sanitaire, ainsi que les amas de graisse interne et externe.

3



Retirer les peaux des bavettes ainsi que le ganglion situé sous la tête de filet.

4



Pré-tracer les tranches au couteau.
Scier la partie os des tranches. Retirer la selle et séparer la souris. Finir le tranchage au couteau.

5



Retirer la crosse. Utiliser un grattoir à os pour retirer soigneusement la sciure d'os sur chaque tranche. Retirer le ganglion interne.



GIGOT*** MILIEU SANS OS



AGNEAU

1



Positionner sur la table de découpe un gigot et séparer la selle.

2



Parer et dégraisser la partie externe et interne. Retirer le tampon sanitaire. Séparer la souris en la déjoignant de l'articulation.

3



Désosser le milieu de gigot en coulant l'os du fémur.



GIGOT*** RACCOURCI



AGNEAU

1



Positionner un gigot sur la table de découpe. Séparer le milieu de gigot de la selle.

2



Scier la crosse. Parer et dégraisser la partie interne et externe. Retirer le tampon sanitaire.



PAVÉ*** À GRILLER (SELLE)



AGNEAU

1



Positionner un gigot sur la table de découpe et séparer la selle.

2



Désosser entièrement la selle. Parer les amas de graisse et retirer les peaux des bavettes.

3



Retirer le ganglion sous la tête de filet.

4



Trancher au couteau la selle en pavé régulier de 2 cm d'épaisseur.



RÔTI*** SELLE SANS OS



AGNEAU

1



Positionner sur la table un gigot et séparer la selle.

2



Désosser entièrement la selle.

3



Parer les excès de graisse.

4



Retirer les peaux des bavettes et le ganglion sous la tête de filet.

5



Ficeler la selle en démarrant par la partie la plus large. Respecter un écartement de 2 cm entre chaque ficelle.



SOURIS*** À MIJOTER



AGNEAU

1



Présenter un gigot
sur la table
de découpe.

2



Dégager le muscle
de la
crosse.

3



Séparer la souris en
la
déjointant de
l'articulation.

4



Retirer la peau et
dégager le
muscle de
l'articulation.

5



Scier la crosse ainsi
que l'os de
l'articulation.
Eliminer les têtes
des tissus
tendineux.