

# Interface: Metadata

[v1\\_3\\_0](#).Metadata

Each metadata will specify one aspect of the order.

## Properties

### hooks

•Optional hooks :[OrderInteractionHooks](#)

#### Defined in

generatedTypes/v1.3.0.ts:124

### orderClass

•Optional orderClass :[OrderClass](#)

#### Defined in

generatedTypes/v1.3.0.ts:123

### partnerFee

•Optional partnerFee :[PartnerFee](#)

#### Defined in

generatedTypes/v1.3.0.ts:126

### quote

•Optional quote :[Quote](#)

#### Defined in

generatedTypes/v1.3.0.ts:122

### referrer

•Optional referrer :[Referrer](#)

#### Defined in

generatedTypes/v1.3.0.ts:120

### replacedOrder

•Optional replacedOrder :[ReplacedOrder](#)

#### Defined in

generatedTypes/v1.3.0.ts:127

### signer

•Optional signer :string

#### Defined in

generatedTypes/v1.3.0.ts:119

### utm

•Optional utm :[UTM Codes](#)

#### Defined in

generatedTypes/v1.3.0.ts:121

#### widget

•Optional widget :[Widget](#)

#### Defined in

generatedTypes/v1.3.0.ts:125 [Previous](#) [CoWHook](#) [Next](#) [OrderClass](#)