

#

Debug

A tool for simple debugging.

#

Available Commands

Name Description [addr](#) Convert an address between hex and bech32 [pubkey](#) Decode a ED25519 pubkey from hex, base64, or bech32 [raw-bytes](#) Convert raw bytes output (eg. [10 21 13 127]) to hex

#

iris debug addr

iris debug addr iaa1rulhmls7g9cjh239vnmkijnw870t5urrutsfwvmc returns

Address:[31 63 125 254 30 65 113 43 170 37 100 237 41 184 254 122 233 193 143 139] Address(hex) :
1F3F7DFE1E41712BAA2564ED29B8FE7AE9C18F8B Bech32 Acc: iaa1rulhmls7g9cjh239vnmkijnw870t5urrutsfwvmc Bech32
Val: iva1rulhmls7g9cjh239vnmkijnw870t5urrut9cyrxl

#

iris debug pubkey

The following give the same result:

iris debug pubkey TZTQnfqOsi89SeoXVnlw+tnFJnr4X8qVC0U8AsEmFk4= iris debug pubkey
4D94D09DFA8EB22F3D49EA17567230FAD9C5267AF85FCA950B453C02C126164E

#

iris debug raw-bytes

Convert raw bytes output (eg. [10 21 13 127]) to hex

iris debug raw-bytes< raw-bytes> iris debug raw-bytes"[10 21 13 127]"