

# byte\_serialize\_params

## Functions

### argSerializerConstructor()

function

argSerializerConstructor ( arbProvider : Provider ) :

( params : PrimitiveOrPrimitiveArray [ ] )

=>

Promise < Uint8Array

// to use:

const mySerializeParamsFunction =

argSerializerConstructor ( "rpcurl" ) mySerializeParamsFunction ( [ "4" , "5" ,

"6" ] )

### Parameters

Parameter Type arbProvider Provider

### Returns

Function

### Parameters

Parameter Type params PrimitiveOrPrimitiveArray [ ]

### Returns

Promise <Uint8Array

### Source

[utils/byte\\_serialize\\_params.ts:101](#)

### serializeParams()

function

serializeParams ( params : PrimitiveOrPrimitiveArray [ ] ,

addressToIndex :

( address :

string )

=>

Promise < number

) :

Promise < Uint8Array

### Parameters

Parameter Type Description params PrimitiveOrPrimitiveArray [ ] array of serializable types to addressToIndex (address :string ) =>Promise <number

optional getter of address index registered in table

## Returns

Promise <Uint8Array

## Source

[utils/byte\\_serialize\\_params.ts:137](#) [Edit this page](#) [Previous ArbProvider](#) [Next EventFetcher](#)