

This tutorial demonstrates how to [send](#) an interchain message to a pre-deployed `TestRecipient` contract.

```
origin:alfajores * alfajores * bsctestnet * fuji * mumbai * plumetestnet * scrollsepolia * sepolia destination:bsctestnet * alfajores * bsctestnet * fuji * mumbai * plumetestnet * scrollsepolia * sepolia body: * Hyperlane CLI * Cast * Explorer
```

Check the result

- Solidity
- CosmWasm

Check the logs to see your

TestnetTestRecipient Addresses Chain Domain Address Explorer Alfajores 44787 0x6489d13AcAd3B8dce4c5B31f375DE4f9451E7b38
[alfajores.celoscan.io](https://celoscan.io) BSC Testnet 97 0xfbcD1c00a3d809f36cC1A15918694B17B32c0b6c testnet.bscscan.com Fuji 43113
0x44a7e1d76fD8AfA244AdE7278336E3D5C658D398 testnet.snowtrace.io Mumbai 80001
0xF45A4D54223DA32bf7b5D43a9a460Ef3C94C713B mumbai.polygonscan.com Plume Testnet 161221135
0xe0B988062A0C6492177d64823Ab95a9c256c2a5F plume-testnet.explorer.caldera.xyz Scroll Sepolia 534351
0xa3AB7E6cE24E6293bD5320A53329Ef2f4DE73fCA sepolia.scrollscan.dev Sepolia 11155111
0xeDc1A3EDf87187085A3ABb7A9a65E1e7aE370C07 sepolia.etherscan.io TestnetMailbox Addresses Chain Domain Address Explorer
Alfajores 44787 0xEf9F292fcEBC3848bF4bB92a96a04F9ECBb78E59 alfajores.celoscan.io BSC Testnet 97
0xF9F6F5646F478d5ab4e20B9F10C92F1CCC9Cc6D testnet.bscscan.com Fuji 43113
0x5b6CFf85442B851A8e6eaBd2A4E4507B5135B3B0 testnet.snowtrace.io Mumbai 80001
0x2d1889fe5B092CD988972261434F7E5f26041115 mumbai.polygonscan.com Plume Testnet 161221135
0x33dB966328Ea213b0f76eF96CA368AB37779F065 plume-testnet.explorer.caldera.xyz Scroll Sepolia 534351
0x3C5154a193D6e2955650f9305c8d80c18C814A68 sepolia.scrollscan.dev Sepolia 11155111
0xfFAEF09B3cd11D9b20d1a19bECca54EEC2884766 sepolia.etherscan.io [Edit this page](#) [Previous](#) [Choosing Hyperlane](#) [Next](#) [Deploy a Warp Route](#)