ЗВІТ. Багатопотокова структура даних, варіант №13

Демчук Дмитро · К-25 | C++17 · CMake

1. Умова задачі

Структура містить два цілі поля (m = 2), початково обидва дорівнюють нулю. Необхідні читання/запис поля 0 і 1 та отримання рядка з обох значень.

2. Частоти для варіанта

read 0 — 10% | write 0 — 10% | read 1 — 50% | write 1 — 10% | string — 20%

3. Захист даних

Застосовано два std::mutex, по одному для кожного поля. Це дає змогу незалежно читати й записувати різні поля, без зайвого спільного блокування. getText() захоплює обидва через std::scoped_lock без ризику deadlock.

4. Методика

Згенеровано 9 файлів по 300 000 операцій: 3 звичайних, 3 рівномірних і 3 з перевагою string (96%). Окремо перевірено 1, 2 і 3 потоки. Кожен потік читає власний файл і має власну структуру Fields. Час виміряно steady_clock від створення потоків до завершення join().

5. Результати виконання (мілісекунди)

Тип тесту	1 потік	2 потоки	3 потоки
За умовою	26.25	36.74	41.87
Рівномірний	39.03	37.72	41.02
Переважно string	22.18	31.83	37.12

Усі 9 запусків мають OK; контрольний тест: 6 операцій, checksum = 41.

6. Висновки

Для кожного потоку оброблено 300 000 операцій, тобто обсяг роботи зростає з кількістю потоків (300/600/900 тис.). Тому пряме порівняння часів не є оцінкою прискорення однакової задачі. Спостерігається вплив паралельного запуску й накладних витрат; результат залежить від навантаження.

7. Виконана робота

Реалізовано Fields, читання команд, генератор тестів без зайвих масивів, перевірку значень та запуск 1/2/3 потоків; збірка через CMake.

Важливо: усі операції з полями захищені, але через окремі дані потоків конкуренція саме за ті самі м’ютекси не виникає. Це відповідає умові про власні дані потоку й не є тестом спільного об’єкта.

Час виміряно в поточному середовищі; на іншому комп’ютері значення можуть відрізнятись.