CLI-08 · CLIMA Y CONFORT

Viento: el término no resuelto

El modelo aplica el mismo viento a la plaza actual y a la propuesta. Este documento declara esa limitación, la acota con una sensibilidad y define qué haría falta para cerrarla.

ESTADO	VIENTO E2	SENSIBILIDAD −25 %	SENSIBILIDAD −50 %
PENDIENTE DE CFD	**2.9 m/s**	**+0,36 K UTCI**	**+0,55 K UTCI**

CLI-08 · CLIMA

Qué pasaría si el dosel frena el viento

¿Cuánto confort se perdería si la estructura abriga el viento que el UTCI da por disponible?

C·HIPÓTESIS / ESCENARIO

MÉTODO

El UTCI de CLI-04 usa el viento de escenario PVGIS idéntico en A y B (limitación declarada). Sensibilidad: recomputo del UTCI-B en E2/16h con viento −25 % y −50 % sobre la MRT real de la propuesta.

DATOS

sens_viento (motor final), u_E2_16_B + f_E2_16_B_Tmrt.

LIMITACIONES

Resolver el abrigo aerodinámico real requiere CFD urbano o medición en prototipo (roadmap municipal, fase B). Este documento acota el riesgo, no lo cierra.

37·7 °C
UTCI-B medio E2/16h con viento de escenario

+0,36 K
si el viento efectivo cae un 25 %

+0,55 K
si cae un 50 % (abrigo fuerte)

- **El signo importa:** en verano, menos viento = peor confort. Si el dosel abriga con fuerza, hasta 0,55 K del beneficio de −2,5 K se devolverían.
- **El neto sigue siendo claramente positivo** incluso en la cota pesimista (−2,5 + 0,55 = −1,95 K), porque el mecanismo dominante es radiativo.
- **La geometría juega a favor:** el dosel es de hojas discontinuas a 8-12 m con porosidad alta; no es una bóveda cerrada. El caso −50 % es deliberadamente duro.
- **Cierre pendiente:** CFD urbano de 2 direcciones dominantes o anemometría en el piloto (fase B del roadmap). Hasta entonces, este término se publica como C.