

Reiherallee 41a * 13503 Berlin * Fax/Tel 030 - 431 48 09

BAUBESCHREIBUNG

Bauvorhaben: Dachaufstockung Wohnhaus
Birnhornweg 58
12107 Berlin

Bauherr: Harmut Beck
Lothar-Bucher-Straße 4
12157 Berlin

29.10.2001

1. Vorhandene Bebauung

vorhandener Bau: eingeschossiges Einfamilien-Wohnhaus, unterkellert,
flaches Satteldach mit ca. 10° Neigung,
Konstruktion: Massivbauweise, tragende Wände aus Ziegelmauerwerk,
Decke über KG massiv, Decke über EG Holzkonstruktion
verkleidet, vorhandener Treppenlauf massiv

2. Geplante Aufstockung2.1 Abbruch

Abriß des vorhandenen flach geneigten Satteldaches
einschließlich Eindeckung und Holzkonstruktion,

Einschneiden einer Deckenöffnung über dem Treppen-
raum in die Decken über KG und EG

Abriß der vorhandenen Kelleraußentreppe

Abriß der hinteren Außentreppe zum Garten

Abbruch einzelner nicht tragender und nicht
aussteifender Innenwände im EG

Abriß des Schornsteins im Dachgeschoß

2.2 Konstruktion

Außenwände: Giebelwände DG: tragende Wände Kalksandstein-Mauer-
werk, d = 24 cm, innen Gipsmaschinenputz, Außen-
dämmung d = 10 cm zur Verbesserung der Wärmedämmung

Geschoßdecke: Aufdoppelung der vorhandenen Deckenkonstruktion mit
einer selbsttragenden Holzbalkendecke, Dämmung und
Leichtestrich als Schall- bzw. Wärmeschutzmaßnahme

Decke über DG als Holzkonstruktion F30 verkleidet

Dachkonstruktion: Zimmermanns- und ingenieurmäßiges Dachwerk aus
Nadelholz GK II, vorbeugend holzschutz-behandelt
nach DIN 68 800

SOLITÄR BAUTRÄGER GMBH

Reiherallee 41a, * 13503 Berlin * Fax/Tel 030 - 431 48 09

- Dacheindeckung: Satteldach 45° mit Krüppelwalm an den Giebeln, mit Beton-Dachstein auf doppelter Holzlattung und Unterspannbahn aus Gitterfolie, Farbe der Eindeckung: rot
- Ausbau im Dachgeschoß: Dachschrägen und Decken im Dachgeschoß werden mit Gipskartonfeuerschutzplatten auf Holz- oder Metallkonstruktion, malerfertig gespachtelt, verkleidet. Wärmedämmung aus Mineralfasermatten zwischen den Sparren 120 mm, 2. Lage unter den Sparren 40 mm. Dampfbremse aus Kunststoffbahn
- Regenschutzanl.: Dachrinnen, Einhang, Fallrohre und sonstige Anschluß- und Formteile aus Titanzinkblech 0,7 mm. Außenfensterbänke: Zinkblech wie vor
- Schornstein: vorhandener Schornstein wird über EG abgebrochen und mit Betonplatte verschlossen

3. Ausbau

- Treppen: Treppe zum Erdgeschoß und Dachgeschoß neu: Holztreppe und Geländer, System "Bucher"
- Innentüren: Norm-Fertigmontage-Innentüren mit Holzzarge, Oberflächen Holzfurnier, Beschläge: Buntbartschlösser, WC-/Badtüren mit Riegel. Drücker: Einfache Messinggarnitur oder Hewi-Beschlag. Wohnzimmer- und Küchentüren evtl. mit Glasausschnitt
- Fenster: Holzfenster mit Wärmeschutzverglasung, verdeckte Beschläge, Kipp- oder Spaltlüftung.
- Fußbodenbeläge: Keramische Fliesen bzw. Bodenbelag
- Verfliesung Bad: Weiß-matte Fliesen 20 x 20 cm, Wände türhoch gefliest, unter der obersten Fliesenreihe farbiger Friesstreifen eingelegt. Bodenfliesen diagonal verlegt
- Verfliesung Küche: Bodenfliesen wie vor, Wandfliesen Mosaik 10/10 cm o.ä., Farbe nach Bemusterung
- Anstricharbeiten: Decken und Wandflächen malerfertig gespachtelt, Anstrich Dispersionsfarbe weiß
Holzteile lasiert/lackiert, Stahlteile rostschutz-gründiert, lackiert

4. Haustech. Anlagen + Einbauten

- Heizung: neue Gas-Zentralheizungsanlage, Therme im Abstellraum DG, 2-Rohr-System aus Wicu-Rohr, endlackierten Stahlplattenheizkörpern mit Thermostat-Ventilen
- Be-/ Entwässerung: Kalt- und Warmwasserleitungen in isolierten Kupferrohren, Abwasserleitungen aus SML-Rohr, Anschluß erfolgt an alle vorhandenen Systeme

SOLITÄR BAUTRÄGER GMBH

Reiherallee 41a * 13503 Berlin * Fax/Tel 030 - 431 48 09

Sanitär-Objekte: Stahl-Emaileinbauwanne 180/80 cm,
Einhebel-Mischarmatur 1/2 Zoll,
Schlauch-Brause-Garnitur
Stahl-Emailduschwanne 90/90 cm,
Einhebel-Brausearmatur, Schlauchbrause mit
Feststellstange
Tiefspülklosett mit Duroplastik-Sitz und
tiefhängendem Spülkasten
Keram. Handwaschbecken ca. 56 cm breit,
Einhebel-Mischarmatur, Farbe: Weiß bzw.
Sanitär-Standardfarben
Anschlußmöglichkeit für Waschmaschine im KG und Bad
DG

Elektro-
installation: Ausführung nach VDE- und BEWAG-Vorschriften, alle
Leitungen u.P. verlegt. Zählertafel und Hauptver-
teilung im Keller, pro Raum 2-4 Steckdosen, Schal-
ter-/Steckdosen in modernem, weißen Flächenprogramm.
Außenbeleuchtung, Eingangsbeleuchtung, Hausnummern-
leuchte

Einbau-Küche: Küchenzeile mit Kühl-Kombination (Kühlschrank ca.
140 l, Gefrierschrank ca. 120 l), Elektro-Einbau-
herd, Dunstabzugshaube, Stellfläche mit Anschlußmög-
lichkeit für Geschirrspüler, Tisch- und Hängeschrän-
ken mit Beleuchtungsleisten

5. Außenanlagen

Instandsetzung: allgemeine Instandsetzung der vorhandenen Aussenan-
lagen nach Fertigstellung der Baumaßnahmen

SOLITÄR BAUTRÄGER GMBH

Reiherallee 41a

*

13503 Berlin

*

Fax/Tel 030 - 431 48 09

- Sanitär-Objekte: Stahl-Emaileinbauwanne 180/80 cm,
Einhebel-Mischarmatur 1/2 Zoll,
Schlauch-Brause-Garnitur
Stahl-Emailduschwanne 90/90 cm,
Einhebel-Brausearmatur, Schlauchbrause mit
Feststellstange
Tiefspülklosett mit Duroplastik-Sitz und
tiefhängendem Spülkasten
Keram. Handwaschbecken ca. 56 cm breit,
Einhebel-Mischarmatur, Farbe: Weiß bzw.
Sanitär-Standardfarben
Anschlußmöglichkeit für Waschmaschine im KG und Bad
DG
- Elektro-
installation: Ausführung nach VDE- und BEWAG-Vorschriften, alle
Leitungen u.P. verlegt. Zählertafel und Hauptver-
teilung im Keller, pro Raum 2-4 Steckdosen, Schal-
ter-/Steckdosen in modernem, weißen Flächenprogramm.
Außenbeleuchtung, Eingangsbeleuchtung, Hausnummern-
leuchte
- Einbau-Küche: Küchenzeile mit Kühl-Kombination (Kühlschrank ca.
140 l, Gefrierschrank ca. 120 l), Elektro-Einbau-
herd, Dunstabzugshaube, Stellfläche mit Anschlußmög-
lichkeit für Geschirrspüler, Tisch- und Hängeschrän-
ken mit Beleuchtungsleisten

5. Außenanlagen

- Instandsetzung: allgemeine Instandsetzung der vorhandenen Aussenan-
lagen nach Fertigstellung der Baumaßnahmen