

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Facture</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="facture1.css">
<script type="text/javascript" src="facture.js"></script>

</head>
<body>

<div class="page">
<div class="entete">
</div>
<div class="gris">
  <p>Nom de la Compagnie<br>
  Adresse Postale<br>
  Détail du contact<br>
</p>

  <div class="droite">
    <table>
      <tr>
        <td width="160px"><span class="titre"><b>FACTURE<b></span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="text_area"><br><input type="text" name="date" id="date" placeholder="jj/mm/aaaa"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="text_area"><br><input type="text" name="n_facture" id="n_facture" placeholder="N° de facture"></td>
      </tr>
    </table>
    <div>
      
    </div>

    <div class="destinataire">
      <input type="text" name="nom" placeholder="Nom"><br>
      <input type="text" name="nom" placeholder="Nom de la societe"><br>
      <input type="text" name="nom" placeholder="Adresse Postale"><br>
      <input type="text" name="nom" placeholder="Téléphone"><br>
      <input type="text" name="nom" placeholder="Email"><br>
    </div>

    <div class="envoyez">
      <input type="text" name="nom" placeholder="Nom"><br>
      <input type="text" name="nom" placeholder="Nom de la societe"><br>
      <input type="text" name="nom" placeholder="Adresse Postale"><br>
      <input type="text" name="nom" placeholder="Téléphone"><br>
      <input type="text" name="nom" placeholder="Email"><br>
    </div>

    <div class="calcul">
      <table class="tableau1" border="1">
        <tr class="ligne">
          <td>Description :</td>
          <td>Quantité</td>
          <td>Prix Unitaire</td>
          <td>Total</td>
        </tr>
```

```
</tr>

<tr>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="one" type="text" name="one" ></td>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="two" type="text" name="two" ></td>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="three" type="text" name="three"></td>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="total" type="text" name="total" value="0.00" readonly="readonly"></td>
</tr>

<tr>
  <td><input class="cl2" id="one1" type="text" name="one1"></td>
  <td><input class="cl2" id="two1" type="text" name="two1"></td>
  <td><input class="cl2" id="three1" type="text" name="three1"></td>
  <td><input class="cl2" id="total1" type="text" name="total1" value="0.00" readonly="readonly"></td>
</tr>

<tr>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="one2" type="text" name="one2"></td>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="two2" type="text" name="two2"></td>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="three2" type="text" name="three2"></td>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="total2" type="text" name="total2" value="0.00" readonly="readonly"></td>
</tr>

</tr>
<tr>
  <td><input class="cl2" id="one3" type="text" name="one3"></td>
  <td><input class="cl2" id="two3" type="text" name="two3"></td>
  <td><input class="cl2" id="three3" type="text" name="three3"></td>
  <td><input class="cl2" id="total3" type="text" name="total3" value="0.00" readonly="readonly"></td>
</tr>

<tr>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="one4" type="text" name="one4"></td>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="two4" type="text" name="two4"></td>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="three4" type="text" name="three4"></td>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="total4" type="text" name="total4" value="0.00" readonly="readonly"></td>
</tr>

<tr>
  <td><input class="cl2" id="one5" type="text" name="one5"></td>
  <td><input class="cl2" id="two5" type="text" name="two5"></td>
  <td><input class="cl2" id="three5" type="text" name="three5"></td>
  <td><input class="cl2" id="total5" type="text" name="total5" value="0.00" readonly="readonly"></td>
</tr>

<tr>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="one6" type="text" name="one6"></td>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="two6" type="text" name="two6"></td>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="three6" type="text" name="three6" ></td>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="total6" type="text" name="total6" value="0.00" readonly="readonly"></td>
</tr>

<tr>
  <td><input class="cl2" id="one7" type="text" name="one7"></td>
  <td><input class="cl2" id="two7" type="text" name="two7"></td>
  <td><input class="cl2" id="three7" type="text" name="three7"></td>
  <td><input class="cl2" id="total7" type="text" name="total7" value="0.00" readonly="readonly"></td>
</tr>

<tr>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="one8" type="text" name="one8"></td>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="two8" type="text" name="two8"></td>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="three8" type="text" name="two8"></td>
  <td class="cl1"><input class="cl1" id="total8" type="text" name="total8" value="0.00" readonly="readonly"></td>

</tr>
<tr>
<td><input class="cl2" id="one9" type="text" name="one9"></td>
```

```
<td><input class="cl2" id="two9" type="text" name="two9"></td>
<td><input class="cl2" id="three9" type="text" name="three9"></td>
<td><input class="cl2" id="total9" type="text" name="total9" value="0.00"readonly="readonly"></td>
</tr>

</table>

<table class="tableau2">
  <tr>
    <td class="droit">SOUS-TOTAL :<input class="cl2" id="sous" type="text" name="sous" value="0.00" ></td>
  </tr>

  <tr>
    <td class="droit">REMISE :<input class="cl2" id="remise" type="text" name="remise" value="0.00" ></td>
  </tr>

  <tr>
    <td class="droit">SOUS-TOTAL MOINS LES REMISES :<input class="cl2" id="sousmr" type="text" name="sousmr"
value="0.00" readonly="readonly"></td>
  </tr>

  <tr>
    <td class="droit">TAUX D'IMPOSITION :<input class="cl2" id="impot" type="text" name="impot" value="0.00%" ></td>
  </tr>

  <tr>
    <td class="droit">TAXE TOTALE :<input class="cl2" id="taxetotal" type="text" name="taxetotal" value="0.00"
readonly="readonly"></td>
  </tr>

  <tr>
    <td class="droit">MANUTENTION :<input class="cl2" id="manu" type="text" name="manu" value="0.00"></td>
  </tr>

  <tr>
    <td class="solde1">SOLDE DU :<input class="cl2" id="solde1" type="text" name="solde1" value="0.00" readonly="readonly">
  </td>
  </tr>

</table>

<input type="button" value="Calculer" onclick="calculate()">
  <input type="reset" value="Annuler">
  <input type="button" value="Code Source" onclick="access()">

</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```