

Professor: Victor Ferrari

Matéria: Desenvolvimento de Aplicativos Multiplataforma II

Nome: Maria Fernanda **Turma:** INFO161

Data: ____/____/____

- 1) Qual é a principal diferença entre componentes em React e React Native?
 - (A) React Native não utiliza componentes
 - (B) Em React Native, os componentes renderizam elementos nativos da plataforma, enquanto React renderiza elementos HTML**
 - (C) React usa JSX e React Native não
 - (D) Não há diferença, são exatamente iguais

- 2) No Flexbox do React Native, qual propriedade é usada para distribuir os itens ao longo do eixo principal?
 - (A) alignItems
 - (B) justifyContent**
 - (C) flexDirection
 - (D) alignSelf

- 3) Qual é a principal diferença entre Props e useState no React Native?
 - (A) Props são mutáveis e useState é imutável
 - (B) Props são passadas de pai para filho e são imutáveis; useState gerencia estado interno do componente e é mutável**
 - (C) Props só funcionam em componentes de classe e useState em componentes funcionais
 - (D) Não há diferença, ambos servem para o mesmo propósito

- 4) No React Navigation, qual componente é usado para criar uma navegação por abas?
 - (A) Stack.Navigator
 - (B) Tab.Navigator
 - (C) Drawer.Navigator
 - (D) BottomTabNavigator
- 5) Analise o código abaixo e responda:

```

import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.texto}>Olá Mundo!</Text>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
  },
  texto: {
    fontSize: 24,
    color: 'blue',
  }
});

```

Por que o texto não está sendo centralizado verticalmente na tela?

R.:_O texto não está sendo centralizado verticalmente porque a View recipiente não possui flex: 1 e nem altura definida. Além disso, para alinhar o conteúdo no centro, precisa adicionar a propriedade justifyContent: 'center' no styles.container. _

6) Analise o código abaixo e responda:

```
import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, Button } from 'react-native';

export default function App() {
  const [mensagem, setMensagem] = useState('Olá');

  function atualizarMensagem() {
    setMensagem('Mundo!');
  }

  return (
    <View>
      <Text>{mensagem}</Text>
      <Button title="Atualizar" onPress={atualizarMensagem} />
    </View>
  );
}
```

O que será exibido na tela quando o usuário clicar no botão "Atualizar" uma vez?

Explique sua resposta.

R.:_Será exibido novo, pois ao clicar no botão "Atualizar", a função atualizarMensagem é disparada chamando setMensagem('Novo'). Isso muda o estado interno mensagem do componente de 'Olá' para 'Novo' .

7) Analise o código abaixo e responda:

```
import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, TextInput } from 'react-native';

export default function App() {
  const [email, setEmail] = useState('');

  return (
    <View>
      <Text>Digite seu email:</Text>
      <TextInput
        value={email}
        onChangeText={(text) => email = text}
        placeholder="email@exemplo.com"
      />
      <Text>Email: {email}</Text>
    </View>
  );
}
```

Identifique o erro no código abaixo e explique como corrigir:

R.: _____

8) Analise o código abaixo e responda:

```
function Produto({ nome, preco, desconto, estoque }) {
  const precoComDesconto = desconto ? preco * (1 - desconto) : preco;
  const corPreco = desconto ? '#4caf50' : '#333';

  return (
    <View style={{
      padding: 15,
      margin: 8,
      backgroundColor: estoque === 0 ? '#ffcdd2' : 'ffffff',
      borderWidth: 1,
      borderColor: estoque < 10 ? '#ff9800' : '#ddd',
      borderRadius: 8
    }}>
      <Text style={{ fontSize: 18, fontWeight: 'bold' }}>{nome}</Text>
      <Text style={{ fontSize: 16, color: corPreco }}>
        R$ {precoComDesconto.toFixed(2)}
        {desconto && (
          <Text style={{ fontSize: 12, color: '#999', textDecorationLine: 'line-through' }}>
            { ' ' }R$ {preco.toFixed(2)}
          </Text>
        )}
      </Text>
      <Text style={{ color: estoque === 0 ? 'red' : estoque < 10 ? 'orange' : 'green' }}>
        {estoque === 0 ? '✗ SEM ESTOQUE' : estoque < 10 ? '▲ ÚLTIMAS UNIDADES' : '✅ EM ESTOQUE'}
      </Text>
    </View>
  );
}

export default function App() {
  return (
    <View>
      <Produto nome="Notebook" preco={3500} desconto={0.15} estoque={8} />
      <Produto nome="Smartphone" preco={2000} desconto={0} estoque={25} />
      <Produto nome="Fone de Ouvido" preco={150} desconto={0.1} estoque={0} />
    </View>
  );
}
```

O que será exibido na tela para cada produto?

R.:_Notebook: Fundo branco, borda laranja. Exibe R\$ 2975.00 em verde, R\$ 3500.00 riscado e o texto "ÚLTIMAS UNIDADES" em laranja.

Smartphone: Fundo branco, borda cinza. Exibe R\$ 2000.00 em cinza/preto e o texto "EM ESTOQUE" em verde.

Fone de Ouvido: Fundo vermelho claro, borda laranja. Exibe R\$ 135.00 em verde, R\$ 150.00 riscado e o texto "SEM ESTOQUE" em vermelho.

- 9) Escreva um componente React Native que exiba um botão "Mostrar" e um texto oculto. Ao clicar no botão, o texto deve aparecer/desaparecer (toggle). Use useState.

```
R.:import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, Button, StyleSheet } from 'react-native';

export default function ToggleText() {
  const [visivel, setVisivel] = useState(false);

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Button
        title={visivel ? "Ocultar" : "Mostrar"}
        onPress={() => setVisivel(!visivel)}
      />
      {visivel && <Text style={styles.texto}>Texto Oculto</Text>}
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    padding: 20,
    alignItems: 'center',
  },
  texto: {
    marginTop: 10,
    fontSize: 16,
  },
});
```

- 10) Crie um componente de navegação Stack com duas telas: TelaInicial e TelaDetalhes. A TelaInicial deve ter um botão que navega para TelaDetalhes passando a prop titulo com o valor "Meu Título".

R.: _____

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

11) Crie um componente chamado Card que recebe as props titulo e corFundo. O Card deve exibir o título em um container com a cor de fundo passada por prop. Se corFundo não for fornecida, use a cor padrão "#f0f0f0". Utilize StyleSheet para estilização.

```
R.:import React from 'react';
```

```
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';
```

```
export default function Card({ titulo, corFundo = '#f0f0f0' }) {
  return (
    <View style={[styles.card, { backgroundColor: corFundo }]}>
      <Text style={styles.titulo}>{titulo}</Text>
    </View>
  );
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({
  card: {
    padding: 16,
    borderRadius: 8,
  },
});
```

```
marginVertical: 8,  
alignItems: 'center',  
justifyContent: 'center',  
},  
titulo: {  
  fontSize: 18,  
  fontWeight: 'bold',  
  color: '#333',  
},  
});
```